

# 耐(重)塩害仕様 室外機 (受注生産品)

塩害による腐食から本体をしっかりガード。  
安定した品質・性能を長期間持続します。

四方を海に囲まれた日本では、機械のサビ対策は大切なポイントです。  
ダイキンでは、ケーシングからボルト、ビスにいたるまで、キメ細かな防食処理を施した  
《耐(重)塩害仕様》室外機を豊富に取り揃え、腐食性雰囲気のある工場などで優れた  
耐久性を発揮しています。

「耐塩害仕様」「耐重塩害仕様」は、  
日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に  
基づいています。

JRA耐塩害仕様(E仕様)・耐重塩害仕様(H仕様)の塗装色はアイ  
ボリー(標準機)からライトキャメル(2.5Y6.5/1.5)に変わります。

## EcoZEAS80 シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
RZP40BAV	479,000円	RZP40BAVE	575,000円	RZP40BAVH	671,000円
RZP40BAT	479,000円	RZP40BATE	575,000円	RZP40BATH	671,000円
RZP45BAV	528,000円	RZP45BAVE	634,000円	RZP45BAVH	739,000円
RZP45BAT	528,000円	RZP45BATE	634,000円	RZP45BATH	739,000円
RZP50BAV	572,000円	RZP50BAVE	686,000円	RZP50BAVH	801,000円
RZP50BAT	572,000円	RZP50BATE	686,000円	RZP50BATH	801,000円
RZP56BAV	608,000円	RZP56BAVE	730,000円	RZP56BAVH	851,000円
RZP56BAT	608,000円	RZP56BATE	730,000円	RZP56BATH	851,000円
RZP63BAV	649,000円	RZP63BAVE	779,000円	RZP63BAVH	909,000円
RZP63BAT	649,000円	RZP63BATE	779,000円	RZP63BATH	909,000円
RZP80BAV	721,000円	RZP80BAVE	865,000円	RZP80BAVH	1,009,000円
RZP80BAT	721,000円	RZP80BATE	865,000円	RZP80BATH	1,009,000円
RZP112BA	857,000円	RZP112BAE	1,028,000円	RZP112BAH	1,200,000円
RZP140BA	1,024,000円	RZP140BAE	1,229,000円	RZP140BAH	1,434,000円
RZP160BA	1,131,000円	RZP160BAE	1,357,000円	RZP160BAH	1,583,000円
RZP224BA	1,623,000円	RZP224BAE	1,948,000円	RZP224BAH	2,272,000円
RZP280BA	2,003,000円	RZP280BAE	2,404,000円	RZP280BAH	2,804,000円

## ZEAS シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
RZYP40BAV	424,000円	RZYP40BAVE	509,000円	RZYP40BAVH	594,000円
RZYP40BAT	424,000円	RZYP40BATE	509,000円	RZYP40BATH	594,000円
RZYP45BAV	467,000円	RZYP45BAVE	560,000円	RZYP45BAVH	654,000円
RZYP45BAT	467,000円	RZYP45BATE	560,000円	RZYP45BATH	654,000円
RZYP50BAV	506,000円	RZYP50BAVE	607,000円	RZYP50BAVH	708,000円
RZYP50BAT	506,000円	RZYP50BATE	607,000円	RZYP50BATH	708,000円
RZYP56BAV	538,000円	RZYP56BAVE	646,000円	RZYP56BAVH	753,000円
RZYP56BAT	538,000円	RZYP56BATE	646,000円	RZYP56BATH	753,000円
RZYP63BAV	574,000円	RZYP63BAVE	689,000円	RZYP63BAVH	804,000円
RZYP63BAT	574,000円	RZYP63BATE	689,000円	RZYP63BATH	804,000円
RZYP80BAV	638,000円	RZYP80BAVE	766,000円	RZYP80BAVH	893,000円
RZYP80BAT	638,000円	RZYP80BATE	766,000円	RZYP80BATH	893,000円
RZYP112BA	758,000円	RZYP112BAE	910,000円	RZYP112BAH	1,061,000円
RZYP140BA	906,000円	RZYP140BAE	1,087,000円	RZYP140BAH	1,268,000円
RZYP160BA	1,001,000円	RZYP160BAE	1,201,000円	RZYP160BAH	1,401,000円
RZYP224BA	1,436,000円	RZYP224BAE	1,723,000円	RZYP224BAH	2,010,000円
RZYP280BA	1,773,000円	RZYP280BAE	2,128,000円	RZYP280BAH	2,482,000円

## 冷房専用シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
RP40BAV	325,000円	RP40BAVE	390,000円
RP40BAT	325,000円	RP40BATE	390,000円
RP45BAV	356,000円	RP45BAVE	427,000円
RP45BAT	356,000円	RP45BATE	427,000円
RP50BAV	386,000円	RP50BAVE	463,000円
RP50BAT	386,000円	RP50BATE	463,000円
RP56BAV	410,000円	RP56BAVE	492,000円
RP56BAT	410,000円	RP56BATE	492,000円
RP63BAV	432,000円	RP63BAVE	518,000円
RP63BAT	432,000円	RP63BATE	518,000円
RP80BAV	480,000円	RP80BAVE	576,000円
RP80BAT	480,000円	RP80BATE	576,000円
RP112BA	572,000円	RP112BAE	686,000円
RP140BA	679,000円	RP140BAE	815,000円
RP160BA	740,000円	RP160BAE	888,000円
RP224BA	1,016,000円	RP224BAE	1,219,000円
RP280BA	1,244,000円	RP280BAE	1,493,000円

## 個別ZEASQ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
RZXP224A	1,510,000円	RZXP224AE	1,812,000円	RZXP224AH	2,110,000円
RZXP280A	1,824,000円	RZXP280AE	2,189,000円	RZXP280AH	2,550,000円
RZXP335A	2,100,000円	RZXP335AE	2,520,000円	RZXP335AH	2,940,000円

## 冷房専用ZEAS

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
RZDP80AA	905,000円	RZDP80AAE	1,086,000円	RZDP80AAH	1,267,000円
RZDP112AA	978,000円	RZDP112AAE	1,174,000円	RZDP112AAH	1,369,000円
RZDP140B	1,188,000円	RZDP140BE	1,426,000円	RZDP140BH	1,663,000円
RZDP160B	1,367,000円	RZDP160BE	1,640,000円	RZDP160BH	1,914,000円

## 暖房専用ZEAS

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
HDR112A		HDR112AE		HDR112AH	
HDR160A		HDR160AE		HDR160AH	

※暖房専用はオープン価格です。

### ■ 据付場所について

耐塩害仕様機は、室外設置機を塩害および、大気汚染の影響を受ける場所に設置可能な仕様になっています。

種類	JRA耐塩害仕様(E)	JRA耐重塩害仕様(H)
据付場所	潮風には当たらないがその雰囲気があるような場所 	潮風の影響を受ける場所。ただし、塩分を含んだ水が直接機器にはかからない場所 
※1※2 機種選定の目安	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内の場所 2. 室外ユニットが建物の影になる場所 3. 室外ユニットが雨で洗われる場所	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内の場所 2. 室外ユニットが建物の表(海岸側)になる場所 3. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ペランダの鉄製部の塗り替えが多い場所 4. 室外ユニットに雨があまりかからない場所

※1. 耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。  
※2. 沖繩や離島地域に設置される場合は、JRA耐重塩害仕様(H)を使用してください。

### ■ 据付上の注意(維持管理について)

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
  - 機械の設置は建物の風下にしてください。
  - やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
  - 据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- 据付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。  
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください)

### ■ メンテナンス時の留意事項

- 機械のメンテナンスを十分に行ってください。  
(水をはじくグリスやワックス等の防錆塗装を据付時、および3ヵ月毎に塗布する)
  - シーズンオフなど長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。
- ※なお、特殊な雰囲気気候に機械を設置する場合は、別途充分考慮する必要があります。

### ■ 別売品について

耐塩害・耐重塩害用の別売品に関してはお買い上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターまでお問い合わせください。