

# 耐(重)塩害仕様 室外機 (受注生産品)

塩害による腐食から本体をしっかりガード。  
安定した品質・性能を長期間持続します。

四方を海に囲まれた日本では、機械のサビ対策は大切なポイントです。特に工場は立地条件の上で、海浜地区にあることが多く、空冷式室外機のサビ対策が要望されます。ダイキンでは、ケーシングからボルト、ビスにいたるまで、キメ細かな防食処理を施した《耐塩害仕様》室外機を豊富に取り揃え、腐食性雰囲気のある工場で優れた耐久性を発揮しています。

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	希望小売価格	機種	希望小売価格	機種	希望小売価格
RZDP80CC	499,000円	RZDP80CCE	599,000円	RZDP80CCH	699,000円
RZDP112CC	586,000円	RZDP112CCE	704,000円	RZDP112CCH	821,000円
RZDP140CC	703,000円	RZDP140CCE	843,000円	RZDP140CCH	984,000円
RZDP160CC	781,000円	RZDP160CCE	938,000円	RZDP160CCH	1,095,000円

## 据付場所について

耐塩害仕様機は、室外設置機を塩害および、大気汚染の影響を受ける場所に設置可能な仕様になっています。

種類	JRA耐塩害仕様(E)	JRA耐重塩害仕様(H)
据付場所	潮風に当たらないがその雰囲気があるような場所 	潮風の影響を受ける場所。ただし、塩分を含んだ水が直接機器にはかからない場所 
※1 ※2 機種選定の目安	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内の場所 2. 室外ユニットが建物の影になる場所 3. 室外ユニットが雨で洗われる場所	1. 室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内の場所 2. 室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 3. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ペランダの鉄製部の塗り替えが多い場所 4. 室外ユニットに雨があまりかからない場所

※1. 耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。  
※2. 沖縄や離島地域に設置される場合は、JRA耐重塩害仕様(H)を使用してください。

「耐塩害仕様」「耐重塩害仕様」は、日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

フッ素コートで耐候性に優れた「耐重塩害仕様室外機」をラインアップ

JRA耐塩害仕様(E仕様)・耐重塩害仕様(H仕様)の塗装色はアイボリー(標準機)からライトキャメル(2.5Y6.5/1.5)に変わります。

## 据付上の注意(維持管理について)

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
  - 機械の設置は建物の風下にしてください。
  - やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
  - 据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- 据付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください)

## メンテナンス時の留意事項

- 機械のメンテナンスを十分に行ってください。(水をはじくグリスやワックス等の防錆塗装を据付時、および3ヵ月毎に塗布する)
- シーズンオフなど長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。
- ※なお、特殊な雰囲気内に機械を設置する場合は、別途充分考慮する必要があります。

## 別売品について

耐塩害・耐重塩害用の別売品に関してはお買い上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターまでお問い合わせください。

突然の故障や災害による修理費の負担を解消。  
ダイキン オリジナルの『安心保証リース』をおすすめします。

安心保証リースで  
お客さまに  
ご満足をお届けします

突発的な  
故障  
による

修理費用が  
心配ですね

安心保証  
リース契約  
なら修理費は 0 円

リースならお客さまに  
メリットがいっぱい!



### ラクラク ご負担軽減

月つきわずかなリース料の支払いなので、一度に多額の購入資金を準備する必要はありません。

### カンタン 事務作業を合理化

リース料は、税制上、必要経費として処理できるので、複雑な償却計算や財務管理が不要です。

### 安心 動産保険つき

万一、火災、水害、落雷、爆発などで物件が破損しても保険金があるので大きな損害を受けずに済みます。

### さらに 銀行借入枠を温存

リースは「借入れ」ではないため、長期の資金導入と同じ効果ももちながら、銀行の借入れ枠に影響を与えません。

- 消耗品の交換や保守サービスは別途有償です。
- 機器内部の汚れや、メンテナンス不足(フィルター掃除をしていない等)による故障の場合、洗浄や修理は有償です。
- 取り扱い不良が原因の故障は有償修理となります。

【対象金額】30万円以上

【リース期間】4~7年

【特典】リース期間内は修理費無償\*

※通常使用における故障に対する保証です。消耗品の交換や洗浄等の保守サービスは実費が必要です。また、運転時間が1日12時間を超える場合、「安心保証リース契約」はできません。詳しくは専用チラシ・パンフレットをご覧ください。

## リース会計基準の改正(平成20年4月)について

■ 大企業では原則的に賃貸借処理が行えなくなります。平成20年4月より、上場企業、資本金5億円以上の企業、負債総額200億円以上の大企業では、従来認められていたリース取引の賃貸借処理が原則的に行えなくなり売買処理となります。

- 大企業も下記の場合は賃貸借処理が可能です。
  - ・1件あたりの総額もしくは1科目のリース料が300万円以下の取引
  - ・リース期間が1年以内の取引

■ 中小企業は従来通り賃貸借処理が行えます。上記条件の大企業を除く、いわゆる中小企業のリース取引は、引き続き賃貸借処理を行うことができます。

お申込みにあたってのご注意  
連帯保証人予定者および申込者(個人事業者の場合)は、支払能力に関する審査のために、リース会社が信用情報機関に登録されている個人情報を利用すること、および申込に関する情報が当該機関に6ヵ月間登録されることに同意していただくことになります。(同意のご確認とて申込書に必ず捺印をお願いします)