

■天井埋込力セット形(エコ・ダブルフロータイプ):FXYCP-C

機 種 名		FXYCP22C FXYCP28C FXYCP36C FXYCP45C	FXYCP56C FXYCP71C FXYCP80C	FXYCP90C FXYCP112C FXYCP140C FXYCP160C
パネル・グリル関連	エコパネル(センシング) (注17)	BYBCP50BEF	BYBCP80BEF	BYBCP160BEF
	オートグリル(自動昇降)パネル (注13)	BYBCP50BSF	BYBCP80BSF	BYBCP160BSF
	オートグリル用リモコン (注22)	BRC16A1		
	天井材組込グリル (注12)	KDGF53B50 16,100円	KDGF53B80 19,600円	KDGF53B160 26,500円
補助機能関連	ワイドパネル	KDBP53B160F 38,000円		
	センシングユニット(センサーキット) (注16)	BRE53B1F		
	自然蒸発式加湿器 (注1)(注2)(注20)(注24) 加湿能力(ℓ/h)	KNMP53B50 104,000円 0.6	KNMP53B80 109,000円 1.0	KNMP53B160 127,000円 1.8
	加湿エレメント(交換用)	KNMEP53B50 36,800円	KNMEP53B80 48,300円	KNMEP53B160 57,500円
フィルタ関連	OAダクトアダプター	KDDBP53B50 9,800円	KDDBP53B80 9,800円	KDDBP53B160 9,800円
	分岐ダクトチャンバー	KDDSP53B50 42,600円	KDDSP53B80 46,600円	KDDSP53B160 55,200円
	高湿度対応キット (注14)	KDDP53B50 28,800円	KDDP53B80 36,800円	KDDP53B160 55,800円
	ドレンアップキット【揚程1m】 (注10)	KDTP53B50 33,400円	KDTP53B80 50,000円	KDTP53B160 66,700円
運転制御関連	ドレンポンプキット (揚程5m(50/60Hz)用)	K-KDU303HV 51,000円		
	ドレンポンプキット【揚程5m(50/60Hz)】 (注7)(注8)	K-DUP20G 58,000円		
	接続キット (注7)	K-DUP1G(10m) 12,500円 または K-DUP2G(30m) 33,100円 K-DUP3G 10,000円 K-DUP7G 11,500円 または K-DUP8G 23,000円		
	高性能フィルターユニット (注21)	KAFP537B50 63,300円	KAFP537B80 69,600円	KAFP537B160 83,900円
運転制御関連	高効率フィルター (交換用) (注3)	KAFP538B50 68,500円	KAFP538B80 75,300円	KAFP538B160 89,700円
	ロングライフフィルター(交換用)	KAFP532B50 32,800円	KAFP532B80 35,100円	KAFP532B160 40,800円
	超ロングライフフィルター(重量法50%) (注21)	KAFP533B50 38,000円	KAFP533B80 40,800円	KAFP533B160 46,600円
	超ロングライフフィルター(重量法50%) (交換用) (注3)	KAFP531B50 7,700円	KAFP531B80 8,700円	KAFP531B160 10,400円
運転制御関連	脱臭フィルターユニット (注21)	KAFP535B50 59,300円	KAFP535B80 74,500円	KAFP535B160 115,000円
	脱臭フィルター(交換用) (注3)	KAFP530B50 28,800円	KAFP530B80 40,000円	KAFP530B160 71,900円
	脱臭フィルターユニット (注21)	KADP531B50 53,500円	KADP531B80 61,000円	KADP531B160 83,400円
	脱臭フィルター(交換用) (注3)	KADP53B50 23,000円	KADP53B80 26,500円	KADP53B160 40,300円
運転制御関連	フィルターチャンバー (注3)	KDDFP53B50 30,500円	KDDFP53B80 34,500円	KDDFP53B160 43,100円
	運転 リモコン	BRC1E9		
	液晶ワイヤード	BRC7L2F		
	液晶ワイヤレス 受光部本体組込タイプ	露出タイプ:BRC2C1 埋込タイプ:BRC3B1		
運転制御関連	簡単リモコン (注4)(注23)	50m:K-RW2050A 7,500円 100m:K-RW2100A 15,000円		
	リモコン延長コード【2心・コネクタなし】 (注9)	DCM601A1		
	インテリジェントタッチマネージャー (注23)	DCS401A1		
	タッチコントロール (注23)	DCS302C1		
運転制御関連	省ナビフロアリモコン (注11)	DCS301B1		
	集中管理コントロール (注23)	DST301B1		
	ON/OFFコントローラー (注23)	KRP1C14 8,300円		
	スケジュールタイマー (注23)	KRP2A5 13,900円		
運転制御関連	配線改裝アダプター (注5)	KRCB37-1 7,600円		
	遠方制御アダプター(ゾーン一括制御) (注5)	KRCB37-1 7,600円		
	グループ遠方制御アダプター (注5)	DTA104A1		
	室外機外部制御アダプター (注5)	KRP1C96 6,300円		
運転制御関連	アダプター取付箱 (注18)	KRCB37-1 7,600円		
	鍵付リモコンボックス (注6)	KRCS01-4B 4,500円		
	リモートセンサー (注16)	BRYW1A1-1 2016年5月発売予定		
	ワイヤレス温度センサー (注25)	BRYW1A1-2 2016年5月発売予定		

(注1) 別売の配線改裝アダプターが必要です。(注2) 給用水の水にシリカを含んでいる場合、白い粉が吹出すことがありますので、水処理業者などにご相談のうえ、軽減対策をご検討ください。(注3) 高性能フィルター、超ロングライフフィルター、脱臭フィルター組込時は、フィルターチャンバーが必要です。また、高性能フィルター、超ロングライフフィルター、脱臭フィルターの2種類以上の同時組込みはできません。(注4) 受注生産品です。(注5) 別売のアダプター取付箱(KRP1C96)が必要です。(注6) 運転リモコン(液晶ワイヤード)に適用されます。尚、運転リモコン(液晶ワイヤード)に鍵付リモコンボックスを取付けるとリモコンサーモは使用できません。即ち室内ユニット本体側のサーモ設定となります。(注7) 必要接続キットは、K-DUP1GまたはK-DUP2G+K-DUP3G+必要に応じてK-DUP7GまたはK-DUP8Gとなります。ドレンポンプキット手配時には、中継ハーネス(K-DUP3G)を必ず同時に手配願います。(注8) 別売の加湿器との併用不可。(補助ドレンパン(K-DUP23G:17,300円、K-DUP25G:28,800円)を使用する場合は併用できます)(注9) リモコン延長コードは現地で必要寸法に切断してご使用ください。(注10) 別売の加湿器との併用はできません。(注11) 省ナビフロアリモコンは、以下の併用、または同時使用はできません。・「運転リモコン」との併用 ・「グループ遠方制御アダプター」との併用 ・「配線改裝アダプター」と「遠方制御アダプター」との同時使用 ・「配線改裝アダプター」と「室外機外部制御アダプター」との同時使用 (注12) 取付けにはエコパネルが必要です。(エコパネルの吸込グリル部を交換して使用します) オートグリル(自動昇降)パネルには取付けできません。(注13) センシング機能はついておりません。センシング機能が必要な場合は別途センシングユニット(センサーキット)を手配願います。(注14) 天井内の室温が30℃、RH80%を超えるとと思われる場合にご使用ください。(注15) 新鮮空気の入量は、室内ユニットの急風量の10%以下を推奨します。取入量が多くなりすぎると運転音が增大したり、室内ユニットの吸込温度検知に影響を及ぼす場合があります。また、一般的に建築物衛生法に対して、本キットの換気量では満足させることは困難です。このような場合、全熱交換器あるいは外気処理エアコン等を併用してください。(注16) リモートセンサーは、センシングユニット(センシング機能)採用時には取付不可となります。(注17) パネル(センシング機能)採用時は、リモートセンサーの取付は不可となります。(注18) 1つのアダプター取付箱に1つのアダプターが収納できます。尚、1台の室内ユニットに2台までアダプター箱を取付けられます。(注19) OAダクトアダプター(オートグリル(自動昇降)パネル用) KDDSP53B50・80・160はセット品で以下の部品で構成されています。【構成部品】OAダクトアダプター(オートグリル(自動昇降)パネル用)キッ:KDDSP53B50・80・160、フィルターチャンバー:KDDFP53B50・80・160 (注20) KNMP53B50・80・160の加湿能力はそれぞれFXYCP45C、FXYCP80C、FXYCP160C接続時の急風量、条件(室温20℃DB 30%RH、外気温7℃DB・6℃WB)での値です。その他の機種接続や風量設定条件および暖房負荷が少ない環境で使用した場合、加湿能力が低下します。また、サーモオフ時は加湿停止しますので十分ご注意ください。(設備設計資料を参照ください。)(注21) フィルターチャンバーとのセット品です。(注22) オートグリル/パネルの吸込グリルの昇降には別売りのオートグリル用リモコンが必要です。お求めのときに併せてご購入ください。(注23) センシング機能付の本エコ・ダブルフロータイプ採用時は「液晶ワイヤードリモコン(品番BRC1E9)または液晶ワイヤレスリモコン(品番BRC7L2タイプ)」との併用が必要です。(注24) 暖房の吹出し温度が低くなる場合があります。エコモード設定機はエコモードを無効設定してください。(注25) 送信機と受信機各1台必要です。送信機1台に対し、受信機4台まで対応可能です。

●別売品組合せ適用一覧

各オプションに対する単独設置可能オプション(左欄)と併設可能オプション(○印)を示します。
下表にないオプションの単独設置、併設組合せはできません。

併設可能別売品		エコパネル (センシング)	オートグリル (自動昇降) パネル	天井材 組込グリル	ワイド パネル	高性能 フィルター	超ロングライフ フィルター	脱臭 フィルター	自然蒸発式 加湿器	分岐ダクト チャンバー	OAダクト アダプター	高湿度 対応キット
単独設置可能別売品	パネル・グリル関連											
	エコパネル(センシング)		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	オートグリル(自動昇降)パネル	×		×	○	○(注1)	×	○(注1)	○	○	○	○
	天井材組込グリル	○	×		○	○		○	○	○	○	○
フィルタ関連	ワイドパネル	○	○	○		○	○	○	○	○	○	×
	高性能フィルター	○	○(注1)	○	○		×	×	○	○	○	×
	超ロングライフフィルター	○	×	○	○	×		×	○	○	○	×
	脱臭フィルター	○	○(注1)	○	○	×	×		○	○	○	×
補助機能関連	自然蒸発式加湿器				○	○	○	○		×		×
	分岐ダクトチャンバー				○	○			×			×
	OAダクトアダプター				○	○						○
	高湿度対応キット				×	×	×	×	×	×	○	

(注1) オートグリルで昇降可能なフィルターはプレフィルターのみのです。(別売品のフィルターの昇降動作はできません。)