

数々の快適機能を搭載した省エネタイプの お買い得工アコン

おそうじカンタン、デザインすっきりの フラットパネル











外壁と調和する、美しい室外機。



光触媒脱臭フィルター(別売品)

長持ち空清フィルター(カテキン入り)(別売品)

風ないス運転

リモコン









(2.2 · 2.5kW)







| 在庫僅 | 沙品 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----|----------------|--|--|--|--|
| | | | 暖房 | | 冷房 | | | | |
| | 畳数の | | 7~9= | П | 8~12 = | | | | |
| 40 | めやす | | 2~15m²) | | (13~19mi) | | | | |
| HU. | 能力 (kW) | 3. | 2(0.9 ~ 5.2) | Г | 2.8(0.9~3.3) | | | | |
| | 消費電力 (W) | 615 | (90 ~ 1,380) | | 610(110 ~ 840) | | | | |
| 消費電力量の | 暖房時(月ま | 5たり) 冷房時(月あた! | | り) | 期間合計(年間) | | | | |
| めやす | 163kWh | /月 | 73kWh / 月 | | 1,161kWh | | | | |
| | 標年度 | 省エネ | 基準達成率 | | 冷暖房平均COP | | | | |
| 20 | 004年度 | 1 | 00% | | 4.90 | | | | |
| 54 S28ETDV-W(-C) | | | | | | | | | |
| 3階 建住宅対応 室内:高さ275×幅795×奥行230mm | | | | | | | | | |
| 長尺配管 | 25 _m | 室外:高さ550×幅765(+63)×奥行285mm | | | | | | | |
| | | 電 外(単200V・直結・20A) | | | | | | | |
| 最大高低 | ≣ I Jm | 連 | 3本 管 | 液 | 夜 6.4・ガス 9.5 | | | | |

| | | | 暖房 | | 冷房 | | | | |
|---------------------------|-------------|------|---------------------------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| おもに | 豊数の | | 9~12 ± (15~19㎡) | | 10~15 ± (16~25 m²) | | | | |
| HZ. | 能力 (kW) | 4. | 2(0.9 ~ 5.5) | | 3.6(0.9 ~ 3.7) | | | | |
| | 消費電力 (W) | | (90 ~ 1,560) | 1,095(110~1,150) | | | | | |
| 消費電力量の | 暖房時(月 | あたり) | 冷房時(月あた | ((| 期間合計(年間) | | | | |
| めやす | 231kW | h/月 | 108kWh / F | 1,659kWh | | | | | |
| | 標年度 | 省エネ | 基準達成率 | | 冷暖房平均COP | | | | |
| 20 | 04年度 | 1 | 104% | | 3.80 | | | | |
| 55 S36ETDS-W(-C) | | | | | | | | | |
| オープン/価格 室内: F36ETDS-W(-C) | | | | | | | | | |

| オープン価格 | 至外: R36EDS | | | | | |
|-----------------------|------------|----|------|-------|---------------------------------|-------|
| 3階建住宅対応 長尺配管20m | | | 50 x | 幅765(| ・興行230m +63)×興行 ・(P)・20A) | 285mm |
| 最大高低差12m | 連 | 3本 | 管 | | 6.4・ガス | |
| 在庫僅少品 (\$36ET | DV) | | | | | |

56 S36ETDV-W(-C) 室外電源タイプ

| オーブン価格 | \$ | | | : R36EI | DV-W(-C | , | |
|--------------------|----|-----|-----|---------|-----------------------------|----------|-----|
| 3階建住宅対応 長尺配管25m | | | | | . 奥行 230 +63) × 奥 | | |
| 最大高低差15m | 電池 | 3本 | 外(当 | | 直結・20 | | |
| | /生 | 344 | m | /00. | 0.4 73. | <u> </u> | 0.0 |

| | | | 暖 房 | | 冷房 | | | |
|------------------|------------------|------|----------------|----------|------------------------|--|--|--|
| おもに | 畳 数σ. | 1 | 1~14= | | 11~17 = | | | |
| 41 | めやす | (1 | 18∼23m³) | | (18~28m ²) | | | |
| -14. | 能力 (kW) | 5. | 0(0.9 ~ 7.3) | | 4.0(0.9 ~ 4.5) | | | |
| | 消費電 (W) | 1,19 | 5(150 ~ 2,230) | 1, | 180(170 ~ 1,710) | | | |
| 消費電力量の | 暖房時(月 | あたり) | 冷房時(月あた | 1)) | 期間合計(年間) | | | |
| めやす | 261kW | h/月 | 130kWh / F | 1 | 1,907kWh | | | |
| (A) | 標年度 | 省エネ | 基準達成率 | 冷暖房平均COP | | | | |
| 20 | 2004年度 103% 3.79 | | | | | | | |
| 57 S40ETDP-W(-C) | | | | | | | | |
| | /== | | | | P-W(-C) | | | |

| 57 S40ETDP-W | (-C) |
|---------------------|--------------|
| オープン価格 | 室内: F40ETDP- |

| リーノノ間が | | 室外 | : R40EI |)P | | |
|--------------------|----------------|----|---------|----|------------------------|-----|
| 3階建住宅対応 長尺配管20m | | | | | · 奥行230m + 63) × 奥行 | |
| | 内(単200V・②・20A) | | | | | |
| 最大高低差15m | 連 | 3本 | 管 | 液 | 6.4・ガス | 9.5 |
| 在庫僅心品(SADET | DV.) | 7 | | | | |

58 S40ETDV-W(-C)

| オープン価格 | | : F40ET : R40EI | DV-W(-C) DV | | | |
|--------------------|------|--------------------|----------------|-------|-------------------------|-------|
| 3階建住宅対応 長尺配管30m | 室内室外 | ·: 高さ5 | 50 x | 幅765(| : 奥行230mr + 63) x 奥行 | 285mr |
| 最大高低差20m | 電連 | | | | 直結・20A) 6.4・ガス | |
| | _ | | | • | | |

| | 0,10 | (2 | 23~29m) | | (23~34m) | | | | |
|--------|----------------|--|--------------|------|------------------|--|--|--|--|
| HD. | 能力 (kW) | 6. | 3(0.9 ~ 8.0) | | 5.0(0.9 ~ 5.2) | | | | |
| | 消費電力 (W) | 1,680 | 0(150~2,680 |) 1, | 795(170 ~ 2,100) | | | | |
| 消費電力量の | 暖房時(月 | あたり) | 冷房時(月あた | :り) | 期間合計(年間) | | | | |
| めやす | 353kWI | 1/月 | 160kWh / | 月 | 2,515kWh | | | | |
| | 標年度 | 省エネ | 基準達成率 | | 冷暖房平均COP | | | | |
| 20 | 007年度 | 1 | 103% | | 3.27 | | | | |
| 59 S50 | ETD | P-V | N(-C) | | | | | | |
| オープ | | | | | DP-W(-C) P | | | | |
| 3階建住 | | 室内:高さ275×幅795×奥行230mm 室外:高さ550×幅765(+63)×奥行285mm 電内(単200V・②・20A) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 最大高低 | ≝ I O m | 連 3本 管 液 6.4・ガス 9.5 | | | | | | | |

おもに 異数の 14~17 14~21 14~

| 在庫僅少品(S50ETDV) | | | |
|----------------|-------|----|--------|
| 60 S50ETDV-V | V(-C) | 室外 | ト電源タイプ |
| | | | |

| オープン価格 | 3 | | F50ETDV-W(-C) R50EDV |
|--------------------|----|-----|-----------------------------------|
| 3階建住宅対応 長尺配管30m | | | 幅795×奥行230mm 幅765(+63)×奥行285mm |
| 最大高低差20m | 電連 | 外(単 | 200V・直結・20A) 液 6.4・ガス 9.5 |
| | _ | | |

| | 8±18 | | | | | 暖房 | | 冷房 | | |
|--|----------------|-----|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------------|--|--|
| | | | 畳数の | | 15~18 | | | 15~23 ₩ | | |
| | | | めやす | | (24~30m²) | | | (25~39m ²) | | |
| | | | 能力 (kW) | | 6. | 7(0.9 ~ 8.3) | | 5.6(0.9 ~ 5.7) | | |
| | | | 消費電 | 消費電力 (W) | | 1,805(150 ~ 2,780) | | 980(170 ~ 2,170) | | |
| | 消費電力量の | 386 | 暖房時(月 | あ | たり) | 冷房時(月あた | り) | 期間合計(年間) | | |
| | めやす 401kWh | | h/ | /月 177kWh / 月 | | 1 | 2,839kWh | | | |
| | 目標年度 2007年度 | | | | 省工ネ基準達成率 103% | | | 冷暖房平均COP | | |
| | | | | | | | | 3.27 | | |

61 S56ETDP-W(-C)

| オープン価格 | 室内: F56ETDP-W(-C) 室外: R56EDP | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 3階建住宅対応 長尺配管20 _m 最大高低差15 _m | 室内:高さ275×幅795×奥行230mm 室外:高さ550×幅765(+63)×奥行285mm | | | | |
| | 電 内(単200V・②・20A) 連 3本 質 液 6.4・ガス 9.5 | | | | |
| 大唐体小口(| | | | | |

| 2 S56ETDV-W(| 全外電源タイプ |
|--------------|------------------|
| オープン価枚 | 室内:F56ETDV-W(-C) |

| オープン価格 | | 室内: F56ETDV-W(-C) 室外: R56EDV | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--|
| 3階建住宅対応 長尺配管30m 最大高低差20m | 室内:高 | さ275× さ550× | 幅795×奥行幅765(+63 | 〒230mn)× 奥行 2 | 1 285mm | |
| | 電 3 | 外() 本 管 | 単200V・直角 液 6.4 | き・20A) ・ガス | 9.5 | |
| | A | 1 | 784 011 | | | |



この機能をめやすにお選びください。





ドレンホースキットBDJ958A4 ドレンホース左配管時の長尺ドレンホースです。

詳細は弊社販売窓口までお問合せくだい。

配管セット(4m) 交換用光触媒脱臭フィルター KAZ952A41(枠付)......2,625円(税込) KAZ952A42(枠なし)2,100円(税込) 交換用長持ち空清フィルター KAF952A43(枠付)......2,625円(税込) KAF952A44(枠なし)2,100円(税込) 交換のめやすは約1年。3ヶ月に一度のつけおき洗いで 効果が回復します。