

ビルトイン光クリエール(別売品)

タバコ臭や新建材臭など、室内から発生する
 空気の汚れを取り除きます。

〔選べる設置パターン〕

換気システムの給気グリルとして
 (給気+室内空気清浄)設置。
 空気清浄機として単独設置も可能。
 天井にも、壁にも埋込可能。

適用床面積
 ~10畳
 2m²/min
 タイフ



ホワイト



天井埋込カセット形、壁埋込形兼用 空気清浄機

ACFC2AS 希望小売価格 **44,940**円(税込)
 (税抜42,800円)

●仕様

機種名	電源・電圧 周波数	製品質量 (kg)	運転電流 (A)	定格消費 電力(W)	風量 (m ³ /min)	運転音 (dB(A))	集塵効率 (%)	ファン		集塵 エレメント	光触媒	特殊ランプ
								形式	電動機			
ACFC2AS	単相100V (50/60Hz)	6.0	0.42/0.47	31/36	2.0/2.0(急速) 1.4/1.4(標準) 0.7/0.7(しずか)	38/38(急速) 30/30(標準) 20/20(しずか)	95 (JIS比色法)	シロッコ ファン	直結 駆動方式	静電フィルター	酸化チタン	特殊 インバーターランプ 波長:365nm

●外形図(単位: mm)

取付穴寸法詳細

⑩詳細

- 50
- 75
- 100

特殊インバーターランプ
 ファンスクロール(Hi-PS樹脂)
 シロッコファン(ABS樹脂)
 高性能フィルター(初期効率 NBS95% 付属品)
 表示部
 当板(外気取入ダクト使用時は取外し)
 端子カバー(SGCC)
 端子台(速結端子 2P)
 光触媒
 風量調節板(SGCC)
 配線貫通穴(内径 12)
 化粧パネル(Hi-PS樹脂 10Y9/0.5)
 外気取入ダクト(SUS-304 付属品)

施工上の注意

天井埋込みの場合

壁埋込みの場合

注)
 天井もしくは壁のクロス材の汚れ防止のため、吹出し方向に対して
 天井材もしくは壁材の開口部中心から図に示すスペースを確保してください。