

カスタマイズエアコン

海岸沿いの地域にお住まいの方に
おすすめ。


潮風に強く、丈夫で長持ち! ウォーターフロント仕様の の室外機です。



下塗りにエポキシ樹脂塗料、
上塗りにフッ素樹脂塗料を
重ねた二層のコーティングで
耐食性を高めています。
(ケーシング外側・内側の両方
に同じ処理)

ケーシングから内部パーツ、
ネジにいたるまでキメ細かな
サビ対策を施しています。
(外板塗装はライトキャメル色です)

ケーシングを
フッ素樹脂で強力コーティング。



ネジはサビに強い
ステンレス製を採用。

熱交換器を
潮風とドレン水から
しっかりガード。

フィンには高耐食樹脂をコーティング。
管板には当社の船舶用エアコンにも採用している
ガルバリウム鋼板()を用いて、サビ対策を高めています。

() 表面にアルミ-亜鉛合金をメッキした鋼板で、耐食性が特に優れています。

カスタマイズエアコン室外機の希望小売価格は、標準シリーズ室外機より

2.2kW～2.8kWは36,750円(税抜 35,000円)、3.2kW～6.3kWは52,500円(税抜 50,000円)アップとなります。

「耐重塩害仕様」は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。

耐塩害処理をしておりますが、万全ではありません。

据付場所は、塩風が直接当たらない場所、できるだけ建物の陰に据付けてください。据付後は、メンテナンスを充分に行ってください。

内部パーツにも、 サビ対策処理をしています。

ファンモーターはサビに強い塗料で塗装済み。
空気通路にあるファンモーター部にもサビ対策を施しています。

電気部品のプリント基板に耐食コーティング。
サビによる誤作動防止のため、プリント基板の両面をコーティング
しました。

アキュムレーターを、耐食性に優れた
エポキシ樹脂塗料でコーティング。

冷媒温度の影響で水滴が付着しやすいこの部分にも、
サビ対策を施しています。



耐重塩害仕様室外機採用時の 安全に関するご注意

耐重塩害室外機を使用した場合でも、腐食に対して
万全ではなく、機械の配置やメンテナンスに対し次の
事項を行ってください。

計画段階での 留意事項

機械の設置は建物の風下にしてください。
やむをえず、海岸面に機械を設置する場合でも、
防風板を設けて、直接潮風が当たることを避け
てください。
据付方向に注意してください。(海岸線に平行と
直角面では、腐食度が異なります。
水はけの良い所に設置してください。)

メンテナンス時 での 留意事項

機械のメンテナンスを十分に行ってください。
(水をはじくグリスやワックス等の防錆塗装を
据付時、及び3ヶ月毎塗布する。)
シーズンオフなど長期間機械を停止する時は、
機械にカバーをかける等の処置をしてください。

なお、特殊な雰囲気や機械を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

耐重塩害仕様は室外機のみで、室内機は標準の仕様となります。

本商品の納期については販売店にお問合わせください。