

潮風を受けやすい地域にお住まいの方に

本商品の納期については販売店にお問合せください。

## 耐塩害仕様 E

セパレート形

	標準仕様		耐塩害仕様	
	機種	税込価格(税抜価格)	機種	税込価格(税抜価格)
壁掛形	R22FKS	オープン価格	R22FKSE	オープン価格
	R25FKS	オープン価格	R25FKSE	オープン価格
	R28FKS	オープン価格	R28FKSE	オープン価格
	R36FKS	オープン価格	R36FKSE	オープン価格
	R40FKP	オープン価格	R40FKPE	オープン価格
	R25FNS	オープン価格	R25FNSE	オープン価格
	R28FNS	オープン価格	R28FNSE	オープン価格
	R28FNV	オープン価格	R28FNVE	オープン価格
	R36FNS	オープン価格	R36FNSE	オープン価格
	R36FNV	オープン価格	R36FNVE	オープン価格
天井埋込力セット形	R40FNP	オープン価格	R40FNPE	オープン価格
	R50FNP	オープン価格	R50FNPE	オープン価格
	R56FNP	オープン価格	R56FNPE	オープン価格
	R28CCV	174,300円(166,000円)	R28CCVE	184,800円(176,000円)
	R36CCV	199,500円(190,000円)	R36CCVE	215,250円(205,000円)
	R40CCV	231,000円(220,000円)	R40CCVE	246,750円(235,000円)
壁埋込形	R50CCV	284,550円(271,000円)	R50CCVE	300,300円(286,000円)
	R40CGV	225,750円(215,000円)	R40CGVE	241,500円(230,000円)
	R50CGV	291,900円(278,000円)	R50CGVE	307,650円(293,000円)
	R28CMV	174,300円(166,000円)	R28CMVE	184,800円(176,000円)
	R36CMV	199,500円(190,000円)	R36CMVE	215,250円(205,000円)
	R40CMV	231,000円(220,000円)	R40CMVE	246,750円(235,000円)

セパレート形

	標準仕様		耐塩害仕様	
	機種	税込価格(税抜価格)	機種	税込価格(税抜価格)
ピルス・ツイーン形	R28BLV	174,300円(166,000円)	R28BLVE	184,800円(176,000円)
	R32BLV	194,250円(185,000円)	R32BLVE	210,000円(200,000円)
	R40BLV	231,000円(220,000円)	R40BLVE	246,750円(235,000円)
	R50BLV	284,550円(271,000円)	R50BLVE	300,300円(286,000円)
	R28CVV	174,300円(166,000円)	R28CVVE	184,800円(176,000円)
床置形	R36CVV	199,500円(190,000円)	R36CVVE	215,250円(205,000円)
	R40CVV	231,000円(220,000円)	R40CVVE	246,750円(235,000円)
	R50CVV	284,550円(271,000円)	R50CVVE	300,300円(286,000円)

システムパック

	標準仕様		耐塩害仕様	
	機種	税込価格(税抜価格)	機種	税込価格(税抜価格)
MP40DV	231,000円(220,000円)	MP40DVE	246,750円(235,000円)	
MP45DV	252,000円(240,000円)	MP45DVE	267,750円(255,000円)	
MP50DV	273,000円(260,000円)	MP50DVE	288,750円(275,000円)	
MP52DV	283,500円(270,000円)	MP52DVE	299,250円(285,000円)	
MP54DV	288,750円(275,000円)	MP54DVE	304,500円(290,000円)	

システムマルチ

	標準仕様		耐塩害仕様	
	機種	税込価格(税抜価格)	機種	税込価格(税抜価格)
2M45CV	273,000円(260,000円)	2M45CVE	288,750円(275,000円)	
2M53CV	294,000円(280,000円)	2M53CVE	309,750円(295,000円)	
2M60CV	325,500円(310,000円)	2M60CVE	341,250円(325,000円)	
2M68CV	378,000円(360,000円)	2M68CVE	393,750円(375,000円)	
3M68CV	420,000円(400,000円)	3M68CVE	435,750円(415,000円)	
4M80CV	556,500円(530,000円)	4M80CVE	572,250円(545,000円)	

## 耐塩害仕様

部品	仕様	標準仕様	耐重塩害仕様(E2)	耐塩害仕様(E)
外部構造	板	材質:合金化溶融亜鉛メッキ鋼板 紛体塗装:ポリエステル樹脂塗料 膜厚:32μ以上	材質:合金化溶融亜鉛メッキ鋼板 粉末塗装:上塗り塗料フッ素樹脂塗料 下塗り塗料ポリエステル樹脂塗料 膜厚:64μ以上	材質:合金化溶融亜鉛メッキ鋼板 紛体塗装:ポリエステル樹脂塗料 膜厚:32μ以上
	樹脂	樹脂のまま	プライマ - 処理後塗装	樹脂のまま
	吹出、吸込グリル	鋼線の場合:樹脂コ - ティング (紫外線吸収剤入り)	鋼線の場合:樹脂コ - ティング(紫外線吸収剤入り)	鋼線の場合:樹脂コ - ティング(紫外線吸収剤入り)
内部構造	板	材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 塗装:無	材質:合金化溶融亜鉛メッキ鋼板 粉末塗装:上塗り塗料フッ素樹脂塗料 下塗り塗料ポリエステル樹脂塗料 膜厚:64μ以上	材質:合金化溶融亜鉛メッキ鋼板 紛体塗装:ポリエステル樹脂塗料 膜厚:32μ以上
	板	材質:ガルバリウム鋼板 塗装:無	材質:ガルバリウム鋼板 塗装:無	材質:ガルバリウム鋼板 塗装:無
ねじ	外部	亜鉛ニッケル合金メッキ	SUS410(ワッシャ付)	SUS410(ワッシャ付)
	内部	亜鉛ニッケル合金メッキ MFZnメッキ	SUS410亜鉛ニッケル合金メッキ MFZnメッキ	SUS410亜鉛ニッケル合金メッキ MFZnメッキ
熱交換器	フィン	銅管 - アルミフィン 親水処理フィン	銅管 - アルミフィン 高耐食樹脂コ - トフィン	銅管 - アルミフィン 高耐食樹脂コ - トフィン
	管板	溶融亜鉛メッキ鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
ファン電動機		電動機メ - カー標準	塗装:メ - カ - 耐重塩害塗装 塗装色:メ - カ - 塗装色による	電動機メ - カー標準
プリント基板		メ - カー標準	両面にコ - ティング	片面(影響大の面)にコーティング
リアクタ		メ - カー標準	メ - カー標準	メ - カー標準
圧縮機本体		材質:熱間圧延鋼板 塗装:常乾塗装、1回塗	材質:熱間圧延鋼板 塗装:常乾塗装、1回塗	材質:熱間圧延鋼板 塗装:常乾塗装、1回塗
アキュムレータ		材質:熱間圧延鋼板 塗装:常乾塗装、1回塗	材質:熱間圧延鋼板 塗装:厚膜形変性エポキシ + エポキシ M10 150μ	材質:熱間圧延鋼板 塗装:常乾塗装、2回塗
JRA銘板		無	付属有	付属有

注記) 1 ねじ山や端面部、コ - ナ部分で直接露出しない板金等の塗膜厚さは、本塗装仕様塗膜より薄くなります。また、外板等の裏面で直接雨風のかからない面の塗膜厚さは、本塗装仕様の塗膜より薄くなります。  
2 外観色については、標準、耐塩害仕様は、アイボリー。耐重塩害仕様についてはライトキャメル色です。3 HDシリーズJRA耐塩害仕様は、一部部品仕様異なります。

## 据付・使用上の注意点

耐塩害仕様機は、前述のように素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対しては必ずしも万全ではありません。このため次のような据付計画と保守を行うことにより効果を高めていく必要があります。  
海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。室外機外板等に付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるように日除けは取付けないでください。  
室外機底フレーム内の水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないよう、傾き等に注意してください。機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください。海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。但し水洗時には電気部品に水がかからないように注意してください。水はけの良い所に設置してください。