



ナノテク除菌で空気清浄 お買得な省エネタイプ

おそうじカンタン、デザインすっきりの フラットパネル



ホワイト(W) [3.0Y 8.5/0.5]



ベージュ(C) [1Y 7.5/2]



光触媒空清フィルター(光触媒チタンアパタイト)(標準付属)

風ないス運転

内部クリーン(カビないス運転)

簡単コンパクト
リモコン



外壁と調和する、
美しい室外機。



(2.2~2.5kW)
ホワイト(SY 7.5/1)



(2.8~5.6kW)
ホワイト(SY 7.5/1)

NEW
おもに **6**畳

S22FTNS-W(-C)
【15A平行プラグ仕様】

オープン価格
室内: F22FTNS-W(-C)
室外: R22FTNS

畳数	暖房	冷房
6-7畳 (9~11㎡)	2.5(0.9~3.6)	2.2(0.9~2.8)
6-9畳 (10~15㎡)	2.5(0.9~3.6)	2.2(0.9~2.8)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 128kWh/月
冷房時(月あたり) 76kWh/月
期間合計(年間) 980kWh

省エネ基準達成率 **100%** 冷暖房平均COP **5.28**

電圧: 内線100V・(外)15A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **15m** 最大高低差 **12m**

NEW
おもに **8**畳

S25FTNS-W(-C)
【15A平行プラグ仕様】

オープン価格
室内: F25FTNS-W(-C)
室外: R25FTNS

畳数	暖房	冷房
6-8畳 (9~15㎡)	2.8(0.9~3.7)	2.5(0.9~3.1)
7-10畳 (11~17㎡)	2.8(0.9~3.7)	2.5(0.9~3.1)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 135kWh/月
冷房時(月あたり) 80kWh/月
期間合計(年間) 1,033kWh

省エネ基準達成率 **100%** 冷暖房平均COP **5.28**

電圧: 内線100V・(外)15A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **15m** 最大高低差 **12m**

NEW
おもに **10**畳

S28FTNS-W(-C)
【15A平行プラグ仕様】

オープン価格
室内: F28FTNS-W(-C)
室外: R28FTNS

畳数	暖房	冷房
7-9畳 (10~15㎡)	3.2(0.9~5.2)	2.8(0.9~3.3)
8-12畳 (13~19㎡)	3.2(0.9~5.2)	2.8(0.9~3.3)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 154kWh/月
冷房時(月あたり) 86kWh/月
期間合計(年間) 1,157kWh

省エネ基準達成率 **100%** 冷暖房平均COP **4.90**

電圧: 内線100V・(外)15A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **20m** 最大高低差 **12m**

NEW
おもに **10**畳

S28FTNV-W(-C)
【室外電源タイプ】

オープン価格
室内: F28FTNV-W(-C)
室外: R28FTNV

畳数	暖房	冷房
7-9畳 (10~15㎡)	3.2(0.9~5.2)	2.8(0.9~3.3)
8-12畳 (13~19㎡)	3.2(0.9~5.2)	2.8(0.9~3.3)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 154kWh/月
冷房時(月あたり) 86kWh/月
期間合計(年間) 1,157kWh

省エネ基準達成率 **100%** 冷暖房平均COP **4.90**

電圧: 内線200V・(外)20A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **25m** 最大高低差 **15m**

NEW
おもに **12**畳

S36FTNS-W(-C)

オープン価格
室内: F36FTNS-W(-C)
室外: R36FTNS

畳数	暖房	冷房
9-12畳 (15~19㎡)	4.2(0.9~5.5)	3.6(0.9~3.7)
10-15畳 (16~25㎡)	4.2(0.9~5.5)	3.6(0.9~3.7)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 212kWh/月
冷房時(月あたり) 128kWh/月
期間合計(年間) 1,621kWh

省エネ基準達成率 **104%** 冷暖房平均COP **3.80**

電圧: 内線100V・(外)20A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **20m** 最大高低差 **12m**

NEW
おもに **12**畳

S36FTNV-W(-C)
【室外電源タイプ】

オープン価格
室内: F36FTNV-W(-C)
室外: R36FTNV

畳数	暖房	冷房
9-12畳 (15~19㎡)	4.2(0.9~5.5)	3.6(0.9~3.7)
10-15畳 (16~25㎡)	4.2(0.9~5.5)	3.6(0.9~3.7)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 212kWh/月
冷房時(月あたり) 128kWh/月
期間合計(年間) 1,621kWh

省エネ基準達成率 **104%** 冷暖房平均COP **3.80**

電圧: 内線200V・(外)20A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **25m** 最大高低差 **15m**

NEW
おもに **14**畳

S40FTNP-W(-C)

オープン価格
室内: F40FTNP-W(-C)
室外: R40FNP

畳数	暖房	冷房
11-14畳 (18~23㎡)	5.0(0.9~7.3)	4.0(0.9~4.5)
11-17畳 (18~28㎡)	5.0(0.9~7.3)	4.0(0.9~4.5)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 244kWh/月
冷房時(月あたり) 157kWh/月
期間合計(年間) 1,908kWh

省エネ基準達成率 **103%** 冷暖房平均COP **3.79**

電圧: 内線200V・(外)20A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **20m** 最大高低差 **15m**

NEW
おもに **16**畳

S50FTNP-W(-C)

オープン価格
室内: F50FTNP-W(-C)
室外: R50FNP

畳数	暖房	冷房
14-17畳 (23~29㎡)	6.3(0.9~8.0)	5.0(0.9~5.2)
14-21畳 (23~34㎡)	6.3(0.9~8.0)	5.0(0.9~5.2)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 330kWh/月
冷房時(月あたり) 192kWh/月
期間合計(年間) 2,550kWh

省エネ基準達成率 **103%** 冷暖房平均COP **3.27**

電圧: 内線200V・(外)20A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **20m** 最大高低差 **15m**

NEW
おもに **18**畳

S56FTNP-W(-C)

オープン価格
室内: F56FTNP-W(-C)
室外: R56FNP

畳数	暖房	冷房
15-18畳 (24~30㎡)	6.7(0.9~8.3)	5.6(0.9~5.7)
15-23畳 (24~30㎡)	6.7(0.9~8.3)	5.6(0.9~5.7)

消費電力のめやす
暖房時(月あたり) 378kWh/月
冷房時(月あたり) 203kWh/月
期間合計(年間) 2,806kWh

省エネ基準達成率 **103%** 冷暖房平均COP **3.27**

電圧: 内線200V・(外)20A 速凍: 3本 制冷剂: 6.4・ガス: 9.5
室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 **20m** 最大高低差 **15m**

配管セット(4m)×KFH234C13,650円(税込)
据付さんは同梱されていません
交換用光触媒空清フィルター(アパタイト)
KAF952B42(枠なし) 2,100円(税込)
(交換のめやすは約3年。半年に一度のつけおき洗いで効果が回復します。)

この機能をめやすにお選びください。

基本機能	快適湿度	快適気流制御	生活利機能	健康・清潔機能	快適温度制御	自動	タイマー
1 インバーター	3 スイングコンプレッサー	5 リラックスDCモーター	9 5段階セレクトドライ	11 風ないス運転	14 すみずみデュアルフラップ	17 すみずみルーバー	20 オートスイング(上下)
23 待機電力セーブ	28 しずかな運転	29 本運転/停止スイッチ	45 内部クリーン/カビないス運転	48 ニオイないス運転	52 光触媒空清フィルター	60 健康冷房運転	61 快眠冷房運転
63 洗える&拭きパネル	69 ホットスタート	70 速眠メカウォームアップ	71 快適除菌	74 自動運転	77 ワンタッチタイマー		
78 ワンタッチタイマー	80 あやすみ回路	81 おはよう予約	83 サイクルコントロール	84 15A平行プラグ	86 長尺配管	87 チャージレス(15m)	88 左右ドレン
89 故障診断表示	90 HA対応	91 HAJEM-A規格対応					

別売 別売

リモコン
部品番号
ARC443A5

- S28・36FTNVはローターコンプレッサー。
- S22・28FTNSのみ。
- 2.2・2.5kWは10m。

同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。色名()内の番号は参考マンセル値です。
室外機寸法中の幅()数値は、配管接続部又は配管接続カバーの寸法を表示しています。機種名前の番号は、標準仕様表と照合する際などにご利用ください。
各機種下欄の電圧は電源、速凍は連絡電線本数、は冷媒配管接続径を表記しています。カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で突起物を含んでいない場合があります。据付に際しては外形図をご参照ください。