


冷房専用 シリーズ

おそうじカンタン、デザインすっきりの
フラットパネル



ホワイト-W (3.0Y 8.5/0.5)

外壁と調和する、
美しい室外機。



簡単
コンパクト
リモコン
(2.2~2.5kW) (2.8~4.0kW)
ホワイト(5Y 7.5/1) ホワイト(5Y 7.5/1)



光触媒空清フィルター(光触媒タンアパタイト) (別売品)

風ないス運転

内部クリーン(カビないス運転)

NEW S22FTKS-W

おもに 6畳 オープン価格

室内: F22FTKS-W
室外: R22FKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 6-9畳 (10-15㎡)	2.2(0.9-2.8)	445(260-705)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 77kWh/月	期間合計(年間) 276kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 135%	冷暖房平均COP 4.94
電圧	内庫100V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 15m 最大高低差 12m

NEW S25FTKS-W

おもに 8畳 オープン価格

室内: F25FTKS-W
室外: R25FKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 7-10畳 (11-17㎡)	2.5(0.9-3.1)	510(235-770)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 80kWh/月	期間合計(年間) 289kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 134%	冷暖房平均COP 4.90
電圧	内庫100V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 15m 最大高低差 12m

NEW S28FTKS-W

おもに 10畳 オープン価格

室内: F28FTKS-W
室外: R28FKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 8-12畳 (13-19㎡)	2.8(0.9-3.3)	620(110-840)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 86kWh/月	期間合計(年間) 311kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 124%	冷暖房平均COP 4.52
電圧	内庫100V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 20m 最大高低差 12m

NEW S36FTKS-W

おもに 12畳 オープン価格

室内: F36FTKS-W
室外: R36FKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 10-15畳 (16-25㎡)	3.6(0.9-3.7)	1,125(110-1,150)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 127kWh/月	期間合計(年間) 456kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 103%	冷暖房平均COP 3.20
電圧	内庫100V・(0・20A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 20m 最大高低差 12m

NEW S40FTKP-W

おもに 14畳 オープン価格

室内: F40FTKP-W
室外: R40FKP

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 11-17畳 (18-26㎡)	4.0(0.9-4.5)	1,210(170-1,710)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 158kWh/月	期間合計(年間) 569kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 107%	冷暖房平均COP 3.31
電圧	内庫200V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ290×幅795×奥行238mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 20m 最大高低差 15m

配管セット(4m) KHF234C13,650円(税込)
据付さんは同梱されていません
別売光触媒空清フィルター(アパタイト) KAF952B44 様なし) ... 2,100円(税込)
(交換のめやすは約3年。
(半年に一度のつけおき洗いで効果が回復します。)

この機能をめやすにお選びください。

基本機能	快適湿度	快適気流制御	生活便利機能	健康・清潔機能	自動	タイマー
1 インバーター	9 5段階セレクトドライ	11 風ないス運転	23 待機電力セーブ	45 内部クリーン/カビないス運転	74 自動運転	77 ワンタッチ切タイマー
3 スイングコンプレッサー	14 すみずみデュアルフラップ	18 とびでルーバー	28 しずかな運転	48 ニオイないス運転	60 健康冷房運転	78 ワンタッチタイマー
5 リラクタンスDCモーター	17 すみずみルーバー	29 オートスイング(上下)	29 本体運転/停止スイッチ	52 光触媒空清フィルター	61 健康冷房運転	80 おやすみ回路
				63 健康冷房運転	61 健康冷房運転	81 おはよう予約
				63 洗える&拭きパネル		


別売 別売 別売 別売 別売 別売 別売

おそうじカンタン、デザインすっきりの
フラットパネル



ホワイト-W (3.0Y 8.5/0.5)

外壁と調和する、
美しい室外機。



簡単
コンパクト
リモコン
(2.2~2.5kW) (2.8~4.0kW)
ホワイト(5Y 7.5/1) ホワイト(5Y 7.5/1)



光触媒脱臭フィルター(別売品)

長持ち空清フィルター(カテキン入り) (別売品)

風ないス運転

S22ETKS-W

おもに 6畳 オープン価格

室内: F22ETKS-W
室外: R22EKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 6-9畳 (10-15㎡)	2.2(0.9-2.8)	445(260-705)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 80kWh/月	期間合計(年間) 289kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 135%	冷暖房平均COP 4.94
電圧	内庫100V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ275×幅795×奥行230mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 15m 最大高低差 12m

S25ETKS-W

おもに 8畳 オープン価格

室内: F25ETKS-W
室外: R25EKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 7-10畳 (11-17㎡)	2.5(0.9-3.1)	505(235-770)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 79kWh/月	期間合計(年間) 283kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 135%	冷暖房平均COP 4.95
電圧	内庫100V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ275×幅795×奥行230mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 15m 最大高低差 12m

S28ETKS-W

おもに 10畳 オープン価格

室内: F28ETKS-W
室外: R28EKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 8-12畳 (13-19㎡)	2.8(0.9-3.3)	610(110-840)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 86kWh/月	期間合計(年間) 309kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 126%	冷暖房平均COP 4.59
電圧	内庫100V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ275×幅795×奥行230mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 20m 最大高低差 12m

S36ETKS-W

おもに 12畳 オープン価格

室内: F36ETKS-W
室外: R36EKS

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 10-15畳 (16-25㎡)	3.6(0.9-3.7)	1,095(110-1,150)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 128kWh/月	期間合計(年間) 461kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 106%	冷暖房平均COP 3.29
電圧	内庫100V・(0・20A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ275×幅795×奥行230mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 20m 最大高低差 12m

S40ETKP-W

おもに 14畳 オープン価格

室内: F40ETKP-W
室外: R40EKP

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(kW)
冷房 11-17畳 (18-26㎡)	4.0(0.9-4.5)	1,180(170-1,710)
消費電力のめやす	冷房時(月あたり) 153kWh/月	期間合計(年間) 549kWh
目撃年度 2007年度	省エネ基準達成率 110%	冷暖房平均COP 3.39
電圧	内庫200V・(0・15A) 速凍 3本 管 長さ 6.4・ガス 9.5	室内高さ275×幅795×奥行230mm 室外高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階建住宅対応 長尺配管 20m 最大高低差 15m

ドレンホースキットBDJ958A4
ドレンホース左配管時の長尺ドレンホースです。
詳細は弊社販売窓口までお問合せください。

配管セット(4m) KHF234C13,650円(税込)
据付さんは同梱されていません
交換用光触媒脱臭フィルター KAZ952A41(様付)2,625円(税込)
KAZ952A42 様なし) ... 2,100円(税込)
交換用長持ち空清フィルター KAF952A43(様付)2,625円(税込)
KAF952A44 様なし) ... 2,100円(税込)
(交換のめやすは約1年。
(3ヶ月に一度のつけおき洗いで効果が回復します。)

この機能をめやすにお選びください。

基本機能	快適湿度	快適気流制御	生活便利機能	健康・清潔機能	自動	タイマー
1 インバーター	9 5段階セレクトドライ	11 風ないス運転	23 待機電力セーブ	48 ニオイないス運転	74 自動運転	77 ワンタッチ切タイマー
3 スイングコンプレッサー	18 とびでルーバー	18 とびでルーバー	28 しずかな運転	53 光触媒脱臭フィルター	60 健康冷房運転	78 ワンタッチタイマー
5 リラクタンスDCモーター	20 オートスイング(上下)	20 オートスイング(上下)	29 本体運転/停止スイッチ	56 長持ち空清フィルター	61 健康冷房運転	80 おやすみ回路
				63 健康冷房運転	61 健康冷房運転	81 おはよう予約
				63 洗える&拭きパネル		83 サイレントコントロール

別売 別売 別売 別売 別売 別売 別売

リモコン
部品番号
ARC443A2

1. S22-36ETKSのみ。
2. S22-28ETKSのみ。
3. 2.8-4.0kWは15m。

注: 効果は光触媒フィルタ上で捕集したものに對して発揮します。 試験機関: <財>日本食品分析センター 測定方法: 抗菌試験、試験成績書発行番号: 第202091340-001号

価格は税込価格。(内)は税込価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。