

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

■暖冷房エアコン壁掛形標準仕様表

能力可変形(インバーター)の能力・消費電力・電気代のめやす( )内数値は(最小～最大)の値です。(50/60Hz)

| 掲載<br>頁 | 要目                             | 電      | 暖 房 性            |                            |                          |                |                          |        |             |             |                  |                      | 冷 房 性    |                          |             |             |             |        |      |            |          |          | 冷<br>暖<br>房<br>平<br>均<br>C<br>O<br>P | 始<br>動<br>電<br>流 | 圧<br>縮<br>機<br>出<br>力 | フ<br>ァ<br>ン<br>電<br>動<br>機<br>出<br>力 | 電源プラグ |    | 連<br>絡<br>電<br>線 | 質<br>量 | 冷媒配管<br>接 続 径<br>(φ Cut) |   |   |    |    |    |
|---------|--------------------------------|--------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|------------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|----|------------------|--------|--------------------------|---|---|----|----|----|
|         |                                |        | 暖<br>房<br>能<br>力 | 暖<br>房<br>低<br>温<br>能<br>力 | 電 気 特 性                  |                |                          |        | 運<br>転<br>音 | C<br>O<br>P | 冷<br>房<br>能<br>力 | 電 気 特 性              |          |                          |             | 運<br>転<br>音 | C<br>O<br>P | 電<br>容 | 形    | 量          | 本        | kg       |                                      |                  |                       |                                      | 液管    | ガス |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
|         |                                |        |                  |                            | 運<br>転<br>電<br>流<br>(最大) | 消費<br>電力       | 低<br>温<br>消<br>費<br>電力   | 力<br>率 |             |             |                  | 運<br>転<br>電<br>流     | 消費<br>電力 | 力<br>率                   | 運<br>転<br>音 |             |             |        |      |            |          |          |                                      |                  |                       |                                      |       |    |                  |        | 電<br>容                   | 状 | 量 | kg | 液管 | ガス |
|         |                                |        |                  |                            |                          |                |                          |        |             |             |                  |                      |          |                          |             |             |             |        |      |            |          |          |                                      |                  |                       |                                      |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 機種      | 相/V                            | kW     | kW               | A                          | W                        | W              | %                        | dB     | P           | kW          | A                | W                    | %        | dB                       | P           | A           | W           | W      | A    | 状          | 本        | kg       | 液管                                   | ガス               |                       |                                      |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 177     | S22JTNS<br>内F22JTNS<br>外R22JNS | 内<br>外 | 単/100            | 2.2<br>(0.9～<br>3.6)       | 2.6                      | 4.6<br>(11.3)  | 395<br>(180～<br>950)     | 845    | 86          | 46<br>45    | 5.57             | 2.2<br>(0.9～<br>2.8) | 5.1      | 440<br>(220～<br>705)     | 86          | 45<br>45    | 5.00        | 5.29   | 5.1  | —<br>600   | 26<br>33 | 15<br>—  | ①                                    | 3<br>7           | 22<br>6.4             | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 178     | S25JTNS<br>内F25JTNS<br>外R25JNS | 内<br>外 | 単/100            | 2.5<br>(0.9～<br>3.7)       | 2.7                      | 5.2<br>(10.3)  | 450<br>(190～<br>940)     | 830    | 86          | 46<br>45    | 5.56             | 2.5<br>(0.9～<br>3.1) | 5.8      | 500<br>(250～<br>740)     | 86          | 45<br>46    | 5.00        | 5.28   | 5.8  | —<br>750   | 26<br>33 | 15<br>—  | ①                                    | 3<br>7           | 26<br>6.4             | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 179     | S28JTNS<br>内F28JTNS<br>外R28JNS | 内<br>外 | 単/100            | 2.8<br>(0.9～<br>4.4)       | 3.2                      | 6.2<br>(14.4)  | 535<br>(200～<br>1,270)   | 1,125  | 86          | 45<br>46    | 5.23             | 2.8<br>(0.9～<br>3.2) | 7.1      | 610<br>(240～<br>840)     | 86          | 44<br>46    | 4.59        | 4.91   | 7.1  | —<br>750   | 29<br>33 | 15<br>—  | ①                                    | 3<br>27          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 180     | S28JTNV<br>内F28JTNV<br>外R28JNV | 内<br>外 | 単/200            | 3.2<br>(0.9～<br>5.2)       | 3.8                      | 7.3<br>(7.3)   | 605<br>(145～<br>1,380)   | 1,220  | 90          | 45<br>46    | 5.29             | 2.8<br>(0.9～<br>3.3) | 3.5      | 620<br>(160～<br>840)     | 89          | 44<br>45    | 4.52        | 4.90   | 3.5  | —<br>750   | 28<br>28 | 20<br>—  | ②                                    | 3<br>34          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 181     | S36JTNS<br>内F36JTNS<br>外R36JNS | 内<br>外 | 単/100            | 4.2<br>(0.9～<br>5.5)       | 4.0                      | 11.6<br>(17.8) | 1,000<br>(190～<br>1,700) | 1,500  | 86          | 45<br>49    | 4.20             | 3.6<br>(0.9～<br>3.7) | 12.1     | 1,040<br>(250～<br>1,300) | 86          | 44<br>48    | 3.46        | 3.83   | 12.1 | —<br>950   | 29<br>33 | 20<br>—  | ②                                    | 3<br>27          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 182     | S36JTNV<br>内F36JTNV<br>外R36JNV | 内<br>外 | 単/200            | 4.2<br>(0.9～<br>5.5)       | 4.0                      | 5.2<br>(8.6)   | 955<br>(145～<br>1,360)   | 1,390  | 91          | 45<br>48    | 4.40             | 3.6<br>(0.9～<br>3.7) | 5.3      | 960<br>(160～<br>1,150)   | 90          | 44<br>47    | 3.75        | 4.07   | 5.3  | —<br>950   | 28<br>28 | 20<br>—  | ②                                    | 3<br>34          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 183     | S40JTNP<br>内F40JTNP<br>外R40JNP | 内<br>外 | 単/200            | 5.0<br>(0.9～<br>7.2)       | 5.2                      | 6.5<br>(16.0)  | 1,210<br>(195～<br>2,210) | 1,950  | 93          | 45<br>49    | 4.13             | 4.0<br>(0.9～<br>4.5) | 6.1      | 1,130<br>(240～<br>1,750) | 92          | 45<br>47    | 3.54        | 3.84   | 6.5  | —<br>1,100 | 48<br>50 | 20<br>—  | ②                                    | 3<br>35          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 184     | S40JTNV<br>内F40JTNV<br>外R40JNV | 内<br>外 | 単/200            | 5.0<br>(0.9～<br>7.2)       | 5.2                      | 6.5<br>(16.0)  | 1,210<br>(195～<br>2,210) | 1,950  | 93          | 45<br>49    | 4.13             | 4.0<br>(0.9～<br>4.5) | 6.1      | 1,130<br>(240～<br>1,750) | 92          | 45<br>47    | 3.54        | 3.84   | 6.5  | —<br>1,100 | 48<br>50 | 20<br>20 | ②                                    | 3<br>35          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 185     | S50JTNP<br>内F50JTNP<br>外R50JNP | 内<br>外 | 単/200            | 6.0<br>(0.9～<br>8.0)       | 5.8                      | 8.5<br>(18.8)  | 1,590<br>(170～<br>2,610) | 2,310  | 93          | 46<br>49    | 3.77             | 5.0<br>(0.9～<br>5.2) | 9.7      | 1,800<br>(200～<br>2,100) | 93          | 46<br>49    | 2.78        | 3.28   | 9.7  | —<br>1,500 | 48<br>50 | 20<br>—  | ②                                    | 3<br>39          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 186     | S50JTNV<br>内F50JTNV<br>外R50JNV | 内<br>外 | 単/200            | 6.0<br>(0.9～<br>8.0)       | 5.8                      | 8.5<br>(18.8)  | 1,590<br>(170～<br>2,610) | 2,310  | 93          | 46<br>49    | 3.77             | 5.0<br>(0.9～<br>5.2) | 9.7      | 1,800<br>(200～<br>2,100) | 93          | 46<br>49    | 2.78        | 3.28   | 9.7  | —<br>1,500 | 48<br>50 | 20<br>20 | ②                                    | 3<br>39          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 187     | S56JTNP<br>内F56JTNP<br>外R56JNP | 内<br>外 | 単/200            | 6.7<br>(0.9～<br>8.3)       | 6.0                      | 9.9<br>(18.8)  | 1,870<br>(170～<br>2,810) | 2,480  | 94          | 47<br>50    | 3.58             | 5.6<br>(0.9～<br>5.7) | 10.2     | 1,925<br>(200～<br>2,170) | 94          | 47<br>49    | 2.91        | 3.25   | 10.2 | —<br>1,700 | 48<br>50 | 20<br>—  | ②                                    | 3<br>39          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |
| 188     | S56JTNV<br>内F56JTNV<br>外R56JNV | 内<br>外 | 単/200            | 6.7<br>(0.9～<br>8.3)       | 6.0                      | 9.9<br>(18.8)  | 1,870<br>(170～<br>2,810) | 2,480  | 94          | 47<br>50    | 3.58             | 5.6<br>(0.9～<br>5.7) | 10.2     | 1,925<br>(200～<br>2,170) | 94          | 47<br>49    | 2.91        | 3.25   | 10.2 | —<br>1,700 | 48<br>50 | 20<br>20 | ②                                    | 3<br>39          | 9<br>6.4              | ※<br>9.5                             |       |    |                  |        |                          |   |   |    |    |    |

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は外気温2℃の場合を表示しています。●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。

■インバーターエアコンの性能について

| 機種       | 要目 | 消費電力量(kWh) | APF |
|----------|----|------------|-----|
|          |    | 期間合計(年間)   |     |
| S22JTRXS |    | 700        | 6.3 |
| S25JTRXS |    | 808        | 6.2 |
| S28JTRXS |    | 850        | 6.6 |
| S36JTRXS |    | 1,183      | 6.1 |
| S40JTRXS |    | 1,336      | 6.0 |
| S40JTRXP |    | 1,314      | 6.1 |
| S40JTRXV |    | 1,314      | 6.1 |
| S50JTRXP |    | 1,855      | 5.4 |
| S50JTRXV |    | 1,855      | 5.4 |
| S63JTRXP |    | 2,686      | 4.7 |
| S63JTRXV |    | 2,686      | 4.7 |
| S71JTRXP |    | 3,233      | 4.4 |
| S71JTRXV |    | 3,233      | 4.4 |
| S22JTRHS |    | 735        | 6.0 |
| S25JTRHS |    | 849        | 5.9 |
| S28JTRHS |    | 920        | 6.1 |
| S36JTRHS |    | 1,288      | 5.6 |
| S40JTRHP |    | 1,484      | 5.4 |
| S40JTRHV |    | 1,484      | 5.4 |
| S50JTRHP |    | 2,045      | 4.9 |
| S50JTRHV |    | 2,045      | 4.9 |
| S63JTRHP |    | 2,936      | 4.3 |
| S63JTRHV |    | 2,936      | 4.3 |
| S71JTRHP |    | 3,557      | 4.0 |
| S71JTRHV |    | 3,557      | 4.0 |
| S22JTSXS |    | 760        | 5.8 |
| S25JTSXS |    | 864        | 5.8 |
| S28JTSXS |    | 967        | 5.8 |
| S36JTSXS |    | 1,361      | 5.3 |

| 機種       | 要目 | 消費電力量 (kWh) | APF |
|----------|----|-------------|-----|
|          |    | 期間合計 (年間)   |     |
| S40JTSXP |    | 1,406       | 5.7 |
| S40JTSXV |    | 1,406       | 5.7 |
| S50JTSXP |    | 1,965       | 5.1 |
| S50JTSXV |    | 1,965       | 5.1 |
| S63JTSXP |    | 2,744       | 4.6 |
| S63JTSXV |    | 2,744       | 4.6 |
| S71JTSXP |    | 3,309       | 4.3 |
| S71JTSXV |    | 3,309       | 4.3 |
| S22JTPS  |    | 882         | 5.0 |
| S25JTPS  |    | 1,002       | 5.0 |
| S28JTPS  |    | 1,122       | 5.0 |
| S36JTPS  |    | 1,535       | 4.7 |
| S40JTPP  |    | 1,742       | 4.6 |
| S40JTPV  |    | 1,742       | 4.6 |
| S50JTPP  |    | 2,330       | 4.3 |
| S50JTPV  |    | 2,330       | 4.3 |
| S22JTNS  |    | 918         | 4.8 |
| S25JTNS  |    | 1,044       | 4.8 |
| S28JTNS  |    | 1,194       | 4.7 |
| S28JTNV  |    | 1,145       | 4.9 |
| S36JTNS  |    | 1,568       | 4.6 |
| S36JTNV  |    | 1,568       | 4.6 |
| S40JTNP  |    | 1,781       | 4.5 |
| S40JTNV  |    | 1,781       | 4.5 |
| S50JTNP  |    | 2,385       | 4.2 |
| S50JTNV  |    | 2,385       | 4.2 |
| S56JTNP  |    | 2,806       | 4.0 |
| S56JTNV  |    | 2,806       | 4.0 |

●RX・SXシリーズ期間消費電力量のめやす

|                    | 暖房時(月あたり) | 冷房時(月あたり) | 期間合計(年間)   |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 新商品 S40JTRXP       | 177kWh/月  | 94kWh/月   | 1,314kWh/年 |
| 従来機(10年前)S408TRXPV | 251kWh/月  | 116kWh/月  | 1,796kWh/年 |
| 新商品 S40JTSXP       | 189kWh/月  | 101kWh/月  | 1,406kWh/年 |
| 従来機(10年前)S408TSXPV | 273kWh/月  | 130kWh/月  | 1,970kWh/年 |

※(社)日本冷凍空調工業会条件による期間消費電力量です。

●APFと期間消費電力量の関係

通年エネルギー消費効率(APF)＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量。  
●2006年下半年より、カタログでの通年エネルギー消費効率(APF)の表示桁数は、小数点以下2桁から1桁に変更されています。

●エアコンの期間消費電力量について

機種に見合った広さの部屋で、(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA4046-2004:ルームエアコンディショナーの期間消費電力量算出基準)に基づき、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域やご使用条件により電力量が変わることがあります。

試算条件

- 外 気 温 度：東京をモデルとしています。
- 室内設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
- 期 間：冷房期間3.6ヵ月  
(6月2日～9月21日)  
暖房期間5.5ヵ月  
(10月28日～4月14日)
- 使 用 時 間：6:00～24:00の18時間
- 住 宅：JIS-C9612による平均的な住宅(木造、南向き、洋室)
- 部屋の広さ

| 能力(kW) | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 量 数    | 6   | 8   | 10  | 12  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 23  |

●期間消費電力量の差の電気代換算について

●実際にお使いになる時の消費電力量は、外気温の異なる地域や住宅構造、使用条件(運転/停止の回数・設定温度など)により変化しますので、目安としてご覧ください。  
●電気料金は電力料金目安単価22円/kWh(税込)(全国10電力会社平均)で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量(280kWh/月)の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。