



天井に美しく納まり、一方向からワイドに空調。

CR シリーズ

湿度コントロール&快適気流制御で、お部屋のすみずみまで心地よい。



うるる加湿
(無給水加湿)

R32

さらら除湿
(ハイブリッド方式)

外気温
-20℃
運転OK

(加湿運転は
-10℃)



※写真はフラットパネルの場合です。



C シリーズ

多彩な気流制御によるワイドな気流で、足元までしっかり心地よく。

5段階
セレクトドライ

R32



※写真はフラットパネルの場合です。



フラットパネル

フィルター自動
お掃除機能付き

パネル寸法:
高さ37・幅1200・奥行460mm / 質量13kg



標準パネル

パネル寸法:
高さ37・幅1200・奥行460mm / 質量5kg

汚れ防止塗装

BC40JF-WF

カラー:フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)
105,000円(税抜き)



BC40JF-T

カラー:ブラウン
(8.5YR 6.8/3.4)
115,000円(税抜き)



汚れ防止塗装

BC40JF-W

カラー:ホワイト
(10Y 9/0.5)
115,000円(税抜き)



BC40JF-M

カラー:木目
125,000円(税抜き)



木目模様を
リアルに再現
BC40JF-M

BC40J-WF

カラー:フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)
35,000円(税抜き)



BC40J-T

カラー:ブラウン
(8.5YR 6.8/3.4)
35,000円(税抜き)



BC40J-W

カラー:ホワイト
(10Y 9/0.5)
35,000円(税抜き)



BC40J-M

カラー:木目
45,000円(税抜き)



木目模様を
リアルに再現
BC40J-M

※フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、受注対応により別途日数が必要です。フラットパネル使用時は天井内高さ寸法+80mmが必要です。

※1.JRA4046-2004に準拠した運転条件下で、フィルター掃除をした場合と、しない場合で算出した消費電力比率。1年後のホコリ量は2gで試算(当社調べ)。※2.年間約2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。※3.出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。※4.(除菌について)日本紡績検査協会(現 ボーケン品質評価機構)試験方法:[JIS Z 2801]に準拠。フィルム密着法。試験番号:0210401-1, 021040-2(防カビ仕様について)日本紡績検査協会(現 ボーケン品質評価機構)試験方法:カビハロー試験。試験番号:012040-3 ※5.(除菌について)日本化学繊維検査協会(現 カケンテストセンター)による抗菌試験。証明書番号:CK-63842(防カビについて)日本化学繊維検査協会(現 カケンテストセンター)によるカビ抵抗試験。証明書番号:CK-64071 委託先:日本化学繊維検査協会(現 カケンテストセンター) ※6.内部クリーンの対象部位は、熱交、および、風通路です。