取付け方法

- 枠が無い為、空調機に限らず様々な場所に自在に設置できる。
- ハサミやカッターで、簡単に大きさを変えられる。
- 厚さ約３mmなので、隙間に挟み込んだり、敷いたり、被せての利用が可能。

■室内機の内側に設置する場合

①グリルカバー内側へ切り取ったKireiプレフィルターを設置

②①の上に標準プレフィルターをはめ込む

③ｸﾞﾘﾙｶﾊﾞｰと標準ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀの接合部に噛む様にKireiﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀを挟み込む

天カセパネルの内側

天ツリパネルの内側

二方向天カセパネルの内側

自動掃除機能が付いた機種等、グリルと標準プレフィルターの間に挟み込めないものは内側に取付けることはできません。

■室内機の外側に設置する場合

メカニカルファスナーテープや両面テープで貼り付ける。

※メカニカルファスナーとは



フックでフィルターをしっかり固定する事で落下しにくく、繰り返し利用できる両面テープ。ホームセンター等で購入可能。

カットして利用

天カセパネルの外側

ファンコイルの吸込み口に外付け


ＲＡ吸込み口に外付け

天ツリパネルの外側

■その他

敷いたり、被せたりする。

書籍の上カバー

書籍の上カバー

工場廊下の網戸替り

湿気がこもる畳の下

倉庫の荷物カバー

工場廊下の網戸替り

空気清浄器に外付け


換気口に外付け