

別売品 下記の別売品は全てオーケー器材(株)扱いです。

品名	仕様	機種名	標準価格 (税別)	適用機種	工場・作業所用 床置スリム形 (シングルタイプ)			工場・作業所用 床置スリム形 (自動首振タイプ)		
					ERK10MS	ERK10MV	ERK15MV	ERKS10MS	ERKS10MV	ERKS15MV
☆転倒OFFスイッチキット	転倒OFFスイッチ	③ YTS1LA	5,500円		▲お問合わせください	●	●	▲お問合わせください	●	●
電源コード	単相用 コード長さ 5m	④ A-PC305A	3,300円		—	●	●	—	●	●
	単相用 コード長さ 10m	A-PC310A	6,100円		—	●	●	—	●	●

品名	仕様	機種名	標準価格 (税別)	適用機種	工場・作業所用 床置スリム形 (ツイン・トリプルタイプ)					
					ERK20MD	ERK20MDH	ERK30MD	ERK30MDH	ERK30MM	ERK45MM
☆転倒OFFスイッチキット	転倒OFFスイッチ	③ YTS1LA	5,500円		●(×2)	●(×2)	●(×2)	●(×2)	●(×3)	●(×3)
電源コード	単相用 コード長さ 5m	④ A-PC305A	3,300円		●	●	●	●	—	—
	単相用 コード長さ 10m	A-PC310A	6,100円		●	●	●	●	—	—
	3相用 コード長さ 5m	⑤ A-PC405	3,500円		—	—	—	—	●	●
	3相用 コード長さ 10m	A-PC410	6,600円		—	—	—	—	●	●

品名	仕様	機種名	標準価格 (税別)	適用機種	工場・作業所用 天井吊ライン形		店舗・オフィス用 天井吊ライン形		①天井吊金具 (上下スライド式) (YCWU1)	②天井吊金具 (左右スライド式) (YCWL1)	③転倒OFFスイッチキット (YTS1LA)
					ERHK15JV	ERHL15JV	ERHK15JV	ERHL15JV			
天井吊金具	上下スライド 天井吊ライン形 (工場・作業所用)専用	① YCWU1	11,000円		●		—	—			
	左右スライド 天井吊ライン形 (工場・作業所用)専用	② YCWL1	11,000円		●		—	—			
	自動首振 天井吊ライン形 (工場・作業所用)専用	YSU720	25,300円		●		—	—			
コントロール	容量制御用 リモコン	単相200V用 電源コードブレーカなし	YRB720A	6,600円	●		●	●			
電源コード	単相用 コード長さ 5m	④ A-PC305A	3,300円		●		●	●			
	コード長さ 10m	A-PC310A	6,100円		●		●	●			
リモコン	連絡用コード コード長さ 5m	⑤ A-PC405	3,500円		●		●	●			
	連絡用コード コード長さ 10m	A-PC410	6,600円		●		●	●			

☆転倒による災害が心配な場所には、別売の転倒OFFスイッチのご使用をおすすめします。

★ヒーター部品(発熱体)は消耗品ですので、交換が必要な場合があります。交換に際してはお買い上げの販売店、もしくは弊社サービスステーションまで相談ください。

店舗・オフィス・住宅用の保証期間について
安心してご使用いただきため、保証期間はお買上げ日から1年間、ただし、ヒーター(セラミックヒーター)部分については3年間です。

●このカタログに掲載された内容は2009年8月現在のものです。尚、改良等によって内容を予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●印刷条件により製品色が多少実際と異なる場合があります。

●本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税をお支払いください。

●床置スリム形、床置ワイド形は床置専用です。天井吊設置はできません。

●電源コードを現地調達される場合は、EPGム絶縁クロップレンチタイヤーケーブル相当をご使用ください。電源コード付属品の場合は、電源コンセントに専用接続してください。電源コードは、途中での接続、延長コードの使用、タコ足配線接続はしないでください。感電や発熱、火災の原因になることがあります。

●本体には据え付け電気工具が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工具に不備があると感電、火災の原因になります。

●切削油など粘油物のたちあめる場所へは据え付けないでください。樹脂部品が劣化する恐れがあります。

●酸性またはアルカリ性(温泉地帯の硫化ガスの多い場所、燃焼器の排気のある場所など)、一般的の雰囲気と異なる場所には腐食を恐れがありますので、設置を避けください。

●亜硫酸ガスなど腐食性ガスの発生する場所へは据え付けないでください。腐食する恐れがあります。

●シンナー・ガソリンなど揮発性引火物を取り扱う場所へ、可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所、導電性粉じんが浮遊する場所へは据え付けないでください。火災の原因になります。

安全に関するご注意	(ご使用に際して)	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
		●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに単独で接続してお使いください。火災の原因になります。
	(ご購入時に)	●長時間、同じ姿勢でのご使用は行わないでください。低温やけどになる恐れがあります。
		●燃えやすい物の近くでのご使用は止めください。火災の原因となります。
	(ご購入時に)	●セムヒートは屋内専用機です。雨や雪のかかる場所でのご使用はお避けください。
		●セムヒートは紫外線によって変色する場合がありますので、直接日光の当たる場所でのご使用はお避けください。
	(ご購入時に)	●お買い上げの際に必ず記載事項を確認の上、保証書をお受け取りになり大切に保管してください。
		●在庫僅少の商品は、発注の際に必ず在庫の有無をご確認ください。
	(ご購入時に)	●受注生産品に関しては発注の際に、必ず納期及び仕様等をご確認ください。



登録事業者：
ダイキン工業株式会社 空調生産本部

JMI-0107

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。
0120-88-1081 全国共通フリーダイヤル
 FAXでのお問合せは 0120-07-0881 FAX専用フリーダイヤル
<http://www.dakincc.com> ご相談対応ホームページ
 東日本担当センター 〒143-0015 東京都大田区大森西3丁目29-7 西日本担当センター 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目5-2



ダインクリープは、
国内全事業所と国内全子会社で環境マネジメントの
国際規格ISO14001の認証を取得しています。

EC99J2044



〈営業時間〉
 ●24時間365日対応
 〈対応業務〉
 ●空調機に関するご相談・お問合せ

(平成18年9月現在)

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

CC09477A(09.08.003)KP・KY・AD