

MC757A-W				MC557A-W				MCZ706A-T				除湿		加湿								
1日の電気代めやす ^{※1} 空気清浄運転の場合 7.2円 最大(ターボで24時間運転時) 48.5円				1日の電気代めやす ^{※1} 空気清浄運転の場合 5.2円 最大(ターボで24時間運転時) 36.5円				(新基準)適用床面積の目安 ~ 26㎡(～16畳) 8畳を清浄する目安 12分 ^{※2}				1日の電気代めやす ^{※1} 空気清浄運転の場合 7.5円 最大(ターボで24時間運転時) 64.1円				(新基準)適用床面積の目安 ~ 34㎡(～21畳) 8畳を清浄する目安 9分 ^{※2} 加湿量 680 mL/時 ^{※3} 除湿量 8.0 L/日(50Hz) 9.0 L/日(60Hz) ^{※4}						
NEW  (-W) ホワイト				 (-W) ホワイト				うるもとさらら 空気清浄機  (-T) ブラウン														
空気清浄運転時 ~ 37㎡(～22畳) 8畳を清浄する目安9分 [※]				空気清浄運転時 ~ 26㎡(～16畳) 8畳を清浄する目安12分 [※]				空気清浄運転時 ~ 34㎡(～21畳) 8畳を清浄する目安9分 [※]				加湿空気清浄運転時 [※] ~ 34㎡(～21畳) 8畳を清浄する目安9分 [※]				除湿空気清浄運転時 [※] ~ 20㎡(～12畳) 8畳を清浄する目安15分 [※]						
												プレハブ～29㎡(～18畳) 木造～18㎡(～11畳)										
																鉄筋～33/～38㎡(～20/～23畳) プレハブ～25/～29㎡(～15/～17畳) 木造～17/～19㎡(～10/～11畳)						
451				319				420														
ストリーマ				ストリーマ				除湿／加湿														
アクティブプラズマイオン				アクティブプラズマイオン				ツインストリーマ														
TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)				TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)				アクティブプラズマイオン														
脱臭フィルター				脱臭フィルター				TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)														
								脱臭フィルター														
								抗菌加湿フィルター														
								水雑菌抑制														
操作部抗菌仕様				操作部抗菌仕様				操作部抗菌仕様														
温度センサー								温湿度センサー														
ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー				ホコリ・ニオイセンサー				ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー														
								おまかせ(全自動)運転														
								衣類乾燥コース／よる衣類乾燥コース														
								水de脱臭コース														
								のど・はだコース														
節電コース				節電コース				節電コース														
きれいサーキュレーターコース								きれいサーキュレーターコース														
花粉コース				花粉コース				花粉コース														
								オートルーバー														
チャイルドロック				チャイルドロック				チャイルドロック														
								エアコン連動(スマホ接続時)														
								スケジュールタイマー(スマホ接続時)														
								スマホ接続														
L字プラグ				L字プラグ				L字プラグ														
空気清浄				空気清浄				空気清浄				加湿空気清浄				除湿空気清浄 [※]						
しずか [※]	弱	標準	ターボ	しずか [※]	弱	標準	ターボ	しずか [※]	弱	標準	強	ターボ	しずか [※]	弱	標準	強	ターボ	しずか [※]	弱	標準	強	ターボ
1.4	2.2	3.5	7.5	0.9	2.0	3.2	5.5	1.0	2.2	3.5	4.8	7.2	1.7	2.2	3.5	4.8	7.2	—	3.5	3.9	4.3	—
8	10	16	65	6	9	16	49	8	10	18	32	86	11	12	20	34	88	—	198/213	198/213	203/218	—
0.28	0.31	0.5	2.02	0.19	0.28	0.5	1.52	0.25	0.31	0.56	1.00	2.67	0.35	0.38	0.62	1.06	2.73	—	6.14/6.61	6.14/6.61	6.30/6.76	—
19	28	36	53	19	29	39	53	18	28	39	46	54	25	30	39	46	54	—	38	41	44	—
65				49				88 [※] (最大消費電力50Hz:205/60Hz:220) [※]														
単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)				単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)				単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)														
H530×W315×D315				H450×W270×D273				H690×W415×D360														
9.0				5.8				23(水無し)														
								8.0L/日(50Hz), 9.0L/日(60Hz)コンプレッサー方式														
								680(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスキング方式 [※]														
								加湿タンク約3.0, 除湿タンク約3.0														
KAFP122A4 13,200円(税込み)1枚(交換・購入の目安 [※] 約10年間)				KAFP097A4 9,130円(税込み)1枚(交換・購入の目安 [※] 約10年間)				KAFP092A4 9,130円(税込み)1枚(交換・購入の目安 [※] 約10年間)														
								KNME107A4 4,400円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約10年)														
KAD122A4 8,250円(税込み)1枚(任意交換 [※])				KAD109A4 5,500円(税込み)1枚(任意交換 [※])				KAD107A4 8,470円(税込み)1枚(任意交換 [※])														
BFE089A4 2,420円(税込み)1個(交換・購入の目安 約10年間 [※])				BFE089A4 2,420円(税込み)1個(交換・購入の目安 約10年間 [※])																		
KAF122A4 3,740円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約1年) [※]				KAF118A4 2,750円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約1年) [※]				KAF092A4 2,750円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約1年) [※]														
K AFC122A4 3,740円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約1年) [※]				K AFC118A4 2,750円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約1年) [※]				K AFC092A4 2,750円(税込み)1枚(交換・購入の目安 約1年) [※]														
								標準搭載 (本体に組み込まれています。)														

加湿量が低下することがあります。^{※10} MCK907A, MCZ706Aはルーバー〔停止〕、無線通信〔切〕時の場合。MCK707Aは無線通信〔切〕時の場合。^{※11} 電力料金目安単価31円/kWh(税込)〔令和4年7月改定〕で算出。^{※12} ルーバー〔動作〕、無線通信〔入〕時の場合。^{※13} 加湿空気清浄運転、ルーバー〔動作〕、無線通信〔入〕時の場合。^{※14} 無線通信〔入〕時の場合。^{※15} 加湿空気清浄運転、無線通信〔入〕時の場合。^{※16} 加湿空気清浄運転時 ^{※17} 除湿空気清浄運転、ルーバー〔動作〕、無線通信〔入〕時の場合。^{※18} 加湿運転を〔切〕で水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。^{※19} 上から給水の場合。タンク給水の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して3.0Lとなります。^{※20} 上から給水の場合。タンク給水の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して2.5Lとなります。^{※21} 日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が短くなることがあります。^{※22} 脱臭フィルターは交換不要ですが、必要に応じてご購入いただけます。^{※23} 試験条件:風量自動で1日24時間運転、タバコ1日5本喫煙。使用環境や使用状況により、10年より早く交換が必要になる場合があります。^{※24} チタンアパタイトフィルターとの併用はできません。^{※25} バイオ抗体フィルターとの併用はできません。

●CADR(Clean Air Delivery Rate):清浄空気供給量(キレイな空気を時間あたりに供給できる量)を指す国際的な指標です。数値が大きいほど、より早く空気を清浄できます。 *写真、イラストはイメージです。*印刷条件等により実際の製品色と多少異なる場合があります。 16