更機能付インバーターＺＥＡＳ－Ｑ【Ｒ４１０Ａ】

●機種名で(N)はワイヤレス機を示します。又、呼出番号は上段がワイヤード機、下段がワイヤレス機を示しています。

形式・形状		呼出番号	要目 機種名 室内機 室外機		電源(V)	Hz	能力(kW) 冷房※1 定格	冷房※1 中間	暖房※2 定格	暖房※2 中間	暖房低温※3	冷房定格運転時の顕熱比※1	COP(エネルギー消費効率) 冷房(中間)	暖房(中間)	冷暖平均	APF 通年エネルギー消費効率※4	外形寸法※6(mm)(高さ×幅×奥行)(室内機の高さ( )内寸法は天井内に入る本体高さを示す)	質量(kg)
ラウンドフロータイプ																		
ラウンドフロータイプ	冷暖ペア	001 002	SZCP40KB(N)V	FHYCP40K RZYP40KBV	単相200	50 60	3.6 (1.6～4.0)	1.8	4.0 (1.6～5.3)	1.8	4.5	0.85	4.51(5.00) 4.52(5.03)	5.01(5.20)	4.76 4.77	5.3	内296(261)×950×950 外550×765×285	内20+5.5 外37
		003 004	SZCP40KB(N)T	FHYCP40K RZYP40KBT	3相200	50 60	3.6 (1.6～4.0)	1.8	4.0 (1.6～5.3)	1.8	4.5	0.85	4.51(5.00) 4.52(5.03)	5.01(5.20)	4.76 4.77	5.3	内296(261)×950×950 外550×765×285	内20+5.5 外37
		005 006	SZCP45KB(N)V	FHYCP45K RZYP45KBV	単相200	50 60	4.0 (1.6～4.5)	1.8	4.5 (1.8～5.9)	2.1	5.0	0.84	4.39(5.00) 4.40(5.03)	4.74(5.51)	4.57	5.3	内296(261)×950×950 外550×765×285	内20+5.5 外37
		007 008	SZCP45KB(N)T	FHYCP45K RZYP45KBT	3相200	50 60	4.0 (1.6～4.5)	1.8	4.5 (1.8～5.9)	2.1	5.0	0.84	4.39(5.00) 4.40(5.03)	4.74(5.51)	4.57	5.3	内296(261)×950×950 外550×765×285	内20+5.5 外37
		009 010	SZCP50KB(N)V	FHYCP50K RZYP50KBV	単相200	50 60	4.5 (1.6～5.0)	2.1	5.0 (2.0～6.3)	2.3	5.2	0.79	4.21(5.29) 4.21(5.32)	4.59(5.53)	4.40	5.4	内296(261)×950×950 外550×765×285	内20+5.5 外37
		011 012	SZCP50KB(N)T	FHYCP50K RZYP50KBT	3相200	50 60	4.5 (1.6～5.0)	2.1	5.0 (2.0～6.3)	2.3	5.2	0.79	4.21(5.29) 4.21(5.32)	4.59(5.53)	4.40	5.4	内296(261)×950×950 外550×765×285	内20+5.5 外37
		013 014	SZCP56KB(N)V	FHYCP56K RZYP56KBV	単相200	50 60	5.0 (2.3～5.6)	2.3	5.6 (2.5～7.1)	2.6	6.3	0.77	4.27(4.87) 4.27(4.89)	4.52(4.64)	4.40	4.9	内296(261)×950×950 外735×830×300	内20+5.5 外51
		015 016	SZCP56KB(N)T	FHYCP56K RZYP56KBT	3相200	50 60	5.0 (2.3～5.6)	2.3	5.6 (2.5～7.1)	2.6	6.3	0.77	4.27(4.87) 4.27(4.89)	4.52(4.64)	4.40	4.9	内296(261)×950×950 外735×830×300	内20+5.5 外51
		017 018	SZCP63KB(N)V	FHYCP63K RZYP63KBV	単相200	50 60	5.6 (2.6～6.3)	2.6	6.3 (2.8～8.0)	2.9	7.1	0.82	4.15(5.39) 4.15(5.41)	4.70(5.08)	4.43	5.2	内296(261)×950×950 外735×830×300	内21+5.5 外52
		019 020	SZCP63KB(N)T	FHYCP63K RZYP63KBT	3相200	50 60	5.6 (2.6～6.3)	2.6	6.3 (2.8～8.0)	2.9	7.1	0.82	4.15(5.39) 4.15(5.41)	4.70(5.08)	4.43	5.2	内296(261)×950×950 外735×830×300	内21+5.5 外52
		021 022	SZCP80KB(N)V	FHYCP80K RZYP80KBV	単相200	50 60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.6	9.0	0.79	3.97(5.22) 3.97(5.23)	4.32(5.11)	4.15	5.1	内296(261)×950×950 外770×900×320	内21+5.5 外60
		023 024	SZCP80KB(N)T	FHYCP80K RZYP80KBT	3相200	50 60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.6	9.0	0.79	3.97(5.22) 3.97(5.23)	4.32(5.11)	4.15	5.1	内296(261)×950×950 外770×900×320	内21+5.5 外60
		025 026	SZCP112KB(N)	FHYCP112K RZYP112KB		50 60	10.0 (5.0～11.2)	5.0	11.2 (5.1～14.0)	5.2	12.5	0.81	4.39(4.90)	4.79(5.56)	4.59	5.3	内338(303)×950×950 外1,170×900×320	内24+5.5 外93
		027 028	SZCP140KB(N)	FHYCP140K RZYP140KB		50 60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (6.0～18.0)	6.4	16.0	0.76	3.85(4.96)	4.32(5.25)	4.09	5.0	内338(303)×950×950 外1,170×900×320	内24+5.5 外93
		029 030	SZCP160KB(N)	FHYCP160K RZYP160KB		50 60	14.0 (6.2～16.0)	6.3	16.0 (6.2～20.0)	7.2	16.5	0.72	3.37(4.74)	3.96(5.18)	3.67	4.8	内338(303)×950×950 外1,170×900×320	内24+5.5 外93
	冷暖ツイン同時	031 032	SZCP80KB(N)VD	FHYCP40K×2 RZYP80KBV	単相200	50 60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.6	9.0	0.85	4.25(5.57) 4.25(5.60)	5.26(6.23)	4.76	5.9	内(296(261)×950×950)×2 外770×900×320	内(20+5.5)×2 外60
		033 034	SZCP80KB(N)TD	FHYCP40K×2 RZYP80KBT	3相200	50 60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.6	9.0	0.85	4.25(5.57) 4.25(5.60)	5.26(6.23)	4.76	5.9	内(296(261)×950×950)×2 外770×900×320	内(20+5.5)×2 外60
		035 036	SZCP112KB(N)D	FHYCP56K×2 RZYP112KB		50 60	10.0 (5.0～11.2)	5.0	11.2 (5.1～14.0)	5.2	12.5	0.77	4.27(4.76)	4.87(5.66)	4.57	5.3	内(296(261)×950×950)×2 外1,170×900×320	内(20+5.5)×2 外93
		037 038	SZCP140KB(N)D	FHYCP71K×2 RZYP140KB		50 60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (6.0～18.0)	6.4	16.0	0.82	4.27(5.48)	4.98(6.04)	4.63	5.7	内(296(261)×950×950)×2 外1,170×900×320	内(21+5.5)×2 外93
		039 040	SZCP160KB(N)D	FHYCP80K×2 RZYP160KB		50 60	14.0 (6.2～16.0)	6.3	16.0 (6.2～20.0)	7.2	16.5	0.79	3.79(5.34)	4.57(6.00)	4.18	5.5	内(296(261)×950×950)×2 外1,170×900×320	内(21+5.5)×2 外93
		041 042	SZCP224KB(N)D	FHYCP112K×2 RZYP224A		50 60	20.0 (7.5～22.4)	9.0	22.4 (8.5～28.0)	10.1	20.1	0.81	4.01(4.27)	3.99(4.28)	4.00	4.3	内(338(303)×950×950)×2 外1,680×930×765	内(24+5.5)×2 外190
		043 044	SZCP280KB(N)D	FHYCP140K×2 RZYP280A		50 60	25.0 (9.1～28.0)	11.3	28.0 (9.1～35.0)	12.6	25.6	0.76	3.50(4.41)	3.65(4.34)	3.58	4.3	内(338(303)×950×950)×2 外1,680×930×765	内(24+5.5)×2 外240
	冷暖トリプル同時	045 046	SZCP160KB(N)M	FHYCP50K×3 RZYP160KB		50 60	14.0 (6.2～16.0)	6.3	16.0 (6.2～20.0)	7.2	16.5	0.78	3.77(5.25) 3.78(5.29)	4.94(6.49)	4.36	5.8	内(296(261)×950×950)×3 外1,170×900×320	内(20+5.5)×3 外93
		047 048	SZCP224KB(N)M	FHYCP80K×3 RZYP224A		50 60	20.0 (7.5～22.4)	9.0	22.4 (8.5～28.0)	10.1	20.1	0.81	4.07(4.34)	4.06(4.36)	4.07	4.4	内(296(261)×950×950)×3 外1,680×930×765	内(21+5.5)×3 外190
	冷暖ダブルツイン同時	049 050	SZCP224KB(N)W	FHYCP56K×4 RZYP224A		50 60	20.0 (7.5～22.4)	9.0	22.4 (8.5～28.0)	10.1	20.1	0.77	4.09(4.35) 4.10(4.36)	4.09(4.39)	4.09	4.4	内(296(261)×950×950)×4 外1,680×930×765	内(20+5.5)×4 外190
		051 052	SZCP280KB(N)W	FHYCP71K×4 RZYP280A		50 60	25.0 (9.1～28.0)	11.3	28.0 (9.1～35.0)	12.6	25.6	0.82	3.54(3.76)	3.69(3.96)	3.61 3.62	3.9	内(296(261)×950×950)×4 外1,680×930×765	内(21+5.5)×4 外240
ショーカセ（天井埋込カセット形〈4方向マルチフロータイプ〉）																		
ショーカセ	冷暖ペア	053 054	SZNP40KB(N)V	FHYNP40P RZYP40KBV	単相200	50 60	3.6 (1.6～4.0)	1.8	4.0 (1.6～5.3)	1.8	3.9	0.85	3.83(4.38) 3.74(4.17)	3.92(4.19) 3.85(3.99)	3.88 3.80	4.4 4.2	内290(260)×760×760 外550×765×285	内19+3.5 外37
		055 056	SZNP40KB(N)T	FHYNP40P RZYP40KBT	3相200	50 60	3.6 (1.6～4.0)	1.8	4.0 (1.6～5.3)	1.8	3.9	0.85	3.83(4.38) 3.74(4.17)	3.92(4.19) 3.85(3.99)	3.88 3.80	4.4 4.2	内290(260)×760×760 外550×765×285	内19+3.5 外37
		057 058	SZNP45KB(N)V	FHYNP45P RZYP45KBV	単相200	50 60	4.0 (1.6～4.5)	1.8	4.5 (1.8～5.9)	2.1	4.4	0.81	3.39(3.99) 3.33(3.81)	3.54(4.23) 3.49(4.06)	3.47 3.41	4.1 4.0	内290(260)×760×760 外550×765×285	内19+3.5 外37
		059 060	SZNP45KB(N)T	FHYNP45P RZYP45KBT	3相200	50 60	4.0 (1.6～4.5)	1.8	4.5 (1.8～5.9)	2.1	4.4	0.81	3.39(3.99) 3.33(3.81)	3.54(4.23) 3.49(4.06)	3.47 3.41	4.1 4.0	内290(260)×760×760 外550×765×285	内19+3.5 外37
		061 062	SZNP50KB(N)V	FHYNP50P RZYP50KBV	単相200	50 60	4.5 (1.6～5.0)	2.1	5.0 (2.0～6.3)	2.3	4.9	0.78	3.60(4.69) 3.54(4.48)	3.57(4.41) 3.52(4.24)	3.59 3.53	4.4 4.3	内290(260)×760×760 外550×765×285	内19+3.5 外37
		063 064	SZNP50KB(N)T	FHYNP50P RZYP50KBT	3相200	50 60	4.5 (1.6～5.0)	2.1	5.0 (2.0～6.3)	2.3	4.9	0.78	3.60(4.69) 3.54(4.48)	3.57(4.41) 3.52(4.24)	3.59 3.53	4.4 4.3	内290(260)×760×760 外550×765×285	内19+3.5 外37
		065 066	SZNP56KB(N)V	FHYNP56P RZYP56KBV	単相200	50 60	5.0 (2.3～5.6)	2.3	5.6 (2.5～7.1)	2.6	5.6	0.77	3.55(4.16) 3.50(4.01)	3.78(3.96) 3.73(3.84)	3.67 3.62	4.1 4.0	内290(260)×760×760 外735×830×300	内19+3.5 外51
		067 068	SZNP56KB(N)T	FHYNP56P RZYP56KBT	3相200	50 60	5.0 (2.3～5.6)	2.3	5.6 (2.5～7.1)	2.6	5.6	0.77	3.55(4.16) 3.50(4.01)	3.78(3.96) 3.73(3.84)	3.67 3.62	4.1 4.0	内290(260)×760×760 外735×830×300	内19+3.5 外51
		069 070	SZNP63KB(N)V	FHYNP63P RZYP63KBV	単相200	50 60	5.6 (2.6～6.3)	2.6	6.3 (2.8～8.0)	2.9	6.2	0.75	3.26(4.33) 3.22(4.19)	4.01(4.41) 3.96(4.28)	3.64 3.59	4.4 4.3	内290(260)×760×760 外735×830×300	内19+3.5 外52
		071 072	SZNP63KB(N)T	FHYNP63P RZYP63KBT	3相200	50 60	5.6 (2.6～6.3)	2.6	6.3 (2.8～8.0)	2.9	6.2	0.75	3.26(4.33) 3.22(4.19)	4.01(4.41) 3.96(4.28)	3.64 3.59	4.4 4.3	内290(260)×760×760 外735×830×300	内19+3.5 外52
	冷暖ツイン同時	073 074	SZNP80KB(N)VD	FHYNP40P×2 RZYP80KBV	単相200	50 60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.6	7.8	0.85	3.18(4.36) 3.13(4.12)	4.23(5.20) 4.15(4.90)	3.71 3.64	4.7 4.5	内(290(260)×760×760)×2 外770×900×320	内(19+3.5)×2 外60
		075 076	SZNP80KB(N)TD	FHYNP40P×2 RZYP80KBT	3相200	50 60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.6	7.8	0.85	3.18(4.36) 3.13(4.12)	4.23(5.20) 4.15(4.90)	3.71 3.64	4.7 4.5	内(290(260)×760×760)×2 外770×900×320	内(19+3.5)×2 外60
		077 078	SZNP112KB(N)D	FHYNP56P×2 RZYP112KB		50 60	10.0 (5.0～11.2)	5.0	11.2 (5.1～14.0)	5.2	10.4	0.77	3.36(3.82) 3.31(3.70)	4.10(4.86) 4.04(4.68)	3.73 3.68	4.4 4.3	内(290(260)×760×760)×2 外1,170×900×320	内(19+3.5)×2 外93
		079 080	SZNP140KB(N)D	FHYNP71P×2 RZYP140KB		50 60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (6.0～18.0)	6.4	13.3	0.74	3.06(4.01) 3.03(3.90)	4.01(4.96) 3.97(4.81)	3.54 3.50	4.4 4.3	内(290(260)×760×760)×2 外1,170×900×320	内(19+3.5)×2 外93

標準仕様