

| 機種名 | オートクリーン(自動清掃)パネル採用時 | | | | オートクリーン(自動清掃)パネル以外のパネル採用時 | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------|
| | FXYP28MK FXYP71MK | | FXYP112MK | | FXYP28MK FXYP71MK | | FXYP112MK | | |
| | FXYP36MK FXYP80MK | | FXYP140MK | | FXYP36MK FXYP80MK | | FXYP140MK | | |
| FXYP45MK FXYP90MK | | FXYP160MK | | FXYP45MK FXYP90MK | | FXYP160MK | | | |
| FXYP56MK | | | | FXYP56MK | | | | | |
| フィルター関連 | 高性能フィルターユニット (注24)(注29)(注34) | JIS比色法65%タイプ | — | — | KAF556D80 | 76,600円 | KAF556D160 | 85,000円 | |
| | | JIS比色法90%タイプ | — | — | KAF557D80 | 77,900円 | KAF557D160 | 86,300円 | |
| | 高性能フィルター(交換用) (注2)(注24)(注34) | JIS比色法65%タイプ | — | — | KAF552D80 | 29,300円 | KAF552D160 | 37,700円 | |
| | | JIS比色法90%タイプ | — | — | KAF553D80 | 30,600円 | KAF553D160 | 39,000円 | |
| | 超ロングライフフィルターユニット (注29) | — | — | — | KAF555D160 | 57,600円 | — | — | |
| | 超ロングライフフィルター(交換用) (注2) | — | — | — | KAF550D160 | 20,900円 | — | — | |
| | フィルターチャンパー (注2) | — | — | — | KDFP55C160 | 47,300円 | — | — | |
| | ロングライフフィルター(交換用) | 標準パネル用 | — | — | KAF551D160 | 5,400円 | — | — | |
| | | オートグリルパネル用 | — | — | KAF5512D160 | 5,400円 | — | — | |
| | 交換用エアフィルター(オートクリーンパネル用) | KAF554D160 | 6,400円 | — | — | — | — | — | |
| プリーツフィルター(ストリーマ除菌ユニット用) | — | — | — | KAFP55A160E | 19,600円 | — | — | | |
| オイルガードフィルターユニット (注24)(注34)(注38) | — | — | — | KAAP555C160 | 85,000円 | — | — | | |
| オイルガードフィルター(交換用) (注24)(注34) | 吸込グリル取付用 | — | — | KAA551D160 | 9,400円 | — | — | | |
| | チャンパー取付用 | — | — | KAA552D160 | 20,900円 | — | — | | |
| 空気清浄関連 | ストリーマ脱臭ユニット (注24)(注34) | — | — | — | — | — | BAPWP55C160 | — | |
| | ストリーマ放電エレメント (注28) | — | — | — | — | — | BAPWE55K160×2 | — | |
| | ストリーマ除菌ユニット (注24)(注34) | — | — | — | — | — | BAEF55C160 | — | |
| 運転制御関連 | 運転リモコン | 液晶ワイヤード | ホワイト | BRC1G2 | — | — | BRC1G2 | — | |
| | | | ブラック | BRC1G2K | — | — | BRC1G2K | — | |
| | | 液晶ワイヤレス | 受光部本体幅込タイプ (注27) | — | — | — | BRC7L1F(W)(C)(K) | — | |
| | 簡単リモコン (注20)(注23) | — | — | 露出タイプ: BRC2C1 | — | — | 露出タイプ: BRC2C1 | — | |
| | リモコン延長コード【2心・コネクタなし】 (注39) | 50m: K-RW2050A | 7,500円 | 100m: K-RW2100A | 15,000円 | 50m: K-RW2050A | 7,500円 | 100m: K-RW2100A | 15,000円 |
| | インテリジェントタッチマネージャー (注20) | DCM601B1 | — | — | DCM601B1 | — | — | — | |
| | タッチコントローラー (注20) | DCS401A1 | — | — | DCS401A1 | — | — | — | |
| | 省ナビプロアリモコン (注22) | BRC81A1 | — | — | BRC81A1 | — | — | — | |
| | 集中管理コントローラー (注20) | DCS302C1 | — | — | DCS302C1 | — | — | — | |
| | ON/OFFコントローラー (注20) | DCS301B1 | — | — | DCS301B1 | — | — | — | |
| | スケジュールタイマー (注20) | DST301B1 | — | — | DST301B1 | — | — | — | |
| | 配線改装アダプター (注3) | KRP1C12A | 8,300円 | — | KRP1C11A | 8,300円 | — | — | |
| | 遠方制御アダプター(ゾーン一括制御) (注3) | KRP2A4 | 13,900円 | — | KRP2A2 | 13,900円 | — | — | |
| | グループ遠方制御アダプター (注3) | KRP4A5 | 15,200円 | — | KRP4A3 | 15,200円 | — | — | |
| | 室外機外部制御アダプター (注3) | DTA104A3 | — | — | DTA104A2 | — | — | — | |
| アダプター取付箱 | KRP1J98A | 7,000円 | — | KRP1H98A | 2,800円 | — | — | | |
| 鍵付リモコンボックス (注4) | KRCB37-2 | 7,600円 | — | KRCB37-2 | 7,600円 | — | — | | |
| リモートセンサー | KRCS01-5B | 5,500円 | — | KRCS01-5B | 5,500円 | — | — | | |
| ワイヤレス温度センサー (注36) | 送信機 | — | — | BRYW1A1-1 | — | — | — | | |
| | 受信機 | — | — | BRYW1A1-2 | — | — | — | | |

(注1) オートクリーンパネル取付時は、別売の「配線改装アダプター(KRP1C12A)」および「アダプター取付箱(KRP1J98A)」が必要です。オートクリーンパネル以外のパネル取付時は、別売の「配線改装アダプター(KRP1C11A)」および「アダプター取付箱(KRP1H98A)」が必要です。(注2) 高性能フィルターや超ロングライフフィルター組込時は、フィルターチャンパーが必要です。(注3) オートクリーンパネル取付時は、別売の「アダプター取付箱(KRP1J98A)」が必要です。オートクリーンパネル以外のパネル取付時は、別売の「アダプター取付箱(KRP1H98A)」が必要です。(注4) 運転リモコン(液晶ワイヤード)に適用されます。尚、運転リモコン(液晶ワイヤード)に鍵付リモコンボックスを取付けたリモコンセンサーは使用できません。即ち、室内ユニット本体側のセンサー設定となります。(注5) 本キット使用時は「サーキュレーション気流」は使用できません。(注6) 給水用の水にシリカ分を含んでいる場合、白い粉が吹き出すことがありますので、水処理業者などにご相談のうえ軽減対策をご検討ください。(注7) 必要接続キットは、K-DUP1GまたはK-DUP2G+K-DUP3G+必要に応じてK-DUP7GまたはK-DUP8Hとなります。ドレンポンプ配管には、中継ハーネス(K-DUP3G)を必ず同時に手配願います。(注8) オートグリルパネルの吸込グリルの昇降には液晶ワイヤードリモコン:BRC1G2(K)もしくは別売のオートグリル用リモコン(ワイヤレス)が必要です。(注9) フレキシブルダクト色記号[E: グレー、EK: ブラック] (注10) 吹出ユニット色記号(WW: ホワイト、T: ブラウン、FF: フレッシュホワイト(単色)、F: フレッシュホワイト、K: ブラック) (注11) 高温多湿の雰囲気や設置して冷送風する場合、低温吹出空気(10℃)で使用する場合は高熱タイプ(K-FD、K-FDK)をご使用ください。(注12) 天井内の湿度が30℃RH80%を超えると思われる場合にこのようにしてください。(注13) オートグリルパネル取付時は、本体高さ(天井ふところ必要寸法)が55mm高くなります。(注14) 新鮮空気取入キット(チャンパー式)取付時は、コーナー吹出口2カ所を閉鎖します。(注15) 新鮮空気量は、室内ユニットの換気量の10%以下を推奨します。取入量が多くなりすぎると運転音が増大したり、室内ユニットの吸込温度検知に影響を及ぼす場合があります。直付式の場合、新鮮空気量は室内ユニットの換気量の約1%程度になります。十分な取入れが必要な場合は、チャンパー方式を選定してください。また、一般的に建築衛生法に対して、本キットの換気量では満足させることは困難です。このような場合、全熱交換器あるいは外気処理エアコン等を併用してください。(注16) 別売の加湿器との併用はできません。(注17) 別売の加湿器との併用はできません。(補助ドレンパン(K-DUP23G:17,300円、K-DUP25H:28,800円)を使用する場合は併用可) (注18) オートクリーンパネル取付時は、本体高さ(天井ふところ必要寸法)が80mm高くなります。また、2方吹出しでは使用できません。(注19) 自然蒸発式加湿器(KNM55D80・160)を取付けた場合、必ず加湿器用断熱材キット(KFS34M160)を追加して手配のうえ、現地に貼付をお願いします。(注20) 風向調整キットを取付時は、「液晶ワイヤードリモコン(BRC1G2(K))」または「液晶ワイヤレスリモコン(BRC7L1F(W)(C)(K))」との併用が必要です。尚、製品本体の裏面から接続管(オートクリーンパネル用ダスト回収ノズル)が挿入できない場合は、別売の「L形延長パイプ(KKHAP55A160)」を併用してください。(注21) ダストボックスのホコリ回収時には、接続管(オートクリーンパネル用ダスト回収ノズル:KKHAP55B160)が必要です。尚、製品本体の裏面から接続管(オートクリーンパネル用ダスト回収ノズル)が挿入できない場合は、別売の「L形延長パイプ(KKHAP55A160)」を併用してください。(注22) 省ナビプロアリモコンは、以下の併用、または同時使用はできません。・「運転リモコン」の併用 ・「グループ遠方制御アダプター」の併用 ・「配線改装アダプター」と「遠方制御アダプター」の同時使用 ・「配線改装アダプター」と「室外機外部制御アダプター」の同時使用 (注23) 受注生産品です。(注24) 吹出口閉鎖キットと「デザイナーズパネル」「ストリーマ除菌ユニット」「ストリーマ脱臭ユニット」「自然蒸発式加湿器」「高性能フィルター」「オイルガードフィルター」の併用時は、4方吹出しのみ可能です。3方吹出し、2方吹出しでの併用はできません。(冷房時に露が付く原因となります)また、吹出口閉鎖キットと「風量調整キット」「風向調整キット」の併用はできません。(注25) デザイナーズパネル取付時は、本体高さ(天井ふところ必要寸法)が42mm高くなります。また、3方吹出し、2方吹出しでは使用できません。(注26) KNM55D80・160の加湿能力はそれぞれFXYP90MK、FXYP160MK接続時の換気量、条件(室温20℃DB 30%RH、外気温7℃DB・6℃WB)での値です。その他の機種接続や風量設定条件および暖房負荷が少ない環境で使用した場合、加湿能力が低下します。また、サーモオフ時およびデフロスト時は加湿停止しますので十分ご注意ください。(設備設計資料を参照ください) (注27) 化粧パネルの色に合わせてお選びください。[F: フレッシュホワイト、W: ホワイト、C: ベージュ、K: ブラック] (注28) 型番もしくは価格末尾の数字は必要個数です。(注29) フィルターチャンパーとのセット品です。(注30) 「パネルスルーサー」と「ワイドパネル」の併用はできません。また「パネルスルーサー」は2方吹出しでは使用できません。(注31) 単相200V(50/60Hz)接続時はプースターファン(K-DF202CV:単相200V用)をご使用ください。(注32) 単体では吊ボルトに接続できない為、吊り施工時は別売の吊バンド(K-FDBPA)および吊バンド用サドルバンド(K-FDBSPA)が必要です。(ダクトファン(K-DF350A))は吊ボルト接続用吊金具が付属しております。(注33) 暖房の吹出し温度が低くなる場合があります。(注34) 風量調整キットと「風向調整キット」「吹出口閉鎖キット」「デザイナーズパネル」「ストリーマ除菌ユニット」「ストリーマ脱臭ユニット」「自然蒸発式加湿器」「高性能フィルター」「オイルガードフィルター」の併用はできません。(注35) 風量調整キットは同時に2カ所の吹出口に取付可能です。その際は、風量調整キットを2個お買い求めください。(注36) 送信機と受信機各1台必要です。送信機1台に対し、受信機4台まで対応可能です。尚、別売の「配線改装アダプター」「遠方制御アダプター」「グループ遠方制御アダプター」「室外機外部制御アダプター」の併用はできません。(注37) ワイドパネル使用時は、化粧パネルと共に設置して使用してください。(注38) オイルガードフィルターをご採用の場合(初回購入時は、別途オイルガードフィルターユニット(フィルターチャンパー、吸込グリル付)、およびオイルガードフィルター専用パネル(吸込グリル無し)が必要です。(注39) リモコン延長コードは現地で必要寸法に切断してご使用ください。(注40) 風向調整キットは同時に4カ所の吹出口に取付可能です。その際は、風向調整キットを4個お買い求めください。(注41) 風向調整キットと「自然蒸発式加湿器」とを併用する場合は、加湿器を取付けた吹出口と異なる吹出口に風向調整キットを取付けてください。

・受注生産品は発注より納品までに標準品より日数を要します。納期についてはオーケー器材(株)扱いのオプションについては「ダイキン純正別売品総合カタログ」または「空調工部材カタログ」にてご確認ください。ダイキン工業(株)扱いのオプションについてはお問い合わせください。

・オプションリストの はダイキン工業(株)扱い、それ以外はオーケー器材(株)扱いとなります。 ●この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。