

天井埋込カセット形(S-ラウンドフロアタイプ):FXYP-DB

別売品組合せについてはP.200の別売品組合せ適用一覧をご覧ください。

機種名	オートクリーン(自動清掃)パネル採用時			オートクリーン(自動清掃)パネル以外のパネル採用時		
	FXYP28DB FXYP36DB FXYP45DB FXYP56DB	FXYP71DB FXYP80DB	FXYP90DB FXYP112DB FXYP140DB FXYP160DB	FXYP28DB FXYP36DB FXYP45DB FXYP56DB	FXYP71DB FXYP80DB	FXYP90DB FXYP112DB FXYP140DB FXYP160DB
ドレンポンプキット[揚程5/6m(50/60Hz)] (注7)(注17)	K-DU202K	71,000円		K-DU202K	71,000円	
ドレンポンプキット [揚程5/6m(50/60Hz)]用 接続キット (注7)	K-DUP1G(10m)	12,500円	またはK-DUP2G(30m) 33,100円	K-DUP1G(10m)	12,500円	またはK-DUP2G(30m) 33,100円
出口ドレンホース	K-DUP3G	10,000円		K-DUP3G	10,000円	
中継ハーネス	K-DUP7G	11,500円	またはK-DUP8H 23,000円	K-DUP7G	11,500円	またはK-DUP8H 23,000円
保護ケーシング	KKSS5A80	14,000円	KKSS5A160 14,000円	KKSS5A80	14,000円	KKSS5A160 14,000円
上吊り金具 (注23)	K-RFB30	610円		K-RFB30	610円	
吊形ゴムブッシュ (注52)	K-RFMC07	900円	K-RFMC15 900円	K-RFMC07	900円	K-RFMC15 900円
吊形バースプリング (注52)	K-RF10SA	1,200円		K-RF10SA	1,200円	
吊形防振ゴム (注48)	K-RSH11010A	2,500円		K-RSH11010A	2,500円	
スマートハンガー (注23)(注48)						
高性能フィルターユニット (注24)(注29)(注34)	JIS比色法65%タイプ	—		KAF556D80	76,600円	KAF556D160 85,000円
	JIS比色法90%タイプ	—		KAF557D80	77,900円	KAF557D160 86,300円
高性能フィルター(交換用) (注2)(注24)(注34)	JIS比色法65%タイプ	—		KAF552D80	29,300円	KAF552D160 37,700円
	JIS比色法90%タイプ	—		KAF553D80	30,600円	KAF553D160 39,000円
超ロングライフフィルターユニット (注29)	—	—		KAF555D160	57,600円	
超ロングライフフィルター(交換用) (注2)	—	—		KAF550D160	20,900円	
フィルターチャンバー (注2)	—	—		KDDFP55C160	47,300円	
ロングライフフィルター (交換用)	エコパネル用	—		KAF551D160	5,400円	
	オートグリルパネル用	—		KAF5512D160	5,400円	
交換用エアフィルター(オートクリーンパネル用)	KAF554D160	6,400円		—	—	
ブリーツフィルター(ストリーマ除菌ユニット用)	—	—		KAFP55A160E	19,600円	
チタンアパタイトフィルター (注34)(注50)	エコ・デザイナーズパネル用	—		KAF559E160	9,000円	
	オートグリルパネル用	—		KAF5591E160	9,000円	
チタンアパタイトフィルター (交換用) (注34)(注50)	エコ・デザイナーズパネル用	—		KAF5592E160	9,000円	
	オートグリルパネル用	—		KAF5593E160	6,000円	
ストリーマ内部クリーンユニット (注24)(注34)(注42)	BAPWS55A1	—		BAPWS55A1	—	
ストリーマ脱臭ユニット (注24)(注34)	—	—		BAPWP55C160	—	
ストリーマ放電エレメント (注28)	—	—		BAPWE55K160×2	—	
ストリーマ除菌ユニット (注24)(注34)	—	—		BAEF55C160	—	
運転リモコン	液晶ワイヤード	ホワイト BRC1G3 ブラック BRC1G3K	6,500円	BRC1G3 BRC1G3K	—	
	液晶ワイヤレス	受光部本体組込タイプ(注27)		BRC7L1F(K)	—	
リモコンカバー (注49)	K-KRCC1	6,500円		—	—	
簡単リモコン (注20)(注23)	露出タイプ: BRC2C1	—		露出タイプ: BRC2C1	—	
リモコン延長コード[2心・コネクタなし] (注37)	50m: K-RW2050A 7,500円	100m: K-RW2100A 15,000円		50m: K-RW2050A 7,500円	100m: K-RW2100A 15,000円	
DK-CONNECT edge (注20)	DGE601A1	—		—	—	
インテリジェントタッチマネージャー (注20)	DCM601B1	—		DCM601B1	—	
インテリジェントタッチコントローラー (注20)	DCL401A1	—		DCL401A1	—	
省ナビフロアリモコン (注22)	BRC81A1	—		BRC81A1	—	
集中管理コントローラー (注20)	DCS302C1	—		DCS302C1	—	
ON/OFFコントローラー (注20)	DCS301B1	—		DCS301B1	—	
スケジュールタイマー (注20)	DST301B1	—		DST301B1	—	
配線改装アダプター (注3)	KRP1C12A	8,300円		KRP1C11A	8,300円	
遠方制御アダプター(ゾーン一括制御) (注3)	KRP2A4	13,900円		KRP2A4	13,900円	
グループ遠方制御アダプター (注3)	KRP4A5	15,200円		KRP4A3	15,200円	
室外機外部制御アダプター (注3)	DTA104A3	—		DTA104A2	—	
伝送用電源拡張アダプター (注3)	DTA114A1	—		DTA114A1	—	
アダプター取付箱	KRP1J98A	7,000円		KRP1H98A	2,800円	
鍵付リモコンボックス (注4)	KRCB37-2	7,600円		KRCB37-2	7,600円	
ワイヤレス温度センサー (注36)	送信機	—		BRYW1A1-1	—	
	受信機	—		BRYW1A1-2	—	
夜間のみまもりキット (注41)	—	—		BREL55A1F	—	

(注1) オートクリーンパネル取付時は、別売の「配線改装アダプター(KRP1C12A)」および「アダプター取付箱(KRP1J98A)」が必要です。オートクリーンパネル以外のパネル取付時は、別売の「配線改装アダプター(KRP1C11A)」および「アダプター取付箱(KRP1H98A)」が必要です。(注2) 高性能フィルターや超ロングライフフィルター組込時は、フィルターチャンバーが必要です。(注3) オートクリーンパネル取付時は、別売の「アダプター取付箱(KRP1J98A)」が必要です。オートクリーンパネル以外のパネル取付時は、別売の「アダプター取付箱(KRP1H98A)」が必要です。(注4) 運転リモコン(液晶ワイヤード)に適用されます。尚、運転リモコン(液晶ワイヤード)に鍵付リモコンボックスを取付けることリモコンサーモは使用できません。即ち、室内ユニット本体側のサーモ設定となります。(注5) 本キット使用時は「サーキュレーション気流」は使用できません。(注6) 給水用の水にシリカ分を含んでいる場合、白い粉が吹き出すことがありますので、水処理業者などにご相談のうえ軽減対策をご検討ください。(注7) 必要接続キットは、K-DUP1GまたはK-DUP2G+K-DUP3G+必要に応じてK-DUP7GまたはK-DUP8Hとなります。ドレンポンプキット手配時には、中継ハーネス(K-DUP3G)を必ず同時に手配願います。(注8) オートグリルパネルの吸込グリルの昇降には液晶ワイヤードリモコン: BRC1G3(K)もしくは別売のオートグリルリモコン(ワイヤレス)が必要です。(注9) フレキシブルダクト色記号(E: グリーン、EK: ブラック) (注10) 吹出ユニット色記号(WW: ホワイト、T: ブラウン、FF: フレッシュホワイト(単色)、F: フレッシュホワイト、K: ブラック)

(注11) 高温多湿の雰囲気や設置して冷送風する場合、低温吹出空気(10℃)を使用する場合は高熱タイプ(K-FD、K-FDK)をご使用ください。(注12) 天井内が高温高湿雰囲気 露点温度26℃(約30℃、RH80%)以上で長時間運転する場合は、高湿度対応キットの取付を推奨します。(注13) オートグリルパネル取付時は、本体高さ(天井ふところ必要寸法)が55mm高くなります。(注14) 新鮮空気取付キット(チャンバー式)取付時は、コーナー吹出部2カ所を開閉します。(注15) 新鮮空気を処理しない場合の取入風量は、室内ユニットの急風量の10%以下を推奨します。全熱交換器と組み合わせる場合の取入風量は、室内ユニットの急風量の20%以下を推奨します。取入風量が多くなりすぎると運転音が大きくなり、室内ユニットの吸込温度検知に影響を及ぼす場合があります。直付式の場合は、新鮮空気の取入風量は室内ユニットの風量の約1/2程度になります。十分な取入れが必要な場合は、チャンバー方式を選定してください。また、一般的に建築物衛生法に対して、本キットの換気量は満足させることは困難です。このような場合、全熱交換器あるいは外気処理エアコン等を併用してください。(注16) 別売の加湿器との併用はできません。(注17) 別売の加湿器との併用はできません。(補助ドレンポンプ(K-DUP23G: 17,300円、K-DUP25H: 28,800円)を使用する場合は併用できません。)(注18) オートクリーンパネル取付時は、本体高さ(天井ふところ必要寸法)が80mm高くなります。また、2方吹出しでは使用できません。(注19) 自然蒸発式加湿器(KNM55D80-160)を取付けた場合は、必ず加湿器用断熱材キット(KFS34M160)を追加して手配のうえ、現地に貼付をお願いします。(注20) センシング機能付の本S-ラウンドフロアタイプ採用時、または風向調整キットを取付時は、「液晶ワイヤードリモコン(BRC1G3(K))」または「液晶ワイヤレスリモコン(BRC7L1F(K))」との併用が、またオートクリーンパネル取付時は、「液晶ワイヤードリモコン(BRC1G3(K))」との併用が必要です。(注21) ダストボックスのホコリ回収時には、接続管(オートクリーンパネル用ダスト回収ノズル: KKHAP55B160)が必要です。尚、製品本体の真下から接続管(オートクリーンパネル用ダスト回収ノズル)が挿入できない場合は、別売の「L形延長パイプ(KKHAP55A160)」を併用してください。(注22) 省ナビフロアリモコンは、以下の併用、または同時使用はできません。・「運転リモコン」との併用 ・「グループ遠方制御アダプター」との併用 ・「配線改装アダプター」と「遠方制御アダプター」の同時使用 ・「配線改装アダプター」と「室外機外部制御アダプター」の同時使用 (注23) 受生産品です。(注24) 吹出閉鎖材キットと「デザイナーズパネル」「ストリーマ除菌ユニット」「ストリーマ脱臭ユニット」「自然蒸発式加湿器」「高性能フィルター」「ストリーマ内部クリーンユニット」の併用時は、4方吹出しのみ可能です。3方吹出し、2方吹出しでの併用はできません。(冷房時に露が付く原因となります。また、吹出閉鎖材キットと「風量調整キット」「風向調整キット」の併用はできません。(注25) デザイナーズパネル取付時は、本体高さ(天井ふところ必要寸法)が42mm高くなります。また、3方吹出し、2方吹出しでは使用できません。(注26) KNM55D80-160の加湿能力はそれぞれFXYP80DB、FXYP160DB接続時の急風量、条件(室温20℃DB 30%RH、外気湿70℃DB、6℃WB)での値です。その他の機種接続や風量設定条件および暖房負荷がない環境で使用した場合、加湿能力が低下します。また、サーモオフ時およびデフロスト時は加湿停止しますので十分ご注意ください。(設備設計資料を参照ください。)(注27) 化粧パネルの色に合わせてお選びください。[F: フレッシュホワイト、K: ブラック] (注28) 型番もしくは価格末尾の数字は必要個数です。(注29) フィルターチャンバーとのセット品です。(注30) 「パネルスプレー」と「ワイヤードパネル」の併用はできません。また「パネルスプレー」は2方吹出しでは使用できません。(注31) 単相200V(50/60Hz)接続時はブースターファンの「K-DF20CV: 単相200V用」をご使用ください。(注32) 単相200Vは吊ボルトに接続できない為、吊り施工時は別売の吊バンド(K-FDBPA)および吊バンド用サドルバンド(K-FDBSPA)が必要です。(ダクトファン(K-DF350A)には吊ボルト接続用吊金具が付属しております。)(注33) 暖房の吹出し温度が低くなる場合があります。(注34) 風量調整キットと「風向調整キット」「吹出閉鎖材キット」「デザイナーズパネル」「ストリーマ除菌ユニット」「ストリーマ脱臭ユニット」「自然蒸発式加湿器」「高性能フィルター」に分けて「ストリーマ内部クリーンユニット」「チタンアパタイトフィルター」の併用はできません。(注35) 風量調整キットは同時に2カ所の吹出口に取付可能です。その際は、風量調整キットを2個お買い求めください。(注36) 送信機と受信機各1台必要です。送信機1台に対し、受信機4台まで対応可能です。尚、別売の「配線改装アダプター」「遠方制御アダプター」「グループ遠方制御アダプター」「室外機外部制御アダプター」の併用はできません。(注37) リモコン延長コードは現地で必要寸法に切断してご使用ください。(注38) 風向調整キットは同時に2カ所の吹出口に取付可能です。その際は、風向調整キットを4個お買い求めください。(注39) 風向調整キットと「自然蒸発式加湿器」と併用する場合は、加湿器を取付けた吹出口と異なる吹出口に風向調整キットを取付けてください。(注40) ワイドパネル使用時は、化粧パネルと共に設置して使用してください。(注41) センシング機能付パネルが必要で、デザイナーズパネル、オートグリルパネルの併用はできません。(注42) ベンチエール(全熱交換器)との連動はできません。(注43) チャンバーがあるパネルの場合は、チャンバー部分に追加断熱(グラスウールまたは発泡ポリウレタンで厚み10mm以上)が必要です。(注44) 天井内が高温高湿雰囲気 露点温度26℃(約30℃、RH80%)以上で長時間運転する場合は併用してください。(注45) 集中レイン配管への接続時、および室内ユニットのドレンホース高さ以下へ排水する場合は、短配管用キット(KWVP55A1601)、VP25管(現地調達品)、必要に応じて異径ソケット(現地調達品)が必要です。(注46) 集中レイン配管への接続時、および室内ユニットの下面より下へ排水する場合は、短配管用キット(KWVP55A1601)、VP25管(現地調達品)、必要に応じて異径ソケット(現地調達品)が必要です。(注47) 設置上の制約についてはP.227を参照ください。(注48) 価格は1個あたりの価格です。ご注文の際には梱包入数の4個(1台分)単位でお願いします。(注49) 液晶ワイヤードリモコン専用です。(注50) チタンアパタイトフィルター取付時、能力が低下する場合があります。(注51) フレキシブルダクト接続部の結露防止として、固定バンドの上から貼り付けてご使用ください。(注52) 価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には梱包入数の40セット(10台分)単位でお願いします。

・受生産品は発注より納品までに標準品より日数を要します。納期についてはオーケー器材(株)扱いのオプションについては「ダイキン純正別売品総合カタログ」または「空調工事部材カタログ」にてご確認ください。ダイキン工業(株)扱いのオプションについてはお問い合わせください。