



床置形 室内機

室内機容量	FIVE STAR ZEASシリーズ		室内機P50FA～P80FA形	室内機P112FA～P160FA形	———	———	
	Eco-ZEASシリーズ		室内機P50FA～P80FA形	室内機P112FA～P160FA形	室内機P224DA形	室内機P280DA形	
補助機能関連	木台	ブラック(標準) 外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)	KKWJ9L80 (8,000円) 598×242×70	KKWJ9L160 (8,600円) 598×322×70	KWF1G5P (8,900円) 930×480×85	KWF1G8P (9,700円) 1,150×480×85	
	ドレンポンプキット(揚程5/6m(50/60Hz))	(注2)(注3)	K-DU202K(注5) (71,000円)	K-DUP1G(10m) (12,500円) または K-DUP2G(30m) (33,100円)		K-DU202K(注15) (71,000円)	
	ドレンポンプキット(揚程5/6m(50/60Hz))用接続キット	(注2)	出口ドレンホース 中継ハーネス 保護ケーシング	K-DUP4G (10,400円) K-DUP8H (23,000円)	K-DU352K(注1)(注7) (137,000円)		
	ドレンポンプキット(揚程5/7m(50/60Hz))			K-DU552K(注1)(注7) (168,000円)			
	ドレンポンプキット(揚程11/15m(50/60Hz))			K-DUP41G(5m) (11,000円) または K-DUP42G(15m) (26,500円) または K-DUP43G(30m) (51,800円) または K-DUP44G(50m) (86,300円)			
	ドレンポンプキット(揚程5/7m・11/15m(50/60Hz))用接続キット		出口ドレンホース 保護ケーシング(必要に応じて)	K-DUP55 (23,500円)			
	ダイキンフレアレスジョイント	2分管用(1/4)		50～63形:BPFL2A (9,000円)	———		
		3分管用(3/8)		71～160形:BPFL3A (10,000円)	———		
		4分管用(1/2)		50～63形:BPFL4A (12,000円)	———		
		5分管用(5/8)	(注14)(注16)	71～160形:BPFL5A (14,000円)	———		
マーキングゲージ			BFL1A (6,000円)	———			
ロングライフフィルター(交換用)			KAF95M160 (6,200円)	———			
運転制御関連	運転リモコン	液晶ワイヤレス(注4)	受光部ユニット別置タイプ	BRC4L1 (30,000円)			
	リモコン延長コード(現地が必要寸法に切断してご使用ください。)		50m×2心(コネクタなし) 100m×2心(コネクタなし)	K-RW2050B (7,500円) K-RW2100B (15,000円)			
	簡単リモコン(注6)		露出タイプ	BRC2C1(注) (12,000円)			
	インテリジェントタッチマネージャー(注6)			DCM601B1 (780,000円)			
	インテリジェントタッチコントロール(注6)			DCL401A1 (320,000円)			
	省ナビフロアリモコン(注6)(注9)			BRC81A1 (165,000円)			
	集中管理コントローラー(注6)			DCS302C1 (110,000円)			
	ON/OFFコントロール			DCS301B1 (55,000円)			
	スケジュールタイマー			DST301B1 (40,000円)			
	一括遠方アダプター			DCS302A2 (25,000円)			
	無線LANアダプター(注10)			BRPW1A1 (45,000円)			
	内外配線2線化キット(室内機用)(注11)			BER29A1 (9,000円)	BER50A2 (9,000円)		
	配線改装アダプター(注12)			KRP1C7A (9,100円)	KRP1C13A (9,100円)		
	グループ遠方制御アダプター(注12)			KRP4A4 (16,700円)			
	スカイエア接続アダプター			——— (注8)			
	アダプター取付箱			KRP4AA95 (6,900円)	KRP1A90 (6,900円)		
	鍵付リモコンボックス(注13)			KRCB37-2 (8,400円)			
	リモートセンサー			KRCS01-6B (6,100円)			
	DK-CONNECT edge			DGE01A1 (390,000円)			

- (注1) 室内機を設置する基礎の高さは150mm以上必要です。
- (注2) 必要接続キットは、K-DUP1GまたはK-DUP2G+K-DUP4G+必要に応じてK-DUP8Hとなります。ドレンポンプキット手配時には、中継ハーネス(K-DUP4G)を必ず同時に手配願います。
- (注3) 室内機を設置する基礎の高さはP50～P160形の場合60mm、P224・P280形の場合85mm以上必要です。
- (注4) ワイヤレスリモコン(1リモコン制御)で節電機能をご使用の場合、マニュアル節電のみ対応可能です。節電機能をご使用になる場合は、ワイヤードリモコンとの2リモコン制御でご使用ください。(この際、ワイヤレスリモコンは従リモコンとなるため節電機能をご使用になれません)
- (注5) 保護ケーシング(K-DUP8H)または補助ドレンパン(K-DUP22G、K-DUP23G、K-DUP24H、K-DUP25H)を使用する場合、室内機を設置する基礎の高さは85mm以上必要です。
- (注6) 節電機能には対応していません。
- (注7) 別売の接続ハーネスK-DUP53EA(1,800円)が必要です。
- (注8) スカイエア接続アダプター機能を標準で搭載しています。
- (注9) 別売の「運転リモコン」、「グループ遠方制御アダプター」との併用はできません。
- (注10) P.161のネットZEASご利用上の注意をご確認ください。
- (注11) 内外配線2線化キット取付時は、室外機用別売の「内外配線2線化キット」が必要です。また同時マルチへの取付時は、すべての室内機に取付が必要です。
- (注12) P50～P160形は「アダプター取付箱(KRP4AA95)」が必要です。また「配線改装アダプター」と「グループ遠方制御アダプター」の同時取付けはできません。P224・P280形は「配線改装アダプター」と「グループ遠方制御アダプター」の同時取付けが可能ですが、2個目のアダプターを取付ける時にのみ、「アダプター取付箱(KRP1A90)」が必要です。
- (注13) 液晶コントロールパネルを室内機本体から取外してリモコンとして使用する場合に適用されます。
- (注14) ダイキンフレアレスジョイントを使用する際はマーキングゲージが必要です。
- (注15) 保護ケーシング(K-DUP8H)または補助ドレンパン(K-DUP22G、K-DUP23G、K-DUP24H、K-DUP25H)を使用する場合、室内機を設置する基礎の高さは140mm以上必要です。
- (注16) フレアレスジョイントは標準付属品です。

別売品(床置形)