室外機

品　名	適用機種	RDRP80BA　RDRP112BA	RDRP140BA	RDRP160BA
防雪屋根(本体取付用)　(注6)		KKC5A160　(27,500円)		
防雪フード　(注14)	吹出口用	KPS5A280T　(48,100円)		
	吸込口用セット	KPS5H280 ㊦　(66,000円)		
	吸込口用(左)	KPS5G280L　(29,000円)		
	吸込口用(背)	KPS5H280B　(37,000円)		
風向調整板　(注1)		KPW5G112　(16,700円)×2		
防風板　(注1)(注7)		KPWB5G280 ㊨　(22,800円)×2		
防護ネット(正面用、側面用、背面用)(注14)		KPN5F280　(110,000円)		
防護ネット(正面用)　(注14)		KPN5F280F　(60,500円)		
防護ネット(側面用)　(注14)		KPN5F280L　(34,100円)		
背面保護網　(注2)(注3)(注14)		KKG5A280　(10,800円)		
転倒防止金具	脚固定式	KKTP5B112　(4,400円)		
	ワイヤー式	K-KYZP15C　(13,200円)		
デマンドアダプター		KRP58M5 ㊦(注9)　(12,800円)	KRP58M4　(11,400円)	
冷媒分岐管	ツイン T型	KHRP58S211T　(13,600円)	KHRP58S216T　(13,600円)	
	マルチ用 Y型	KHRP58S211Y　(13,600円)	KHRP58S216Y　(13,600円)	
	トリプルマルチ用	——		KHRP58S316H　(22,000円)
プレジョイントシステム　(注8)	ツインマルチ用	KHRP58B2 ㊦　(24,630円)	KHRP58B4 ㊦　(25,770円)	
	トリプルマルチ用	——		KHRP58B5 ㊦　(35,320円)
室外機ドレンパンヒーター　(注5)		KEHJ5C280　(54,800円)		
ペアコイル	20m	K-HPE35E　(49,800円)		
防振架台		K-KSV4GDS　(89,100円)		
防振架台(減震機構付)		K-KSV4HDS ㊨　(97,900円)		
室外機防護パネル(学校用)		K-PN4E ㊦　(213,500円)		
平置台 高さ180mm	塗装	K-KH152G　(9,900円)		
	メッキ	K-KHZ152G　(10,900円)		
平置台 高さ300mm	メッキ	K-KHZ103G　(26,000円)		
	SUS	K-KHS103G　(87,300円)		
高置台 高さ500mm	メッキ	K-KHZ105G　(30,000円)		
	SUS	K-KHS105G　(137,500円)		
高置台 高さ800mm	メッキ	K-KHZ108G　(40,000円)		
	SUS	K-KHS108G　(145,500円)		
高置台 高さ1,000mm	メッキ	K-KHZ1010G　(44,000円)		
	SUS	K-KHS1010G　(152,100円)		
二段置台	塗装	K-KW15G　(55,500円)		
	メッキ	K-KWZ15G　(59,000円)		
	SUS	K-KWS15G　(203,700円)		
壁面置台	塗装	K-KK10G　(22,000円)		
	メッキ	K-KKZ10G　(23,000円)		
	SUS	K-KKS15G　(68,800円)		
壁面置台用補助ステー		K-PKKZ10G1(注10)　(4,000円)		
壁面置台ブラケットタイプ	メッキ	K-KTZ10G　(23,000円)		
屋根置台	塗装	K-KY10G　(22,000円)		
	メッキ	K-KYZ10G　(23,000円)		
重ね式(ボルト式)折板屋根置台	塗装	K-KYD15C　(15,800円)＋K-KYZP15C　(13,200円)		
	メッキ	K-KYDZ15C　(18,600円)＋K-KYZP15C　(13,200円)		
防振装置付重ね式(ボルト式)折板屋根置台	メッキ	K-KYDZV15C ㊦　(49,800円)＋K-KYZP15C　(13,200円)		
ハゼ式折板屋根置台	塗装	K-KYD15C　(15,800円)＋K-KYDZP15C　(7,900円)＋K-KYZP15C(13,200円)		
	メッキ	K-KYDZ15C　(18,600円)＋K-KYDZP15C　(7,900円)＋K-KYZP15C(13,200円)		
防振装置付ハゼ式折板屋根置台	メッキ	K-KYDZV15C ㊦　(49,800円)＋K-KYDZP15C　(7,900円)＋K-KYZP15C(13,200円)		
防振フレーム	ヨコ型	K-KSVF15GY(注11)　(46,300円)		
	タテ型	K-KSVF15GT(注12)　(41,100円)		
防雪屋根	メッキ	K-KP3GL(注13)　(53,000円)　または　K-KP4GL(注4)　(56,000円)		
壁面用防雪屋根	メッキ	K-KP3G2　(42,000円)　または　K-KP4G2　(46,000円)		
内外配線2線化キット(室外機用)(注15)(注16)		BRP23A112　(48,000円)	BRP23B280　(40,000円)	
ダイキンフレアレスジョイント　(注17)(注18)	3分管用(3/8)	BPFL3A　(10,000円)		
	5分管用(5/8)	BPFL5A　(14,000円)		
マーキングゲージ		BFL1A　(6,000円)		

(注1)価格末尾の数字は必要個数です。
(注2)製品据付後、人が室外機に触れるのを防止する必要がある場合には、別売品の防護ネットを推奨いたします。
(注3)積雪が予想される地域では、室外機の吸込口が雪で閉塞するおそれがあるため使用できません。
(注4)K-KP4GLは、K-KW(Z)15G、K-KWS15Gに適用。
(注5)外気温度−15℃以下、相対湿度80%以上の状態が12時間以上続く地域ではドレンパンヒーターをご使用ください。
(注6)背面保護網および転倒防止金具(ワイヤー式)との併用はできません。
(注7)積雪が予想される地域には、防雪フードにて防風対策を実施してください。
(注8)プレ加工ジョイントと冷媒配管用継手(クイックバイパー)のセット品になります。
(注9)本キットは、デマンドアダプター(KRP58M1)と取付板(KRP58M11)とのセット品番です。
(注10)K-KK(Z)10Gに適用。
(注11)防振フレームを使用するときは、K-KK(Z)15G、K-KTZ15G、K-KY(Z)15Gを使用ください。
(注12)防振フレームを使用するときは、K-KW(Z)15Gを使用ください。
(注13)K-KP3GLは、K-KHZ103G･105G･108G･1010G、K-KW(Z)10G、K-KHS103G･105G･108G･1010Gに適用。
(注14)防雪フード、防護ネット、保護網の併用はできません。
(注15)内外配線2線化キット使用時は、室内機用別売の「内外配線2線化キット」が必要です。また同時マルチへの取付時は、すべての室内機に取付が必要です。
(注16)内外配線2線化キット使用時は、別売の「デマンドアダプター」との併用はできません。(本キットにデマンドアダプターの機能が含まれています。)
(注17)ダイキンフレアレスジョイントを使用する際はマーキングゲージが必要です。
(注18)フレアレスジョイントは標準付属品です。

□ はダイキン工業(株)扱い、それ以外はオーケー器材(株)扱いです。　㊨は受注生産品です。発注から納品までに標準品より日数を要します。　㊦はセット品番です。納品姿は複数梱包となります。

●受注生産品の納期について、オーケー器材(株)扱いの別売品は「ダイキン純正別売品総合カタログ」または「オーケースカイ空調工事部材カタログ」にてご確認ください。
ダイキン工業(株)扱いの別売品についてはお問い合わせください。