

# 耐(重)塩害仕様室外機

受注生産品

塩害による腐食から本体をしっかりガード。  
安定した品質・性能を長期間持続します。

「耐塩害仕様」「耐重塩害仕様」は、  
日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に  
基づいています。

JRA耐塩害仕様(E仕様)・耐重塩害仕様(H仕様)の塗装色は  
アイボリー(標準機)からライトキャメル(2.5Y6.5/1.5)に変わります。

## FIVE STAR ZEAS シリーズ

| 標準仕様     |            | 耐塩害仕様     |            | 耐重塩害仕様    |            |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 機種       | 希望小売価格     | 機種        | 希望小売価格     | 機種        | 希望小売価格     |
| RSRP40CV | 595,000円   | RSRP40CVE | 714,000円   | RSRP40CVH | 832,000円   |
| RSRP40CT | 595,000円   | RSRP40CTE | 714,000円   | RSRP40CTH | 832,000円   |
| RSRP45CV | 647,000円   | RSRP45CVE | 774,000円   | RSRP45CVH | 905,000円   |
| RSRP45CT | 647,000円   | RSRP45CTE | 774,000円   | RSRP45CTH | 905,000円   |
| RSRP50CV | 697,000円   | RSRP50CVE | 835,000円   | RSRP50CVH | 976,000円   |
| RSRP50CT | 697,000円   | RSRP50CTE | 835,000円   | RSRP50CTH | 976,000円   |
| RSRP56CV | 755,000円   | RSRP56CVE | 905,000円   | RSRP56CVH | 1,057,000円 |
| RSRP56CT | 755,000円   | RSRP56CTE | 905,000円   | RSRP56CTH | 1,057,000円 |
| RSRP63CV | 806,000円   | RSRP63CVE | 967,000円   | RSRP63CVH | 1,130,000円 |
| RSRP63CT | 806,000円   | RSRP63CTE | 967,000円   | RSRP63CTH | 1,130,000円 |
| RSRP80CV | 884,000円   | RSRP80CVE | 1,063,000円 | RSRP80CVH | 1,239,000円 |
| RSRP80CT | 884,000円   | RSRP80CTE | 1,063,000円 | RSRP80CTH | 1,239,000円 |
| RSRP112C | 1,031,000円 | RSRP112CE | 1,238,000円 | RSRP112CH | 1,444,000円 |
| RSRP140C | 1,251,000円 | RSRP140CE | 1,502,000円 | RSRP140CH | 1,752,000円 |
| RSRP160C | 1,373,000円 | RSRP160CE | 1,647,000円 | RSRP160CH | 1,922,000円 |
| RSRP224C | 1,810,000円 | RSRP224CE | 2,172,000円 | RSRP224CH | 2,534,000円 |
| RSRP280C | 2,236,000円 | RSRP280CE | 2,683,000円 | RSRP280CH | 3,130,000円 |

## Eco ZEAS シリーズ

| 標準仕様      |            | 耐塩害仕様      |            | 耐重塩害仕様     |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 機種        | 希望小売価格     | 機種         | 希望小売価格     | 機種         | 希望小売価格     |
| RZRP40BYV | 553,000円   | RZRP40BYVE | 666,000円   | RZRP40BYVH | 773,000円   |
| RZRP40BYT | 553,000円   | RZRP40BYTE | 666,000円   | RZRP40BYTH | 773,000円   |
| RZRP45BYV | 600,000円   | RZRP45BYVE | 723,000円   | RZRP45BYVH | 841,000円   |
| RZRP45BYT | 600,000円   | RZRP45BYTE | 723,000円   | RZRP45BYTH | 841,000円   |
| RZRP50BYV | 649,000円   | RZRP50BYVE | 777,000円   | RZRP50BYVH | 905,000円   |
| RZRP50BYT | 649,000円   | RZRP50BYTE | 777,000円   | RZRP50BYTH | 905,000円   |
| RZRP56BYV | 701,000円   | RZRP56BYVE | 841,000円   | RZRP56BYVH | 982,000円   |
| RZRP56BYT | 701,000円   | RZRP56BYTE | 841,000円   | RZRP56BYTH | 982,000円   |
| RZRP63BYV | 750,000円   | RZRP63BYVE | 901,000円   | RZRP63BYVH | 1,049,000円 |
| RZRP63BYT | 750,000円   | RZRP63BYTE | 901,000円   | RZRP63BYTH | 1,049,000円 |
| RZRP80BYV | 822,000円   | RZRP80BYVE | 985,000円   | RZRP80BYVH | 1,151,000円 |
| RZRP80BYT | 822,000円   | RZRP80BYTE | 985,000円   | RZRP80BYTH | 1,151,000円 |
| RZRP112BY | 960,000円   | RZRP112BYE | 1,150,000円 | RZRP112BYH | 1,344,000円 |
| RZRP140BY | 1,161,000円 | RZRP140BYE | 1,396,000円 | RZRP140BYH | 1,630,000円 |
| RZRP160BY | 1,278,000円 | RZRP160BYE | 1,530,000円 | RZRP160BYH | 1,784,000円 |
| RZRP224BA | 1,771,000円 | RZRP224BAE | 2,128,000円 | RZRP224BAH | 2,481,000円 |
| RZRP280BA | 2,196,000円 | RZRP280BAE | 2,633,000円 | RZRP280BAH | 3,074,000円 |

## R32冷媒 machiマルチ シリーズ

| 標準仕様     |            | 耐塩害仕様     |            | 耐重塩害仕様    |            |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 機種       | 希望小売価格     | 機種        | 希望小売価格     | 機種        | 希望小売価格     |
| RXTA80A  | 1,220,000円 | RXTA80AE  | 1,464,000円 | RXTA80AH  | 1,708,000円 |
| RXTA112A | 1,415,000円 | RXTA112AE | 1,698,000円 | RXTA112AH | 1,981,000円 |
| RXTA140A | 1,728,000円 | RXTA140AE | 2,074,000円 | RXTA140AH | 2,419,000円 |
| RXTA160A | 1,998,000円 | RXTA160AE | 2,398,000円 | RXTA160AH | 2,797,000円 |
| RXTA224A | 2,302,000円 | RXTA224AE | 2,762,000円 | RXTA224AH | 3,223,000円 |
| RXTA280A | 2,635,000円 |           |            |           |            |
| RXTA335A | 3,154,000円 |           |            |           |            |

## 更新用 machiマルチ シリーズ


| 標準仕様     |            | 耐塩害仕様     |            | 耐重塩害仕様    |            |
|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 機種       | 希望小売価格     | 機種        | 希望小売価格     | 機種        | 希望小売価格     |
| RQTP80A  | 1,282,000円 | RQTP80AE  | 1,538,000円 | RQTP80AH  | 1,794,000円 |
| RQTP112A | 1,486,000円 | RQTP112AE | 1,783,000円 | RQTP112AH | 2,080,000円 |
| RQTP140A | 1,814,000円 | RQTP140AE | 2,177,000円 | RQTP140AH | 2,540,000円 |
| RQTP160A | 2,098,000円 | RQTP160AE | 2,518,000円 | RQTP160AH | 2,936,000円 |
| RQTP224A | 2,417,000円 | RQTP224AE | 2,900,000円 | RQTP224AH | 3,384,000円 |
| RQTP280A | 2,767,000円 |           |            |           |            |
| RQTP335A | 3,311,000円 |           |            |           |            |

## スコ暖 ZEAS シリーズ

| 標準仕様      |          | 耐塩害仕様      |            | 耐重塩害仕様     |            |
|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 機種        | 希望小売価格   | 機種         | 希望小売価格     | 機種         | 希望小売価格     |
| RDRP80BB  | 622,000円 | RDRP80BBE  | 747,000円   | RDRP80BBH  | 871,000円   |
| RDRP112BB | 730,000円 | RDRP112BBE | 877,000円   | RDRP112BBH | 1,023,000円 |
| RDRP140BB | 906,000円 | RDRP140BBE | 1,088,000円 | RDRP140BBH | 1,269,000円 |
| RDRP160BB | 997,000円 | RDRP160BBE | 1,197,000円 | RDRP160BBH | 1,396,000円 |

### 据付場所について

耐塩害仕様機は、室外設置機を塩害および、  
大気汚染の影響を受ける場所に設置可能な仕様になっています。

| 種類               | JRA耐塩害仕様(E)                                                                                                        | JRA耐重塩害仕様(H)                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 据付場所             | 潮風には当たらないが<br>その雰囲気があるような場所<br> | 潮風の影響を受ける場所<br>但し、塩分を含んだ水が<br>直接機器にはかからない場所<br>            |
| ※1 ※2<br>機種選定の目安 | 1. 室外ユニットの設置場所から海までの<br>距離が約300mを超え1km以内の場所<br>2. 室外ユニットが建物の影になる場所<br>3. 室外ユニットが雨で洗われる場所                           | 1. 室外ユニットの設置場所から海までの<br>距離が約300m以内の場所<br>2. 室外ユニットが建物の表(海岸面)に<br>なる場所<br>3. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ペ<br>ランダの鉄製部の塗り替えが多い場所<br>4. 室外ユニットに雨があまりかからない場所 |

※1. 耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、  
台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。  
※2. 沖縄や離島地域に設置される場合は、JRA耐重塩害仕様(H)を使用してください。

### 据付上の注意(維持管理について)

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、  
腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果  
を高める必要があります。

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
  - 機械の設置は建物の風下にて下さい。
  - やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たらないことを避けてください。
  - 据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- 据付け、メンテナンス等に付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。  
(必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください)

### メンテナンス時の留意事項

- 機械のメンテナンスを十分に行ってください。  
(水をはじくグリスやワックス等の防錆塗装を据付時、および3ヵ月毎に塗布することを推奨します)
- シーズンオフなど長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。  
※ 尚、特殊な雰囲気や機械を設置する場合は、別途充分考慮する必要があります。

### 別売品について

耐塩害・耐重塩害用の別売品に関してはお買上げの販売店または  
ダイキンコンタクトセンターにお問い合わせください。

本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。