

商品一覧		ACK705A-W(-T)								ACK555A-W(-T)(-C)																							
		1日の電気代めやす※1 空気清浄運転の場合 9.1円				節電運転時 4.1円				適用床面積の目安 31 畳(～51m ²)				1日の電気代めやす※1 空気清浄運転の場合 5.6円				節電運転時 3.7円				適用床面積の目安 25 畳(～41m ²)											
		Googleアシスタントに対応				Amazon Alexa に対応				8畳を清浄する目安 9分 ※2				加湿量 700 mL/時※3				8畳を清浄する目安 11分 ※2				加湿量 500 mL/時※3											
																																	
		(-W) ホワイト				(-T) ブラウン								(-W) ホワイト				(-T) ブラウン				(-C) カムベージュ											
																						ワイヤレスリモコン付											
適用 床面積 の目安	空気 清浄	空気清浄運転時 ～ 31 畳(～51m ²) 8畳を清浄する目安9分※				加湿空気清浄運転時※ ～ 31 畳(～51m ²) 8畳を清浄する目安9分※				空気清浄運転時 ～ 25 畳(～41m ²) 8畳を清浄する目安11分※				加湿空気清浄運転時※ ～ 25 畳(～41m ²) 8畳を清浄する目安11分※																			
	加湿	――				プレハブ～19畳(～32m ²) 木造～12畳(～20m ²)				――				プレハブ～14畳(～23m ²) 木造～8.5畳(～14m ²)																			
搭載 機能	加湿	加湿																															
		ツインストリーマ																															
		TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)																															
		脱臭フィルター																															
		抗菌プレフィルター																															
		抗菌加湿フィルター																															
		水雑菌抑制																															
		操作部抗菌仕様																															
	清潔	温湿度センサー																															
		ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー																															
		おまかせ運転																															
		のど・はだ運転																															
		節電運転																															
		きれいサーキュレーター運転																															
		花粉運転																															
		便利	2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)																														
	かえルーバー																																
	チャイルドロック																																
	エアコン連動(スマホ接続時)																																
	スケジュールタイマー(スマホ接続時)																																
	スマホ接続																																
	価格		価格* 106,700円 (税抜き 97,000円)																														
モード	空気清浄								加湿空気清浄								空気清浄								加湿空気清浄								
	しずか※		弱		標準		ターボ		しずか※		弱		標準		ターボ		しずか※		弱		標準		ターボ		しずか※		弱		標準		ターボ		
	風量(m ³ /分)		1.4		2.2		3.5		7.0		1.4		2.2		3.5		7.0		0.9		2.0		3.2		5.5		0.9		2.4		5.5		
	消費電力(W)※		10		13		20		82		10		15		23		84		6		10		19		70		8		15		72		
1時間当たりの電気代(円)※		0.31		0.4		0.62		2.55		0.31		0.47		0.72		2.61		0.19		0.31		0.59		2.17		0.25		0.47		2.24			
運転音(dB)		18		27		37		54		18		27		37		54		20		32		41		53		20		36		41		53	
定格消費電力(W)		84※(最大消費電力86※)																70(最大消費電力72※)															
電源		単相100V(50Hz・60Hz共通)キャプタイヤコード(床置対応)																単相100V(50Hz・60Hz共通)キャプタイヤコード(床置対応)															
本体寸法(mm)		H760×W315×D315																H700×W270×D270															
本体質量(kg)		12.5(水無し)																9.5(水無し)															
加湿方式※		700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスキング方式※																500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスキング方式※															
タンク容量(L)		約3.4※																約2.7															
交換用	交換用集塵フィルター	KAFP102A4 10,340円(税込み) 1枚(交換・購入の目安※ 約10年間)																KAFP097A4 8,250円(税込み) 1枚(交換・購入の目安※ 約10年間)															
	加湿フィルター	KNME102A4 5,500円(税込み) 2枚入(交換・購入の目安 約10年)																KNME097A4 4,400円(税込み) 2枚入(交換・購入の目安 約10年)															
	脱臭フィルター	KAD108A4 6,600円(税込み) 1枚(任意交換※)																KAD109A4 4,950円(税込み) 1枚(任意交換※)															
	ストリーマユニット	BFE089A41 4,840円(税込み) 2個入(交換・購入の目安 約10年間※)																BFE089A4 2,420円(税込み) 1個(交換・購入の目安 約10年間※)															
別売品	バイオ抗体フィルター	KAF102A4 3,520円(税込み) 1枚(交換・購入の目安 約1年)※																KAF080A4 2,750円(税込み) 1枚(交換・購入の目安 約1年)※															
	チタン/バイトフィルター	KAFC102A4 3,520円(税込み) 1枚(交換・購入の目安 約1年)※																KAFC089A4 2,750円(税込み) 1枚(交換・購入の目安 約1年)※															
	キャスター	KKS080B41 3,410円(税込み)																KKS080A42 3,630円(税込み) ・キャスターとの併用はできません。															
	置台																																

※1 6畳のお部屋で、1日にタバコ10本を喫煙した場合の電気代のめやす。空気清浄機(自動運転)開始後にタバコ1本喫煙し1時間運転。(1日に10回繰り返し)。その他の時間は空気がキレイな状態とした場合。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。加湿ストリーマ空気清浄機の加湿空気清浄運転時の電気代のめやすは異なります。 ※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。 ※3 JEM1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。 ※4 加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。 ※5 運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気の汚れやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。 ※6 ACK705Aは無線通信[切]時の場合。 ※7 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]で算出。 ※8 無線通信[入]時の場合。 ※9 加湿空気清浄運転、無線通信[入]時の場合。 ※10 加湿空気清浄運転時 ※11 加湿運転を「切」で水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。 ※12 上から給水の場合。タンク給水の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して2.5Lとなります。 ※13 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が短くなることがあります。 ※14 脱臭フィルターは交換不要ですが、必要に応じてご購入いただけます。 ※15 試験条件:風量自動で1日24時間運転、タバコ1日5本喫煙、使用環境や使用状況により、10年より早く交換が必要になる場合があります。 ※16 チタン/バタイトフィルター