

耐(重)塩害仕様室外機

受注生産品

塩害による腐食から本体をしっかりガード。
安定した品質・性能を長期間持続します。

「耐塩害仕様」「耐重塩害仕様」は、
日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に
基づいています。

JRA耐塩害仕様(E仕様)・耐重塩害仕様(H仕様)の塗装色は
アイボリー(標準機)からライトキャメル(2.5Y6.5/1.5)に変わります。

FIVE STAR ZEAS シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	価格	機種	価格	機種	価格
RSRP40DV	625,000円	RSRP40DVE	750,000円	RSRP40DVH	874,000円
RSRP40DT	625,000円	RSRP40DTE	750,000円	RSRP40DTH	874,000円
RSRP45DV	679,000円	RSRP45DVE	813,000円	RSRP45DVH	950,000円
RSRP45DT	679,000円	RSRP45DTE	813,000円	RSRP45DTH	950,000円
RSRP50DV	732,000円	RSRP50DVE	877,000円	RSRP50DVH	1,025,000円
RSRP50DT	732,000円	RSRP50DTE	877,000円	RSRP50DTH	1,025,000円
RSRP56DV	793,000円	RSRP56DVE	950,000円	RSRP56DVH	1,110,000円
RSRP56DT	793,000円	RSRP56DTE	950,000円	RSRP56DTH	1,110,000円
RSRP63DV	846,000円	RSRP63DVE	1,015,000円	RSRP63DVH	1,187,000円
RSRP63DT	846,000円	RSRP63DTE	1,015,000円	RSRP63DTH	1,187,000円
RSRP80DV	928,000円	RSRP80DVE	1,116,000円	RSRP80DVH	1,301,000円
RSRP80DT	928,000円	RSRP80DTE	1,116,000円	RSRP80DTH	1,301,000円
RSRP112D	1,083,000円	RSRP112DE	1,300,000円	RSRP112DH	1,516,000円
RSRP140D	1,314,000円	RSRP140DE	1,577,000円	RSRP140DH	1,840,000円
RSRP160D	1,442,000円	RSRP160DE	1,729,000円	RSRP160DH	2,018,000円
RSRP224D	1,901,000円	RSRP224DE	2,281,000円	RSRP224DH	2,661,000円
RSRP280D	2,348,000円	RSRP280DE	2,817,000円	RSRP280DH	3,287,000円

Eco ZEAS シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	価格	機種	価格	機種	価格
RZRP40CV	581,000円	RZRP40CVE	699,000円	RZRP40CVH	812,000円
RZRP40CT	581,000円	RZRP40CTE	699,000円	RZRP40CTH	812,000円
RZRP45CV	630,000円	RZRP45CVE	759,000円	RZRP45CVH	883,000円
RZRP45CT	630,000円	RZRP45CTE	759,000円	RZRP45CTH	883,000円
RZRP50CV	681,000円	RZRP50CVE	816,000円	RZRP50CVH	950,000円
RZRP50CT	681,000円	RZRP50CTE	816,000円	RZRP50CTH	950,000円
RZRP56CV	736,000円	RZRP56CVE	883,000円	RZRP56CVH	1,031,000円
RZRP56CT	736,000円	RZRP56CTE	883,000円	RZRP56CTH	1,031,000円
RZRP63CV	788,000円	RZRP63CVE	946,000円	RZRP63CVH	1,101,000円
RZRP63CT	788,000円	RZRP63CTE	946,000円	RZRP63CTH	1,101,000円
RZRP80CV	863,000円	RZRP80CVE	1,034,000円	RZRP80CVH	1,209,000円
RZRP80CT	863,000円	RZRP80CTE	1,034,000円	RZRP80CTH	1,209,000円
RZRP112C	1,008,000円	RZRP112CE	1,208,000円	RZRP112CH	1,411,000円
RZRP140C	1,219,000円	RZRP140CE	1,466,000円	RZRP140CH	1,712,000円
RZRP160C	1,342,000円	RZRP160CE	1,607,000円	RZRP160CH	1,873,000円
RZRP224C	1,860,000円	RZRP224CE	2,234,000円	RZRP224CH	2,605,000円
RZRP280C	2,306,000円	RZRP280CE	2,765,000円	RZRP280CH	3,228,000円

R32冷媒 machiマルチ シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	価格	機種	価格	機種	価格
RXTA80A	1,220,000円	RXTA80AE	1,464,000円	RXTA80AH	1,708,000円
RXTA112A	1,415,000円	RXTA112AE	1,698,000円	RXTA112AH	1,981,000円
RXTA140A	1,728,000円	RXTA140AE	2,074,000円	RXTA140AH	2,419,000円
RXTA160A	1,998,000円	RXTA160AE	2,398,000円	RXTA160AH	2,797,000円
RXTA224A	2,302,000円	RXTA224AE	2,762,000円	RXTA224AH	3,223,000円
RXTA280A	2,635,000円				
RXTA335A	3,154,000円				

更新用 machiマルチ シリーズ


標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	価格	機種	価格	機種	価格
RQTP80A	1,282,000円	RQTP80AE	1,538,000円	RQTP80AH	1,794,000円
RQTP112A	1,486,000円	RQTP112AE	1,783,000円	RQTP112AH	2,080,000円
RQTP140A	1,814,000円	RQTP140AE	2,177,000円	RQTP140AH	2,540,000円
RQTP160A	2,098,000円	RQTP160AE	2,518,000円	RQTP160AH	2,936,000円
RQTP224A	2,417,000円	RQTP224AE	2,900,000円	RQTP224AH	3,384,000円
RQTP280A	2,767,000円				
RQTP335A	3,311,000円				

スコ暖 ZEAS シリーズ

標準仕様		耐塩害仕様		耐重塩害仕様	
機種	価格	機種	価格	機種	価格
RDRP80C	653,000円	RDRP80CE	784,000円	RDRP80CH	915,000円
RDRP112C	767,000円	RDRP112CE	921,000円	RDRP112CH	1,074,000円
RDRP140C	951,000円	RDRP140CE	1,142,000円	RDRP140CH	1,332,000円
RDRP160C	1,047,000円	RDRP160CE	1,257,000円	RDRP160CH	1,466,000円

■ 据付場所について

耐塩害仕様機は、室外設置機を塩害および、
大気汚染の影響を受ける場所に設置可能な仕様になっています。

種類	JRA耐塩害仕様(E)	JRA耐重塩害仕様(H)
据付場所	潮風には当たらないが その雰囲気があるような場所 	潮風の影響を受ける場所 但し、塩分を含んだ水が 直接機器にはかからない場所 
※1 ※2 機種選定の目安	1. 室外ユニットの設置場所から海までの 距離が約300mを超え1km以内の場所 2. 室外ユニットが建物の影になる場所 3. 室外ユニットが雨で洗われる場所	1. 室外ユニットの設置場所から海までの 距離が約300m以内の場所 2. 室外ユニットが建物の表(海岸面)に なる場所 3. 室外ユニット設置場所のトタン屋根、ペ ランダの鉄製部の塗り替えが多い場所 4. 室外ユニットに雨があまりかからない場所

※1. 耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合(例えば季節風、
台風の影響の強い地域)を除いたときの目安です。
※2. 沖縄や離島地域に設置される場合は、JRA耐重塩害仕様(H)を使用してください。

■ 据付上の注意(維持管理について)

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は前述のように素材や塗装内容を強化していますが、
腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果
を高める必要があります。

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
 - 機械の設置は建物の風下にて。
 - やむを得ず海岸面に機械を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たらないようにしてください。
 - 据付方向に注意してください。(海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります)
- 外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニット底板内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、底板内の水抜け性を損な
わないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地域への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
- 据付け、メンテナンス等に付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処置や部品交換等を実施してください)

■ メンテナンス時の留意事項

- 機械のメンテナンスを十分に行ってください。
(水をはじくグリスやワックス等の防錆塗装を据付時、および3ヵ月毎に塗布することを推奨します)
- シーズンオフなど長期間機械を停止する時は、機械にカバーをかける等の処置をしてください。
※ 尚、特殊な雰囲気(潮風)に機械を設置する場合は、別途充分考慮する必要があります。

■ 別売品について

耐塩害・耐重塩害用の別売品に関してはお買上げの販売店または
ダイキンコンタクトセンターにお問い合わせください。