標準仕様 FIVE STAR ZEAS シリーズ

●機種名で (N) はワイヤレス機を示します。又、呼出番号は上段がワイヤード機、下段がワイヤレス機を示しています。

形式・形状	呼出番号	要目 機種名	要目 室内機 / 室外機	電源 (V)	Hz	能力(kW) 冷房 ※1 定格	能力(kW) 暖房 ※2 定格	暖房低温最大 ※3	顕熱比 ※1	冷房定格運転時の APF(2015) 通年エネルギー消費効率 ※4	電気特性 ※5 消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房低温最大	運転電流(A) 冷房	運転電流(A) 暖房	運転電流(A) 最大	力率(%) 冷房	力率(%) 暖房	電動機出力 (kW)

天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー〈センシング〉タイプ
(エコパネル〈センシング〉との組合せ)

UVストリーマ除菌シリーズの仕様値は下記の値を参照ください。
【例】SSR U C40DV… U を削除した機種名
SSRC40DV (呼出番号 001) の値を参照ください。

(注)●下記仕様値はエコパネル〈センシング〉との組合せ機種の場合です。デザイナーズパネルとの組合せやエコオートクリーンパネル〈センシング〉との組合せ、UVストリーマ除菌シリーズ(エコパネル〈センシング〉+UVストリーマ除菌ユニットとの組合せ)など、別売品を組合わせる場合は、運転音や能力特性が変化することがあります。
●デザイナーズパネルとの組合せやエコオートクリーンパネル〈センシング〉との組合せ、UVストリーマ除菌シリーズ(エコパネル〈センシング〉+UVストリーマ除菌ユニットとの組合せ)など、別売品を組合わせる場合の外形寸法や質量は、エコパネル〈センシング〉との組合せ機種の値とは異なりますのでご注意ください。(右記参照)

S-ラウンドフロー〈センシング〉タイプ

	呼出番号	機種名	室内機 / 室外機	電源 (V)	Hz	冷房 ※1 定格	暖房 ※2 定格	暖房低温最大 ※3	顕熱比 ※1	APF(2015) ※4	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房低温最大	運転電流(A) 冷房	運転電流(A) 暖房	運転電流(A) 最大	力率(%) 冷房	力率(%) 暖房	電動機出力 (kW)
冷暖ペア	001	SSRC40D(N)V	FHCP40GA	単相	50	3.6	4.0	5.1	0.85	8.0	0.677	0.757	1.61	3.7	4.1	14.5	91.5	92.3	0.59
	002		RSRP40DV	200	60	(0.9~4.0)	(1.0~5.3)		0.85	8.0	0.677	0.757	1.61	3.7	4.1	14.5	91.5	92.3	
	003	SSRC40D(N)T	FHCP40GA	3相	50	3.6	4.0	5.1	0.85	8.0	0.677	0.757	1.61	2.2	2.4	9.2	88.8	91.1	0.59
	004		RSRP40DT	200	60	(0.9~4.0)	(1.0~5.3)		0.85	8.0	0.677	0.757	1.61	2.2	2.4	9.2	88.8	91.1	
	005	SSRC45D(N)V	FHCP45GA	単相	50	4.0	4.5	5.3	0.84	7.8	0.770	0.885	1.71	4.2	4.9	14.5	91.7	90.3	0.71
	006		RSRP45DV	200	60	(1.0~4.5)	(1.2~5.9)		0.84	7.8	0.770	0.885	1.71	4.2	4.9	14.5	91.7	90.3	
	007	SSRC45D(N)T	FHCP45GA	3相	50	4.0	4.5	5.3	0.84	7.8	0.770	0.885	1.71	2.5	2.8	9.2	88.9	91.2	0.71
	008		RSRP45DT	200	60	(1.0~4.5)	(1.2~5.9)		0.84	7.8	0.770	0.885	1.71	2.5	2.8	9.2	88.9	91.2	
	009	SSRC50D(N)V	FHCP50GA	単相	50	4.5	5.0	5.6	0.83	7.8	0.915	1.03	1.86	4.9	5.7	14.5	93.4	90.4	0.85
	010		RSRP50DV	200	60	(1.2~5.0)	(1.3~6.3)		0.83	7.8	0.915	1.03	1.86	4.9	5.7	14.5	93.4	90.4	
	011	SSRC50D(N)T	FHCP50GA	3相	50	4.5	5.0	5.6	0.83	7.8	0.915	1.03	1.86	2.8	3.3	9.2	94.3	90.1	0.85
	012		RSRP50DT	200	60	(1.2~5.0)	(1.3~6.3)		0.83	7.8	0.915	1.03	1.86	2.8	3.3	9.2	94.3	90.1	
	013	SSRC56D(N)V	FHCP56GA	単相	50	5.0	5.6	6.3	0.78	7.6	1.08	1.25	2.30	5.8	6.9	16.3	93.1	90.6	1.07
	014		RSRP56DV	200	60	(1.3~5.6)	(1.4~7.1)		0.78	7.6	1.08	1.25	2.30	5.8	6.9	16.3	93.1	90.6	
	015	SSRC56D(N)T	FHCP56GA	3相	50	5.0	5.6	6.3	0.78	7.6	1.08	1.25	2.30	3.4	4.0	9.2	91.7	90.2	1.07
	016		RSRP56DT	200	60	(1.3~5.6)	(1.4~7.1)		0.78	7.6	1.08	1.25	2.30	3.4	4.0	9.2	91.7	90.2	
	017	SSRC63D(N)V	FHCP63GA	単相	50	5.6	6.3	6.5	0.83	7.4	1.27	1.34	2.32	6.8	7.3	16.3	93.4	91.8	1.10
	018		RSRP63DV	200	60	(1.4~6.3)	(1.6~8.0)		0.83	7.4	1.27	1.34	2.32	6.8	7.3	16.3	93.4	91.8	
	019	SSRC63D(N)T	FHCP63GA	3相	50	5.6	6.3	6.5	0.83	7.4	1.27	1.34	2.32	3.9	4.1	9.2	94.0	94.3	1.10
	020		RSRP63DT	200	60	(1.4~6.3)	(1.6~8.0)		0.83	7.4	1.27	1.34	2.32	3.9	4.1	9.2	94.0	94.3	
	021	SSRC80D(N)V	FHCP80GA	単相	50	7.1	8.0	9.0	0.88	7.1	1.59	1.61	3.60	8.8	8.9	20.4	90.3	90.4	1.29
	022		RSRP80DV	200	60	(2.3~8.0)	(2.0~10.6)		0.88	7.1	1.59	1.61	3.60	8.8	8.9	20.4	90.3	90.4	
	023	SSRC80D(N)T	FHCP80GA	3相	50	7.1	8.0	9.0	0.88	7.2	1.59	1.58	3.60	5.0	5.0	16.2	91.8	91.2	1.29
	024		RSRP80DT	200	60	(2.3~8.0)	(2.0~10.6)		0.88	7.2	1.59	1.58	3.60	5.0	5.0	16.2	91.8	91.2	
	025	SSRC112D(N)	FHCP112GA		50	10.0	11.2	12.5	0.79	7.4	2.20	2.20	4.43	7.0	7.0	23.9	90.7	90.7	1.79
	026		RSRP112D		60	(3.1~11.2)	(2.8~14.0)		0.79	7.4	2.20	2.20	4.43	7.0	7.0	23.9	90.7	90.7	
	027	SSRC140D(N)	FHCP140GA		50	12.5	14.0	14.7	0.71	6.9	3.19	3.19	6.20	9.9	9.9	24.1	93.0	93.0	2.36
	028		RSRP140D		60	(3.2~14.0)	(3.5~18.0)		0.71	6.9	3.19	3.19	6.20	9.9	9.9	24.1	93.0	93.0	
	029	SSRC160D(N)	FHCP160GA		50	14.0	16.0	15.0	0.67	6.7	3.70	3.76	6.80	11.3	11.6	24.1	94.5	93.6	2.83
	030		RSRP160D		60	(3.5~16.0)	(4.0~20.0)		0.67	6.7	3.70	3.76	6.80	11.3	11.6	24.1	94.5	93.6	
冷暖ツイン同時	031	SSRC80D(N)VD	FHCP40GA×2	単相	50	7.1	8.0	9.0	0.85	6.5	1.55	1.61	3.60	8.6	8.9	20.3	90.1	90.4	1.29
	032		RSRP80DV	200	60	(3.2~8.0)	(3.6~10.6)		0.85	6.5	1.55	1.61	3.60	8.6	8.9	20.3	90.1	90.4	
	033	SSRC80D(N)TD	FHCP40GA×2	3相	50	7.1	8.0	9.0	0.85	6.5	1.55	1.61	3.60	4.9	5.1	16.1	91.3	91.1	1.29
	034		RSRP80DT	200	60	(3.2~8.0)	(3.6~10.6)		0.85	6.5	1.55	1.61	3.60	4.9	5.1	16.1	91.3	91.1	
	035	SSRC112D(N)D	FHCP56GA×2		50	10.0	11.2	12.5	0.78	6.6	2.30	2.45	4.40	7.3	7.8	23.6	91.0	90.7	1.79
	036		RSRP112D		60	(4.5~11.2)	(5.1~14.0)		0.78	6.6	2.30	2.45	4.40	7.3	7.8	23.6	91.0	90.7	
	037	SSRC140D(N)D	FHCP71GA×2		50	12.5	14.0	14.7	0.82	6.3	2.95	3.20	6.40	9.2	9.9	23.8	92.6	93.3	2.36
	038		RSRP140D		60	(5.7~14.0)	(6.3~18.0)		0.82	6.3	2.95	3.20	6.40	9.2	9.9	23.8	92.6	93.3	
	039	SSRC160D(N)D	FHCP80GA×2		50	14.0	16.0	15.0	0.88	6.3	3.50	3.80	7.00	10.7	11.7	24.6	94.4	93.8	2.83
	040		RSRP160D		60	(6.3~16.0)	(7.2~20.0)		0.88	6.3	3.50	3.80	7.00	10.7	11.7	24.6	94.4	93.8	
	041	SSRC224D(N)D	FHCP112GA×2		50	20.0	22.4	20.0	0.79	6.1	5.55	5.53	7.33	16.8	16.9	33.7	95.4	94.5	4.52
	042		RSRP224D		60	(5.0~22.4)	(5.6~28.0)		0.79	6.1	5.55	5.53	7.33	16.8	16.9	33.7	95.4	94.5	
	043	SSRC280D(N)D	FHCP140GA×2		50	25.0	28.0	24.0	0.71	5.7	8.30	7.35	9.60	25.6	22.8	40.6	93.6	93.1	5.90
	044		RSRP280D		60	(6.3~28.0)	(7.0~35.0)		0.71	5.7	8.30	7.35	9.60	25.6	22.8	40.6	93.6	93.1	
冷暖トリプル同時	045	SSRC160D(N)M	FHCP50GA×3		50	14.0	16.0	15.0	0.83	6.4	3.50	3.80	6.20	10.7	11.7	24.0	94.4	93.8	2.83
	046		RSRP160D		60	(6.3~16.0)	(7.2~20.0)		0.83	6.4	3.50	3.80	6.20	10.7	11.7	24.0	94.4	93.8	
	047	SSRC224D(N)M	FHCP80GA×3		50	20.0	22.4	18.5	0.81	6.1	5.30	5.20	6.25	16.0	15.9	34.2	95.6	94.4	4.52
	048		RSRP224D		60	(9.0~22.4)	(10.1~28.0)		0.81	6.1	5.30	5.20	6.25	16.0	15.9	34.2	95.6	94.4	
冷暖ダブルツイン同時	049	SSRC224D(N)W	FHCP56GA×4		50	20.0	22.4	18.5	0.78	5.9	5.80	5.47	6.57	17.6	16.7	33.1	95.1	94.6	4.52
	050		RSRP224D		60	(9.0~22.4)	(10.1~28.0)		0.78	5.9	5.80	5.47	6.57	17.6	16.7	33.1	95.1	94.6	
	051	SSRC280D(N)W	FHCP71GA×4		50	25.0	28.0	24.0	0.82	5.7	7.51	7.08	9.50	23.2	22.0	40.0	93.4	92.9	5.90
	052		RSRP280D		60	(11.3~28.0)	(12.6~35.0)		0.82	5.7	7.51	7.08	9.50	23.2	22.0	40.0	93.4	92.9	

天井吊形 スタイリッシュフロー

スタイリッシュフロー

	呼出番号	機種名	室内機 / 室外機	電源 (V)	Hz	冷房 ※1 定格	暖房 ※2 定格	暖房低温最大 ※3	顕熱比 ※1	APF(2015) ※4	消費電力(kW) 冷房 定格	消費電力(kW) 暖房 定格	消費電力(kW) 暖房低温最大	運転電流(A) 冷房	運転電流(A) 暖房	運転電流(A) 最大	力率(%) 冷房	力率(%) 暖房	電動機出力 (kW)
冷暖ペア	053	SSRHU40DV	FHUP40FA	単相	50	3.6	4.0	3.9	0.83	5.6	0.905	0.850	1.40	4.9	4.6	14.9	92.3	92.4	0.59
			RSRP40DV	200	60	(1.7~4.0)	(1.8~5.3)		0.83	5.6	0.905	0.850	1.40	4.9	4.6	14.9	92.3	92.4	
	054	SSRHU40DT	FHUP40FA	3相	50	3.6	4.0	3.9	0.83	5.6	0.905	0.850	1.40	2.9	2.7	9.6	90.1	90.9	0.59
			RSRP40DT	200	60	(1.7~4.0)	(1.8~5.3)		0.83	5.6	0.905	0.850	1.40	2.9	2.7	9.6	90.1	90.9	
	055	SSRHU50DV	FHUP50FA	単相	50	4.5	5.0	4.9	0.74	5.5	1.28	1.18	1.80	6.9	6.5	14.9	92.8	90.8	0.85
			RSRP50DV	200	60	(2.1~5.0)	(2.3~6.3)		0.74	5.5	1.28	1.18	1.80	6.9	6.5	14.9	92.8	90.8	
	056	SSRHU50DT	FHUP50FA	3相	50	4.5	5.0	4.9	0.74	5.5	1.28	1.18	1.80	3.9	3.8	9.6	94.7	89.6	0.85
			RSRP50DT	200	60	(2.1~5.0)	(2.3~6.3)		0.74	5.5	1.28	1.18	1.80	3.9	3.8	9.6	94.7	89.6	
	057	SSRHU63DV	FHUP63FA	単相	50	5.6	6.3	6.2	0.79	5.4	1.65	1.65	2.55	8.8	9.0	16.6	93.8	91.7	1.10
			RSRP63DV	200	60	(2.6~6.3)	(2.9~8.0)		0.79	5.4	1.65	1.65	2.55	8.8	9.0	16.6	93.8	91.7	
	058	SSRHU63DT	FHUP63FA	3相	50	5.6	6.3	6.2	0.79	5.4	1.65	1.65	2.55	5.1	5.1	9.5	93.4	93.4	1.10
			RSRP63DT	200	60	(2.6~6.3)	(2.9~8.0)		0.79	5.4	1.65	1.65	2.55	5.1	5.1	9.5	93.4	93.4	
	059	SSRHU80DV	FHUP80FA	単相	50	7.1	8.0	7.8	0.74	5.1	2.20	2.25	3.16	12.2	12.4	20.3	90.2	90.7	1.29
			RSRP80DV	200	60	(3.2~8.0)	(3.6~10.6)		0.74	5.1	2.20	2.25	3.16	12.2	12.4	20.3	90.2	90.7	
	060	SSRHU80DT	FHUP80FA	3相	50	7.1	8.0	7.8	0.74	5.1	2.20	2.25	3.16	6.9	7.2	16.1	92.0	90.2	1.29
			RSRP80DT	200	60	(3.2~8.0)	(3.6~10.6)		0.74	5.1	2.20	2.25	3.16	6.9	7.2	16.1	92.0	90.2	