

ファン 電動機出力 (W)	ファン 風量 (m³/min)		運転音(音響パワーレベル) ※7 (dB)				外形寸法 ※8 (mm) (高さ×幅×奥行) 〔室内機の高さ()内寸法は 天井内に入る本体高さを示す〕	質 量 (kg)	冷媒種 類 充填量 (kg)	環境 影響度 (GWP) ※9	冷 媒 配 管				機 外 配 線 ※10				機 種 名
			冷 房		暖 房						液管/ガス管 (φC1220T)	最大 長さ (m)	最大 高径 (m)	ドレン 配管	最小電線 太さ(mm) (うち長(m)) 室内 室外	ブレーカー容量		電室 線内 外 ※連 11絡 (本)	
	室内 ※6 (急/強/弱)	室外	室内 ※6 (急/強/弱)	室外	室内 ※6 (急/強/弱)	室外										室内	室外		

★印:デザイナーズパネルとの組合せの場合……………内343(298)×950×950

オートクリーンパネル(標準)との組合せの場合……………内376(336)×950×950

UVストリーマ除菌シリーズ(標準パネル+UVストリーマ除菌ユニットとの組合せ)の場合……………内396(356)×950×950

☆印:デザイナーズパネルとの組合せの場合……………内385(340)×950×950

オートクリーンパネル(標準)との組合せの場合……………内418(378)×950×950

UVストリーマ除菌シリーズ(標準パネル+UVストリーマ除菌ユニットとの組合せ)の場合……………内438(398)×950×950

◆印:デザイナーズパネルとの組合せの場合……………+5.5⇒+6.5になります。

オートクリーンパネル(標準)との組合せの場合……………+5.5⇒+10になります。

UVストリーマ除菌シリーズ(標準パネル+UVストリーマ除菌ユニットとの組合せ)の場合……………+5.5⇒+17になります。

内53	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32	675	6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC40C(N)V
外90	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	外610×795×300	外37	1.0		—	—	—	—	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC40C(N)T
内53	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC40C(N)T
外90	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	外610×795×300	外37	1.0		—	—	—	—	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC40C(N)T
内53	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC45C(N)V
外90	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	外610×795×300	外37	1.0		—	—	—	—	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC45C(N)V
内53	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC45C(N)T
外90	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	66	外610×795×300	外37	1.0		—	—	—	—	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC45C(N)T
内53	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	67	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC50C(N)V
外90	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	67	外610×795×300	外37	1.0		—	—	—	—	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC50C(N)V
内53	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	67	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC50C(N)T
外90	16/13.5/11	41	48/47/45	63	48/47/45	67	外610×795×300	外37	1.0		—	—	—	—	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC50C(N)T
内53	16/13.5/11	37	49/48/46	64	49/48/46	67	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC56C(N)V
外50	16/13.5/11	37	49/48/46	64	49/48/46	67	外610×795×300	外41	1.35		—	—	—	—	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC56C(N)V
内53	16/13.5/11	37	49/48/46	64	49/48/46	67	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC56C(N)T
外50	16/13.5/11	37	49/48/46	64	49/48/46	67	外610×795×300	外41	1.35		—	—	—	—	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC56C(N)T
内53	18.5/15/11.5	37	50/49/46	67	50/49/46	68	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC63C(N)V
外50	18.5/15/11.5	37	50/49/46	67	50/49/46	68	外610×795×300	外41	1.35		—	—	—	—	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC63C(N)V
内53	18.5/15/11.5	37	50/49/46	67	50/49/46	68	内★296(256)×950×950	内20+5.5◆	R32		6.4/12.7	50	30	VP25	—	—	3	SZRC63C(N)T
外50	18.5/15/11.5	37	50/49/46	67	50/49/46	68	外610×795×300	外41	1.35		—	—	—	—	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC63C(N)T
内53	20.5/16.5/12.5	45	52/50/46	68	52/50/46	69	内★296(256)×950×950	内22+5.5◆	R32		9.5/15.9	50	30	VP25	—	—	3	SZRC80C(N)V
外90	20.5/16.5/12.5	45	52/50/46	68	52/50/46	69	外610×795×300	外43	1.7		—	—	—	—	3.5(20)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC80C(N)V
内53	20.5/16.5/12.5	45	52/50/46	68	52/50/46	69	内★296(256)×950×950	内22+5.5◆	R32		9.5/15.9	50	30	VP25	—	—	3	SZRC80C(N)T
外90	20.5/16.5/12.5	45	52/50/46	68	52/50/46	69	外610×795×300	外43	1.7		—	—	—	—	2(25)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC80C(N)T
内106	34/26.5/19	75	61/56/50	72	61/56/50	72	内☆338(298)×950×950	内25+5.5◆	R32		9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC112C(N)
外110	34/26.5/19	75	61/56/50	72	61/56/50	72	外1,080×940×320	外70	3.15		—	—	—	—	3.5(20)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC112C(N)
内106	36.5/29/21	90	62/58/52	75	62/58/52	75	内☆338(298)×950×950	内25+5.5◆	R32		9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC140C(N)
外186	36.5/29/21	90	62/58/52	75	62/58/52	75	外1,080×940×320	外71	2.65		—	—	—	—	3.5(16)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC140C(N)
内106	36.5/29/21	91	62/58/54	76	62/58/54	76	内☆338(298)×950×950	内25+5.5◆	R32		9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC160C(N)
外186	36.5/29/21	91	62/58/54	76	62/58/54	76	外1,080×940×320	外71	2.65		—	—	—	—	3.5(16)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRC160C(N)
内53×2	(16/13.5/11)×2	45	48/47/45	68	48/47/45	69	内★296(256)×950×950×2	内(20+5.5)×2	R32		内(6.4/12.7)×2	50	30	VP25	—	—	3	SZRC80C(N)VD
外90	(16/13.5/11)×2	45	48/47/45	68	48/47/45	69	外610×795×300	外43	1.7		外9.5/15.9	50	30	VP25	—	—	3	SZRC80C(N)TD
内53×2	(16/13.5/11)×2	45	48/47/45	68	48/47/45	69	内★296(256)×950×950×2	内(20+5.5)×2	R32		内(6.4/12.7)×2	50	30	VP25	—	—	3	SZRC80C(N)TD
外90	(16/13.5/11)×2	45	48/47/45	68	48/47/45	69	外610×795×300	外43	1.7		外9.5/15.9	50	30	VP25	—	—	3	SZRC80C(N)TD
内53×2	(16/13.5/11)×2	75	49/48/46	72	49/48/46	72	内★296(256)×950×950×2	内(20+5.5)×2	R32		内(6.4/12.7)×2	75	30	VP25	—	—	3	SZRC112C(N)D
外110	(16/13.5/11)×2	75	49/48/46	72	49/48/46	72	外1,080×940×320	外70	3.15		外9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC112C(N)D
内53×2	(20.5/16.5/12.5)×2	90	51/49/46	75	51/49/46	75	内★296(256)×950×950×2	内(22+5.5)×2	R32		内(9.5/15.9)×2	75	30	VP25	—	—	3	SZRC140C(N)D
外186	(20.5/16.5/12.5)×2	90	51/49/46	75	51/49/46	75	外1,080×940×320	外71	2.65		外9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC140C(N)D
内53×2	(20.5/16.5/12.5)×2	91	52/50/46	76	52/50/46	76	内★296(256)×950×950×2	内(22+5.5)×2	R32		内(9.5/15.9)×2	75	30	VP25	—	—	3	SZRC160C(N)D
外186	(20.5/16.5/12.5)×2	91	52/50/46	76	52/50/46	76	外1,080×940×320	外71	2.65		外9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC160C(N)D
内106×2	(34/26.5/19)×2	155	61/56/50	81	61/56/50	82	内(☆338(298)×950×950)×2	内(25+5.5)×2	R32		内(9.5/15.9)×2	100	30	VP25	—	—	3	SZRC224C(N)D
外227+227	(34/26.5/19)×2	155	61/56/50	81	61/56/50	82	外1,430×940×320	外109	5.0		外9.5/25.4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC224C(N)D
内106×2	(36.5/29/21)×2	163	62/58/52	82	62/58/52	83	内(☆338(298)×950×950)×2	内(25+5.5)×2	R32		内(9.5/15.9)×2	100	30	VP25	—	—	3	SZRC280C(N)D
外227+227	(36.5/29/21)×2	163	62/58/52	82	62/58/52	83	外1,430×940×320	外120	5.5		外9.5/25.4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC280C(N)D
内53×3	(16/13.5/11)×3	91	48/47/45	76	48/47/45	76	内★296(256)×950×950×3	内(20+5.5)×3	R32		内(6.4/12.7)×3	75	30	VP25	—	—	3	SZRC160C(N)M
外186	(16/13.5/11)×3	91	48/47/45	76	48/47/45	76	外1,080×940×320	外71	2.65		外9.5/15.9	75	30	VP25	—	—	3	SZRC160C(N)M
内53×3	(20.5/16.5/12.5)×3	155	52/50/46	81	52/50/46	82	内★296(256)×950×950×3	内(22+5.5)×3	R32		内(9.5/15.9)×3	100	30	VP25	—	—	3	SZRC224C(N)M
外227+227	(20.5/16.5/12.5)×3	155	52/50/46	81	52/50/46	82	外1,430×940×320	外109	5.0		外9.5/25.4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC224C(N)M
内53×4	(16/13.5/11)×4	155	49/48/46	81	49/48/46	82	内★296(256)×950×950×4	内(20+5.5)×4	R32		内(6.4/12.7)×4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC224C(N)W
外227+227	(16/13.5/11)×4	155	49/48/46	81	49/48/46	82	外1,430×940×320	外109	5.0		外9.5/25.4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC224C(N)W
内53×4	(20.5/16.5/12.5)×4	163	51/49/46	82	51/49/46	83	内★296(256)×950×950×4	内(22+5.5)×4	R32		内(9.5/15.9)×4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC280C(N)W
外227+227	(20.5/16.5/12.5)×4	163	51/49/46	82	51/49/46	83	外1,430×940×320	外120	5.5		外12.7/25.4	100	30	VP25	—	—	3	SZRC280C(N)W

標準仕様

	内65	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	66	内210×1,180×630	内29	R32	675	6.4/12.7	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU40CV
	外90	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	66	外610×795×300	外37	1.0						2(15)	20A,30mA,0.1sec以下		
	内65	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	66	内210×1,180×630	内29	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRHU40CT
	外90	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	66	外610×795×300	外37	1.0						2(15)	20A,30mA,0.1sec以下		
	内65	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	67	内210×1,180×630	内29	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU50CV
	外90	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	67	外610×795×300	外37	1.0						2(26)	15A,30mA,0.1sec以下		
	内65	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	67	内210×1,180×630	内29	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU50CT
	外90	17.5/13.5/10.5	41	63/57/52	63	63/57/52	67	外610×795×300	外37	1.0						2(13)	20A,30mA,0.1sec以下		
	内65	20/16.5/12.5	37	63/58/53	67	63/58/53	68	内210×1,380×630	内31	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU63CV
	外50	20/16.5/12.5	37	63/58/53	67	63/58/53	68	外610×795×300	外41	1.35						2(13)	20A,30mA,0.1sec以下		
	内65	20/16.5/12.5	37	63/58/53	67	63/58/53	68	内210×1,380×630	内31	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU63CT
	外50	20/16.5/12.5	37	63/58/53	67	63/58/53	68	外610×795×300	外41	1.35						2(25)	15A,30mA,0.1sec以下		
	内65	22/18/13	45	65/60/53	68	65/60/53	69	内210×1,380×630	内31	R32	9.5/15.9	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU80CV	
	外90	22/18/13	45	65/60/53	68	65/60/53	69	外610×795×300	外43	1.7					3.5(20)	20A,30mA,0.1sec以下			
	内65	22/18/13	45	65/60/53	68	65/60/53	69	内210×1,380×630	内31	R32	9.5/15.9	50	30	VP20	—	—	3	SZRHU80CT	
	外90	22/18/13	45	65/60/53	68	65/60/53	69	外610×795×300	外43	1.7					2(25)	15A,30mA,0.1sec以下			