

ファン 電動機出力 (W)	ファン 風量 (m ³ /min)		運転音(音響パワーレベル) ※7 (dB)				外形寸法 ※8 (mm) (高さ×幅×奥行) 〔室内機の高さ()内寸法は 天井内に入る本体高さを示す〕	質 量 (kg)	冷媒種 充填量 (kg)	環境 影響度 (GWP) ※9	冷 媒 配 管			ドレン 配管	機 外 配 線 ※10			機 種 名
	室内 ※6 (急/強/弱)	室外	室内 ※6 (急/強/弱)	室外	室内 ※6 (急/強/弱)	室外					液管/ガス管 (φC1220T)	最大 長さ (m)	最大 高低差 (m)		最小電線 太さ(mm) (うち長(m))	ブレーカー容量	電室 線内外 ※連 11絡 (本)	

(注) ●下記仕様値は標準シリーズの場合です。ストリーマ除菌ユニットなど、別売品を組合わせる場合は、運転音や能力特性が変化することがあります。●ストリーマ除菌ユニットとの組合せなど、別売品を組合わせる場合の外形寸法や質量は、標準シリーズの値とは異なりますのでご注意ください。(右記参照)

★印:ストリーマ除菌ユニットとの組合せの場合…内355×1,270×690
 ☆印:ストリーマ除菌ユニットとの組合せの場合…内355×1,590×690
 ◆印:ストリーマ除菌ユニットとの組合せの場合…除菌ユニット質量 12.5kg は含まれていません。
 ◇印:ストリーマ除菌ユニットとの組合せの場合…除菌ユニット質量 14kg は含まれていません。

内60	14/11.5/10	41	56/52/49	63	56/52/49	66	内235×960×690	内26	R32	675	6.4/12.7	50	30	VP20	—	—	3	SZRH40C(N)V
外90	14/11.5/10	41	56/52/49	63	56/52/49	66	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP20	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH40C(N)T
内60	14/11.5/10	41	56/52/49	63	56/52/49	66	内235×960×690	内26	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	2(27)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH45C(N)V
外90	14/11.5/10	41	56/52/49	63	56/52/49	66	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP20	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH45C(N)T
内60	14/11.5/10	41	56/52/49	63	56/52/49	66	内235×960×690	内26	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	2(27)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH50C(N)V
外90	14/11.5/10	41	56/52/49	63	56/52/49	66	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP20	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH50C(N)T
内60	15/12/10	41	56/53/50	63	56/53/50	67	内235×960×690	内26	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	2(27)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH56C(N)V
外90	15/12/10	41	56/53/50	63	56/53/50	67	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP20	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH56C(N)T
内60	15/12/10	37	56/53/50	64	56/53/50	67	内235×960×690	内26	R32		6.4/12.7	50	30	VP20	2(25)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH63C(N)V
外50	15/12/10	37	56/53/50	64	56/53/50	67	外610×795×300	外41	1.35		6.4/12.7	50	30	VP20	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH63C(N)T
内91	19.5/15/11.5	37	55/53/51	67	55/53/51	68	内★235×1,270×690	内31◆	R32		9.5/15.9	50	30	VP20	—	—	3	SZRH80C(N)V
外50	19.5/15/11.5	37	55/53/51	67	55/53/51	68	外610×795×300	外41	1.35		9.5/15.9	50	30	VP20	3.5(20)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH80C(N)T
内91	19.5/15/11.5	37	55/53/51	67	55/53/51	68	内★235×1,270×690	内31◆	R32		9.5/15.9	50	30	VP20	2(25)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH112C(N)
外50	19.5/15/11.5	37	55/53/51	67	55/53/51	68	外610×795×300	外41	1.35		9.5/15.9	50	30	VP20	—	—	3	SZRH140C(N)
内91	21.5/18/14	45	58/55/52	68	58/55/52	69	内★235×1,270×690	内31◆	R32		9.5/15.9	75	30	VP20	5.5(27)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH160C(N)
外90	21.5/18/14	45	58/55/52	68	58/55/52	69	外610×795×300	外43	1.7		9.5/25.4	100	30	VP25	8(30)	40A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH224C
内150	28/24/20	75	61/56/53	72	61/56/53	72	内☆235×1,590×690	内40◇	R32		12.7/25.4	100	30	VP25	14(42)	50A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH80C(N)VD
外110	28/24/20	75	61/56/53	72	61/56/53	72	外1,080×940×320	外70	3.15		内(6.4/12.7)×2 外9.5/15.9	50	30	VP20 ×2	3.5(20)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH80C(N)TD
内150	33/28/23	90	65/61/56	75	65/61/56	75	内☆235×1,590×690	内40◇	R32		内(6.4/12.7)×2 外9.5/15.9	50	30	VP20 ×2	2(24)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH112C(N)D
外186	33/28/23	90	65/61/56	75	65/61/56	75	外1,080×940×320	外71	2.65		内(9.5/15.9)×2 外9.5/15.9	75	30	VP20 ×2	5.5(27)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRH160C(N)D
内130+130	56/49/43	155	70/68/65	81	70/68/65	82	内280×1,800×800	内80	R32	675	6.4/12.7	50	30	VP13	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA40C(N)V
外227+227	56/49/43	155	70/68/65	81	70/68/65	82	外1,430×940×320	外109	5.0		6.4/12.7	50	30	VP13	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA45C(N)V
内190+190	70/60/50	163	72/69/66	82	72/69/66	83	内320×2,000×800	内95	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA50C(N)V
外227+227	70/60/50	163	72/69/66	82	72/69/66	83	外1,430×940×320	外120	5.5		6.4/12.7	50	30	VP13	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA56C(N)V
内60×2	(14/11.5/10)×2	45	56/52/49	68	56/52/49	69	内(235×960×690)×2	内26×2	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA63C(N)V
外90	(14/11.5/10)×2	45	56/52/49	68	56/52/49	69	外610×795×300	外43	1.7		9.5/15.9	50	30	VP13	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA63C(N)T
内60×2	(14/11.5/10)×2	45	56/52/49	68	56/52/49	69	内(235×960×690)×2	内26×2	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)V
外90	(14/11.5/10)×2	45	56/52/49	68	56/52/49	69	外610×795×300	外43	1.7		9.5/15.9	50	30	VP13	3.5(21)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)T
内60×2	(15/12/10)×2	75	56/53/50	72	56/53/50	72	内(235×960×690)×2	内26×2	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)VD
外110	(15/12/10)×2	75	56/53/50	72	56/53/50	72	外1,080×940×320	外70	3.15		9.5/15.9	50	30	VP13	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)TD
内91×2	(20.5/17/14)×2	90	58/54/52	75	58/54/52	75	内(★235×1,270×690)×2	内31◆×2	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)D
外186	(20.5/17/14)×2	90	58/54/52	75	58/54/52	75	外1,080×940×320	外71	2.65		9.5/15.9	50	30	VP13	5.5(27)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)T
内91×2	(21.5/18/14)×2	91	58/55/52	76	58/55/52	76	内(★235×1,270×690)×2	内31◆×2	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)VD
外186	(21.5/18/14)×2	91	58/55/52	76	58/55/52	76	外1,080×940×320	外71	2.65		9.5/15.9	50	30	VP13	5.5(27)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)TD
内150×2	(28/24/20)×2	155	61/56/53	81	61/56/53	82	内(☆235×1,590×690)×2	内40◇×2	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)D
外227+227	(28/24/20)×2	155	61/56/53	81	61/56/53	82	外1,430×940×320	外109	5.0		9.5/15.9	50	30	VP13	8(30)	40A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)TD
内150×2	(33/28/23)×2	163	65/61/56	82	65/61/56	83	内(☆235×1,590×690)×2	内40◇×2	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)D
外227+227	(33/28/23)×2	163	65/61/56	82	65/61/56	83	外1,430×940×320	外120	5.5		9.5/15.9	50	30	VP13	14(42)	50A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)TD
内60×3	(15/12/10)×3	91	56/53/50	76	56/53/50	76	内(235×960×690)×3	内26×3	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)D
外186	(15/12/10)×3	91	56/53/50	76	56/53/50	76	外1,080×940×320	外71	2.65		9.5/15.9	50	30	VP13	5.5(27)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)TD
内91×3	(21.5/18/14)×3	155	58/55/52	81	58/55/52	82	内(★235×1,270×690)×3	内31◆×3	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	—	—	3	SZRA80C(N)D
外227+227	(21.5/18/14)×3	155	58/55/52	81	58/55/52	82	外1,430×940×320	外109	5.0		9.5/15.9	50	30	VP13	8(30)	40A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)TD

	内30	11/9/7	41	57/54/51	63	57/54/51	66	内290×795×238	内10	R32	675	6.4/12.7	50	30	VP13	—	—	3	SZRA40C(N)V
	外90	11/9/7	41	57/54/51	63	57/54/51	66	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP13	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA40C(N)T
	内30	11/9/7	41	57/54/51	63	57/54/51	66	内290×795×238	内10	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	—	—	3	SZRA45C(N)V
	外90	11/9/7	41	57/54/51	63	57/54/51	66	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP13	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA45C(N)T
	内30	11/9/7	41	57/54/51	63	57/54/51	66	内290×795×238	内10	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA45C(N)T
	外90	11/9/7	41	57/54/51	63	57/54/51	66	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP13	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA50C(N)V
	内30	11/9/7	41	58/55/52	63	58/55/52	67	内290×795×238	内10	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	2(15)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA50C(N)T
	外90	11/9/7	41	58/55/52	63	58/55/52	67	外610×795×300	外37	1.0		6.4/12.7	50	30	VP13	2(28)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA56C(N)V
	内30	12/10/8	37	59/56/53	64	59/56/53	67	内290×795×238	内10	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA56C(N)T
	外50	12/10/8	37	59/56/53	64	59/56/53	67	外610×795×300	外41	1.35		6.4/12.7	50	30	VP13	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA63C(N)V
	内30	12/10/8	37	59/56/53	64	59/56/53	67	内290×795×238	内10	R32		6.4/12.7	50	30	VP13	2(13)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA63C(N)T
	外50	12/10/8	37	59/56/53	64	59/56/53	67	外610×795×300	外41	1.35		9.5/15.9	50	30	VP13	3.5(21)	20A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)V
	内48	17/15/13	37	60/57/54	67	60/57/54	68	内290×1,050×238	内13	R32		9.5/15.9	50	30	VP13	2(26)	15A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA80C(N)T
	外50	17/15/13	37	60/57/54	67	60/57/54	68	外610×795×300	外41	1.35		9.5/15.9	75	30	VP13	3.5(20)	30A,30mA,0.1sec以下	3	SZRA112C(N)