

集塵スピードの目安

(新基準) 日本電機工業会規格JEM1467:2026に基づく試験結果により算出

	28畳	27畳	26畳	25畳	24畳	23畳	22畳	21畳	20畳	19畳	18畳	17畳	16畳	15畳	14畳	13畳	12畳	11畳	10畳	9畳	8畳	7畳	6畳
ACK907A / ~28畳	21分	20分	20分	19分	18分	18分	17分	16分	16分	15分	14分	14分	13分	12分	11分	11分	10分	9分	8分	8分	7分	6分	5分
ACM757A / ~22畳	-	-	-	-	-	-	21分	20分	19分	18分	18分	17分	16分	15分	14分	13分	12分	11分	11分	10分	9分	8分	7分
ACK707A / ~21畳	-	-	-	-	-	-	-	21分	20分	19分	19分	18分	17分	16分	15分	14分	13分	12分	11分	10分	9分	8分	7分
ACK557A / ~16畳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21分	20分	19分	18分	17分	16分	14分	13分	12分	11分	9分
ACM557A / ~16畳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21分	20分	19分	18分	17分	16分	14分	13分	12分	11分	9分

● 清浄時間算出条件について〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格 (JEM1467:2026) による、天井高さ2.5m、床面・壁面への沈着、吸着等による粉じんの沈着率を0.2/時間、換気回数を1回/時間とする条件において、空気清浄機を運転して粉じん濃度を80%低減することができる部屋の広さを示します。(㎡を畳数に換算) 集塵スピードの目安は、各畳数で粉じん濃度を80%低減するまでの時間の目安を示しています。

フィルター交換の目安

集塵能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍以上になるまで、脱臭能力としては、においの除去率が半分になるまでを目安としています。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● この商品は医療機器ではありません。● 吸込口、吹出口をふさがないでください。● ストープ等の熱が直接あたる所へは設置しないでください。● 酸性またはアルカリ性雰囲気のある場所へは据付けしないでください。● 車両・船舶への設置はできません。● 浴室などの湿気の多いところで使用しないでください。● 台所で換気扇やレンジフードの代わりに使用することはできません。● 故障や破損の原因になりますので、油分の浮遊する場所では使用しないでください。● ろうそくやアロマキャンドルなどから出る「すす」(導電性のホコリ)が多く発生するところでは使用しないでください。フィルターの性能が低下し、捕集できなかったホコリで屋内を汚す場合があります。● 火災報知器の近くで使用しないでください。吹出しの風があたると火災報知器の反応が遅れたり、反応しない場合があります。● 本体の近くでは、シリコンを配合した化粧品などは使用しないでください。ストリーマユニットの針にシリコンなどの絶縁物が付着し、ストリーマが発生しなくなることがあります。● 別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また取付工事等が必要な場合は、販売店または専門業者に依頼してください。自分で工事され、不備があると感電、火災の原因になります。● 本体の据付け電気工事が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。● ヘアスプレー、ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーは本体の近くで使用しないでください。また可燃性ガスの漏れるおそれのある所や、滞留しやすい所、引火物のある場所で使用しないでください。(引火のおそれがあり危険です)● 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。● 室内燻煙タイプの殺虫剤を使用する場合は空気清浄機の運転を停止し、機器内部に吸い込まないようにしてください。(機器内部に薬剤成分を蓄積し、体質によっては過敏に反応し、健康によくないことがあります)● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。● (空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について)たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。● 加湿空気清浄機のタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水に入れ替えてください。● ACK907A、ACK707A、ACK557A、ACM757A、ACM557A、ACB506A、ACBF15Zは交流100V以外では使用しないでください。● 上記以外にも、ご使用いただけない場合があります。詳細は、お買い上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問い合わせください。● (イメージ・概略図について)本カタログに掲載の配管や配線に伴った概略図やイメージ図は商品等の特長・機能を解説するものです。実際の設計、施工においては、必ず技術資料および据付説明書に従ってください。

UVストリーマ空気清浄機／除菌ユニットには紫外線による除菌を目的とした深紫外線(UVC) LEDが搭載されています。ご使用時は、次の点にご注意ください。
● 脱臭フィルターユニット、集塵フィルター、プリーツフィルター、保護網、吹出／吸込グリル、その他部品を取り外したまま運転しないでください。● UVC LEDユニットには直接触れないでください。(故障の原因) ● 運転中に本体内部をのぞき込まないでください。● 本体に損傷がある状態で運転しないでください。(紫外線が漏れ、目や皮膚に害を及ぼす原因)

愛情点検



長年ご使用になる空気清浄機の点検は定期的に!

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても運転しない場合がある。● コードを動かすと通電したり、しなかったりする。(電源コードのあるもののみ) ● 運転中に異常な音や振動がする。● 本体ケースが変形していたり異常に熱い。● こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

使用中止

故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

【空気清浄機の補修性能部品の保有期間】

- 家庭用ストリーマ空気清浄機：製造打ち切り後6年
- UVストリーマ空気清浄機／UVパワフルストリーマ空気清浄機／天井埋込カセット形UVストリーマ空気清浄機：製造打ち切り後7年
- UVストリーマ除菌ユニット／ストリーマ除菌ユニット：製造打ち切り後9年