

充実の基本機能の省エネエアコン

おそうじカンタン、デザインすっきりのフラットパネル



ホワイ(-W) ページュ(-C)

2.2
2.8
kW以上

光触媒脱臭フィルター(標準付属)
長持ち空清フィルター
(カテキン入りX別売品)

光触媒空清フィルター(標準付属)

立体気流(3.6kW以上)

省エネ
HFC
エコポイント
グリーン購入法
調剤承認済商品

外壁と調和する、
美しい室外機

簡単
スマート
リモコン

機能一覧表 詳しくは112~114ページをご覧ください。

基本機能 1 インバーター, 3 スイグコプラー, 5 リラックスDCモーター, 9 5段階セレクトドライ

快適温度 15 すみずみフラップ, 18 すみずみルーバー, 21 オートスイング(上下), 22 オートスイング(左右)

快適気流制御 21 オートスイング(上下), 22 オートスイング(左右)

生活便利 29 しずかな運転, 30 本体運転/停止スイッチ

健康・清潔機能 43 ニオイ運転, 47 光触媒脱臭フィルター, 48 光触媒脱臭フィルター, 52 長持ち空清フィルター, 57 健康冷房運転, 58 快眠冷房運転, 59 洗える&ひびきパネル, 63 防カビフィルター, 64 ニューロ温感制御, 66 ホットスタート, 67 遠隔メカファームアップ

快適温度制御 63 防カビフィルター, 64 ニューロ温感制御, 66 ホットスタート, 67 遠隔メカファームアップ

自動 68 快適除霜, 71 自動運転, 74 ワンタッチ切タイマー, 75 ワンタッチ入タイマー, 77 おやすみ回路, 78 おはよう予約, 80 サイクルコントロール

施工・チェック 81 15A平行プラグ仕様, 82 パワーセレクト, 83 長尺配管(15m), 84 チャージレス(15m)

施工・チェック 85 左右ドレン, 86 故障診断表示, 87 HA対応, 88 HAJEM-A規格対応

リモコン部品番号
ARC430A9(2.2~2.8kW) 1.36kW以上
ARC430A8(3.6~5.6kW) 2.2~2.8kW

配管セット(4m)
KHf234C13,000円(税別)
据付さんは同梱されていません

2.2
2.8
kW

交換用光触媒脱臭フィルター
KAZ952A42(枠なし)2,000円(税別)
交換用長持ち空清フィルター
KAF952A44(枠なし)2,000円(税別)
(交換のめやすは約1年。3ヶ月に一度の
つけおき洗いで効果が回復します。)

3.6
kW
以上

交換用光触媒空清フィルター
KAF952A42(枠なし)2,000円(税別)
交換のめやすは約3年。半年に一度の
つけおき洗いで効果が回復します。)

カスタマイズ
エアコン
対応

ウォーターフロント仕様: ケーシングから内部パーツにいたるまで防錆対策を施した、頑風に丈夫な耐塩害塗装(ウォーターフロント)仕様。室外機もご用意いたします。詳しくはP.39~40をご覧ください。

本商品の納期については販売店にお問合わせください。

NEW おもに14番 61 S40DTP-W(-C)

室内: F40DTP-W(-C) 127,000円 希望小売 340,000円
室外: R40DTP 213,000円 価格(税別)

電圧: 内準200V・直結・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

室外電源タイプ: 62 S40DTP-W(-C)

室内: F40DTP-W(-C) 127,000円 希望小売 340,000円
室外: R40DTP 213,000円 価格(税別)

電圧: 外準200V・直結・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 12-15 (19~24m) 5.3(0.9~7.3) 1,310(150~2,540)

冷房 11-17 (18~28m) 4.0(0.9~4.5) 1,220(170~1,500)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

263kWh/月 120kWh/月 1,890kWh

省エネ基準達成率 100% 冷房平均エネルギー消費効率 3.66

室内: 高さ290×幅785×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm
3階建住宅対応 長尺配管20m 最大高低差15m
3階建住宅対応 長尺配管30m 最大高低差20m (S40DTP)

NEW おもに6番 55 S22DTDS-W(-C)

室内: F22DTDS-W(-C) 74,000円 希望小売 190,000円
室外: R22DSD 116,000円 価格(税別)

電圧: 内準100V・⑩・15A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

15A平行プラグ仕様

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 6-7 (9~11m) 2.5(0.9~4.7) 440(100~1,340)

冷房 6-9 (10~15m) 2.2(0.9~2.8) 445(110~840)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

132kWh/月 62kWh/月 951kWh

省エネ基準達成率 100% 冷房平均エネルギー消費効率 5.31

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm

NEW おもに8番 56 S25DTDS-W(-C)

室内: F25DTDS-W(-C) 80,000円 希望小売 200,000円
室外: R25DSD 120,000円 価格(税別)

電圧: 内準100V・⑩・15A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

15A平行プラグ仕様

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 7-8 (11~14m) 3.0(0.9~5.0) 535(100~1,340)

冷房 7-10 (11~17m) 2.5(0.9~3.1) 505(110~930)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

148kWh/月 72kWh/月 1,075kWh

省エネ基準達成率 100% 冷房平均エネルギー消費効率 5.28

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm

NEW おもに10番 57 S28DTP-W(-C)

室内: F28DTP-W(-C) 90,000円 希望小売 230,000円
室外: R28DDV 140,000円 価格(税別)

電圧: 内準100V・⑩・15A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

15A平行プラグ仕様

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm

室外電源タイプ: 58 S28DTP-W(-C)

室内: F28DTP-W(-C) 90,000円 希望小売 230,000円
室外: R28DDV 140,000円 価格(税別)

電圧: 外準200V・直結・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 9-11 (15~18m) 4.0(0.9~5.1) 805(90~1,330)

冷房 8-12 (13~19m) 2.8(0.9~3.3) 580(110~1,020)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

168kWh/月 69kWh/月 1,724kWh

省エネ基準達成率 100% 冷房平均エネルギー消費効率 4.90

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm
3階建住宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m
3階建住宅対応 長尺配管15m 最大高低差15m (S28DTP)

NEW おもに12番 59 S36DTP-W(-C)

室内: F36DTP-W(-C) 102,000円 希望小売 280,000円
室外: R36DSD 178,000円 価格(税別)

電圧: 内準100V・⑩・15A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

15A平行プラグ仕様

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm

室外電源タイプ: 60 S36DTP-W(-C)

室内: F36DTP-W(-C) 102,000円 希望小売 280,000円
室外: R36DSD 178,000円 価格(税別)

電圧: 外準200V・直結・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 10-12 (16~20m) 4.5(0.9~5.5) 1,090(90~1,690)

冷房 10-15 (16~25m) 3.6(0.9~3.7) 1,065(110~1,320)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

245kWh/月 122kWh/月 1,768kWh

省エネ基準達成率 102% 冷房平均エネルギー消費効率 3.75

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm
3階建住宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m
3階建住宅対応 長尺配管25m 最大高低差15m (S36DTP)

NEW おもに16番 63 S50DTP-W(-C)

室内: F50DTP-W(-C) 170,000円 希望小売 430,000円
室外: R50DDP 260,000円 価格(税別)

電圧: 内準200V・⑩・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

室外電源タイプ: 64 S50DTP-W(-C)

室内: F50DTP-W(-C) 170,000円 希望小売 430,000円
室外: R50DDP 260,000円 価格(税別)

電圧: 外準200V・直結・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 15-18 (24~30m) 6.7(0.9~8.0) 1,935(150~2,850)

冷房 14-21 (23~34m) 5.0(0.9~5.2) 1,610(170~1,900)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

366kWh/月 145kWh/月 2,533kWh

省エネ基準達成率 103% 冷房平均エネルギー消費効率 3.28

室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm
3階建住宅対応 長尺配管20m 最大高低差15m
3階建住宅対応 長尺配管30m 最大高低差20m (S50DTP)

NEW おもに18番 65 S56DTP-W(-C)

室内: F56DTP-W(-C) 195,000円 希望小売 490,000円
室外: R56DDP 295,000円 価格(税別)

電圧: 内準200V・⑩・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

室外電源タイプ: 66 S56DTP-W(-C)

室内: F56DTP-W(-C) 195,000円 希望小売 490,000円
室外: R56DDP 295,000円 価格(税別)

電圧: 外準200V・直結・20A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 15-18 (24~30m) 6.7(0.9~8.3) 1,760(150~2,820)

冷房 15-23 (25~39m) 5.6(0.9~5.7) 2,070(170~2,280)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

396kWh/月 165kWh/月 2,774kWh

省エネ基準達成率 102% 冷房平均エネルギー消費効率 3.26


室内: 高さ290×幅795×奥行238mm
室外: 高さ550×幅765(+60)×奥行285mm
3階建住宅対応 長尺配管20m 最大高低差15m
3階建住宅対応 長尺配管30m 最大高低差20m (S56DTP)

基本性能充実のお手頃エアコン

プライベートルームに

E おひさまクリーンフィルター(光再生脱臭抗菌フィルターX別売品) 長持ち空清フィルター(カテキン入りX別売品)

おそうじカンタン、デザインすっきりのフラットパネル



ホワイ(-W) ページュ(-C)

2.2
2.8
kW

長持ち空清フィルター(カテキン入りX別売品)

光触媒脱臭フィルター(別売品)

簡単
スマート
リモコン

外壁と調和する、
美しい室外機

簡単
スマート
リモコン

機能一覧表 詳しくは112~114ページをご覧ください。

基本機能 1 インバーター, 3 5段階セレクトドライ, 9 すみずみフラップ, 15 すみずみルーバー, 21 オートスイング(上下), 29 しずかな運転, 30 本体運転/停止スイッチ

健康・清潔機能 43 ニオイ運転, 47 光触媒脱臭フィルター, 52 長持ち空清フィルター, 57 健康冷房運転, 58 快眠冷房運転

快適温度制御 63 防カビフィルター, 64 ニューロ温感制御, 66 ホットスタート, 67 遠隔メカファームアップ

自動 68 快適除霜, 71 自動運転, 74 ワンタッチ切タイマー, 75 ワンタッチ入タイマー, 77 おやすみ回路, 78 おはよう予約, 80 サイクルコントロール

施工・チェック 81 15A平行プラグ, 83 長尺配管(15m), 84 チャージレス(15m), 85 左右ドレン, 86 故障診断表示, 87 HA対応, 88 HAJEM-A規格対応

リモコン部品番号
ARC424A1

配管セット(4m)KHf234C13,000円(税別)
据付さんは同梱されていません

別売長持ち空清フィルター
KAF925C41(枠付)2,500円(税別)
(交換のめやすは約1年。3ヶ月に一度のつけおき洗いで効果が回復します。)

NEW おもに8番 80 S25DTES-W(-C)

室内: F25DTES-W(-C)
室外: R25DES

電圧: 内準100V・⑩・15A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

15A平行プラグ仕様

室内: 高さ273×幅784×奥行195mm
室外: 高さ560×幅695(+70)×奥行265mm

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 7-9 (12~15m) 3.4(0.9~3.7) 1,065(455~1,250)

冷房 7-10 (11~17m) 2.5(0.9~2.6) 950(415~1,050)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

227kWh/月 120kWh/月 1,678kWh

省エネ基準達成率 55% 冷房平均エネルギー消費効率 2.91

室内: 高さ273×幅784×奥行195mm
室外: 高さ560×幅695(+70)×奥行265mm

大きめのお部屋に

E S40・50C1TEP

長持ち空清フィルター(カテキン入りX別売品) 光触媒脱臭フィルター(別売品)

おそうじカンタン、デザインすっきりのフラットパネル



ホワイ(-W)

簡単
スマート
リモコン

外壁と調和する、
美しい室外機

NEW おもに10番 81 S28DTES-W(-C)

室内: F28DTES-W(-C)
室外: R28DES

電圧: 内準100V・⑩・15A | 速 | 3本 | 配 | 速 | 6.4・ガス | 9.5

15A平行プラグ仕様

室内: 高さ273×幅784×奥行195mm
室外: 高さ560×幅695(+70)×奥行265mm

度数のめやす 能力(kW) 消費電力(W)

暖房 8-10 (14~17m) 3.8(1.4~4.1) 1,250(430~1,430)

冷房 8-12 (13~19m) 2.8(1.4~3.1) 945(480~1,170)

消費電力のめやす 暖房時(月あたり) 冷房時(月あたり) 期間合計(年間)

264kWh/月 142kWh/月 1,900kWh

省エネ基準達成率 61% 冷房平均エネルギー消費効率 3.00

室内: 高さ273×幅784×奥行195mm
室外: 高さ560×幅695(+70)×奥行265mm

E S40・50CTEP

長持ち空清フィルター(カテキン入りX別売品) 光触媒脱臭フィルター(別売品)

おそうじカンタン、デザインすっきりのフラットパネル



ホワイ(-W)

簡単
スマート
リモコン

外壁と調和する、
美しい室外機

カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で突起部を含んでいない場合があります。据付に際しては外形図をご参照ください。

室外機寸法中の幅の「数値」は、配管接続又は配管接続カバーの寸法を表示しています。機種名の前の番号は、標準仕様表(88~91ページ)と照合する際にご利用ください。

各機種下欄の「電」は電源、「速」は連絡電線本数、「配」は冷媒配管接続径を表記しています。同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。