

デザインエアコン

U X シリーズ

クリスタルパネルを採用したシンプルで美しいスタイリッシュエアコン



グッドデザイン賞受賞商品



Platinum White
プラチナホワイト



ホワイト(-W) <クリスタルパネル>(N9.5)

Champagne Gold
シャンパンゴールド



ベージュ(-C) <クリスタルパネル>(1Y 7.5/2)

Titanium Silver
チタンシルバー



シルバー(-S) <クリスタルパネル>(2.0PB 8.5/0.5)

簡単スマート
リモコン



外壁と調和する、
美しい室外機。



ホワイト(5Y 7.5/1)

最適な除湿方式に自動切り替え **さらさら除湿**

上下・左右のオートスイング **立体気流**

お部屋を包み込むように冷やす **夏の涼風ふんわり気流(風ないス運転)**

深い眠りと朝の目覚めをサポート **快眠プログラム(V字快眠温度制御)**

エクステリアにさりげなく収まる **選べるカラー室外機**

ガーデンブラウン ストーングレー

ブラウン(-T) ¥8.5YR 3.5/1.5 グレー(-H) ¥3.5Y 4.0/0.5

R22GUXS-T(-H)	希望小売価格	155,400円	税抜148,000円)
R25GUXS-T(-H)	希望小売価格	160,650円	税抜153,000円)
R28GUXS-T(-H)	希望小売価格	181,650円	税抜173,000円)
R36GUXS-T(-H)	希望小売価格	213,150円	税抜203,000円)
R40GUXP-T(-H)	希望小売価格	250,950円	税抜239,000円)
R40GUXV-T(-H)	希望小売価格	250,950円	税抜239,000円)
R50GUXP-T(-H)	希望小売価格	301,350円	税抜287,000円)
R50GUXV-T(-H)	希望小売価格	301,350円	税抜287,000円)

※本商品の納期については販売店にお問合わせください。

在庫僅少品 冷房時 10 畳程度

51 S28GTUXS-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準100V・0・20A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **262,500円** (税抜 250,000円)

室内: F28GTUXS-W(-C)(-S) 101,850円税抜 97,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R28GUXS 160,650円税抜 153,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 8-10畳 (13-16m)	3.6(0.9-5.5)	715(85-1,410)
冷房 8-12畳 (13-19m)	2.8(0.9-3.3)	585(100-780)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 1.48kWh/月	冷房時(月あたり) 86kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 75%	通年エネルギー消費効率 5.0

在庫僅少品 冷房時 12 畳程度

52 S36GTUXS-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準100V・0・20A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **309,750円** (税抜 295,000円)

室内: F36GTUXS-W(-C)(-S) 117,600円税抜 112,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R36GUXS 192,150円税抜 183,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 10-12畳 (16-20m)	4.5(0.9-6.5)	1,070(85-1,940)
冷房 10-15畳 (16-25m)	3.6(0.9-3.7)	940(100-990)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 2.15kWh/月	冷房時(月あたり) 1.17kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 75%	通年エネルギー消費効率 4.5

在庫僅少品 15A平行プラグ仕様 冷房時 6 畳程度

49 S22GTUXS-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準100V・0・15A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **220,500円** (税抜 210,000円)

室内: F22GTUXS-W(-C)(-S) 86,100円税抜 82,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R22GUXS 134,400円税抜 128,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 6-7畳 (9-11m)	2.5(0.9-4.4)	455(90-1,150)
冷房 6-9畳 (10-15m)	2.2(0.9-2.8)	435(120-750)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 1.18kWh/月	冷房時(月あたり) 6.5kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 75%	通年エネルギー消費効率 5.0

在庫僅少品 15A平行プラグ仕様 冷房時 8 畳程度

50 S25GTUXS-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準100V・0・15A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **231,000円** (税抜 220,000円)

室内: F25GTUXS-W(-C)(-S) 91,350円税抜 87,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R25GUXS 139,650円税抜 133,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 7-8畳 (11-14m)	3.0(0.9-4.6)	550(90-1,160)
冷房 7-10畳 (11-17m)	2.5(0.9-3.1)	490(120-810)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 1.34kWh/月	冷房時(月あたり) 7.4kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 75%	通年エネルギー消費効率 5.0

在庫僅少品 冷房時 10 畳程度

51 S28GTUXS-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準100V・0・20A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **262,500円** (税抜 250,000円)

室内: F28GTUXS-W(-C)(-S) 101,850円税抜 97,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R28GUXS 160,650円税抜 153,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 8-10畳 (13-16m)	3.6(0.9-5.5)	715(85-1,410)
冷房 8-12畳 (13-19m)	2.8(0.9-3.3)	585(100-780)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 1.48kWh/月	冷房時(月あたり) 86kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 75%	通年エネルギー消費効率 5.0

在庫僅少品 冷房時 12 畳程度

52 S36GTUXS-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準100V・0・20A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **309,750円** (税抜 295,000円)

室内: F36GTUXS-W(-C)(-S) 117,600円税抜 112,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R36GUXS 192,150円税抜 183,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管20m 最大高低差12m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 10-12畳 (16-20m)	4.5(0.9-6.5)	1,070(85-1,940)
冷房 10-15畳 (16-25m)	3.6(0.9-3.7)	940(100-990)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 2.15kWh/月	冷房時(月あたり) 1.17kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 75%	通年エネルギー消費効率 4.5

在庫僅少品 冷房時 14 畳程度

53 S40GTUXP-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準200V・0・20A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **372,750円** (税抜 355,000円)

室内: F40GTUXP-W(-C)(-S) 142,800円税抜 136,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 9.5
室外: R40GUXP 229,950円税抜 219,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管30m 最大高低差15m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11-14畳 (18-23m)	5.0(0.9-7.7)	1,220(130-2,520)
冷房 11-17畳 (18-28m)	4.0(0.9-4.5)	1,120(140-1,400)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 2.52kWh/月	冷房時(月あたり) 1.32kWh/月
省エネ基準達成率	2010年度 71%	通年エネルギー消費効率 4.3

在庫僅少品 冷房時 16 畳程度

55 S50GTUXP-W(-C)(-S) 室内電源タイプ (準200V・0・20A) 連続電線本数 3本

希望小売価格 **467,250円** (税抜 445,000円)

室内: F50GTUXP-W(-C)(-S) 186,900円税抜 178,000円) 冷房配管接続長さ 2.6m・ガス 12.7
室外: R50GUXP 280,350円税抜 267,000円)

室内: 高さ275×幅840×奥行150mm 室外: 高さ550×幅765(+63)×奥行285mm

3階住宅宅対応 長尺配管30m 最大高低差15m		
畳数(のめやす)	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 14-17畳 (23-29m)	6.3(0.9-8.0)	1,815(130-2,850)
冷房 14-21畳 (23-34m)	5.0(0.9-5.2)	1,740(140-1,980)
消費電力量のめやす	暖房時(月あたり) 3.44kWh/月	冷房時(月あたり) 1.88kWh/月
省エネ基準達成率	2007年度 100%	冷房平均COP 3.17

カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で突起物を含んでいない場合があります。据付に際しては外形図をご参照ください。同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。色名()内の番号は参考マンセル値です。室外機寸法中の幅() 数値は、配管接続部又は配管接続カバーの寸法を表示しています。機種名の前の番号は、標準仕様表と照合する際にご利用ください。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。