



快適機能が充実した、 ベーシックモデル

機能一覧 ▶ P47 仕様表 ▶ P80
別売品 ▶ P88

2012 MODEL



かんたん
シンプルリモコン
リモコンホルダー付属
リモコン部品番号
ARC468A3



2.2~2.5kW カラー：ホワイト(-W) (N9.5)



カラー：ベージュ(-C)(1Y 7.5/2)

S22・25・28・36NTES
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)

S28・36・40・50・56NTEV
S40・50・56NTEP
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



2.8~5.6kW カラー：ホワイト(-W) (N9.5)



カラー：ベージュ(-C)(1Y 7.5/2)



既設配管
再利用

在庫僅少品 15A平行プラグ仕様

冷房時 **6** 畳程度

97 S22NTES-W(-C)

オープン価格*

室内 F22NTES-W(-C) / 質量8kg	室内電源タイプ 単 100V Ⓢ 15A
室外 R22NES / 質量23kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス10m☆) 最大高低差12m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	5.8	760kWh	

寸法規定 低温暖房能力※2.8kW

在庫僅少品 15A平行プラグ仕様

冷房時 **8** 畳程度

98 S25NTES-W(-C)

オープン価格*

室内 F25NTES-W(-C) / 質量8kg	室内電源タイプ 単 100V Ⓢ 15A
室外 R25NES / 質量26kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス10m☆) 最大高低差12m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	5.8	864kWh	

寸法規定 低温暖房能力※3.1kW

在庫僅少品 15A平行プラグ仕様

冷房時 **10** 畳程度

99 S28NTES-W(-C)

オープン価格*

室内 F28NTES-W(-C) / 質量10kg	室内電源タイプ 単 100V Ⓢ 15A
室外 R28NES / 質量27kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス10m☆) 最大高低差12m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	5.8	967kWh	

寸法規定 低温暖房能力※3.5kW

在庫僅少品

冷房時 **10** 畳程度

100 S28NTEV-W(-C)

オープン価格*

室内 F28NTEV-W(-C) / 質量10kg	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R28NEV / 質量35kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	5.8	967kWh	

寸法規定 低温暖房能力※3.8kW

在庫僅少品

冷房時 **12** 畳程度

101 S36NTES-W(-C)

オープン価格*

室内 F36NTES-W(-C) / 質量10kg	室内電源タイプ 単 100V Ⓢ 20A
室外 R36NES / 質量27kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差12m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	4.9	1,472kWh	

寸法規定 低温暖房能力※4.0kW

在庫僅少品

冷房時 **14** 畳程度

103 S40NTEP-W(-C)

オープン価格*

室内 F40NTEP-W(-C) / 質量10kg	室内電源タイプ 単 200V Ⓢ 20A
室外 R40NEP / 質量37kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

104 S40NTEV-W(-C)

オープン価格*

室内 F40NTEV-W(-C) / 質量10kg	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R40NEV / 質量37kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	4.9	1,636kWh	

寸法規定 低温暖房能力※5.4kW

在庫僅少品

冷房時 **16** 畳程度

105 S50NTEP-W(-C)

オープン価格*

室内 F50NTEP-W(-C) / 質量11kg	室内電源タイプ 単 200V Ⓢ 20A
室外 R50NEP / 質量41kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

106 S50NTEV-W(-C)

オープン価格*

室内 F50NTEV-W(-C) / 質量11kg	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R50NEV / 質量41kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	5.5	1,822kWh	

低温暖房能力※6.1kW

在庫僅少品

冷房時 **18** 畳程度

107 S56NTEP-W(-C)

オープン価格*

室内 F56NTEP-W(-C) / 質量11kg	室内電源タイプ 単 200V Ⓢ 20A
室外 R56NEP / 質量41kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

108 S56NTEV-W(-C)

オープン価格*

室内 F56NTEV-W(-C) / 質量11kg	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R56NEV / 質量41kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	5.0	2,244kWh	

低温暖房能力※6.6kW

在庫僅少品

冷房時 **12** 畳程度

102 S36NTEV-W(-C)

オープン価格*

室内 F36NTEV-W(-C) / 質量10kg	室外電源タイプ 単 200V 直結 20A
室外 R36NEV / 質量35kg	配管液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管25m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	消費電力量 年間合計(年間)
100%	4.9	1,472kWh	

寸法規定 低温暖房能力※4.0kW

ご販売店様へ

- 配管セット(4m)K-HFD234B...注7,980円(税込)
注)価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。
- 据付さんは同梱されていません

☆配管長さが15mを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

- 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 色名の()内の番号は参考マンセル値です。 ※低温暖房能力は、外気温2℃時。
- 室外機寸法中の幅の()数値は、配管接続部又は配管接続カバーの寸法、奥行の()数値は、本体寸法と脚部寸法の差を表示しています。
- 機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際などにご利用ください。