

消費電力	逃			減圧弁 設定圧力 (kPa)	水側高圧弁方 水側高圧弁方 設定圧力 (kPa)	質量 (満水時) (kg)	最設置可能 最低外気温度 (℃)	外形寸法		
	制御	沸き上げ ポンプ	沸き上げ ポンプ					高さ (mm)	幅 (mm)	奥行き (mm)
7.1 凍結防止 1(W)	4(W)	8(W)	360(kPa)	320(kPa)	360(kPa)	73 (533)	-10	2,175	630	730
—	4	8	360	320	360	64 (434)	-10	1,825	630	730
—	4	8	360	320	360	73 (533)	-10	2,175	630	730
—	4	8	360	320	360	64 (434)	-10	1,825	630	730
—	4	8	190	170	190	70 (530)	-10	2,175	630	730
—	4	8	190	170	190	62 (432)	-10	1,825	630	730
—	4	8	360	320	360	90 (550)	-10	2,173	1,075	438
—	4	8	360	320	360	79 (449)	-10	1,813	1,075	438
—	4	8	360	320	360	69 (529)	-10	2,175	630	730
—	4	8	360	320	360	61 (431)	-10	1,825	630	730
—	3	8	360	320	360	68 (528)	-10	2,175	630	730
—	3	8	360	320	360	60 (430)	-10	1,825	630	730
—	3	8	190	170	190	65 (525)	-10	2,175	630	730
—	3	8	190	170	190	58 (428)	-10	1,825	630	730
80	4	8	360	320	360	73 (533)	-20	2,175	630	730
80	4	8	360	320	360	64 (434)	-20	1,825	630	730
80	3	8	360	320	360	68 (528)	-20	2,175	630	730
80	3	8	360	320	360	60 (430)	-20	1,825	630	730
—	5	8	340	300	340	77 (537)	-10	2,175	630	730
—	5	8	340	300	340	68 (438)	-10	1,825	630	730
—	5	8	340	300	340	77 (537)	-10	2,175	630	730
—	5	8	340	300	340	68 (438)	-10	1,825	630	730
—	5	8	340	300	340	77 (537)	-10	2,175	630	730
—	5	8	340	300	340	68 (438)	-10	1,825	630	730
—	5	8	190	170	190	70 (530)	-10	2,175	630	730
—	5	8	190	170	190	62 (432)	-10	1,825	630	730
—	5	8	340	300	340	93 (553)	-10	2,173	1,075	438
—	5	8	340	300	340	82 (452)	-10	1,813	1,075	438
—	5	8	340	300	340	73 (533)	-10	2,175	630	730
—	5	8	340	300	340	65 (435)	-10	1,825	630	730
—	4	8	340	300	340	70 (530)	-10	2,175	630	730
—	4	8	340	300	340	63 (433)	-10	1,825	630	730
—	4	8	190	170	190	65 (525)	-10	2,175	630	730
—	4	8	190	170	190	59 (429)	-10	1,825	630	730
80	5	8	340	300	340	77 (537)	-20	2,175	630	730
80	5	8	340	300	340	68 (438)	-20	1,825	630	730
80	4	8	340	300	340	70 (530)	-20	2,175	630	730
80	4	8	340	300	340	63 (433)	-20	1,825	630	730

機種名 ユニット ポンプ	加熱能力		電気特性				出力 圧縮機 電動機	出 力 フ ァ ン 電動機	運転音※7		質量 (kg)	(設計圧力 高圧・低圧) (MPa)	冷媒		最 低 置 外 気 温 度 (℃)	外形寸法		
	※5 中 期 標準	※6 期 高 温	運転電流 ※5 中 期 標準	消費電力 ※5 中 期 標準 ※6 期 高 温		中 間 期			冬 期	名 称			封 入 量 (kg)	高 さ (mm)		幅 (mm)	奥 行 き (mm)	
	(kW)	(kW)	(A)	(kW)	(kW)													(kW)
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+74)	300	
RQW45TV RQW45TVE RQW45TVH	4.5	4.5	5.4	0.995	1.500	0.98	27	38	44	52	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	0.89	−10	635	825 (+74)	300	
RQW60TV RQW60TVE RQW60TVH	6.0	6.0	7.2	1.320	2.000	1.10	27	40	45	53	13.7 9.5	R744 (CO ₂)	1.00	−10	635	825 (+		

追いだし・保温機能を有する機種 (フルオート)	「年間給湯効率(JRA)」=「年間給湯保温効率(JIS)」+0.3	追いだし・保温機能がない機種 (オート・給湯専用)	「年間給湯効率(JRA)」=「年間給湯効率(JIS)」+0.2
----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------