



ストリーマ搭載、水内部クリーンも 備えたベーシックモデル

機能一覧……P.61
仕様表………P.87
別売品………P.99

2022年モデル



R32

外気温
50℃※1
運転OK

外気温
-15℃※1
運転OK

既設配管
再利用



カラー:ホワイト(-W) (N9.5)




本体色はホワイトのみにになります。

2.2~3.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



4.0~5.6kW
カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコン部品番号
ARC478A78

リモコンホルダーは
付属していません。
(別売のリモコンホルダーは
P.102をご参照ください。)

15A平行プラグ仕様

暖房時/冷房時 おもに **6** 量程度

S22ZTES-W 室内電源 単100V

オープン価格*

室内 F22ZTES-W
室外 R22ZES

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
717 kWh		87%	5.8

低温暖房能力2.8kW(外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

暖房時/冷房時 おもに **8** 量程度

S25ZTES-W 室内電源 単100V

オープン価格*

室内 F25ZTES-W
室外 R25ZES

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
830 kWh		86%	5.7

低温暖房能力3.0kW(外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

暖房時/冷房時 おもに **10** 量程度

S28ZTES-W 室内電源 単100V

オープン価格*

室内 F28ZTES-W
室外 R28ZES

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
929 kWh		86%	5.7

低温暖房能力3.4kW(外気温2℃時)

暖房時/冷房時 おもに **10** 量程度

S28ZTEV-W 室外電源 単200V

オープン価格*

室内 F28ZTEV-W
室外 R28ZEV

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
929 kWh		86%	5.7

低温暖房能力3.7kW(外気温2℃時)

暖房時/冷房時 おもに **12** 量程度

S36ZTES-W 室内電源 単100V

オープン価格*

室内 F36ZTES-W
室外 R36ZES

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,390 kWh		74%	4.9

低温暖房能力3.8kW(外気温2℃時)

暖房時/冷房時 おもに **12** 量程度

S36ZTEV-W 室外電源 単200V

オープン価格*

室内 F36ZTEV-W
室外 R36ZEV

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,390 kWh		74%	4.9

低温暖房能力3.9kW(外気温2℃時)

暖房時/冷房時 おもに **14** 量程度

S40ZTEP-W 室内電源 単200V

オープン価格*

室内 F40ZTEP-W
室外 R40ZEP

S40ZTEV-W 室外電源 単200V

オープン価格*

室内 F40ZTEV-W
室外 R40ZEV

消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,544 kWh		74%	4.9

低温暖房能力5.3kW(外気温2℃時)

暖房時/冷房時 おもに **18** 量程度

S56ZTEP-W 室内電源 単200V

オープン価格*

室内 F56ZTEP-W
室外 R56ZEP

S56ZTEV-W 室外電源 単200V

オープン価格*

室内 F56ZTEV-W
室外 R56ZEV


消費電力量 期間合計(年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,118 kWh		79%	5.0

低温暖房能力6.5kW(外気温2℃時)

ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、
運転時のフラップ可動範囲を確保した
上で設置してください。



ご販売店様へ

- 配管セット(4m)
K-HFD234B…注 11,880円(税抜き 10,800円)
(注)価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には
梱包入数の5セット単位でお願いします。
- 据付さんは同梱されていません。
- 異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付けを
推奨します。

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等であるため、
据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

<オプション機能>

スマホ接続対応

無線LAN接続のための別売品が必要です。

▶P.21(別売品情報はP.103)



待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時
消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、
運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態
でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源
プラグをコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」設定
時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の() 内の番号は参考マンセル値です。 ●カタログに掲載している外形寸法は
代表寸法で、() 内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、() 内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。