

はダイキン工業株式会社となります。その他はメーカー・器具メーカーとなります。別売品の種類によっては取付け工事及び工事費が必要になる場合があります。★印の別売品はダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。

本ページに掲載の別売品は税込価格を表記しています。

税込価格

別売品

エアコン／リモコン別売品

Table with columns for System Model, Component Name, Price, and various model codes (C08YCCV, C28~56ZCV, etc.).

注1. KKF936A4は5個セット。注2. 別売の遠隔制御P板セットKRP067A41が必要です。注3. 標準のワイヤレスリモコンとの併設はできません。注4. 受注生産品です。注5. 10℃からの暖房設定ができます。注6. 別途、変換コネクタKER087A41が必要です。注7. ワイヤードリモコンのリモコンサーミスタ機能は対応していません。注8. HA端子S21を使用するので、他のHA端子S21を使用する別売品との併用はできません。注9. リモコンサーミスタ機能は、室内機本体の室温センサーと併せて温度補正を行う機能のため、ワイヤード(薄型)リモコンの室温センサーのみでの温度制御はできません。注10. ワイヤード・薄型リモコン取付必要部品です。注11. 2024年10月1日からの価格を表示しています。

床暖房ユニット別売品

Table showing bed heating unit models (DMU50SV, etc.) and their prices, including a diagram of the unit.

不凍液

Table for antifreeze liquids (不凍液) with columns for name, system model, and price.

注1. 受注生産品です。(納期目安4日) \*同等品のショーフ(株)製M-37が使用できます。(使用上の注意) \*他の不凍液と混ぜないでください。 \*2,3年ごとの点検と10年ごとの交換が必要です。 \*希釈せずに使用してください。 \*推奨品以外の床暖房パネル等を使用する場合は、床暖房パネルメーカーにお問い合わせください。

リモコン／接続アダプター

Table for remote controls and connection adapters, listing models and prices.

注1. 床暖房ユニット1台につき、床暖房増設リモコン1台のみ接続できます。注2. ECHONET Lite規格準拠のHEMS機器に接続する際に必要です。注3. 無線LAN接続アダプター標準搭載。

室外ユニット／リモコン別売品

Table for outdoor units and remote controls, listing models and prices.

注1. 5~20mはY端子付です。リモコン側はY端子を切断して使用願います。注2. コード使用時には保護チューブを外してください。注3. リモコン延長コードは現地で必要寸法に切断してください。注4. 2024年10月1日からの価格を表示しています。

エアコン／小空間マルチカセット形(ココタス) 室内機別売品

Table for small space multi-cassette indoor units, listing models and prices.

注1. ドレンアップキット、ドレンポンプキットは別途電源が必要です。注2. エアコンと離して使用する場合に、キット付属の中継ハーネス(HA信号用)1.9mが届かない場合は、別売の遠隔制御P板セットKRP413BB1S及び変換コネクタKER087A41が必要です。注3. エアコンと離して使用する場合に、キット付属の中継ハーネス(HA信号用)1.9mが届かない場合は、必要になります。注4. 交換のめやすは約10年。(氷・凍り不可)注5. 天井裏が、高温高湿度環境(30℃RH80%を超える)の場合は、高湿度対応キットの取付を推奨します。注6. 7. 室内ユニット1台毎にドレンアップキットまたはドレンポンプキットを1台設置してください。複数の室内機を、1つのドレンアップキット・ドレンポンプキットに接続すると、ドレン水漏れを起こす場合があります。注8. 2024年10月1日からの価格を表示しています。

注4. 室内機に標準装備されているドレンアップメカの揚程より小さくなる範囲でご使用ください。

エアコン／天井埋込カセット形(シングルフロー) 室内機別売品

Table for ceiling-mounted cassette indoor units (single flow), listing models and prices.

注1. ワイドパネルは、更新需要対応品です。注2. 受注生産品です。注3. フラットパネル用。アレル除去フィルターセットの交換のめやすは約10年。注4. 標準パネル用。交換のめやすは約3年(半年に1度の手で軽くおき洗いをし、効果が回復します。)注5. ドレンアップキット、ドレンポンプキットは、別途電源が必要です。注6. エアコンと離して使用する等、キット付属の中継ハーネス(HA信号用)1.9mが届かない場合は、別売の遠隔制御P板セットKRP413BB1Sが必要です。注7. 天井裏が、高温高湿度環境(30℃RH80%を超える)の場合は、高湿度対応キットの取付を推奨します。注8. 室内ユニット1台毎にドレンアップキットまたはドレンポンプキットを1台設置してください。複数の室内機を、1つのドレンアップキット・ドレンポンプキットに接続すると、ドレン水漏れを起こす場合があります。注9. 2024年10月1日からの価格を表示しています。

注7. 室内機に標準装備されているドレンアップメカの揚程より小さくなる範囲でご使用ください。

エアコン／天井埋込カセット形(ダブルフロー) 室内機別売品

Table for ceiling-mounted cassette indoor units (double flow), listing models and prices.

注1. KIK919A4は5セット入りです。注2. 受注生産品です。注3. ドレンアップキット、ドレンポンプキットは別途電源が必要です。注4. エアコンと離して使用する等、キット付属の中継ハーネス(HA信号用)1.9mが届かない場合は、別売の遠隔制御P板セットKRP413BB1Sが必要です。注5. ワイドパネルは、更新需要対応品です。注6. 交換のめやすは約3年。注7. 天井裏が、高温高湿度環境(30℃RH80%を超える)の場合は、高湿度対応キットの取付を推奨します。注8. 室内ユニット1台毎にドレンアップキットまたはドレンポンプキットを1台設置してください。複数の室内機を、1つのドレンアップキット・ドレンポンプキットに接続すると、ドレン水漏れを起こす場合があります。注9. 2024年10月1日からの価格を表示しています。

※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。