

天井にすっきり、換気しながら加湿・除湿・冷暖房。



日本製 (リモコン・別売パネルは除く)



かんたん
大画面リモコン
ARC456A39



おそうじ用リモコン
ARC462A1
(フラットパネルに
標準付属)

2種類のパネルから選べます。
※写真はフラットパネルの場合です。

さらさら除湿

R32

外気温
50℃※1
運転OK

外気温
20℃※1
運転OK

(加湿運転は
-10℃)

既設配管
再利用

埋設の既設
配管は不可
(加湿ホースが
必要のため)

フロアパネル
A
地球温暖化への影響

2.8~5.6kW

6.3kW



カラー:ホワイト(5Y 7.5/1)

加湿ホースは必須別売品

[外形寸法] ()内は突起物の寸法です。
室内:高さ185・幅990・奥行360mm
室外(2.8~5.6kW):高さ708・幅795(+78)・奥行300(+42)mm
室外(6.3kW):高さ786・幅850(+74)・奥行320(+66)mm

うるる加湿(無給水加湿)

外気中の水分をエアコンが
取り込み、無給水でお部屋の
うるおいをキープします。



給水の
必要なし

※一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により
変化します。 ※外気温-10℃未満、外気相対湿度が20%以下
の場合は加湿運転できません。 ※外気湿度が20%低下すると
加湿量は20%低下します。

2WAYすみずみ気流

※暖房(加湿暖房)、冷房(除湿冷房)等の空調運転時に使用できます。

冷房時

窓からの熱気の広がりを
防いで、すみずみまで快適に。

暖房時

窓から冷気の広がりを防ぐ
気流制御。



運転スタート時は
お部屋の中心にかけて



室温が安定すると窓側に
吹き付け、冷気を抑制

水内部クリーン(結露水洗浄)

冷房運転で発生させた結露で汚れを洗浄。
さらに乾燥運転を行います。

洗浄

結露水
洗浄

乾燥

内部クリーン
(送風乾燥+加熱乾燥)

室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいない
ときにご使用ください。約1ヵ月に1回行うことをおすすめします。

●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。 ●結露
水洗浄運転、内部クリーン運転の最大運転時間、消費電力は機種により
異なります。 ●室内温度23℃未満または外気温度1℃未満の場合、
水内部クリーンは運転できません。 ●外気温度が24℃以上または室内
温度が高くなった場合は、加熱運転を行います。 ●水内部クリーンには
最大58円(1.85kWh)の電気代がかかります。 ●電力料金目安単価
31円/kWh(税込み) [令和4年7月改定]で計算。

さらさら除湿

除湿した冷たい風を室内の温まった空気と
一緒に送風し、室温に近づけて除湿します。

●条件によっては寒くなる場合があります。



給気換気(換気設定)

屋外から新鮮な空気を取り込み、
エアコン運転しながら室内にお届けします。



新鮮な空気を
取り入れながら
お部屋の空気を快適に

能力クラスごとの給気換気時の給気風量※2

10~14畳程度 (2.8~4.0kW)	16畳程度 (5.0kW)	18畳程度 (5.6kW)	20畳程度 (6.3kW)
18m³/h	21m³/h	23m³/h	29m³/h

フィルター自動お掃除(フラットパネル採用時)

フィルターのホコリが、自動的にキレイに。
手間がかからず、らくらく。



おそうじ用
リモコン

ダストボックスが
リモコン操作で手元まで降ろせ、
ゴミ捨てが簡単です。

高外気タフネス冷房(50℃※1対応)

高い熱交換能力を持つ室外機で、高外気環境でも運転できるように
設計。外気温50℃※1でも冷房運転し続けます。
冷房能力を保証するものではありません。

スマホ接続対応 (オプション機能)

無線LAN接続機能別売

▶P.14 (別売品情報はP.87)



Google アシスタント※3※5
対応

Google Home

Amazon Alexa※4※5
対応

Amazon Echo

2種類のパネルから選べます。

フラットパネル

フィルター自動お掃除機能付き



パネル寸法:
高さ37・幅1200・
奥行460mm/
質量13kg

※フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、
受注対応により別途日数が必要です。

標準パネル



パネル寸法:
高さ37・幅1200・
奥行460mm/
質量5kg

カラーはインテリアに合わせて、
4色からお選びいただけます。

フレッシュホワイト
(6.5Y 9.5/0.5)

ホワイト
(10Y 9/0.5)

ブラウン
(8.5YR 6.8/3.4)

木目

木目模様をリアルに再現
BC40JF-M/BC40J-M

●木目模様はシングルフロータイプと
ダブルフロータイプで異なります。

※1. 室外機の吸い込み温度。暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. JIS B 8330準拠。運転モード:「強」
(室内機の風量5) 測定条件:標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む)、大気開放条件において(室内・屋外の気圧差がない環境)。設置条件、使用状況によっては給気換気時の給気
風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気風量は約7%低下します。 ●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。 ●エアコン運動換気時は運転音が0.5dB程度上昇します。 ●使用環境によって室温、
湿度の変化が大きくなる場合があります。 ●給気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。環境により換気量や室内の空気の入れ換えにかかる時間は変わります。
※3. Googleは、Google LLCの商標です。 ※4. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。 ※5. 無線LAN接続のための別売品が必要です。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。