自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機

ダイキン エコキュート

夜間の電力で
おトクに沸き上げ



エコキュートの選び方

設置地域

□ 一般地仕様　運転範囲 −10〜43℃

最低気温が−10℃までの地域なら、一般地仕様をご使用いただけます。

□ 寒冷地仕様　運転範囲 −25〜43℃

最低気温が−25℃までの地域なら、寒冷地仕様をご使用いただけます。

＊−25℃を下回る地域ではご使用いただけません。ヒートポンプユニットは−25℃まで設置可能。
貯湯ユニットは−20℃以下では、屋内に設置してください。

耐塩害仕様
耐重塩害仕様

エコキュートの設置場所から海までの距離が
約300mを超え1km以内なら**耐塩害仕様**、
約300m以内なら**耐重塩害仕様**がおすすめです。


一般地、寒冷地ともに耐塩害仕様／耐重塩害仕様をご用意しています。

地域仕様MAP

一般地、寒冷地選定のめやすにしてください。

一般地	4〜8地域、及び最低気温が−10℃までの地域
寒冷地	1〜3地域、及び最低気温が−25℃までの地域

1地域　2地域　3地域　4地域　5地域　6地域　7地域　8地域



使用人数のめやす

ご家族の人数	対応する貯湯ユニットタンク容量
□ 4〜7人	460L　使用できる湯量 約850L※1



1日のお湯の使用量のめやす（42℃換算）

約180L おふろ湯はり 1回 ＋ シャワー 7回 ＋ 洗面・台所

ご家族の人数	対応する貯湯ユニットタンク容量
□ 3〜5人	370L　使用できる湯量 約650L※1



1日のお湯の使用量のめやす（42℃換算）

約180L おふろ湯はり 1回 ＋ シャワー 5回 ＋ 洗面・台所

■給湯使用量のめやす（42℃のお湯の場合）
おふろ 湯はり：約180L/回、シャワー：80〜100L/回（約7〜8分使用）、洗面・台所：30L/人・日
＊使用湯量は平均的な数値であり、状況や使用法により異なります。


貯湯ユニット

余裕のある設置スペースなら

□ 角 型

フルオートタイプから
オートタイプ、
給湯専用らくタイプまで
選べる充実のラインアップ。

屋外・屋内設置可能



どちらも設置可能

狭小スペースの屋外設置なら


□ 薄 型

狭いスペースにも
スッキリ設置できる
奥行き438mmの
薄型タイプ。

イメージ図



屋外設置専用



給湯タイプ

＊残り湯の排水や清掃、排水栓や浴そうのフタを閉めるなどの事前準備をしておく必要があります。

□ フルオートタイプ

お湯はりから保温、自動たし湯まで
すべておまかせ全自動タイプ。



お湯はり完了後は
お湯が冷めないように 自動で保温
お湯が減ったら 自動でたし湯

＊お湯が冷めたらボタンでも追いだきや、高温たし湯ができます。

□ オートタイプ

ふろ自動ボタンで、設定した湯量・湯温でお湯はり。



＊お湯が冷めたらボタンでたし湯や、高温たし湯ができます。


□ 給湯専用らくタイプ

じゃ口から給湯するシンプルな給湯専用。



**太陽光発電を
お使いのお客様**

昼間沸上げ形 自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機
ダイキン おひさまエコキュートがおすすめ ▶P.37



※1. 42℃換算。給水温度9℃、貯湯温度80℃の場合。　※2. お湯はりが完了するとメロディーと音声でお知らせします。