■仕様　（JIS C 9220：2018）

●システム

タイプ			システム総称名	適用電力制度	通電制御方式	電源（室外電源）（相/V）	最大電流（A）	電源容量（A）	沸き上げ温度※2 範囲（℃）	冬期給湯モード着霜期（℃）	冬期給湯モード（℃）	区分	年間給湯保温効率（JIS）※9	年間給湯効率（JIS）※9	寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※9	寒冷地年間給湯効率（JIS）※9	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値★	給水用具認証番号
2025年モデル（Z型）	Xシリーズ	一般地仕様	フルオート・角型	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯（通電制御型）※1	マイコン制御型	単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.7（おまかせ）	—	—	—	3.7	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	65	E	3.7（おまかせ）	—	—	—	3.7	W052-20020-136 ※3
	Aシリーズ	一般地仕様	フルオート・角型			単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	66	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・薄型			単/200	19	20	約65～90	65	65	I	3.0（おまかせ）	—	—	—	3.0	W052-20020-136 ※3
			フルオート・薄型			単/200	17	20	約65～90	70	70	I	3.0（おまかせ）	—	—	—	3.0	W052-20020-136 ※3
			オート・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			オート・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			給湯専用・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
			給湯専用・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
		寒冷地仕様	フルオート・角型			単/200	19	20	約65～90	65	65	F	3.5（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	65	F	3.6（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	—	3.6	W052-20020-136 ※3
			給湯専用・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	F	—	3.5（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	3.5	W052-20020-137 ※3
			給湯専用・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	F	—	3.6（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	3.6	W052-20020-137 ※3
	Nシリーズ	一般地仕様	フルオート・角型			単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	66	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			給湯専用・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
			給湯専用・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
2024年モデル（Y型）	Xシリーズ	一般地仕様	フルオート・角型	時間帯別電灯／季節別時間帯別電灯（通電制御型）※1	マイコン制御型	単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.7（おまかせ）	—	—	—	3.7	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	65	E	3.7（おまかせ）	—	—	—	3.7	W052-20020-136 ※3
	Aシリーズ	一般地仕様	フルオート・角型			単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	66	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・薄型			単/200	19	20	約65～90	65	65	I	3.0（おまかせ）	—	—	—	3.0	W052-20020-136 ※3
			フルオート・薄型			単/200	17	20	約65～90	70	70	I	3.0（おまかせ）	—	—	—	3.0	W052-20020-136 ※3
			オート・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			オート・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			給湯専用・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
			給湯専用・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
		寒冷地仕様	フルオート・角型			単/200	19	20	約65～90	65	65	F	3.5（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	65	F	3.6（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	—	3.6	W052-20020-136 ※3
			給湯専用・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	F	—	3.5（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	3.5	W052-20020-137 ※3
			給湯専用・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	F	—	3.6（おまかせ）	—	2.9（おまかせ）	3.6	W052-20020-137 ※3
	Nシリーズ	一般地仕様	フルオート・角型			単/200	19	20	約65～90	65	65	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			フルオート・角型			単/200	17	20	約65～90	70	66	E	3.5（おまかせ）	—	—	—	3.5	W052-20020-136 ※3
			給湯専用・角型			単/200	18	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3
			給湯専用・角型			単/200	16	20	約65～90	65	65	E	—	3.5（おまかせ）	—	—	3.5	W052-20020-137 ※3

●貯湯ユニット

貯湯ユニット機種名	設置区分	種類（缶）	タンク容量（L）	給湯温度 給湯側（℃）	給湯温度 浴槽側（℃）
TUX46ZFV TUX46ZFVE TUX46ZFVH	屋外（防雨型）／屋内設置兼用※4	1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60	約35～48
TUX37ZFV TUX37ZFVE TUX37ZFVH		1	370		
TUA46ZFV TUA46ZFVE TUA46ZFVH		1	460		
TUA37ZFV TUA37ZFVE TUA37ZFVH		1	370		
TUA46ZFTV TUA46ZFTVE TUA46ZFTVH	屋外（防雨型）専用	2	460		
TUA37ZFTV TUA37ZFTVE TUA37ZFTVH		2	370		
TUA46ZSV TUA46ZSVE TUA46ZSVH	屋外（防雨型）／屋内設置兼用※4	1	460		
TUA37ZSV TUA37ZSVE TUA37ZSVH		1	370		
TUA46ZV TUA46ZVE TUA46ZVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60／65／70／75	—
TUA37ZV TUA37ZVE TUA37ZVH		1	370		
TUA46ZFHV TUA46ZFHVE TUA46ZFHVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60	約35～48
TUA37ZFHV TUA37ZFHVE TUA37ZFHVH		1	370		
TUA46ZHV TUA46ZHVE TUA46ZHVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60／65／70／75	—
TUA37ZHV TUA37ZHVE TUA37ZHVH		1	370		
TUN46ZFV TUN46ZFVE TUN46ZFVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60	約35～48
TUN37ZFV TUN37ZFVE TUN37ZFVH		1	370		
TUN46ZV TUN46ZVE TUN46ZVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60／65／70／75	—
TUN37ZV TUN37ZVE TUN37ZVH		1	370		
TUX46YFV TUX46YFVE TUX46YFVH	屋外（防雨型）／屋内設置兼用※4	1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60	約35～48
TUX37YFV TUX37YFVE TUX37YFVH		1	370		
TUA46YFV TUA46YFVE TUA46YFVH		1	460		
TUA37YFV TUA37YFVE TUA37YFVH		1	370		
TUA46YFTV TUA46YFTVE TUA46YFTVH	屋外（防雨型）専用	2	460		
TUA37YFTV TUA37YFTVE TUA37YFTVH		2	370		
TUA46YSV TUA46YSVE TUA46YSVH	屋外（防雨型）／屋内設置兼用※4	1	460		
TUA37YSV TUA37YSVE TUA37YSVH		1	370		
TUA46YV TUA46YVE TUA46YVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60／65／70／75	—
TUA37YV TUA37YVE TUA37YVH		1	370		
TUA46YFHV TUA46YFHVE TUA46YFHVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60	約35～48
TUA37YFHV TUA37YFHVE TUA37YFHVH		1	370		
TUA46YHV TUA46YHVE TUA46YHVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60／65／70／75	—
TUA37YHV TUA37YHVE TUA37YHVH		1	370		
TUN46YFV TUN46YFVE TUN46YFVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60	約35～48
TUN37YFV TUN37YFVE TUN37YFVH		1	370		
TUN46YV TUN46YVE TUN46YVH		1	460	水、約32～50（1℃きざみ）／55／60／65／70／75	—
TUN37YV TUN37YVE TUN37YVH		1	370		

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について（JIS C 9220 が改正されました）

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS（JIS C 9220）が2018年3月に改正されました。
このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示
（年間給湯保温効率／年間給湯効率／運転音）を行っています。
詳しくは、一般社団法人　日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp

●運転音
測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。
詳しくは、一般社団法人　日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。