

ご販売店様へ

おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.76

区分(い) 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP) 区分(い)を満たしている商品。

小能力高効率コンプレッサ

小能力時 高効率型コンプレッサ 搭載商品。

グリーン購入法調達基準 適合商品。

機能一覧…P.41・42 別売品…P.76～

仕様表…P.67 外形図…P.92

冷暖房時 おもに **10** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S286ATRS-W(-C)

価格 **605,000**円 (税抜き 550,000円)

室内 F286ATRS-W(-C) / 質量16kg 242,000円 (税抜き 220,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R286ARS / 質量46kg 363,000円 (税抜き 330,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.3～7.2)	660 (75～2,000)
冷房 8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.2～4.0)	550 (70～1,030)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
790kWh		101%	6.7

低温暖房能力5.7kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **12** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S366ATRS-W(-C)

価格 **627,000**円 (税抜き 570,000円)

室内 F366ATRS-W(-C) / 質量16kg 248,600円 (税抜き 226,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R366ARS / 質量48kg 378,400円 (税抜き 344,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.3～7.2)	810 (65～2,000)
冷房 10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.3～4.1)	800 (65～1,020)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,032kWh		100%	6.6

低温暖房能力5.7kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **14** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S406ATRS-W(-C)

価格 **660,000**円 (税抜き 600,000円)

室内 F406ATRS-W(-C) / 質量16kg 261,800円 (税抜き 238,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R406ARS / 質量48kg 398,200円 (税抜き 362,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～7.2)	1,000 (70～2,000)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.3～5.3)	920 (65～1,600)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,146kWh		100%	6.6

低温暖房能力5.7kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **14** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S406ATRP-W(-C)

価格 **660,000**円 (税抜き 600,000円)

室内 F406ATRP-W(-C) / 質量16.5kg 261,800円 (税抜き 238,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R406ARP / 質量56kg 398,200円 (税抜き 362,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

S406ATRV-W(-C)

価格 **660,000**円 (税抜き 600,000円)

室内 F406ATRV-W(-C) / 質量16.5kg 261,800円 (税抜き 238,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R406ARV / 質量56kg 398,200円 (税抜き 362,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～12.1)	890 (65～3,580)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.3～5.3)	770 (65～1,300)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,036kWh		110%	7.3

低温暖房能力9.0kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **18** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S566ATRP-W(-C)

価格 **715,000**円 (税抜き 650,000円)

室内 F566ATRP-W(-C) / 質量16.5kg 286,000円 (税抜き 260,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R566ARP / 質量56kg 429,000円 (税抜き 390,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

S566ATRV-W(-C)

価格 **715,000**円 (税抜き 650,000円)

室内 F566ATRV-W(-C) / 質量16.5kg 286,000円 (税抜き 260,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R566ARV / 質量56kg 429,000円 (税抜き 390,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～12.1)	1,380 (75～3,580)
冷房 15～23畳 (25～33㎡)	5.6 (0.3～6.0)	1,390 (70～1,580)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,605kWh		104%	6.6

低温暖房能力9.0kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **20** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S636ATRP-W(-C)

価格 **803,000**円 (税抜き 730,000円)

室内 F636ATRP-W(-C) / 質量16.5kg 325,600円 (税抜き 296,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R636ARP / 質量52kg 477,400円 (税抜き 434,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

S636ATRV-W(-C)

価格 **803,000**円 (税抜き 730,000円)

室内 F636ATRV-W(-C) / 質量16.5kg 325,600円 (税抜き 296,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R636ARV / 質量52kg 477,400円 (税抜き 434,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～12.2)	1,550 (75～3,730)
冷房 17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.3～6.5)	1,750 (80～1,820)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,922kWh		101%	6.2

低温暖房能力9.1kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **23** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S716ATRP-W(-C)

価格 **880,000**円 (税抜き 800,000円)

室内 F716ATRP-W(-C) / 質量16.5kg 352,000円 (税抜き 320,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R716ARP / 質量55kg 528,000円 (税抜き 480,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

S716ATRV-W(-C)

価格 **880,000**円 (税抜き 800,000円)

室内 F716ATRV-W(-C) / 質量16.5kg 352,000円 (税抜き 320,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R716ARV / 質量55kg 528,000円 (税抜き 480,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～12.2)	2,020 (80～3,730)
冷房 20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.3～7.3)	2,210 (90～2,240)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,276kWh		100%	5.9

低温暖房能力9.1kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **26** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S806ATRP-W(-C)

価格 **957,000**円 (税抜き 870,000円)

室内 F806ATRP-W(-C) / 質量16.5kg 382,800円 (税抜き 348,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R806ARP / 質量59kg 574,200円 (税抜き 522,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

S806ATRV-W(-C)

価格 **957,000**円 (税抜き 870,000円)

室内 F806ATRV-W(-C) / 質量16.5kg 382,800円 (税抜き 348,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R806ARV / 質量59kg 574,200円 (税抜き 522,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.4～12.2)	2,450 (85～3,730)
冷房 22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.3～8.2)	2,910 (90～3,060)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,655kWh		100%	5.7

低温暖房能力9.1kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに **29** 量程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ

S906ATRP-W(-C)

価格 **1,034,000**円 (税抜き 940,000円)

室内 F906ATRP-W(-C) / 質量16.5kg 413,600円 (税抜き 376,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R906ARP / 質量59kg 620,400円 (税抜き 564,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

S906ATRV-W(-C)

価格 **1,034,000**円 (税抜き 940,000円)

室内 F906ATRV-W(-C) / 質量16.5kg 413,600円 (税抜き 376,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R906ARV / 質量59kg 620,400円 (税抜き 564,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管15m (チャージレス15m) 最大高低差12m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 23～29畳 (39～48㎡)	10.6 (0.4～12.4)	2,960 (90～3,960)
冷房 25～38畳 (41～62㎡)	9.0 (0.6～9.1)	2,990 (120～3,070)

消費電力量 期間合計 (年間) 2027年	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
3,274kWh		94%	5.2

低温暖房能力9.5kW (外気温2℃時)*1

スマホ接続対応

無線LAN接続機能内蔵

▶P.14

Google アシスタント*2 対応

Google Home

待機電力 約0.04W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値 (定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態で微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。[「入タイマー」]「お知らせ」[「室温/パドル(高温・低温防止)」]設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. Googleは、Google LLCの商標です。 ※3. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の() 内の番号は参考マンセル値です。 *1. パワフル設定時。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、() 内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

壁掛形エアコン

RXシリーズ

基本運転	PIT制御	●	プレミアム※1
	プレミアム冷房	●	
	ダフネス冷房・暖房	●	
	霜付き抑制熱交換器	●	
しつど制御	ドレンパンヒーター	●	
	うるる加温 (無給水加温)	●	鳴きマフラー搭載
	さらら除湿	●	リニアハイブリッド※2
自動運転	9段階セレクトドライ	●	
	自動運転	●	AI快適自動 (換気制御)
気流制御	垂直気流 (暖房・冷房)	●	
	サーキュレーション気流	●	
	風なイス運転	●	
	ロング気流	●	12m/4.0kW以上
保湿・清潔	オートスイング	●	上下/左右/立体
	センサー風向	●	
	給気換気排気換気	●	
	美肌保湿運転	●	
	水内部クリーン (加湿水洗浄)	●	
	水内部クリーン (結露水洗浄)	●	
	セルフウォッシュ	●	
	熱交換器	●	
	クリアコート熱交換器	●	
	ストリーマ空気清浄 / ストリマ内部クリーン	●	
快適温度制御	防カビ加工ファン	●	
	銀イオン抗菌剤 (室内機ドレンパン)	●	
	抗ウィルスフィルター	●	※3
	フィルター自動お掃除	●	
生活便利	水de脱臭	●	
	高温風モード	●	60℃吹出し
	エコブースト制御	●	
	ヒートブースト制御	●	
タイマー機能	クールブースト制御	●	
	10℃からの暖房設定	●	
	インテリジェントデフロスト	●	
	人・床温度センサー	●	人・床・壁
他	しつどクリーン	●	
	消し忘れ防止機能	●	
	パワーセレクト	●	
	音声応答機能	●	
タイマー機能	リモコン設定メモリー機能	●	
	パワフル運転	●	
	ランドリ乾燥	●	
	室温パドル	●	
タイマー機能	「高温防止」モード	●	
	おやすみ運転	●	新・おやすみ運転
	時刻設定	●	
	入切タイマー	●	学習(入のみ)
タイマー機能	ワンタッチ切タイマー	●	
	ワンタッチ入タイマー	●	
	スマホ接続対応	●	内蔵

※1. 9.0kWは、PIT制御になります。
※2. 9.0kWは、一部除湿方式が異なります。
※3. 3年間交換不要タイプです。