

ご購入店様へ
おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.76

区分(い) 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)
区分(い)を満たしている商品。

小能力高効率
コンプレッサー

グリーン購入法
グリーン購入法調達基準
適合商品。

機能一覧…P.41・42 別売品…P.76～

仕様表…P.68 外形図…P.95

15A平行プラグ仕様

冷暖房時
おもに **6** 量程度

S224ATGS-W

価格 **385,000**円 (税抜き 350,000円)

室内 F224ATGS-W / 質量11kg
154,000円 (税抜き 140,000円)

室外 R224AGS / 質量38kg
231,000円 (税抜き 210,000円)

室内電源
単 100V ① 15A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.7~4.8)	460 (130~1,240)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~2.8)	425 (135~590)

消費電力量
期間合計 (年間)
630kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
100%

通年エネルギー
消費効率
6.6

低温暖房能力3.5kW (外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時
おもに **8** 量程度

S254ATGS-W

価格 **418,000**円 (税抜き 380,000円)

室内 F254ATGS-W / 質量11kg
167,200円 (税抜き 152,000円)

室外 R254AGS / 質量38kg
250,800円 (税抜き 228,000円)

室内電源
単 100V ① 15A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.7~4.8)	550 (130~1,240)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.1)	500 (135~710)

消費電力量
期間合計 (年間)
751kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
95%

通年エネルギー
消費効率
6.3

低温暖房能力3.5kW (外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時
おもに **10** 量程度

S284ATGS-W

価格 **451,000**円 (税抜き 410,000円)

室内 F284ATGS-W / 質量12.5kg
180,400円 (税抜き 164,000円)

室外 R284AGS / 質量42kg
270,600円 (税抜き 246,000円)

室内電源
単 100V ① 15A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~5.1)	690 (130~1,240)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	580 (135~720)

消費電力量
期間合計 (年間)
802kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
100%

通年エネルギー
消費効率
6.6

低温暖房能力3.7kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **12** 量程度

S364ATGS-W

価格 **495,000**円 (税抜き 450,000円)

室内 F364ATGS-W / 質量12.5kg
198,000円 (税抜き 180,000円)

室外 R364AGS / 質量42kg
297,000円 (税抜き 270,000円)

室内電源
単 100V ① 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.8)	860 (130~1,560)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	825 (130~1,020)

消費電力量
期間合計 (年間)
1,081kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
95%

通年エネルギー
消費効率
6.3

低温暖房能力4.2kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **14** 量程度

S404ATGP-W

価格 **528,000**円 (税抜き 480,000円)

室内 F404ATGP-W / 質量12.5kg
211,200円 (税抜き 192,000円)

室外 R404AGP / 質量45kg
316,800円 (税抜き 288,000円)

室内電源
単 200V ② 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~9.7)	1,010 (115~3,020)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	965 (120~1,130)

消費電力量
期間合計 (年間)
1,146kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
100%

通年エネルギー
消費効率
6.6

低温暖房能力7.0kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **14** 量程度

S404ATGV-W

価格 **528,000**円 (税抜き 480,000円)

室内 F404ATGV-W / 質量12kg
211,200円 (税抜き 192,000円)

室外 R404AGV / 質量45kg
316,800円 (税抜き 288,000円)

室内電源
単 200V 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~9.7)	1,010 (115~3,020)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	965 (120~1,130)

消費電力量
期間合計 (年間)
1,146kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
100%

通年エネルギー
消費効率
6.6

低温暖房能力7.0kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **18** 量程度

S564ATGP-W

価格 **627,000**円 (税抜き 570,000円)

室内 F564ATGP-W / 質量12.5kg
250,800円 (税抜き 228,000円)

室外 R564AGP / 質量45kg
376,200円 (税抜き 342,000円)

室内電源
単 200V ② 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.8)	1,580 (120~3,080)
冷房 15~23畳 (25~35㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,720 (120~1,780)

消費電力量
期間合計 (年間)
1,891kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
88%

通年エネルギー
消費効率
5.6

低温暖房能力7.1kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **20** 量程度

S634ATGP-W

価格 **715,000**円 (税抜き 650,000円)

室内 F634ATGP-W / 質量12.5kg
286,000円 (税抜き 260,000円)

室外 R634AGP / 質量40kg
429,000円 (税抜き 390,000円)

室内電源
単 200V ② 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.9)	1,890 (120~3,300)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,160 (120~2,400)

消費電力量
期間合計 (年間)
2,336kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
83%

通年エネルギー
消費効率
5.1

低温暖房能力7.2kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **23** 量程度

S714ATGP-W

価格 **792,000**円 (税抜き 720,000円)

室内 F714ATGP-W / 質量12.5kg
316,800円 (税抜き 288,000円)

室外 R714AGP / 質量40kg
475,200円 (税抜き 432,000円)

室内電源
単 200V ② 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.2)	2,500 (120~3,400)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,930 (120~3,000)

消費電力量
期間合計 (年間)
2,920kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
77%

通年エネルギー
消費効率
4.6

低温暖房能力7.4kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **20** 量程度

S634ATGV-W

価格 **715,000**円 (税抜き 650,000円)

室内 F634ATGV-W / 質量12kg
286,000円 (税抜き 260,000円)

室外 R634AGV / 質量40kg
429,000円 (税抜き 390,000円)

室内電源
単 200V 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.9)	1,890 (120~3,300)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.6~6.5)	2,160 (120~2,400)

消費電力量
期間合計 (年間)
2,336kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
83%

通年エネルギー
消費効率
5.1

低温暖房能力7.2kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **23** 量程度

S714ATGV-W

価格 **792,000**円 (税抜き 720,000円)

室内 F714ATGV-W / 質量12kg
316,800円 (税抜き 288,000円)

室外 R714AGV / 質量40kg
475,200円 (税抜き 432,000円)

室内電源
単 200V 20A

配管 液 φ6.4
ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

量数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~10.2)	2,500 (120~3,400)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,930 (120~3,000)

消費電力量
期間合計 (年間)
2,920kWh

目標年度
2027年

省エネ基準
達成率
77%

通年エネルギー
消費効率
4.6

低温暖房能力7.4kW (外気温2℃時)

ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に
取付けの際は、運転時のフ
ラップ可動範囲を確保した
上で設置してください。

472

26

161

206

フラップ
可動範囲

スマホ接続対応

無線LAN接続機能内蔵

▶P.14

Googleアシスタント*6
対応 Google Home

Amazon Alexa*7
対応 Amazon Echo

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主
基準に基づく待機時消費電力測定値
(定格冷房時)。コンセント等に差し込
み後、運転をしない状態で30分経過後
に測定。エアコンは待機状態でも微量
の電力を消費します。長時間使用しな
いときは、電源プラグをコンセントから抜
くことを推奨します。「入タイマー」「室
温ハットロール」設定時、ネットワーク通信
中は、約10Wの電力を消費します。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保證するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. 試験機関: 一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No北生発 2021_0103号 試験方法: 25㎡(6畳)の試験空間に浮遊ウイルスを噴霧。ストリーマ空気清浄運転を行い、経過時間にあわせて浮遊ウイルス数を測定。試験対象: 1種類のウイルス 試験結果: 約480分で99%抑制。試験機: S224ATGSと同等機種 (S222TMSX) で実施。実使用空間での実証効果ではありません。 ※3. 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。1年に1度お手入れしてください。 ※4. 試験機関: 一般財団法人 ボーネ品質評価機構 試験証明書番号: 20220044524-1号 ウイルス対応方法: 塗布 試験方法: JIS L 1922:2016 ウイルス感染価の測定方法。試験結果: ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。 ※5. 室内機の送風ファンに付着した場合のみ効果を発揮します。(ファンに付着したホコリからのカビ発生を抑制するものではありません) 試験機関: 一般財団法人日本化学繊維検査協会 カビ抵抗性試験JIS Z 2911による評価。 証明書番号CK-64071-1 試験結果: 防カビ効果を確認。 ※6. Googleは、Google LLCの商標です。 ※7. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の() 内の番号は参考マンセル値です。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、() 内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

壁掛形エアコン

GXシリーズ

基本運転	PIT制御	●
	プレミアム冷房	●
	タフネス冷房・暖房	●
	霜付き抑制熱交換器	
しつど制御	ドレンパンヒーター	
	うるる加温(無給水加温)	
	さらら除湿	● ハイブリッド
自動運転	9段階セレクトドライ	
	自動運転	● 快適自動
気流制御	垂直気流(暖房・冷房)	
	サーキュレーション気流	
	風ないス運転	● 天井気流 縦向き(吹出し)
	ロング気流	● 10m/4.0kW以上
	オートスイング	● 上下/左右/立体
保湿・清涼	センサー風向	
	給気換気排気換気	
	美肌保湿運転	
	水内部クリーン(加湿水洗浄)	
	水内部クリーン(結露水洗浄)	●
快適温度制御	セルフウォッシュ熱交換器	
	クリアコート熱交換器	●
	ストリーマ空気清浄/ストリーマ内部クリーン	●
	防カビ加工ファン	●
	銀イオン抗菌剤(室内機ファンパ)	●
生活便利	抗ウイルスフィルター	●※1
	フィルター自動掃除	●
	水de脱臭	
	高温風モード	
	エコブースト制御	
タイマー機能	ヒートブースト制御	●
	クールブースト制御	●
	10℃からの暖房設定	
	インテリジェントデフロスト	
	人・床温度センサー	
他	しつどグリーン	
	消し忘れ防止機能	
	パワーセレクト	
	音声応答機能	
	リモコン設定メモリー機能	
タイマー機能	パワフル運転	
	ランドリー乾燥	●
	室温パトロール	●
	「高温防止」モード	
	おやすみ運転	●
タイマー機能	時刻設定入切タイマー	
	ワンタッチ入切タイマー	●
	ワンタッチ入切タイマー	●
	ワンタッチ入切タイマー	●
	スマホ接続対応	● 内蔵

※1. 3年間交換不要タイプです。