

ご購入前にお読みください

ご販売店様へ

おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)

●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.76

機能一覧…P.41・42 別売品…P.76～

仕様表…P.68・69 外形図…P.95

壁掛形エアコン

CXシリーズ

15A平行プラグ仕様

冷暖房時
おもに **6** 畳程度

S225ATCS-W

価格 **374,000**円 (税抜き 340,000円)

室内 F225ATCS-W / 質量10kg 154,000円 (税抜き 140,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 15A
室外 R225ACS / 質量21kg 220,000円 (税抜き 200,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.7~3.9)	465 (135~1,180)
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.7 (0.6~2.8)	560 (140~820)

消費電力量 期間合計 (年間) 717kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 87%	通年エネルギー 消費効率 5.8
------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力2.8kW (外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時
おもに **8** 畳程度

S255ATCS-W

価格 **407,000**円 (税抜き 370,000円)

室内 F255ATCS-W / 質量10.5kg 163,900円 (税抜き 149,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 15A
室外 R255ACS / 質量21kg 243,100円 (税抜き 221,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.7~4.1)	635 (135~1,250)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.1)	710 (135~1,030)

消費電力量 期間合計 (年間) 815kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 87%	通年エネルギー 消費効率 5.8
------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力3.0kW (外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時
おもに **10** 畳程度

S285ATCS-W

価格 **440,000**円 (税抜き 400,000円)

室内 F285ATCS-W / 質量10.5kg 179,300円 (税抜き 163,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 15A
室外 R285ACS / 質量25kg 260,700円 (税抜き 237,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~4.7)	865 (145~1,410)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	750 (135~920)

消費電力量 期間合計 (年間) 929kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 86%	通年エネルギー 消費効率 5.7
------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力3.4kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **12** 畳程度

S365ATCS-W

価格 **484,000**円 (税抜き 440,000円)

室内 F365ATCS-W / 質量10kg 193,600円 (税抜き 176,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R365ACS / 質量26kg 290,400円 (税抜き 264,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.2)	1,190 (150~1,790)
冷房 10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~3.7)	1,180 (135~1,250)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,390kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 74%	通年エネルギー 消費効率 4.9
--------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力3.8kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **14** 畳程度

S405ATCP-W

価格 **517,000**円 (税抜き 470,000円)

室内 F405ATCP-W / 質量10.5kg 206,800円 (税抜き 188,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R405ACP / 質量35kg 310,200円 (税抜き 282,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S405ATCV-W

価格 **517,000**円 (税抜き 470,000円)

室内 F405ATCV-W / 質量10.5kg 206,800円 (税抜き 188,000円)	〈直結〉室外電源 単 200V 20A
室外 R405ACV / 質量35kg 310,200円 (税抜き 282,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.3)	1,390 (125~2,920)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.5)	1,370 (150~1,820)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,544kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 74%	通年エネルギー 消費効率 4.9
--------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力5.3kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **18** 畳程度

S565ATCP-W

価格 **627,000**円 (税抜き 570,000円)

室内 F565ATCP-W / 質量10.5kg 250,800円 (税抜き 228,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R565ACP / 質量39kg 376,200円 (税抜き 342,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S565ATCV-W

価格 **627,000**円 (税抜き 570,000円)

室内 F565ATCV-W / 質量10.5kg 250,800円 (税抜き 228,000円)	〈直結〉室外電源 単 200V 20A
室外 R565ACV / 質量39kg 376,200円 (税抜き 342,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.0)	1,850 (115~3,280)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,070 (120~2,080)

消費電力量 期間合計 (年間) 2,118kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 79%	通年エネルギー 消費効率 5.0
--------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力6.5kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **20** 畳程度

S635ATCP-W

価格 **715,000**円 (税抜き 650,000円)

室内 F635ATCP-W / 質量12kg 286,000円 (税抜き 260,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R635ACP / 質量39kg 429,000円 (税抜き 390,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S635ATCV-W

価格 **715,000**円 (税抜き 650,000円)

室内 F635ATCV-W / 質量12kg 286,000円 (税抜き 260,000円)	〈直結〉室外電源 単 200V 20A
室外 R635ACV / 質量39kg 429,000円 (税抜き 390,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.6~9.8)	1,890 (130~3,240)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.7~6.5)	2,100 (120~2,220)

消費電力量 期間合計 (年間) 2,383kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 81%	通年エネルギー 消費効率 5.0
--------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力7.1kW (外気温2℃時)

冷暖房時
おもに **23** 畳程度

S715ATCP-W

価格 **792,000**円 (税抜き 720,000円)

室内 F715ATCP-W / 質量12kg 316,800円 (税抜き 288,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R715ACP / 質量39kg 475,200円 (税抜き 432,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S715ATCV-W

価格 **792,000**円 (税抜き 720,000円)

室内 F715ATCV-W / 質量12kg 316,800円 (税抜き 288,000円)	〈直結〉室外電源 単 200V 20A
室外 R715ACV / 質量39kg 475,200円 (税抜き 432,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.6~9.9)	2,500 (130~3,360)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.7~7.3)	2,750 (120~2,900)

消費電力量 期間合計 (年間) 2,984kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 76%	通年エネルギー 消費効率 4.5
--------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力7.2kW (外気温2℃時)

ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、
運転時のフラップ可動範囲を確保した上で
設置してください。

2.2~5.6kW 6.3~7.1kW

フラップ
可動
範囲

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、
20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

スマホ接続対応

無線LAN接続機能内蔵

▶P.14

Googleアシスタント*6
対応

Google Home

Amazon Alexa*7
対応

Amazon Echo

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値 (定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。[入タイマー]「室温/パトロール」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. 本体のみの寸法です。パネル開閉などに必要な寸法は外形図、据付説明書をご確認ください。 ※3. 試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No 北生発 2021_0612号 北生発2021_0103号 試験方法:25㎡(6畳)の試験空間に浮遊ウイルスを噴霧。ストリーマ空気清浄運転を行い、経過時間にあわせて浮遊ウイルス数を測定。試験対象:1種類のウイルス 試験結果:約480分間運転し、99%抑制を確認。試験機:S225ATCS、S635ATCPと同等機種 (S22ZTCXS、S22ZTMXS) で実施。実使用空間での実証効果ではありません。 ※4. 年間2ホのホコリがフィルターに付着した場合 (当社調べ)。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。1年に1度お手入れしてください。 ※5. 試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験証明書番号:25020005144-1号 (2.2~5.6kW) 、20220044524-1号 (6.3~7.1kW) ウィルス対応方法:塗布 試験方法:JIS L 1922:2016 ウィルス感染価の測定方法。試験結果:ウィルス液に2時間接触後に99%以上の低減を確認。 ※6. Googleは、Google LLCの商標です。 ※7. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

基本運転	PIT制御	●
	プレミアム冷房	
	タフネス冷房・暖房	●
しつど制御	霜付き抑制熱交換器	
	ドレンパンヒーター	
	うるる加温 (無給水加温)	
自動運転	さらら除湿	
	9段階セレクトドライ	●
	自動運転	●
気流制御	垂直気流 (暖房・冷房)	
	サーキュレーション気流	● 天井気流
	風ないス運転	● 10m/6.3kW以上
保湿・清潔	ロング気流	● 10m/6.3kW以上
	オートスイング	● 上下/左右/立体
	センサー風向	
快適温度制御	給気換気 排気換気	
	美肌保湿運転	
	水内部クリーン (加湿水洗浄)	
生活便利	水内部クリーン (結露水洗浄)	●
	セルフウォッシュ熱交換器	
	クリアコート熱交換器	●
その他	ストリーマ空気清浄 / ストリーマ内部クリーン	●
	防カビ加工ファン	
	銀イオン抗菌剤 (室内機/ペンパン)	●
生活便利	抗ウイルスフィルター	● ※1
	フィルター自動掃除	●
	水de脱臭	
生活便利	高温風モード	
	エコブースト制御	
	ヒートブースト制御	●
生活便利	クールブースト制御	
	10℃からの暖房設定	
	インテリジェントデフロスト	
生活便利	人・床温度センサー	
	しつどグリーン	
	消し忘れ防止機能	
生活便利	パワーセレクト	
	音声応答機能	
	リモコン設定メモリー機能	
生活便利	パワフル運転	
	ランドリ乾燥	
	室温/パトロール	●
生活便利	「高温防止」モード	
	おやすみ運転	●
生活便利	時刻設定入切タイマー	
	ワンタッチ切タイマー	●
	ワンタッチ入タイマー	●
生活便利	スマホ接続対応	● 内蔵
	他	
	※1. 3年間交換不要タイプです。	