

ご購入者様へ  
おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)  
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.80

機能一覧…P.45・46 別売品…P.80～  
仕様表…P.72・73 外形図…P.98

壁掛形エアコン

Eシリーズ

15A平行プラグ仕様

冷暖房時  
おもに **6** 畳程度

**S226ATES-W**  
オープン価格\*

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 室内 F226ATES-W / 質量8.5kg | 室内電源<br>単 100V Ⓢ 15A |
| 室外 R226AES / 質量20kg     | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

|    | 畳数のめやす           | 能力(kW)           | 消費電力(W)            |
|----|------------------|------------------|--------------------|
| 暖房 | 5~6畳<br>(8~10㎡)  | 2.2<br>(0.7~3.9) | 470<br>(130~1,280) |
| 冷房 | 6~9畳<br>(10~15㎡) | 2.2<br>(0.6~2.8) | 580<br>(125~840)   |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 717kWh            |               | 87%          | 5.8             |

低温暖房能力2.8kW(外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時  
おもに **8** 畳程度

**S256ATES-W**  
オープン価格\*

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 室内 F256ATES-W / 質量8.5kg | 室内電源<br>単 100V Ⓢ 15A |
| 室外 R256AES / 質量20kg     | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

|    | 畳数のめやす            | 能力(kW)           | 消費電力(W)            |
|----|-------------------|------------------|--------------------|
| 暖房 | 6~8畳<br>(10~13㎡)  | 2.8<br>(0.7~4.1) | 635<br>(130~1,290) |
| 冷房 | 7~10畳<br>(11~17㎡) | 2.5<br>(0.6~3.1) | 720<br>(125~1,050) |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 815kWh            |               | 87%          | 5.8             |

低温暖房能力3.0kW(外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時  
おもに **10** 畳程度

**S286ATES-W**  
オープン価格\*

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 室内 F286ATES-W / 質量9kg | 室内電源<br>単 100V Ⓢ 15A |
| 室外 R286AES / 質量25kg   | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

|    | 畳数のめやす            | 能力(kW)           | 消費電力(W)            |
|----|-------------------|------------------|--------------------|
| 暖房 | 8~10畳<br>(13~16㎡) | 3.6<br>(0.7~4.7) | 890<br>(135~1,420) |
| 冷房 | 8~12畳<br>(13~19㎡) | 2.8<br>(0.6~3.2) | 780<br>(125~930)   |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 913kWh            |               | 87%          | 5.8             |

低温暖房能力3.4kW(外気温2℃時)

冷暖房時  
おもに **10** 畳程度

**S286ATEV-W**  
オープン価格\*

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 室内 F366ATEV-W / 質量9kg | 室内電源<br>単 200V Ⓢ 20A |
| 室外 R286AEV / 質量27kg   | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

|    | 畳数のめやす            | 能力(kW)           | 消費電力(W)            |
|----|-------------------|------------------|--------------------|
| 暖房 | 8~10畳<br>(13~16㎡) | 3.6<br>(0.7~5.1) | 890<br>(135~1,530) |
| 冷房 | 8~12畳<br>(13~19㎡) | 2.8<br>(0.6~3.2) | 780<br>(125~930)   |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 913kWh            |               | 87%          | 5.8             |

低温暖房能力3.7kW(外気温2℃時)

冷暖房時  
おもに **12** 畳程度

**S366ATES-W**  
オープン価格\*

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 室内 F366ATES-W / 質量8.5kg | 室内電源<br>単 100V Ⓢ 20A |
| 室外 R366AES / 質量26kg     | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

|    | 畳数のめやす             | 能力(kW)           | 消費電力(W)              |
|----|--------------------|------------------|----------------------|
| 暖房 | 9~12畳<br>(15~19㎡)  | 4.2<br>(0.7~5.2) | 1,190<br>(135~1,810) |
| 冷房 | 10~15畳<br>(16~25㎡) | 3.6<br>(0.6~3.7) | 1,180<br>(125~1,380) |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 1,390kWh          |               | 74%          | 4.9             |

低温暖房能力3.8kW(外気温2℃時)

冷暖房時  
おもに **12** 畳程度

**S366ATEV-W**  
オープン価格\*

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 室内 F366ATEV-W / 質量9kg | 室内電源<br>単 200V Ⓢ 20A |
| 室外 R366AEV / 質量27kg   | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

|    | 畳数のめやす             | 能力(kW)           | 消費電力(W)              |
|----|--------------------|------------------|----------------------|
| 暖房 | 9~12畳<br>(15~19㎡)  | 4.2<br>(0.7~5.4) | 1,190<br>(135~1,680) |
| 冷房 | 10~15畳<br>(16~25㎡) | 3.6<br>(0.6~3.7) | 1,180<br>(125~1,380) |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 1,390kWh          |               | 74%          | 4.9             |

低温暖房能力3.9kW(外気温2℃時)

冷暖房時  
おもに **14** 畳程度

**S406ATEP-W**  
オープン価格\*

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 室内 F406ATEP-W / 質量9kg | 室内電源<br>単 200V Ⓢ 20A |
| 室外 R406AEP / 質量35kg   | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

**S406ATEV-W**  
オープン価格\*

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 室内 F406ATEV-W / 質量9kg | 室内電源<br>単 200V Ⓢ 20A |
| 室外 R406AEV / 質量35kg   | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

|    | 畳数のめやす             | 能力(kW)           | 消費電力(W)              |
|----|--------------------|------------------|----------------------|
| 暖房 | 11~14畳<br>(18~23㎡) | 5.0<br>(0.6~7.3) | 1,410<br>(125~3,070) |
| 冷房 | 11~17畳<br>(18~28㎡) | 4.0<br>(0.6~4.5) | 1,370<br>(150~1,730) |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 1,544kWh          |               | 74%          | 4.9             |

低温暖房能力5.3kW(外気温2℃時)

冷暖房時  
おもに **18** 畳程度

**S566ATEP-W**  
オープン価格\*

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 室内 F566ATEP-W / 質量9.5kg | 室内電源<br>単 200V Ⓢ 20A |
| 室外 R566AEP / 質量38kg     | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

**S566ATEV-W**  
オープン価格\*

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 室内 F566ATEV-W / 質量9.5kg | 室内電源<br>単 200V Ⓢ 20A |
| 室外 R566AEV / 質量38kg     | 配管 液 φ6.4<br>ガス φ9.5 |

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

|    | 畳数のめやす             | 能力(kW)           | 消費電力(W)              |
|----|--------------------|------------------|----------------------|
| 暖房 | 15~18畳<br>(24~30㎡) | 6.7<br>(0.6~9.0) | 1,880<br>(115~3,220) |
| 冷房 | 15~23畳<br>(25~39㎡) | 5.6<br>(0.7~5.7) | 2,070<br>(120~2,100) |

|                   |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 消費電力量<br>期間合計(年間) | 目標年度<br>2027年 | 省エネ基準<br>達成率 | 通年エネルギー<br>消費効率 |
| 2,118kWh          |               | 79%          | 5.0             |

低温暖房能力6.5kW(外気温2℃時)

ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの  
上に取付けの際は、  
運転時のフラップ  
可動範囲を確保した  
上で設置してください。

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、  
20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

スマホ接続対応  
(オプション機能)

無線LAN接続機能別売

▶P.14 (別売品情報はP.84)

Googleアシスタント※6※8  
対応

Google Home

Amazon Alexa※7※8  
対応

Amazon Echo

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。[「入タイマー」]「室温パトロール」設定時は、約10Wの電力を消費します。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保证するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。  
※2. 本体のみの寸法です。パネル開閉などに必要な寸法は外形図、据付説明書をご確認ください。  
※3. 試験機関: 一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No北生発 2023\_0246号 試験方法: 25㎡(6畳)の試験空間に浮遊ウイルスを噴霧。ストリーマ空気清浄運転を行い、経過時間にあわせて浮遊ウイルス数を測定。試験対象: 1種類のウイルス 試験結果: 約480分間運転し、99%抑制を確認。試験機S226ATESと同等機種(S224ATES)で実施。実使用空間での実証効果ではありません。  
※4. 試験機関: 一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験証明書番号: 25020005144-1号 ウイルス対応方法: 塗布 試験方法: JIS L 1922:2016 ウイルス感染価の測定方法。試験結果: ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。  
※5. 家庭用エアコンにおいて当社独自の方式を採用。  
※6. Googleは、Google LLCの商標です。  
※7. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。  
※8. 無線LAN接続のための別売品が必要です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の( ) 内の番号は参考マンセル値です。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、( ) 内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格税込価格、( ) 内は税抜価格を表記しています。  
配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。  
※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。

|        |                       |      |
|--------|-----------------------|------|
| 基本運転   | PIT制御                 | ●    |
|        | プレミアム冷房               |      |
|        | タフネス冷房・暖房             | ●    |
| しつど制御  | 霜付き抑制熱交換器             |      |
|        | ドレンパンヒーター             |      |
|        | うるる加温(無給水加温)          |      |
| 自動運転   | さらら除湿                 |      |
|        | 9段階セレクトドライ            | ●    |
|        | 自動運転                  | ●    |
| 気流制御   | 垂直気流(暖房・冷房)           |      |
|        | サーキュレーション気流           |      |
|        | 風ないス運転                | ●    |
| 保湿・清潔  | ロング気流                 |      |
|        | オートスイング               | ● 上下 |
|        | センサー風向                |      |
| 快速温度制御 | 給気換気<br>排気換気          |      |
|        | 水内部クリーン(加温洗浄)         |      |
|        | 水内部クリーン(結露洗浄)         | ●    |
| 生活便利   | セルフウォッシュ熱交換器          |      |
|        | クリアコート熱交換器            | ●    |
|        | ストリーマ空気清浄/ストリーマ内部クリーン | ●    |
| タイマー機能 | 防カビ加工ファン              |      |
|        | 銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)     | ● ※1 |
|        | 抗ウイルスフィルター            |      |
| 他      | フィルター自動お掃除            |      |
|        | 水de脱臭                 |      |
|        | 高温風モード                |      |
| 生活便利   | エコブースト制御              |      |
|        | ヒートブースト制御             | ●    |
|        | クールブースト制御             |      |
| 生活便利   | 10℃からの暖房設定            |      |
|        | インフリジェントデフロスト         |      |
|        | 人・床温度センサー             |      |
| 生活便利   | しつどクリーン               |      |
|        | 消し忘れ防止機能              |      |
|        | パワーセレクト               |      |
| 生活便利   | 音声応答機能                |      |
|        | リモコン設定メモリー機能          |      |
|        | パワフル運転                |      |
| 生活便利   | ランドリー乾燥               |      |
|        | 室温パトロール               | ●    |
|        | 「高温防止」モード             |      |
| タイマー機能 | おやすみ運転                | ●    |
|        | 時刻設定入切タイマー            |      |
|        | ワンタッチ切タイマー            | ●    |
| 他      | ワンタッチタイマー             | ●    |
|        | スマホ接続対応               | 別売   |

※1. 3年間交換不要タイプです。