ご販売店様へ おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.80

区分(い) 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)区分(い)を満たしている商品。

小能力高効率コンプレッサー 小能力時 高効率型コンプレッサー搭載商品。

機能一覧…P.45・46 別売品……P.80～
仕様表……P.72 外形図……P.99

15A平行プラグ仕様

冷暖房時 おもに 6畳程度

S226ATCS-W

価格 **396,000**円 (税抜き 360,000円)

室内 F226ATCS-W／質量10kg 162,800円 (税抜き 148,000円)
室外 R226ACS／質量21kg 233,200円 (税抜き 212,000円)

室内電源 単 100V Ⓘ 15A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2 (0.7～3.9)	465 (135～1,180)
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2 (0.6～2.8)	560 (140～820)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年	87%	5.8

低温暖房能力2.8kW(外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時 おもに 8畳程度

S256ATCS-W

価格 **429,000**円 (税抜き 390,000円)

室内 F256ATCS-W／質量10.5kg 172,700円 (税抜き 157,000円)
室外 R256ACS／質量21kg 256,300円 (税抜き 233,000円)

室内電源 単 100V Ⓘ 15A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8 (0.7～4.1)	635 (135～1,250)
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5 (0.6～3.1)	710 (135～1,030)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年	87%	5.8

低温暖房能力3.0kW(外気温2℃時)

15A平行プラグ仕様

冷暖房時 おもに 10畳程度

S286ATCS-W

価格 **462,000**円 (税抜き 420,000円)

室内 F286ATCS-W／質量10.5kg 188,100円 (税抜き 171,000円)
室外 R286ACS／質量25kg 273,900円 (税抜き 249,000円)

室内電源 単 100V Ⓘ 15A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.7～4.7)	865 (145～1,410)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.6～3.3)	750 (135～920)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
929kWh	2027年	86%	5.7

低温暖房能力3.4kW(外気温2℃時)

冷暖房時 おもに 12畳程度

S366ATCS-W

価格 **506,000**円 (税抜き 460,000円)

室内 F366ATCS-W／質量10kg 202,400円 (税抜き 184,000円)
室外 R366ACS／質量26kg 303,600円 (税抜き 276,000円)

室内電源 単 100V Ⓘ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.7～5.2)	1,190 (150～1,790)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.6～3.7)	1,180 (135～1,250)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2027年	74%	4.9

低温暖房能力3.8kW(外気温2℃時)

冷暖房時 おもに 14畳程度

S406ATCP-W

価格 **539,000**円 (税抜き 490,000円)

室内 F406ATCP-W／質量10.5kg 215,600円 (税抜き 196,000円)
室外 R406ACP／質量35kg 323,400円 (税抜き 294,000円)

室内電源 単 200V ㊅ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S406ATCV-W

価格 **539,000**円 (税抜き 490,000円)

室内 F406ATCV-W／質量10.5kg 215,600円 (税抜き 196,000円)
室外 R406ACV／質量35kg 323,400円 (税抜き 294,000円)

〈直結〉室外電源 単 200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.6～7.3)	1,390 (125～2,920)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.6～4.5)	1,370 (150～1,820)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年	74%	4.9

低温暖房能力5.3kW(外気温2℃時)

冷暖房時 おもに 18畳程度

S566ATCP-W

価格 **649,000**円 (税抜き 590,000円)

室内 F566ATCP-W／質量10.5kg 259,600円 (税抜き 236,000円)
室外 R566ACP／質量39kg 389,400円 (税抜き 354,000円)

室内電源 単 200V ㊅ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S566ATCV-W

価格 **649,000**円 (税抜き 590,000円)

室内 F566ATCV-W／質量10.5kg 259,600円 (税抜き 236,000円)
室外 R566ACV／質量39kg 389,400円 (税抜き 354,000円)

〈直結〉室外電源 単 200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.6～9.0)	1,850 (115～3,280)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.7～5.7)	2,070 (120～2,080)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年	79%	5.0

低温暖房能力6.5kW(外気温2℃時)

冷暖房時 おもに 20畳程度 区分(い)

S636ATCP-W

価格 **737,000**円 (税抜き 670,000円)

室内 F636ATCP-W／質量12kg 294,800円 (税抜き 268,000円)
室外 R636ACP／質量39kg 442,200円 (税抜き 402,000円)

室内電源 単 200V ㊅ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S636ATCV-W

価格 **737,000**円 (税抜き 670,000円)

室内 F636ATCV-W／質量12kg 294,800円 (税抜き 268,000円)
室外 R636ACV／質量39kg 442,200円 (税抜き 402,000円)

〈直結〉室外電源 単 200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.6～9.8)	1,890 (130～3,240)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.7～6.5)	2,100 (120～2,220)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,383kWh	2027年	81%	5.0

低温暖房能力7.1kW(外気温2℃時)

冷暖房時 おもに 23畳程度 区分(い) 小能力高効率コンプレッサー

S716ATCP-W

価格 **814,000**円 (税抜き 740,000円)

室内 F716ATCP-W／質量12kg 325,600円 (税抜き 296,000円)
室外 R716ACP／質量39kg 488,400円 (税抜き 444,000円)

室内電源 単 200V ㊅ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差15m

S716ATCV-W

価格 **814,000**円 (税抜き 740,000円)

室内 F716ATCV-W／質量12kg 325,600円 (税抜き 296,000円)
室外 R716ACV／質量39kg 488,400円 (税抜き 444,000円)

〈直結〉室外電源 単 200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.6～9.9)	2,500 (130～3,360)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.7～7.3)	2,750 (120～2,900)


消費電力量 期間合計(年間)	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,984kWh	2027年	76%	4.5

低温暖房能力7.2kW(外気温2℃時)

ご購入前に必ずお読みください!

据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。



☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20ｇ/ｍの冷媒追加充填をおこなってください。



Googleアシスタント※6対応 Google Home

Amazon Alexa※7対応 Amazon Echo

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」「室温パトロール」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。※2. 本体のみの寸法です。パネル開閉などに必要な寸法は外形図、据付説明書をご確認ください。※3. 試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター 報告書No 北生発 2021_0612号 北生発2021_0103号 試験方法:25m³(6 畳)の試験空間に浮遊ウイルスを噴霧。ストリーマ空気清浄運転を行い、経過時間にあわせて浮遊ウイルス数を測定。試験対象:1種類のウイルス 試験結果:約480分間運転し、99%抑制を確認。試験機:S226ATCS、S636ATCPと同等機種(S22ZTCXS、S22ZTMXS)で実施。実使用空間での実証効果ではありません。※4. 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合(当社調べ)。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。1年に1度お手入れしてください。※5. 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験証明書番号:25020005144-1号(2.2kW～5.6kW)、20220044524-1号(6.3kW・7.1kW)ウイルス対応方法:塗布 試験方法:JIS L 1922:2016 ウイルス感染価の測定方法。試験結果:ウイルス液に2時間接触後に99%以上の低減を確認。1種類のウイルスにて試験を実施。※6. Googleは、Google LLCの商標です。※7. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●色名の( )内の番号は参考マンセル値です。●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、( )内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。●写真、イラストはイメージです。

※1. 3年間交換不要タイプです。