壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力・消費電力の( )内数値は(最小～最大)の値です。

掲載頁	機種		電源	暖房 能力	暖房低温能力	暖房 電気特性 運転電流(最大)	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 低温消費電力	暖房 電気特性 力率	暖房 運転音(音響パワーレベル)	冷房 能力	冷房 電気特性 運転電流(最大)	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	冷房 運転音(音響パワーレベル)	始動電流	圧縮機出力	電源プラグ 容量	電源プラグ 形状	連絡電線 本数	質量	冷媒配管接続(φCut) 液管	冷媒配管接続(φCut) ガス管	消費電力量 暖房時間合計	消費電力量 冷房時間合計	消費電力量 期間合計(年間)	消費効率(APF)	通年エネルギー	冷媒 種類	冷媒 封入量	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
			V	kW	kW	A	W	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	A		本	kg			kWh							
21・22	S566ATSP	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.4 (18.2)	1,820 (120～3,110)	2,750	97	65	5.6 (0.6～5.7)	9.5 (14.2)	1,830 (120～2,070)	96	68	9.5	—	20	㋓	3	10	※	※	1,429	648	2,077	5.1	R32	0.86	675
	内F566ATSPW(K) 外R566ASP	外								66					63		1,700	—	—		38	6.4	9.5							
	S566ATSV	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.4 (18.2)	1,820 (120～3,110)	2,750	97	65	5.6 (0.6～5.7)	9.5 (14.2)	1,830 (120～2,070)	96	68	9.5	—	—	—	3	10	※	※	1,429	648	2,077	5.1	R32	0.86	675
	内F566ATSVW(K) 外R566ASV	外								66					63		1,700	20	室外直結		38	6.4	9.5							
	S636ATSP	内	単相200	7.1 (0.6～9.7)	7.0	9.5 (19.3)	1,890 (120～3,390)	3,000	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.8 (14.7)	2,130 (120～2,170)	99	67	10.8	—	20	㋓	3	10	※	※	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.86	675
	内F636ATSPW(K) 外R636ASP	外								66					66		1,700	—	—		40	6.4	12.7							
	S636ATSV	内	単相200	7.1 (0.6～9.7)	7.0	9.5 (19.3)	1,890 (120～3,390)	3,000	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.8 (14.7)	2,130 (120～2,170)	99	67	10.8	—	—	—	3	10	※	※	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.86	675
	内F636ATSVW(K) 外R636ASV	外								66					66		1,700	20	室外直結		40	6.4	12.7							
	S716ATSP	内	単相200	8.5 (0.6～10.1)	7.3	13.0 (19.4)	2,570 (120～3,450)	3,050	99	70	7.1 (0.6～7.3)	13.7 (18.8)	2,710 (120～2,970)	99	68	13.7	—	20	㋓	3	10	※	※	2,060	924	2,984	4.5	R32	0.86	675
	内F716ATSPW(K) 外R716ASP	外								70					69		1,900	—	—		40	6.4	12.7							
	S716ATSV	内	単相200	8.5 (0.6～10.1)	7.3	13.0 (19.4)	2,570 (120～3,450)	3,050	99	70	7.1 (0.6～7.3)	13.7 (18.8)	2,710 (120～2,970)	99	68	13.7	—	—	—	3	10	※	※	2,060	924	2,984	4.5	R32	0.86	675
	内F716ATSVW(K) 外R716ASV	外								70					69		1,900	20	室外直結		40	6.4	12.7							
23・24	S224ATGS	内	単相100	2.5 (0.7～4.8)	3.5	4.9 (14.7)	460 (130～1,240)	1,100	93	62	2.2 (0.6～2.8)	4.7 (13.2)	425 (135～590)	90	61	4.9	—	15	㋑	3	11	※	※	452	178	630	6.6	R32	0.96	675
	内F224ATGS 外R224AGS	外								60					60		600	—	—		38	6.4	9.5							
	S254ATGS	内	単相100	2.8 (0.7～4.8)	3.5	5.9 (14.7)	550 (130～1,240)	1,100	93	61	2.5 (0.6～3.1)	5.4 (13.2)	500 (135～710)	92	62	5.9	—	15	㋑	3	11	※	※	540	211	751	6.3	R32	0.96	675
	内F254ATGS 外R254AGS	外								59					60		750	—	—		38	6.4	9.5							
	S284ATGS	内	単相100	3.6 (0.7～5.1)	3.7	7.3 (14.7)	690 (130～1,240)	1,100	94	63	2.8 (0.6～3.3)	6.3 (14.6)	580 (135～720)	92	61	7.3	—	15	㋑	3	12.5	※	※	583	219	802	6.6	R32	0.98	675
	内F284ATGS 外R284AGS	外								61					61		750	—	—		42	6.4	9.5							
	S364ATGS	内	単相100	4.2 (0.7～5.8)	4.2	9.1 (19.7)	860 (130～1,560)	1,380	95	61	3.6 (0.6～4.0)	8.7 (19.1)	825 (130～1,020)	95	60	9.1	—	20	㋒	3	12.5	※	※	773	308	1,081	6.3	R32	0.98	675
	内F364ATGS 外R364AGS	外								63					62		950	—	—		42	6.4	9.5							
	S404ATGP	内	単相200	5.0 (0.6～9.7)	7.0	5.1 (19.1)	1,010 (115～3,020)	2,670	99	66	4.0 (0.6～4.5)	4.9 (13.5)	965 (120～1,130)	98	65	5.1	—	20	㋓	3	12.5	※	※	822	324	1,146	6.6	R32	1.11	675
	内F404ATGP 外R404AGP	外								65					64		1,100	—	—		45	6.4	9.5							
	S404ATGV	内	単相200	5.0 (0.6～9.7)	7.0	5.1 (19.1)	1,010 (115～3,020)	2,670	99	66	4.0 (0.6～4.5)	4.9 (13.5)	965 (120～1,130)	98	65	5.1	—	—	—	3	12	※	※	822	324	1,146	6.6	R32	1.11	675
	内F404ATGV 外R404AGV	外								65					64		1,100	20	室外直結		45	6.4	9.5							
	S564ATGP	内	単相200	6.7 (0.6～9.8)	7.1	8.0 (19.3)	1,580 (120～3,080)	2,730	99	68	5.6 (0.6～5.7)	8.7 (13.7)	1,720 (120～1,780)	99	66	8.7	—	20	㋓	3	12.5	※	※	1,327	564	1,891	5.6	R32	1.11	675
	内F564ATGP 外R564AGP	外								66					65		1,700	—	—		45	6.4	9.5							
	S564ATGV	内	単相200	6.7 (0.6～9.8)	7.1	8.0 (19.3)	1,580 (120～3,080)	2,730	99	68	5.6 (0.6～5.7)	8.7 (13.7)	1,720 (120～1,780)	99	66	8.7	—	—	—	3	12	※	※	1,327	564	1,891	5.6	R32	1.11	675
	内F564ATGV 外R564AGV	外								66					65		1,700	20	室外直結		45	6.4	9.5							
	S634ATGP	内	単相200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.5 (19.4)	1,890 (120～3,300)	2,920	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.9 (14.8)	2,160 (120～2,400)	99	67	10.9	—	20	㋓	3	12.5	※	※	1,633	703	2,336	5.1	R32	0.83	675
	内F634ATGP 外R634AGP	外								66					66		1,700	—	—		40	6.4	12.7							
	S634ATGV	内	単相200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.5 (19.4)	1,890 (120～3,300)	2,920	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.9 (14.8)	2,160 (120～2,400)	99	67	10.9	—	—	—	3	12	※	※	1,633	703	2,336	5.1	R32	0.83	675
	内F634ATGV 外R634AGV	外								66					66		1,700	20	室外直結		40	6.4	12.7							
	S714ATGP	内	単相200	8.5 (0.6～10.2)	7.4	12.6 (19.5)	2,500 (120～3,400)	3,010	99	70	7.1 (0.6～7.3)	14.8 (18.9)	2,930 (120～3,000)	99	70	14.8	—	20	㋓	3	12.5	※	※	2,015	905	2,920	4.6	R32	0.83	675
	内F714ATGP 外R714AGP	外								70					70		1,900	—	—		40	6.4	12.7							
	S714ATGV	内	単相200	8.5 (0.6～10.2)	7.4	12.6 (19.5)	2,500 (120～3,400)	3,010	99	70	7.1 (0.6～7.3)	14.8 (18.9)	2,930 (120～3,000)	99	70	14.8	—	—	—	3	12	※	※	2,015	905	2,920	4.6	R32	0.83	675
	内F714ATGV 外R714AGV	外								70					70		1,900	20	室外直結		40	6.4	12.7							
	S226ATCS	内	単相100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.4 (14.6)	465 (135～1,180)	1,040	86	61	2.2 (0.6～2.8)	6.5 (14.1)	560 (140～820)	86	61	6.5	—	15	㋑	3	10	※	※	488	229	717	5.8	R32	0.44	675
	内F226ATCS 外R226ACS	外								60					60		600	—	—		21	6.4	9.5							
	S256ATCS	内	単相100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.2 (14.7)	635 (135～1,250)	1,110	88	61	2.5 (0.6～3.1)	7.8 (14.1)	710 (135～1,030)	90	61	7.8	—	15	㋑	3	10.5	※	※	567	248	815	5.8	R32	0.46	675
	内F256ATCS 外R256ACS	外								60					60		750	—	—		21	6.4	9.5							
	S286ATCS	内	単相100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	9.6 (14.8)	865 (145～1,410)	1,250	90	62	2.8 (0.6～3.3)	8.3 (13.5)	750 (135～920)	90	61	9.6	—	15	㋑	3	10.5	※	※	651	278	929	5.7	R32	0.65	675
	内F286ATCS 外R286ACS	外								61					61		750	—	—		25	6.4	9.5							
	S366ATCS	内	単相100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.1 (19.7)	1,190 (150～1,790)	1,580	90	62	3.6 (0.6～3.7)	13.1 (17.1)	1,180 (135～1,250)	90	60	13.1	—	20	㋒	3	10	※	※	966	424	1,390	4.9	R32	0.64	675
	内F366ATCS 外R366ACS	外								63					62		950	—	—		26	6.4	9.5							
	S406ATCP	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.4 (16.0)	1,390 (125～2,920)	2,580	94	63	4.0 (0.6～4.5)	7.3 (12.4)	1,370 (150～1,820)	94	61	7.4	—	20	㋓	3	10.5	※	※	1,064	480	1,544	4.9	R32	0.60	675
	内F406ATCP 外R406ACP	外								64					61		1,100	—	—		35	6.4	9.5							
25・26	S406ATCV	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.4 (16.0)	1,390 (125～2,920)	2,580	94	63	4.0 (0.6～4.5)	7.3 (12.4)	1,370 (150～1,820)	94	61	7.4	—	—	—	3	10.5	※	※	1,064	480	1,544	4.9	R32	0.60	675
	内F406ATCV 外R406ACV	外								64					61		1,100	20	室外直結		35	6.4	9.5							
	S566ATCP	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.5 (18.1)	1,850 (115～3,280)	2,900	97	65	5.6 (0.7～5.7)	10.8 (13.9)	2,070 (120～2,080)	96	66	10.8	—	20	㋓	3	10.5	※	※	1,482	636	2,118	5.0	R32	0.86	675
	内F566ATCP 外R566ACP	外								65					63		1,700	—	—		39	6.4	9.5							
	S566ATCV	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.5 (18.1)	1,850 (115～3,280)	2,900	97	65	5.6 (0.7～5.7)	10.8 (13.9)	2,070 (120～2,080)	96	66	10.8	—	—	—	3	10.5	※	※	1,482	636	2,118	5.0	R32	0.86	675
	内F566ATCV 外R566ACV	外								65					63		1,700	20	室外直結		39	6.4	9.5							
	S636ATCP	内	単相200	7.1 (0.6～9.8)	7.1	9.6 (19.4)	1,890 (130～3,240)	2,870	99	69	6.3 (0.7～6.5)	10.6 (14.8)	2,100 (120～2,220)	99	67	10.6	—	20	㋓	3	12	※	※	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.83	675
	内F636ATCP 外R636ACP	外								66					66		1,700	—	—		39	6.4	12.7							
	S636ATCV	内	単相200	7.1 (0.6～9.8)	7.1	9.6 (19.4)	1,890 (130～3,240)	2,870	99	69	6.3 (0.7～6.5)	10.6 (14.8)	2,100 (120～2,220)	99	67	10.6	—	—	—	3	12	※	※	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.83	675
	内F636ATCV 外R636ACV	外								66					66		1,700	20	室外直結		39	6.4	12.7							
	S716ATCP	内	単相200	8.5 (0.6～9.9)	7.2	12.6 (19.5)	2,500 (130～3,360)	2,970	99	70	7.1 (0.7～7.3)	13.9 (18.9)	2,750 (120～2,900)	99	70	13.9	—	20	㋓	3	12	※	※	2,040	944	2,984	4.5	R32	0.83	675
	内F716ATCP 外R716ACP	外								70					70		1,900	—	—		39	6.4	12.7							
	S716ATCV	内	単相200	8.5 (0.6～9.9)	7.2	12.6 (19.5)	2,500 (130～3,360)	2,970	99	70	7.1 (0.7～7.3)	13.9 (18.9)	2,750 (120～2,900)	99	70	13.9	—	—	—	3	12	※	※	2,040	944	2,984	4.5	R32	0.83	675
	内F716ATCV 外R716ACV	外								70					70		1,900	20	室外直結		39	6.4	12.7							
	S223ATVS	内	単相100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.4 (14.9)	470 (130～1,240)	1,100	86	62	2.2 (0.6～2.8)	6.6 (14.0)	570 (125～820)	86	62	6.6	—	15	㋑	3	8.5	※	※	488	229	717	5.8	R32	0.48	675
	内F223ATVS 外R223AVS	外								60					60		600	—	—		27	6.4	9.5							
	S253ATVS	内	単相100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.4 (14.9)	635 (130～1,250)	1,110	86	62	2.5 (0.6～3.1)	8.2 (14.0)	720 (125～1,030)	86	63	8.2	—	15	㋑	3	8.5	※	※	574	256	830	5.7	R32	0.52	675
	内F253ATVS 外R253AVS	外								60					60		750	—	—		27	6.4	9.5							
	S283ATVS	内	単相100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	9.8 (14.9)	860 (135～1,420)	1,260	88	63	2.8 (0.6～3.2)	9.0 (13.3)	780 (125～930)	87	63	9.8	—	15	㋑	3	8.5	※	※	637	292	929	5.7	R32	0.63	675
	内F283ATVS 外R283AVS	外								61					61		750	—	—		30	6.4	9.5							
27・28	S363ATVS	内	単相100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.0 (19.9)	1,170 (135～1,810)	1,600	89	63	3.6 (0.6～3.7)	13.0 (17.0)	1,160 (125～1,380)	89	63	13.0	—	20	㋒	3	8.5	※	※	940	450	1,390	4.9	R32	0.68	675
	内F363ATVS 外R363AVS	外								64					62		950	—	—		32	6.4	9.5							
	S403ATVP	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	6.8 (15.5)	1,340 (125～3,070)	2,720	99	63	4.0 (0.6～4.5)	6.5 (12.5)	1,280 (150～1,730)	98	63	6.8	—	20	㋓	3	8.5	※	※	1,081	463	1,544	4.9	R32	0.60	675
	内F403ATVP 外R403AVP	外								64					62		1,100	—	—		41	6.4	9.5							
	S403ATVV	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	6.8 (15.5)	1,340 (125～3,070)	2,720	99	63	4.0 (0.6～4.5)	6.5 (12.5)	1,280 (150～1,730)	98	63	6.8	—	—	—	3	8.5	※	※	1,081	463	1,544	4.9	R32	0.60	675
	内F403ATVV 外R403AVV	外								64					62		1,100	20	室外直結		41	6.4	9.5							
	S563ATVP	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.4 (17.6)	1,870 (115～3,210)	2,840	99	66	5.6 (0.7～5.7)	9.8 (13.9)	1,930 (120～2,050)	98	68	9.8	—	20	㋓	3	9	※	※	1,458	660	2,118	5.0	R32	0.83	675
	内F563ATVP 外R563AVP	外								66					64		1,700	—	—		45	6.4	9.5							
	S563ATVV	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.4 (17.6)	1,870 (115～3,210)	2,840	99	66	5.6 (0.7～5.7)	9.8 (13.9)	1,930 (120～2,050)	98	68	9.8	—	—	—	3	9	※	※	1,458	660	2,118	5.0	R32	0.83	675
	内F563ATVV 外R563AVV	外								66					64		1,700	20	室外直結		45	6.4	9.5							
29・30	S226ATES	内	単相100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.5 (14.7)	470 (130～1,280)	1,130	86	64	2.2 (0.6～2.8)	6.8 (14.0)	580 (125～840)	86	63	6.8	—	15	㋑	3	8.5	※	※	506	211	717	5.8	R32	0.48	675
	内F226ATES 外R226AES	外								60					60		600	—	—		20	6.4	9.5							
	S256ATES	内	単相100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.4 (14.7)	635 (130～1,290)	1,140	86	64	2.5 (0.6～3.1)	8.4 (14.0)	720 (125～1,050)	86	63	8.4	—	15	㋑	3	8.5	※	※	575	240	815	5.8	R32	0.52	675
	内F256ATES 外R256AES	外								60					60		750	—	—		20	6.4	9.5							

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。（RX・AX・DXシリーズのみ）●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。