壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力・消費電力の(　　)内数値は(最小～最大)の値です。

掲載頁	機種		電源	暖房 能力	暖房低温能力	暖房 電気特性 運転電流(最大)	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 低温消費電力	暖房 電気特性 力率	暖房 運転音(音響パワーレベル)	冷房 能力	冷房 電気特性 運転電流(最大)	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	冷房 運転音(音響パワーレベル)	始動電流	圧縮機出力	電源プラグ 容量	電源プラグ 形状	連絡電線	質量	冷媒接続配管(φCut) 液管	冷媒接続配管(φCut) ガス管	消費電力量 暖房時間合計	消費電力量 冷房時間合計	消費電力量 期間合計(年間)	消費効率(APF)	通年エネルギー	冷媒 種類	冷媒 封入量	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
			V	kW	kW	A	W	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	A	状	本	kg	液管	ガス管	kWh							
29・30	S286ATES 内F286ATES 外R286AES	内	単相100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	10.2 (14.9)	890 (135～1,420)	1,260	88	64	2.8 (0.6～3.2)	9.0 (13.3)	780 (125～930)	87	64	10.2	－ 750	15 －	Ⓘ －	3	9 25	※ 6.4	※ 9.5	640	273	913	5.8	R32	0.65	675
		外								61					61															
	S286ATEV 内F286ATEV 外R286AEV	内	単相200	3.6 (0.7～5.1)	3.7	5.2 (10.0)	890 (135～1,530)	1,350	86	64	2.8 (0.6～3.2)	4.5 (9.0)	780 (125～930)	86	64	5.2	－ 750	－ 20	－ 室外直結	3	9 27	※ 6.4	※ 9.5	635	278	913	5.8	R32	0.65	675
		外								61					61															
	S366ATES 内F366ATES 外R366AES	内	単相100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.5 (19.9)	1,190 (135～1,810)	1,600	89	64	3.6 (0.6～3.7)	13.4 (17.0)	1,180 (125～1,380)	89	64	13.5	－ 950	20 －	Ⓘ －	3	8.5 26	※ 6.4	※ 9.5	974	416	1,390	4.9	R32	0.65	675
		外								63					62															
	S366ATEV 内F366ATEV 外R366AEV	内	単相200	4.2 (0.7～5.4)	3.9	6.5 (10.7)	1,190 (135～1,680)	1,490	92	64	3.6 (0.6～3.7)	6.7 (9.0)	1,180 (125～1,380)	89	64	6.7	－ 950	－ 20	－ 室外直結	3	9 27	※ 6.4	※ 9.5	981	409	1,390	4.9	R32	0.65	675
		外								63					62															
	S406ATEP 内F406ATEP 外R406AEP	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.6 (17.7)	1,410 (125～3,070)	2,720	93	65	4.0 (0.6～4.5)	7.4 (12.5)	1,370 (150～1,730)	93	64	7.6	－ 1,100	20 －	㊀ －	3	9 35	※ 6.4	※ 9.5	1,081	463	1,544	4.9	R32	0.60	675
		外								64					62															
	S406ATEV 内F406ATEV 外R406AEV	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.6 (17.7)	1,410 (125～3,070)	2,720	93	65	4.0 (0.6～4.5)	7.4 (12.5)	1,370 (150～1,730)	93	64	7.6	－ 1,100	－ 20	－ 室外直結	3	9 35	※ 6.4	※ 9.5	1,081	463	1,544	4.9	R32	0.60	675
		外								64					62															
	S566ATEP 内F566ATEP 外R566AEP	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.8 (18.2)	1,880 (115～3,220)	2,850	96	68	5.6 (0.7～5.7)	10.9 (14.0)	2,070 (120～2,100)	95	69	10.9	－ 1,700	20 －	㊀ －	3	9.5 38	※ 6.4	※ 9.5	1,470	648	2,118	5.0	R32	0.83	675
		外								65					63															
	S566ATEV 内F566ATEV 外R566AEV	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.8 (18.2)	1,880 (115～3,220)	2,850	96	68	5.6 (0.7～5.7)	10.9 (14.0)	2,070 (120～2,100)	95	69	10.9	－ 1,700	－ 20	－ 室外直結	3	9.5 38	※ 6.4	※ 9.5	1,470	648	2,118	5.0	R32	0.83	675
		外								65					63															
31・32	S256ATDS 内F256ATDS 外R256ADS	内	単相100	2.8 (0.6～7.2)	5.5	5.1 (20.0)	490 (100～2,000)	1,960	96	61	2.5 (0.7～3.5)	4.9 (18.8)	475 (110～880)	96	59	5.1	－ 750	20 －	Ⓘ －	3	16 39	※ 6.4	※ 9.5	501	205	706	6.7	R32	1.02	675
		外								60					58															
	S286ATDP 内F286ATDP 外R286ADP	内	単相200	4.0 (0.4～11.6)	8.4	3.7 (19.1)	730 (80～3,640)	3,220	99	62	2.8 (0.5～4.0)	2.7 (15.5)	525 (80～850)	97	60	3.7	－ 750	20 －	㊀ －	3	16.5 49	※ 6.4	※ 9.5	563	216	779	6.8	R32	1.30	675
		外								60					58															
	S286ATDV 内F286ATDV 外R286ADV	内	単相200	4.0 (0.4～11.6)	8.4	3.7 (19.1)	730 (80～3,640)	3,220	99	62	2.8 (0.5～4.0)	2.7 (15.5)	525 (80～850)	97	60	3.7	－ 750	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 49	※ 6.4	※ 9.5	563	216	779	6.8	R32	1.30	675
		外								60					58															
	S406ATDP 内F406ATDP 外R406ADP	内	単相200	5.0 (0.4～12.4)	9.3	4.5 (19.2)	900 (65～3,740)	3,400	99	69	4.0 (0.3～5.3)	3.9 (15.0)	780 (70～1,310)	99	67	4.5	－ 1,100	20 －	㊀ －	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	765	301	1,066	7.1	R32	1.45	675
		外								61					63															
	S406ATDV 内F406ATDV 外R406ADV	内	単相200	5.0 (0.4～12.4)	9.3	4.5 (19.2)	900 (65～3,740)	3,400	99	69	4.0 (0.3～5.3)	3.9 (15.0)	780 (70～1,310)	99	67	4.5	－ 1,100	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	765	301	1,066	7.1	R32	1.45	675
		外								61					63															
	S566ATDP 内F566ATDP 外R566ADP	内	単相200	6.7 (0.4～12.4)	9.3	7.2 (19.1)	1,430 (85～3,790)	3,450	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.5 (15.0)	1,480 (85～1,620)	99	68	7.5	－ 1,700	20 －	㊀ －	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	1,162	493	1,655	6.4	R32	1.41	675
		外								62					65															
	S566ATDV 内F566ATDV 外R566ADV	内	単相200	6.7 (0.4～12.4)	9.3	7.2 (19.1)	1,430 (85～3,790)	3,450	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.5 (15.0)	1,480 (85～1,620)	99	68	7.5	－ 1,700	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	1,162	493	1,655	6.4	R32	1.41	675
		外								62					65															
	S636ATDP 内F636ATDP 外R636ADP	内	単相200	7.1 (0.4～12.4)	9.3	7.8 (19.1)	1,550 (90～3,790)	3,450	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.8 (15.0)	1,750 (95～1,820)	99	68	8.8	－ 1,700	20 －	㊀ －	3	16.5 52	※ 6.4	※ 12.7	1,352	570	1,922	6.2	R32	1.41	675
		外								64					66															
	S636ATDV 内F636ATDV 外R636ADV	内	単相200	7.1 (0.4～12.4)	9.3	7.8 (19.1)	1,550 (90～3,790)	3,450	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.8 (15.0)	1,750 (95～1,820)	99	68	8.8	－ 1,700	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 52	※ 6.4	※ 12.7	1,352	570	1,922	6.2	R32	1.41	675
		外								64					66															
	S716ATDP 内F716ATDP 外R716ADP	内	単相200	8.5 (0.4～12.8)	9.6	10.2 (19.8)	2,020 (120～3,970)	3,620	99	71	7.1 (0.6～7.3)	11.4 (17.5)	2,260 (120～2,400)	99	69	11.4	－ 1,900	20 －	㊀ －	3	16.5 53	※ 6.4	※ 12.7	1,641	715	2,356	5.7	R32	1.41	675
		外								70					71															
	S716ATDV 内F716ATDV 外R716ADV	内	単相200	8.5 (0.4～12.8)	9.6	10.2 (19.8)	2,020 (120～3,970)	3,620	99	71	7.1 (0.6～7.3)	11.4 (17.5)	2,260 (120～2,400)	99	69	11.4	－ 1,900	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 53	※ 6.4	※ 12.7	1,641	715	2,356	5.7	R32	1.41	675
		外								70					71															
	S806ATDP 内F806ATDP 外R806ADP	内	単相200	9.5 (0.4～12.7)	9.5	12.7 (19.9)	2,520 (120～3,940)	3,580	99	70	8.0 (0.6～8.2)	14.7 (18.0)	2,920 (120～2,980)	99	70	14.7	－ 2,200	20 －	㊀ －	3	16.5 54	※ 6.4	※ 12.7	1,918	833	2,751	5.5	R32	1.52	675
		外								71					71															
	S806ATDV 内F806ATDV 外R806ADV	内	単相200	9.5 (0.4～12.7)	9.5	12.7 (19.9)	2,520 (120～3,940)	3,580	99	70	8.0 (0.6～8.2)	14.7 (18.0)	2,920 (120～2,980)	99	70	14.7	－ 2,200	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 54	※ 6.4	※ 12.7	1,918	833	2,751	5.5	R32	1.52	675
		外								71					71															
33・34	S226ATHS 内F226ATHS 外R226AHS	内	単相100	2.8 (0.7～6.4)	4.7	6.2 (19.7)	550 (120～1,970)	1,780	89	64	2.2 (0.7～2.8)	5.2 (13.0)	450 (120～650)	86	61	6.2	－ 600	20 －	Ⓘ －	3	10.5 40	※ 6.4	※ 9.5	472	199	671	6.2	R32	0.85	675
		外								64					61															
	S256ATHS 内F256ATHS 外R256AHS	内	単相100	3.2 (0.7～6.5)	4.8	7.4 (20.0)	660 (120～2,000)	1,810	89	64	2.5 (0.7～3.1)	6.2 (13.0)	540 (120～730)	87	62	7.4	－ 750	20 －	Ⓘ －	3	10.5 40	※ 6.4	※ 9.5	543	220	763	6.2	R32	0.85	675
		外								64					61															
	S286ATHP 内F286ATHP 外R286AHP	内	単相200	4.0 (0.7～8.8)	6.4	4.5 (18.6)	860 (120～2,980)	2,640	95	65	2.8 (0.7～3.3)	3.2 (8.4)	610 (130～820)	95	63	4.5	－ 750	20 －	㊀ －	3	10.5 40	※ 6.4	※ 9.5	622	261	883	6.0	R32	0.86	675
		外								65					63															
	S406ATHP 内F406ATHP 外R406AHP	内	単相200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	5.7 (19.7)	1,120 (120～3,350)	2,960	98	69	4.0 (0.7～4.5)	5.3 (10.4)	1,030 (120～1,540)	97	63	5.7	－ 1,100	20 －	㊀ －	3	12.5 40	※ 6.4	※ 9.5	970	431	1,401	5.4	R32	0.83	675
		外								65					63															
	S566ATHP 内F566ATHP 外R566AHP	内	単相200	6.7 (0.7～9.9)	7.2	9.0 (19.8)	1,760 (120～3,480)	3,080	98	70	5.6 (0.7～5.7)	9.3 (13.5)	1,830 (120～1,980)	98	66	9.3	－ 1,700	20 －	㊀ －	3	12.5 40	※ 6.4	※ 9.5	1,401	636	2,037	5.2	R32	0.83	675
		外								70					64															
35・36	S226ATKS 内F226ATKS 外R226AKS	内	単相100	2.8 (0.6～6.4)	4.7	6.1 (19.7)	540 (120～1,970)	1,780	88	63	2.2 (0.7～2.8)	5.2 (15.0)	450 (120～650)	86	61	6.1	－ 600	20 －	Ⓘ －	3	8 40	※ 6.4	※ 9.5	472	199	671	6.2	R32	0.90	675
		外								61					61															
	S256ATKS 内F256ATKS 外R256AKS	内	単相100	3.2 (0.6～6.5)	4.8	7.1 (19.9)	650 (120～1,990)	1,800	91	64	2.5 (0.7～3.1)	5.8 (15.0)	520 (120～730)	89	62	7.1	－ 750	20 －	Ⓘ －	3	8 40	※ 6.4	※ 9.5	543	220	763	6.2	R32	0.90	675
		外								64					61															
	S286ATKP 内F286ATKP 外R286AKP	内	単相200	4.0 (0.7～8.4)	6.1	4.7 (18.5)	865 (140～2,860)	2,530	92	63	2.8 (0.7～3.2)	3.4 (7.5)	620 (130～780)	91	62	4.7	－ 750	20 －	㊀ －	3	9 40	※ 6.4	※ 9.5	637	261	898	5.9	R32	0.86	675
		外								65					63															
37	S225ATRS 内F225ATRS 外R225ARS	内	単相100	2.5 (0.6～6.2)	4.5	4.6 (18.0)	440 (110～1,820)	1,610	96	59	2.2 (0.7～3.3)	4.1 (14.0)	390 (115～850)	95	57	4.6	－ 600	20 －	Ⓘ －	3	16 43	※ 6.4	※ 9.5	433	170	603	6.9	R32	0.96	675
		外								59					58															
	S255ATRS 内F255ATRS 外R255ARS	内	単相100	2.8 (0.6～6.3)	4.7	5.2 (18.0)	500 (110～1,820)	1,610	96	61	2.5 (0.7～3.5)	4.9 (14.0)	470 (105～870)	95	59	5.2	－ 750	20 －	Ⓘ －	3	16 43	※ 6.4	※ 9.5	495	200	695	6.8	R32	0.96	675
		外								60					58															
	S285ATRS 内F285ATRS 外R285ARS	内	単相100	3.6 (0.6～7.2)	5.7	6.8 (20.0)	660 (100～2,000)	1,920	97	62	2.8 (0.7～4.0)	5.8 (18.8)	550 (110～1,030)	95	60	6.8	－ 750	20 －	Ⓘ －	3	16 46	※ 6.4	※ 9.5	560	230	790	6.7	R32	1.02	675
		外								57					57															
	S365ATRS 内F365ATRS 外R365ARS	内	単相100	4.2 (0.6～7.2)	5.7	8.4 (20.0)	810 (100～2,000)	1,920	97	62	3.6 (0.7～4.1)	8.3 (18.8)	800 (110～1,020)	96	61	8.4	－ 950	20 －	Ⓘ －	3	16 48	※ 6.4	※ 9.5	724	308	1,032	6.6	R32	1.02	675
		外								57					59															
	S405ATRS 内F405ATRS 外R405ARS	内	単相100	5.0 (0.6～7.2)	5.7	10.6 (20.0)	1,030 (100～2,000)	1,920	97	66	4.0 (0.7～5.3)	10.1 (18.8)	965 (110～1,610)	96	66	10.6	－ 1,100	20 －	Ⓘ －	3	16 46	※ 6.4	※ 9.5	863	357	1,220	6.2	R32	1.02	675
		外								60					59															
	S405ATRP 内F405ATRP 外R405ARP	内	単相200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5 (19.6)	900 (80～3,730)	3,390	99	69	4.0 (0.5～5.3)	4.0 (13.5)	800 (85～1,330)	99	67	4.5	－ 1,100	20 －	㊀ －	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	761	305	1,066	7.1	R32	1.20	675
		外								61					63															
	S405ATRV 内F405ATRV 外R405ARV	内	単相200	5.0 (0.4～12.2)	9.1	4.5 (19.6)	900 (80～3,730)	3,390	99	69	4.0 (0.5～5.3)	4.0 (13.5)	800 (85～1,330)	99	67	4.5	－ 1,100	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	761	305	1,066	7.1	R32	1.20	675
		外								61					63															
	S565ATRP 内F565ATRP 外R565ARP	内	単相200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (85～3,730)	3,390	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.5 (13.5)	1,500 (85～1,620)	99	68	7.5	－ 1,700	20 －	㊀ －	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	1,162	493	1,655	6.4	R32	1.22	675
		外								62					65															
	S565ATRV 内F565ATRV 外R565ARV	内	単相200	6.7 (0.4～12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (85～3,730)	3,390	99	70	5.6 (0.5～6.0)	7.5 (13.5)	1,500 (85～1,620)	99	68	7.5	－ 1,700	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 52	※ 6.4	※ 9.5	1,162	493	1,655	6.4	R32	1.22	675
		外								62					65															
	S635ATRP 内F635ATRP 外R635ARP	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (90～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.8 (13.5)	1,750 (90～1,820)	99	68	8.8	－ 1,700	20 －	㊀ －	3	16.5 52	※ 6.4	※ 12.7	1,335	587	1,922	6.2	R32	1.27	675
		外								64					66															
	S635ATRV 内F635ATRV 外R635ARV	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (90～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.5～6.5)	8.8 (13.5)	1,750 (90～1,820)	99	68	8.8	－ 1,700	－ 20	－ 室外直結	3	16.5 52	※ 6.4	※ 12.7	1,335	587	1,922	6.2	R32	1.27	675
		外								64					66															

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。（RX・AX・DXシリーズのみ）●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。