RX SERIES

無給水加湿と気流で快適
節電自動運転搭載のフラッグシップモデル

NEW 2026年モデル

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

ZEHにもおすすめ
全クラスで区分（い）

うるるとさらら

STREAMER

カラー:ホワイト(-W)（N9.5）




カラー:ベージュ(-C)（1Y 7.5/2）




日本製
（リモコンは除く）

加湿ホース[外径φ35（内径φ28）、6m] 標準付属


2.2kW～4.0kW（100V）
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）




4.0kW（200V）・5.6kW
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）



6.3kW
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）



7.1kW～9.0kW
カラー:ホワイト（5Y 7.5/1）



（　）内は突起物の寸法です。

★ 8.0kW・9.0kWは72mm



かんたん大画面リモコン
リモコン部品番号
ARC472A149

リモコンホルダーは付属していません。
（別売のリモコンホルダーはP.71をご参照ください。）

GOOD DESIGN
公益財団法人
日本デザイン振興会
2018年度グッドデザイン賞受賞
（住宅設備機器部門）
受賞対象機種：
RX・AX・DXシリーズ（2026年モデル）

R32

外気温 50℃※1 運転OK

外気温 −25℃※1 運転OK
（加湿運転は−10℃）

既設配管再利用
埋設の既設配管は不可（加湿ホースが必要なため）

フロンラベル A 地球温暖化への影響


JC-STAR 認証対応
★1（レベル1）取得



ご購入前に必ずお読みください！


据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。



うるるとさらら配管施工に最適
（推奨品）

●パイプスリーブ（ツバ・勾配付き）



発注は25個単位

内径アップで配管を通しやすい

K-HKPTK60　壁穴φ65用
（内径63.4mm、外径65.0mm）

K-HKPTK65　壁穴φ70用
（内径68.4mm、外径70.0mm）

●ツバ付き・2.5度勾配付き
●柔らかい素材で配管貫通時になじみやすい
●外径アップで貫通穴との隙間ができにくい

ご購入前に必ずお読みください！

うるるとさらら施工上のご注意

加湿ホースの接続工事が必要です。（本工事なしではエアコンの運転ができません）

①加湿ホース[外径φ35（内径φ28）、6m]が標準付属されています。
②埋設の既設配管には対応できません。（加湿ホースが必要なため）
③配管貫通穴は以下を推奨します。2.2kW～5.6kWはφ65以上、6.3kW～9.0kWはφ70を推奨します。
④加湿ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、最大連絡配管長さで8回曲げを施工しても問題ありません。
⑤ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。（図1）
⑥10m超過～15mの場合は図2に従って高断熱ホースをご使用ください。
室内機から1.5mまでは付属の加湿ホース[外径φ35（内径φ28）]が使用できます。
加湿ホースの長さは、付属の加湿ホースを含めて15m以内としてください。
⑦屋外用化粧ダクトは、オーケー器材製TD・TLシリーズよりお選びください。

加湿ホースの内径がφ28に変更されました。従来の加湿ホースφ25は使えませんのでご注意ください。

図1





図2



●無給水加湿は一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。

●外気温度−10℃未満、外気相対湿度が20%以下の場合は加湿運転できません。
●外気相対湿度が20%低下すると加湿量は20%低下します。

冷暖房時おもに 6 畳程度　区分（い）　グリーン購入法

S226ATRS-W(-C)

価格 517,000円（税抜き 470,000円）

室内 F226ATRS-W(-C)／質量16kg
209,000円（税抜き 190,000円）
室外 R226ARS／質量43kg
308,000円（税抜き 280,000円）

室内電源 単 100V Ⓘ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m（チャージレス15m）　最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6～7畳（9～11㎡）	2.5（0.3～6.2）	440（75～1,820）
冷房	6～9畳（10～15㎡）	2.2（0.3～3.3）	390（75～850）

消費電力量期間合計（年間）	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
603kWh	2027年	104%	6.9

低温暖房能力4.5kW（外気温2℃時）*1

冷暖房時おもに 8 畳程度　区分（い）　グリーン購入法

S256ATRS-W(-C)

価格 561,000円（税抜き 510,000円）

室内 F256ATRS-W(-C)／質量16kg
222,200円（税抜き 202,000円）
室外 R256ARS／質量43kg
338,800円（税抜き 308,000円）

室内電源 単 100V Ⓘ 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管15m（チャージレス15m）　最大高低差12m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6～8畳（10～13㎡）	2.8（0.3～6.3）	500（75～1,820）
冷房	7～10畳（11～17㎡）	2.5（0.3～3.5）	470（75～870）

消費電力量期間合計（年間）	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年	103%	6.8

低温暖房能力4.7kW（外気温2℃時）*1

価格は税込価格、（　）内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。