

ご購入店様へ
おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.68

区分(い) 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP) 区分(い)を満たしている商品。
小能力高効率コンプレッサ
小能力時 高効率型コンプレッサ搭載商品。
グリーン購入法
グリーン購入法調達基準適合商品。

機能一覧…P.35・36 別売品…P.68～
仕様表…P.61 外形図…P.85

冷暖房時
おもに **10** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S286ATAS-W(-C)
価格 **539,000**円 (税抜き 490,000円)

室内 F286ATAS-W(-C) / 質量16kg 218,900円 (税抜き 199,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R286AAS / 質量38kg 320,100円 (税抜き 291,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.3～7.2)	660 (75～2,000)
冷房 8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.2～4.0)	550 (70～1,030)

消費電力量 期間合計 (年間) 790kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 101%	通年エネルギー 消費効率 6.7
------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力5.7kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **12** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S366ATAS-W(-C)
価格 **583,000**円 (税抜き 530,000円)

室内 F366ATAS-W(-C) / 質量16kg 233,200円 (税抜き 212,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R366AAS / 質量40kg 349,800円 (税抜き 318,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.3～7.2)	810 (65～2,000)
冷房 10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.3～4.1)	800 (65～1,020)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,032kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 6.6
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力5.7kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **14** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S406ATAS-W(-C)
価格 **616,000**円 (税抜き 560,000円)

室内 F406ATAS-W(-C) / 質量16kg 246,400円 (税抜き 224,000円)	室内電源 単 100V Ⓢ 20A
室外 R406AAS / 質量40kg 369,600円 (税抜き 336,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～7.2)	1,000 (70～2,000)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.3～5.3)	920 (65～1,600)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,146kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 6.6
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力5.7kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **14** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S406ATAP-W(-C)
価格 **616,000**円 (税抜き 560,000円)

室内 F406ATAP-W(-C) / 質量16.5kg 246,400円 (税抜き 224,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R406AAP / 質量49kg 369,600円 (税抜き 336,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S406ATAV-W(-C)
価格 **616,000**円 (税抜き 560,000円)

室内 F406ATAV-W(-C) / 質量16.5kg 246,400円 (税抜き 224,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R406AAV / 質量49kg 369,600円 (税抜き 336,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～12.1)	890 (65～3,580)
冷房 11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.3～5.3)	770 (65～1,300)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,036kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 110%	通年エネルギー 消費効率 7.3
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力9.0kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **18** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S566ATAP-W(-C)
価格 **682,000**円 (税抜き 620,000円)

室内 F566ATAP-W(-C) / 質量16.5kg 272,800円 (税抜き 248,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R566AAP / 質量49kg 409,200円 (税抜き 372,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S566ATAV-W(-C)
価格 **682,000**円 (税抜き 620,000円)

室内 F566ATAV-W(-C) / 質量16.5kg 272,800円 (税抜き 248,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R566AAV / 質量49kg 409,200円 (税抜き 372,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～12.1)	1,380 (75～3,580)
冷房 15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.3～6.0)	1,390 (70～1,580)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,605kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 104%	通年エネルギー 消費効率 6.6
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力9.0kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **20** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S636ATAP-W(-C)
価格 **781,000**円 (税抜き 710,000円)

室内 F636ATAP-W(-C) / 質量16.5kg 319,000円 (税抜き 290,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R636AAP / 質量45kg 462,000円 (税抜き 420,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S636ATAV-W(-C)
価格 **781,000**円 (税抜き 710,000円)

室内 F636ATAV-W(-C) / 質量16.5kg 319,000円 (税抜き 290,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R636AAV / 質量45kg 462,000円 (税抜き 420,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～12.2)	1,550 (75～3,730)
冷房 17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.3～6.5)	1,750 (80～1,820)

消費電力量 期間合計 (年間) 1,922kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 101%	通年エネルギー 消費効率 6.2
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力9.1kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **23** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S716ATAP-W(-C)
価格 **858,000**円 (税抜き 780,000円)

室内 F716ATAP-W(-C) / 質量16.5kg 345,400円 (税抜き 314,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R716AAP / 質量48kg 512,600円 (税抜き 466,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S716ATAV-W(-C)
価格 **858,000**円 (税抜き 780,000円)

室内 F716ATAV-W(-C) / 質量16.5kg 345,400円 (税抜き 314,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R716AAV / 質量48kg 512,600円 (税抜き 466,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～12.2)	2,020 (80～3,730)
冷房 20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.3～7.3)	2,210 (90～2,240)

消費電力量 期間合計 (年間) 2,276kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 5.9
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力9.1kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **26** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ グリーン購入法

S806ATAP-W(-C)
価格 **935,000**円 (税抜き 850,000円)

室内 F806ATAP-W(-C) / 質量16.5kg 374,000円 (税抜き 340,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R806AAP / 質量52kg 561,000円 (税抜き 510,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S806ATAV-W(-C)
価格 **935,000**円 (税抜き 850,000円)

室内 F806ATAV-W(-C) / 質量16.5kg 374,000円 (税抜き 340,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R806AAV / 質量52kg 561,000円 (税抜き 510,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.4～12.2)	2,450 (85～3,730)
冷房 22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.3～8.2)	2,910 (90～3,060)

消費電力量 期間合計 (年間) 2,655kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 5.7
--------------------------------	---------------	----------------------	------------------------

低温暖房能力9.1kW (外気温2℃時)*1

冷暖房時
おもに **29** 畳程度

区分(い) 小能力高効率コンプレッサ

S906ATAP-W(-C)
価格 **1,012,000**円 (税抜き 920,000円)

室内 F906ATAP-W(-C) / 質量16.5kg 404,800円 (税抜き 368,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R906AAP / 質量52kg 607,200円 (税抜き 552,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管20m (チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S906ATAV-W(-C)
価格 **1,012,000**円 (税抜き 920,000円)

室内 F906ATAV-W(-C) / 質量16.5kg 404,800円 (税抜き 368,000円)	室内電源 単 200V Ⓢ 20A
室外 R906AAV / 質量52kg 607,200円 (税抜き 552,000円)	配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

長尺配管30m (チャージレス15m☆) 最大高低差20m

畳数のめやす	能力 (kW)	消費電力 (W)
暖房 23～29畳 (39～48㎡)	10.6 (0.4～12.4)	2,960 (90～3,960)
冷房 25～38畳 (41～62㎡)	9.0 (0.6～9.1)	2,990 (120～3,070)

消費電力量 期間合計 (年間) 3,274kWh	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率 94%	通年エネルギー 消費効率 5.2
--------------------------------	---------------	---------------------	------------------------

低温暖房能力9.5kW (外気温2℃時)*1

☆配管長さチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

スマホ接続対応

無線LAN接続機能内蔵

簡易接続対応。SSID入力が必要です。

▶P.14

Google アシスタント※2
対応

Google Home

Amazon Alexa※3
対応

Amazon Echo

待機電力 約0.04W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。*「入タイマー」「お知らせ」「室温・パ・ロール(高温・低温防止)」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考マンセル値です。 *1. パワフル設定時。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。 価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

壁掛形エアコン

AXシリーズ

基本運転	PIT制御	●	プレミアム※1
	プレミアム冷房	●	
	ダフネス冷房・暖房	●	
	霜付き抑制熱交換器	●	
しつと制御	ドレンパンヒーター	●	
	うるる加温(無給水加温)	●	
	さらさら除湿	●	リニアハイブリッド※2
自動運転	9段階セレクトドライ	●	
	自動運転	●	AI快適自動 節能自動(温度・しつと)コトロール
気流制御	垂直気流(暖房・冷房)	●	
	サーキュレーション気流	●	
	風なイス運転	●	
	ロング気流	●	12m/4.0kW以上
保湿・清潔	オートスイング	●	上下/左右/立体
	センサー風向	●	
	給気換気 排気換気	●	
	美肌保湿運転	●	
	水内部クリーン(加湿水洗浄)	●	
	水内部クリーン(結露水洗浄)	●	
	セルフウォッシュ	●	
	熱交換器	●	
	クリアコート熱交換器	●	
	ストリーマ空気清浄/ストリーマ内部クリーン	●	
快適温度制御	防カビ加工ファン	●	
	銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)	●	
	抗ウイルスフィルター	●	※3
	フィルター自動お掃除	●	
	水de脱臭	●	
	高温風モード	●	60℃吹出し
	エコブースト制御	●	
	ヒートブースト制御	●	
	クールブースト制御	●	
	10℃からの暖房設定 インテリジェントデフロスト	●	
生活便利	人・床温度センサー	●	人・床・壁
	しつとクリーン	●	
	消し忘れ防止機能	●	
	パワーセレクト	●	
	音声応答機能	●	
	リモコン設定メモリー機能	●	
	パワフル運転	●	
タイマー機能	ランドリ乾燥	●	
	室温パ・ロール	●	
	「高温防止」モード	●	
	おやすみ運転	●	新おやすみ運転
他	時刻設定 入切タイマー	●	学習(入のみ)
	ワンタッチ切タイマー	●	
	ワンタッチ入タイマー	●	
他	スマホ接続対応	●	内蔵

※1. 9.0kWは、PIT制御になります。
※2. 9.0kWは、一部除湿方式が異なります。
※3. 3年間交換不要タイプです。