壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力・消費電力の(　　)内数値は(最小～最大)の値です。

掲載頁	機種		電源	暖房 能力	暖房低温能力	暖房 電気特性 運転電流(最大)	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 低温消費電力	暖房 電気特性 力率	暖房 運転音(音響パワーレベル)	冷房 能力	冷房 電気特性 運転電流(最大)	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	冷房 運転音(音響パワーレベル)	始動電流	圧縮機出力	電源プラグ 容量	電源プラグ 形状	連絡電線	質量	冷媒接続配管(φCut) 液管	冷媒接続配管(φCut) ガス管	消費電力量 暖房時間合計	消費電力量 冷房時間合計	消費電力量 期間合計(年間)	消費効率(APF)	通年エネルギー	冷媒 種類	冷媒 封入量	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
			V	kW	kW	A	W	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	A		本	kg			kWh							
15・16	S226ATRS 内F226ATRS 外R226ARS	内	単相100	2.5 (0.3～6.2)	4.5	4.6 (18.0)	440 (75～1,820)	1,610	96	59	2.2 (0.3～3.3)	4.1 (14.0)	390 (75～850)	95	57	4.6	—	20	㋑	3	16	※	※	433	170	603	6.9	R32	0.96	675
		外								59					58		600	—	—		43	6.4	9.5							
	S256ATRS 内F256ATRS 外R256ARS	内	単相100	2.8 (0.3～6.3)	4.7	5.2 (18.0)	500 (75～1,820)	1,610	96	61	2.5 (0.3～3.5)	4.9 (14.0)	470 (75～870)	95	59	5.2	—	20	㋑	3	16	※	※	495	200	695	6.8	R32	0.96	675
		外								60					58		750	—	—		43	6.4	9.5							
	S286ATRS 内F286ATRS 外R286ARS	内	単相100	3.6 (0.3～7.2)	5.7	6.8 (20.0)	660 (75～2,000)	1,920	97	62	2.8 (0.2～4.0)	5.8 (18.8)	550 (70～1,030)	95	60	6.8	—	20	㋑	3	16	※	※	560	230	790	6.7	R32	1.02	675
		外								57					57		750	—	—		46	6.4	9.5							
	S366ATRS 内F366ATRS 外R366ARS	内	単相100	4.2 (0.3～7.2)	5.7	8.4 (20.0)	810 (65～2,000)	1,920	97	62	3.6 (0.3～4.1)	8.3 (18.8)	800 (65～1,020)	96	61	8.4	—	20	㋑	3	16	※	※	724	308	1,032	6.6	R32	1.02	675
		外								57					58		950	—	—		48	6.4	9.5							
	S406ATRS 内F406ATRS 外R406ARS	内	単相100	5.0 (0.4～7.2)	5.7	10.3 (20.0)	1,000 (70～2,000)	1,920	97	66	4.0 (0.3～5.3)	9.6 (18.8)	920 (65～1,600)	96	66	10.3	—	20	㋑	3	16	※	※	813	333	1,146	6.6	R32	1.02	675
		外								60					58		1,100	—	—		48	6.4	9.5							
	S406ATRP 内F406ATRP 外R406ARP	内	単相200	5.0 (0.4～12.1)	9.0	4.5 (19.6)	890 (65～3,580)	3,190	98	69	4.0 (0.3～5.3)	3.9 (13.5)	770 (65～1,300)	98	67	4.5	—	20	㋒	3	16.5	※	※	739	297	1,036	7.3	R32	1.37	675
		外								61					63		1,100	—	—		56	6.4	9.5							
	S406ATRV 内F406ATRV 外R406ARV	内	単相200	5.0 (0.4～12.1)	9.0	4.5 (19.6)	890 (65～3,580)	3,190	98	69	4.0 (0.3～5.3)	3.9 (13.5)	770 (65～1,300)	98	67	4.5	—	—	—	3	16.5	※	※	739	297	1,036	7.3	R32	1.37	675
		外								61					63		1,100	20	室外直結		56	6.4	9.5							
	S566ATRP 内F566ATRP 外R566ARP	内	単相200	6.7 (0.4～12.1)	9.0	7.0 (19.6)	1,380 (75～3,580)	3,190	99	70	5.6 (0.3～6.0)	7.0 (13.5)	1,390 (70～1,580)	99	68	7.0	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,132	473	1,605	6.6	R32	1.37	675
		外								62					65		1,700	—	—		56	6.4	9.5							
	S566ATRV 内F566ATRV 外R566ARV	内	単相200	6.7 (0.4～12.1)	9.0	7.0 (19.6)	1,380 (75～3,580)	3,190	99	70	5.6 (0.3～6.0)	7.0 (13.5)	1,390 (70～1,580)	99	68	7.0	—	—	—	3	16.5	※	※	1,132	473	1,605	6.6	R32	1.37	675
		外								62					65		1,700	20	室外直結		56	6.4	9.5							
	S636ATRP 内F636ATRP 外R636ARP	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (75～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.3～6.5)	8.8 (13.5)	1,750 (80～1,820)	99	68	8.8	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,335	587	1,922	6.2	R32	1.27	675
		外								64					66		1,700	—	—		52	6.4	12.7							
	S636ATRV 内F636ATRV 外R636ARV	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (75～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.3～6.5)	8.8 (13.5)	1,750 (80～1,820)	99	68	8.8	—	—	—	3	16.5	※	※	1,335	587	1,922	6.2	R32	1.27	675
		外								64					66		1,700	20	室外直結		52	6.4	12.7							
	S716ATRP 内F716ATRP 外R716ARP	内	単相200	8.5 (0.4～12.2)	9.1	10.2 (19.6)	2,020 (80～3,730)	3,380	99	71	7.1 (0.3～7.3)	11.2 (16.3)	2,210 (90～2,240)	99	69	11.2	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,594	682	2,276	5.9	R32	1.35	675
		外								69					71		1,900	—	—		55	6.4	12.7							
	S716ATRV 内F716ATRV 外R716ARV	内	単相200	8.5 (0.4～12.2)	9.1	10.2 (19.6)	2,020 (80～3,730)	3,380	99	71	7.1 (0.3～7.3)	11.2 (16.3)	2,210 (90～2,240)	99	69	11.2	—	—	—	3	16.5	※	※	1,594	682	2,276	5.9	R32	1.35	675
		外								69					71		1,900	20	室外直結		55	6.4	12.7							
	S806ATRP 内F806ATRP 外R806ARP	内	単相200	9.5 (0.4～12.2)	9.1	12.4 (19.8)	2,450 (85～3,730)	3,380	99	70	8.0 (0.3～8.2)	14.7 (18.3)	2,910 (90～3,060)	99	70	14.7	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,849	806	2,655	5.7	R32	1.41	675
		外								71					71		2,200	—	—		59	6.4	12.7							
	S806ATRV 内F806ATRV 外R806ARV	内	単相200	9.5 (0.4～12.2)	9.1	12.4 (19.8)	2,450 (85～3,730)	3,380	99	70	8.0 (0.3～8.2)	14.7 (18.3)	2,910 (90～3,060)	99	70	14.7	—	—	—	3	16.5	※	※	1,849	806	2,655	5.7	R32	1.41	675
		外								71					71		2,200	20	室外直結		59	6.4	12.7							
	S906ATRP 内F906ATRP 外R906ARP	内	単相200	10.6 (0.4～12.4)	9.5	15.0 (19.9)	2,960 (90～3,960)	3,620	99	72	9.0 (0.6～9.1)	15.1 (19.0)	2,990 (120～3,070)	99	75	15.1	—	20	㋒	3	16.5	※	※	2,270	1,004	3,274	5.2	R32	1.50	675
		外								73					75		2,500	—	—		59	6.4	12.7							
	S906ATRV 内F906ATRV 外R906ARV	内	単相200	10.6 (0.4～12.4)	9.5	15.0 (19.9)	2,960 (90～3,960)	3,620	99	72	9.0 (0.6～9.1)	15.1 (19.0)	2,990 (120～3,070)	99	75	15.1	—	—	—	3	16.5	※	※	2,270	1,004	3,274	5.2	R32	1.50	675
		外								73					75		2,500	20	室外直結		59	6.4	12.7							
17・18	S226ATAS 内F226ATAS 外R226AAS	内	単相100	2.5 (0.3～6.2)	4.5	4.6 (18.0)	440 (75～1,820)	1,610	96	59	2.2 (0.3～3.3)	4.1 (14.0)	390 (75～850)	95	57	4.6	—	20	㋑	3	16	※	※	433	170	603	6.9	R32	0.96	675
		外								59					58		600	—	—		35	6.4	9.5							
	S256ATAS 内F256ATAS 外R256AAS	内	単相100	2.8 (0.3～6.3)	4.7	5.2 (18.0)	500 (75～1,820)	1,610	96	61	2.5 (0.3～3.5)	4.9 (14.0)	470 (75～870)	95	59	5.2	—	20	㋑	3	16	※	※	495	200	695	6.8	R32	0.96	675
		外								60					58		750	—	—		35	6.4	9.5							
	S286ATAS 内F286ATAS 外R286AAS	内	単相100	3.6 (0.3～7.2)	5.7	6.8 (20.0)	660 (75～2,000)	1,920	97	62	2.8 (0.2～4.0)	5.8 (18.8)	550 (70～1,030)	95	60	6.8	—	20	㋑	3	16	※	※	560	230	790	6.7	R32	1.02	675
		外								57					57		750	—	—		38	6.4	9.5							
	S366ATAS 内F366ATAS 外R366AAS	内	単相100	4.2 (0.3～7.2)	5.7	8.4 (20.0)	810 (65～2,000)	1,920	97	62	3.6 (0.3～4.1)	8.3 (18.8)	800 (65～1,020)	96	61	8.4	—	20	㋑	3	16	※	※	724	308	1,032	6.6	R32	1.02	675
		外								57					58		950	—	—		40	6.4	9.5							
	S406ATAS 内F406ATAS 外R406AAS	内	単相100	5.0 (0.4～7.2)	5.7	10.3 (20.0)	1,000 (70～2,000)	1,920	97	66	4.0 (0.3～5.3)	9.6 (18.8)	920 (65～1,600)	96	66	10.3	—	20	㋑	3	16	※	※	813	333	1,146	6.6	R32	1.02	675
		外								60					58		1,100	—	—		40	6.4	9.5							
	S406ATAP 内F406ATAP 外R406AAP	内	単相200	5.0 (0.4～12.1)	9.0	4.5 (19.6)	890 (65～3,580)	3,190	98	69	4.0 (0.3～5.3)	3.9 (13.5)	770 (65～1,300)	98	67	4.5	—	20	㋒	3	16.5	※	※	739	297	1,036	7.3	R32	1.37	675
		外								61					63		1,100	—	—		49	6.4	9.5							
	S406ATAV 内F406ATAV 外R406AAV	内	単相200	5.0 (0.4～12.1)	9.0	4.5 (19.6)	890 (65～3,580)	3,190	98	69	4.0 (0.3～5.3)	3.9 (13.5)	770 (65～1,300)	98	67	4.5	—	—	—	3	16.5	※	※	739	297	1,036	7.3	R32	1.37	675
		外								61					63		1,100	20	室外直結		49	6.4	9.5							
	S566ATAP 内F566ATAP 外R566AAP	内	単相200	6.7 (0.4～12.1)	9.0	7.0 (19.6)	1,380 (75～3,580)	3,190	99	70	5.6 (0.3～6.0)	7.0 (13.5)	1,390 (70～1,580)	99	68	7.0	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,132	473	1,605	6.6	R32	1.37	675
		外								62					65		1,700	—	—		49	6.4	9.5							
	S566ATAV 内F566ATAV 外R566AAV	内	単相200	6.7 (0.4～12.1)	9.0	7.0 (19.6)	1,380 (75～3,580)	3,190	99	70	5.6 (0.3～6.0)	7.0 (13.5)	1,390 (70～1,580)	99	68	7.0	—	—	—	3	16.5	※	※	1,132	473	1,605	6.6	R32	1.37	675
		外								62					65		1,700	20	室外直結		49	6.4	9.5							
	S636ATAP 内F636ATAP 外R636AAP	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (75～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.3～6.5)	8.8 (13.5)	1,750 (80～1,820)	99	68	8.8	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,335	587	1,922	6.2	R32	1.27	675
		外								64					66		1,700	—	—		45	6.4	12.7							
	S636ATAV 内F636ATAV 外R636AAV	内	単相200	7.1 (0.4～12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (75～3,730)	3,380	99	70	6.3 (0.3～6.5)	8.8 (13.5)	1,750 (80～1,820)	99	68	8.8	—	—	—	3	16.5	※	※	1,335	587	1,922	6.2	R32	1.27	675
		外								64					66		1,700	20	室外直結		45	6.4	12.7							
	S716ATAP 内F716ATAP 外R716AAP	内	単相200	8.5 (0.4～12.2)	9.1	10.2 (19.6)	2,020 (80～3,730)	3,380	99	71	7.1 (0.3～7.3)	11.2 (16.3)	2,210 (90～2,240)	99	69	11.2	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,594	682	2,276	5.9	R32	1.35	675
		外								69					71		1,900	—	—		48	6.4	12.7							
	S716ATAV 内F716ATAV 外R716AAV	内	単相200	8.5 (0.4～12.2)	9.1	10.2 (19.6)	2,020 (80～3,730)	3,380	99	71	7.1 (0.3～7.3)	11.2 (16.3)	2,210 (90～2,240)	99	69	11.2	—	—	—	3	16.5	※	※	1,594	682	2,276	5.9	R32	1.35	675
		外								69					71		1,900	20	室外直結		48	6.4	12.7							
	S806ATAP 内F806ATAP 外R806AAP	内	単相200	9.5 (0.4～12.2)	9.1	12.4 (19.8)	2,450 (85～3,730)	3,380	99	70	8.0 (0.3～8.2)	14.7 (18.3)	2,910 (90～3,060)	99	70	14.7	—	20	㋒	3	16.5	※	※	1,849	806	2,655	5.7	R32	1.41	675
		外								71					71		2,200	—	—		52	6.4	12.7							
	S806ATAV 内F806ATAV 外R806AAV	内	単相200	9.5 (0.4～12.2)	9.1	12.4 (19.8)	2,450 (85～3,730)	3,380	99	70	8.0 (0.3～8.2)	14.7 (18.3)	2,910 (90～3,060)	99	70	14.7	—	—	—	3	16.5	※	※	1,849	806	2,655	5.7	R32	1.41	675
		外								71					71		2,200	20	室外直結		52	6.4	12.7							
	S906ATAP 内F906ATAP 外R906AAP	内	単相200	10.6 (0.4～12.4)	9.5	15.0 (19.9)	2,960 (90～3,960)	3,620	99	72	9.0 (0.6～9.1)	15.1 (19.0)	2,990 (120～3,070)	99	75	15.1	—	20	㋒	3	16.5	※	※	2,270	1,004	3,274	5.2	R32	1.50	675
		外								73					75		2,500	—	—		52	6.4	12.7							
	S906ATAV 内F906ATAV 外R906AAV	内	単相200	10.6 (0.4～12.4)	9.5	15.0 (19.9)	2,960 (90～3,960)	3,620	99	72	9.0 (0.6～9.1)	15.1 (19.0)	2,990 (120～3,070)	99	75	15.1	—	—	—	3	16.5	※	※	2,270	1,004	3,274	5.2	R32	1.50	675
		外								73					75		2,500	20	室外直結		52	6.4	12.7							
21・22	S226ATSS 内F226ATSSW(K) 外R226ASS	内	単相100	2.2 (0.7～4.0)	2.9	5.0 (13.8)	435 (130～1,220)	1,080	87	61	2.2 (0.6～2.8)	6.3 (13.8)	555 (135～820)	88	61	6.3	—	15	⑪	3	9	※	※	483	222	705	5.9	R32	0.46	675
		外								60					60		600	—	—		21	6.4	9.5							
	S256ATSS 内F256ATSSW(K) 外R256ASS	内	単相100	2.8 (0.7～4.6)	3.3	6.7 (14.5)	590 (130～1,360)	1,200	88	61	2.5 (0.6～3.1)	7.2 (13.5)	650 (130～910)	88	61	7.2	—	15	⑪	3	9	※	※	565	237	802	5.9	R32	0.65	675
		外								59					61		750	—	—		25	6.4	9.5							
	S286ATSS 内F286ATSSW(K) 外R286ASS	内	単相100	3.6 (0.7～4.8)	3.5	9.9 (14.9)	870 (140～1,410)	1,250	88	62	2.8 (0.6～3.3)	8.3 (13.3)	730 (130～940)	88	61	9.9	—	15	⑪	3	9	※	※	656	273	929	5.7	R32	0.65	675
		外								61					61		750	—	—		25	6.4	9.5							
	S366ATSS 内F366ATSSW(K) 外R366ASS	内	単相100	4.2 (0.7～5.4)	3.9	12.3 (19.4)	1,110 (140～1,720)	1,520	90	60	3.6 (0.6～4.0)	12.8 (16.8)	1,150 (130～1,310)	90	60	12.8	—	20	㋑	3	9	※	※	946	416	1,362	5.0	R32	0.65	675
		外								63					62		950	—	—		26	6.4	9.5							
	S406ATSP 内F406ATSPW(K) 外R406ASP	内	単相200	5.0 (0.6～7.5)	5.4	7.1 (16.0)	1,330 (125～2,800)	2,480	94	61	4.0 (0.5～4.5)	7.1 (12.4)	1,320 (115～1,720)	93	62	7.1	—	20	㋒	3	9	※	※	1,050	463	1,513	5.0	R32	0.60	675
		外								64					62		1,100	—	—		35	6.4	9.5							
	S406ATSV 内F406ATSVW(K) 外R406ASV	内	単相200	5.0 (0.6～7.5)	5.4	7.1 (16.0)	1,330 (125～2,800)	2,480	94	61	4.0 (0.5～4.5)	7.1 (12.4)	1,320 (115～1,720)	93	62	7.1	—	—	—	3	9	※	※	1,050	463	1,513	5.0	R32	0.60	675
		外								64					62		1,100	20	室外直結		35	6.4	9.5							

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。（RX・AX・DXシリーズのみ）●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。