機能一覧……P.31・32 別売品……P.36～39
仕様表……P.33～35

区分 い 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)区分(い)を満たしている商品。
グリーン購入法 グリーン購入法調達基準適合商品。
高効率型 小能力時 高効率型コンプレッサー搭載商品。

冷暖房時おもに6畳程度
区分 い / グリーン購入法

AN226ARS-W
オープン価格※

室内 AN226ARS-W／質量16kg
室外 AR226ARS／質量43kg
室内電源 単100V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5 (0.3~6.2)	440 (75~1,820)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.3~3.3)	390 (75~850)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
603kWh		104%	6.9

低温暖房能力 4.5kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに8畳程度
区分 い / グリーン購入法

AN256ARS-W
オープン価格※

室内 AN256ARS-W／質量16kg
室外 AR256ARS／質量43kg
室内電源 単100V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.3~6.3)	500 (75~1,820)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.3~3.5)	470 (75~870)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh		103%	6.8

低温暖房能力 4.7kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに10畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN286ARS-W
オープン価格※

室内 AN286ARS-W／質量16kg
室外 AR286ARS／質量46kg
室内電源 単100V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.3~7.2)	660 (75~2,000)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.2~4.0)	550 (70~1,030)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
790kWh		101%	6.7

低温暖房能力 5.7kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに12畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN366ARS-W
オープン価格※

室内 AN366ARS-W／質量16kg
室外 AR366ARS／質量48kg
室内電源 単100V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.3~7.2)	810 (65~2,000)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.3~4.1)	800 (65~1,020)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,032kWh		100%	6.6

低温暖房能力 5.7kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに14畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN406ARS-W
オープン価格※

室内 AN406ARS-W／質量16kg
室外 AR406ARS／質量48kg
室内電源 単100V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~7.2)	1,000 (70~2,000)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	920 (65~1,600)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,146kWh		100%	6.6

低温暖房能力 5.7kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに14畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN406ARP-W
オープン価格※

室内 AN406ARP-W／質量16.5kg
室外 AR406ARP／質量56kg
室内電源 単200V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.1)	890 (65~3,580)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.3~5.3)	770 (65~1,300)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,036kWh		110%	7.3

低温暖房能力 9.0kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに18畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN566ARP-W
オープン価格※

室内 AN566ARP-W／質量16.5kg
室外 AR566ARP／質量56kg
室内電源 単200V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.1)	1,380 (75~3,580)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.3~6.0)	1,390 (70~1,580)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,605kWh		104%	6.6

低温暖房能力 9.0kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに20畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN636ARP-W
オープン価格※

室内 AN636ARP-W／質量16.5kg
室外 AR636ARP／質量52kg
室内電源 単200V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.2)	1,550 (75~3,730)
冷房	17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.3~6.5)	1,750 (80~1,820)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,922kWh		101%	6.2

低温暖房能力 9.1kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに23畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN716ARP-W
オープン価格※

室内 AN716ARP-W／質量16.5kg
室外 AR716ARP／質量55kg
室内電源 単200V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.2)	2,020 (80~3,730)
冷房	20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.3~7.3)	2,210 (90~2,240)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,276kWh		100%	5.9

低温暖房能力 9.1kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに26畳程度
区分 い / グリーン購入法 / 高効率型

AN806ARP-W
オープン価格※

室内 AN806ARP-W／質量16.5kg
室外 AR806ARP／質量59kg
室内電源 単200V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	21~26畳 (35~43㎡)	9.5 (0.4~12.2)	2,450 (85~3,730)
冷房	22~33畳 (36~55㎡)	8.0 (0.3~8.2)	2,910 (90~3,060)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,655kWh		100%	5.7

低温暖房能力 9.1kW(外気温2℃時)※1

冷暖房時おもに29畳程度
区分 い / 高効率型

AN906ARP-W
オープン価格※

室内 AN906ARP-W／質量16.5kg
室外 AR906ARP／質量59kg
室内電源 単200V 20A
配管長10m(チャージレス10m) 最大高低差10m
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	23~29畳 (39~48㎡)	10.6 (0.4~12.4)	2,960 (90~3,960)
冷房	25~38畳 (41~62㎡)	9.0 (0.6~9.1)	2,990 (120~3,070)

消費電力量期間合計(年間)	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
3,274kWh		94%	5.2

低温暖房能力 9.5kW(外気温2℃時)※1

待機電力 約0.04W
一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」「お知らせ」「室温パトロール(高温・低温防止)」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

●無給水加湿は一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。

●外気温度−10℃未満、外気相対湿度が20%以下の場合は加湿運転できません。

●外気相対湿度が20%低下すると加湿量は20%低下します。

Google アシスタント※2 対応

Amazon Alexa※3 対応


ご購入前に必ずお読みください!

うるるとさらら施工上のご注意
加湿ホースの接続工事が必要です。(本工事なしではエアコンの運転ができません)

付属の加湿ホース長さが8mから6mへ変更になりました。
延長が必要な場合は別売品の加湿用ホースをご使用ください。▶ P.38

①加湿ホース[外径φ35(内径φ28)、6m]が標準付属されています。
②埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)
③配管貫通穴は以下を推奨します。2.2kW～5.6kWはφ65以上、6.3kW～9.0kWはφ70を推奨します。
④加湿ホースの曲げ回数はできるだけ少ない方が望ましいですが、最大連絡配管長さで8回曲げを施工しても問題ありません。
⑤ホース曲げは90度以上の角度での据付をしてください。(図1)

図1



加湿ホース 90度以上　　加湿ホース 90度未満(鋭角)

※1. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。冬の環境において霜の付着量が多くなる場合は、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。 ※2. Googleは、Google LLCの商標です。 ※3. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の( )内の番号は参考マンセル値です。 ＊1. パワフル設定時。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、( )内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。 ※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。

基本運転
PIT制御 ● プレミアム※1
プレミアム冷房 ●
タフネス冷房・暖房 ●
霜付き抑制熱交換器 ●
ドレンパンヒーター

しつど制御
うるる加湿(無給水加湿) ● 吸音マフラー搭載
さらら除湿 ● リニアハイブリッド※2
9段階セレクトドライ

自動運転
自動運転 ● AI快適自動(換気制御) / ● 節電自動(温度・しつどコントロール)

気流制御
垂直気流(暖房・冷房) ●
サーキュレーション気流 ●
風ないス運転
ロング気流 ● 12m/4.0kW以上
オートスイング ● 上下/左右/立体
センサー風向 ●

保湿・清潔
給気換気排気換気 ●
美肌保湿運転 ●
水内部クリーン(加湿水洗浄) ●
水内部クリーン(結露水洗浄) ●
セルフウォッシュ熱交換器 ●
クリアコート熱交換器
ストリーマ空気清浄/ストリーマ内部クリーン ●
防カビ加工ファン ●
銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン) ●
抗ウイルスフィルター ● ※3
フィルター自動お掃除 ●
水de脱臭 ●

快適温度制御
高温風モード ● 60℃吹出し
エコブースト制御 ●
ヒートブースト制御 ●
クールブースト制御 ●
10℃からの暖房設定
インテリジェントデフロスト ●

生活便利
人・床温度センサー ● 人・床・壁
しつどクリーン ●
消し忘れ防止機能 ●
パワーセレクト ●
音声応答機能 ●
リモコン設定メモリー機能 ●
パワフル運転 ●
ランドリー乾燥 ●
室温パトロール ●
「高温防止」モード
おやすみ運転 ● 新・おやすみ運転

タイマー機能
時刻設定入切タイマー ● 学習(入のみ)
ワンタッチ切タイマー ●
ワンタッチ入タイマー

他
スマホ接続対応 ● 内蔵

※1. 9.0kWは、PIT制御になります。
※2. 9.0kWは、一部除湿方式が異なります。
※3. 3年間交換不要タイプです。