

ダイキンはシャワーも爽快、
湯はりもスピーディー

パワフル高圧給湯^{※3}

パワフル
高圧
330kPa


対応機種 Xシリーズ、Aシリーズ

シャワーの勢いがいいパワフル高圧給湯で
お風呂がもっと快適になります。

給湯圧力
330kPa
(減圧弁設定)

パワフルだから、シャワーも爽快

■給湯圧力別のシャワー比較



配管径16A、配管長5m。配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出ることがあります。

シャワー流量のめやす

	給湯配管径	
	16Aの場合	20Aの場合
3階	約15L/分	約17L/分
2階	約16L/分	約18L/分
1階	約18L/分	約20L/分

3階でも
約**17L/分**で
快適^{※4}

*タンク内温度75～85℃、
給水温度15℃、混合水栓からの
出湯温度40℃の場合。
配管長15m5曲がり。

パワフルで、湯はりもスピーディー 快速お湯はり

対応機種 EX46/377AFV・EA46/377AFV・
EA46/377AFTV・EA46/377AFHV

お風呂に早く入りたいなら、スピーディー
にお湯はりできるパワフル高圧給湯が
おすすめです。

浴そうへの湯はり時間のめやす
(お湯はり設定：快速に設定した場合)

3階 ^{※5}	約15～18分
2階	約12～16分
1階	約10～13分

約**10分**で
お湯はり完了

*タンク内温度75～85℃の場合。風呂配管径13A、配管長
1階(5m)、2階(9m)、3階(12m)。浴そう約180L。

- 配管施工上の条件、給水圧、湯水混合栓等の使用状況などにより多少ばらつきが出ることがあります。
- お湯はり設定：快速に設定の場合、自動たし湯は作動しません。

ふろ自動

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉

ボタンひとつで、お湯はりから
保温・たし湯まで自動で行う



浴そうのお湯の量が減ったり温度が下がったりしても、「たし湯」や「追いだき」
を自動的に切り替えながら効率のよい方法を判断するかしこい機能です。

*前日の残り湯を沸かし直すときは、ふろ接続アダプターが水面に出ないくらいまで残り湯を減してから「ふろ自動」を
おこなってください。

お湯が減っても、設定した湯量に

自動でたし湯



お湯が減っても、すぐ自動でたし湯
をしてくれるから、次に入る家族も
快適。



家族の帰りが遅くても、快適な温度に

自動で追いだき



帰宅時間に合わせてふろ自動をON
にすれば、ムダなく快適な温度・湯量
にしてくれます。



2カ所同時給湯

対応機種 2026年モデル全機種

お風呂、キッチン同時でも、豊富な流量で
快適にご使用いただけます。



ツイン給湯

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉、オートタイプ

台所での洗い物や、浴そうへのお湯はりなど、
異なる温度で給湯ができて便利です。

台所・シャワー設定温度

38℃



ふろ設定温度

40℃



※3. 給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。給水の元圧が低かったり給水・給湯配管が細い場合等は、流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類によっても流量は変化する場合があります。 ※4. シャワー流量は10L/分が確保できれば快適だと言われています。 ※5. 3階での浴そう湯はりについてフルオートタイプは「風呂水位センサー」(別売品)が必要です。別売品についてはP.29をご覧ください。

選び方
エコキュートの

特長
エコキュートの

リモコン機能

買い替えの
ご提案

一般地仕様
ラインアップ

寒冷地仕様
ラインアップ

2025年モデル「寛」
補助金の紹介

機能一覧

仕様

別売品

耐塩害仕様・
耐塩害仕様

施工関連

交換用
ヒートポンプユニット