壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力・消費電力の(　　)内数値は(最小～最大)の値です。

掲載頁	機種		電源	暖房 能力	暖房低温能力	暖房 電気特性 運転電流(最大)	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 低温消費電力	暖房 電気特性 力率	暖房 運転音(音響パワーレベル)	冷房 能力	冷房 電気特性 運転電流(最大)	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 力率	冷房 運転音(音響パワーレベル)	始動電流	圧縮機出力	電源プラグ 容量	電源プラグ 形状	連絡電線	質量	冷媒接続配管(φCut) 液管	冷媒接続配管(φCut) ガス管	消費電力量 暖房時期間合計	消費電力量 冷房時期間合計	消費電力量 期間合計(年間)	消費効率(APF)	通年エネルギー	冷媒 種類	冷媒 封入量	地球温暖化係数(GWP)
			V	kW	kW	A	W	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	A	状	本	kg	液管	ガス管	kWh							
21・22	S566ATSP 内F566ATSPW(K) 外R566ASP	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.4 (18.2)	1,820 (120～3,110)	2,750	97	65	5.6 (0.6～5.7)	9.5 (14.2)	1,830 (120～2,070)	96	68	9.5	—	20	㊀	3	10	※6.4	※9.5	1,429	648	2,077	5.1	R32	0.86	675
		外								66					63		1,700	—	—		38										
	S566ATSV 内F566ATSVW(K) 外R566ASV	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.4 (18.2)	1,820 (120～3,110)	2,750	97	65	5.6 (0.6～5.7)	9.5 (14.2)	1,830 (120～2,070)	96	68	9.5	—	—	—	3	10	※6.4	※9.5	1,429	648	2,077	5.1	R32	0.86	675
		外								66					63		1,700	20	室外直結		38										
	S636ATSP 内F636ATSPW(K) 外R636ASP	内	単相200	7.1 (0.6～9.7)	7.0	9.5 (19.3)	1,890 (120～3,390)	3,000	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.8 (14.7)	2,130 (120～2,170)	99	67	10.8	—	20	㊀	3	10	※6.4	※12.7	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.86	675
		外								66					66		1,700	—	—		40										
	S636ATSV 内F636ATSVW(K) 外R636ASV	内	単相200	7.1 (0.6～9.7)	7.0	9.5 (19.3)	1,890 (120～3,390)	3,000	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.8 (14.7)	2,130 (120～2,170)	99	67	10.8	—	—	—	3	10	※6.4	※12.7	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.86	675
		外								66					66		1,700	20	室外直結		40										
	S716ATSP 内F716ATSPW(K) 外R716ASP	内	単相200	8.5 (0.6～10.1)	7.3	13.0 (19.4)	2,570 (120～3,450)	3,050	99	70	7.1 (0.6～7.3)	13.7 (18.8)	2,710 (120～2,970)	99	68	13.7	—	20	㊀	3	10	※6.4	※12.7	2,060	924	2,984	4.5	R32	0.86	675
		外								70					69		1,900	—	—		40										
	S716ATSV 内F716ATSVW(K) 外R716ASV	内	単相200	8.5 (0.6～10.1)	7.3	13.0 (19.4)	2,570 (120～3,450)	3,050	99	70	7.1 (0.6～7.3)	13.7 (18.8)	2,710 (120～2,970)	99	68	13.7	—	—	—	3	10	※6.4	※12.7	2,060	924	2,984	4.5	R32	0.86	675
		外								70					69		1,900	20	室外直結		40										
	S224ATGS 内F224ATGS 外R224AGS	内	単相100	2.5 (0.7～4.8)	3.5	4.9 (14.7)	460 (130～1,240)	1,100	93	62	2.2 (0.6～2.8)	4.7 (13.2)	425 (135～590)	90	61	4.9	—	15	⑪	3	11	※6.4	※9.5	452	178	630	6.6	R32	0.96	675
		外								60					60		600	—	—		38										
	S254ATGS 内F254ATGS 外R254AGS	内	単相100	2.8 (0.7～4.8)	3.5	5.9 (14.7)	550 (130～1,240)	1,100	93	61	2.5 (0.6～3.1)	5.4 (13.2)	500 (135～710)	92	62	5.9	—	15	⑪	3	11	※6.4	※9.5	540	211	751	6.3	R32	0.96	675
		外								59					60		750	—	—		38										
	S284ATGS 内F284ATGS 外R284AGS	内	単相100	3.6 (0.7～5.1)	3.7	7.3 (14.7)	690 (130～1,240)	1,100	94	63	2.8 (0.6～3.3)	6.3 (14.6)	580 (135～720)	92	61	7.3	—	15	⑪	3	12.5	※6.4	※9.5	583	219	802	6.6	R32	0.98	675
		外								61					61		750	—	—		42										
	S364ATGS 内F364ATGS 外R364AGS	内	単相100	4.2 (0.7～5.8)	4.2	9.1 (19.7)	860 (130～1,560)	1,380	95	61	3.6 (0.6～4.0)	8.7 (19.1)	825 (130～1,020)	95	60	9.1	—	20	⑭	3	12.5	※6.4	※9.5	773	308	1,081	6.3	R32	0.98	675
		外								63					62		950	—	—		42										
	S404ATGP 内F404ATGP 外R404AGP	内	単相200	5.0 (0.6～9.7)	7.0	5.1 (19.1)	1,010 (115～3,020)	2,670	99	66	4.0 (0.6～4.5)	4.9 (13.5)	965 (120～1,130)	98	65	5.1	—	20	㊀	3	12.5	※6.4	※9.5	822	324	1,146	6.6	R32	1.11	675
		外								65					64		1,100	—	—		45										
23・24	S404ATGV 内F404ATGV 外R404AGV	内	単相200	5.0 (0.6～9.7)	7.0	5.1 (19.1)	1,010 (115～3,020)	2,670	99	66	4.0 (0.6～4.5)	4.9 (13.5)	965 (120～1,130)	98	65	5.1	—	—	—	3	12	※6.4	※9.5	822	324	1,146	6.6	R32	1.11	675
		外								65					64		1,100	20	室外直結		45										
	S564ATGP 内F564ATGP 外R564AGP	内	単相200	6.7 (0.6～9.8)	7.1	8.0 (19.3)	1,580 (120～3,080)	2,730	99	68	5.6 (0.6～5.7)	8.7 (13.7)	1,720 (120～1,780)	99	66	8.7	—	20	㊀	3	12.5	※6.4	※9.5	1,327	564	1,891	5.6	R32	1.11	675
		外								66					65		1,700	—	—		45										
	S564ATGV 内F564ATGV 外R564AGV	内	単相200	6.7 (0.6～9.8)	7.1	8.0 (19.3)	1,580 (120～3,080)	2,730	99	68	5.6 (0.6～5.7)	8.7 (13.7)	1,720 (120～1,780)	99	66	8.7	—	—	—	3	12	※6.4	※9.5	1,327	564	1,891	5.6	R32	1.11	675
		外								66					65		1,700	20	室外直結		45										
	S634ATGP 内F634ATGP 外R634AGP	内	単相200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.5 (19.4)	1,890 (120～3,300)	2,920	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.9 (14.8)	2,160 (120～2,400)	99	67	10.9	—	20	㊀	3	12.5	※6.4	※12.7	1,633	703	2,336	5.1	R32	0.83	675
		外								66					66		1,700	—	—		40										
	S634ATGV 内F634ATGV 外R634AGV	内	単相200	7.1 (0.6～9.9)	7.2	9.5 (19.4)	1,890 (120～3,300)	2,920	99	69	6.3 (0.6～6.5)	10.9 (14.8)	2,160 (120～2,400)	99	67	10.9	—	—	—	3	12	※6.4	※12.7	1,633	703	2,336	5.1	R32	0.83	675
		外								66					66		1,700	20	室外直結		40										
	S714ATGP 内F714ATGP 外R714AGP	内	単相200	8.5 (0.6～10.2)	7.4	12.6 (19.5)	2,500 (120～3,400)	3,010	99	70	7.1 (0.6～7.3)	14.8 (18.9)	2,930 (120～3,000)	99	70	14.8	—	20	㊀	3	12.5	※6.4	※12.7	2,015	905	2,920	4.6	R32	0.83	675
		外								70					70		1,900	—	—		40										
	S714ATGV 内F714ATGV 外R714AGV	内	単相200	8.5 (0.6～10.2)	7.4	12.6 (19.5)	2,500 (120～3,400)	3,010	99	70	7.1 (0.6～7.3)	14.8 (18.9)	2,930 (120～3,000)	99	70	14.8	—	—	—	3	12	※6.4	※12.7	2,015	905	2,920	4.6	R32	0.83	675
		外								70					70		1,900	20	室外直結		40										
	S226ATCS 内F226ATCS 外R226ACS	内	単相100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.4 (14.6)	465 (135～1,180)	1,040	86	61	2.2 (0.6～2.8)	6.5 (14.1)	560 (140～820)	86	61	6.5	—	15	⑪	3	10	※6.4	※9.5	488	229	717	5.8	R32	0.44	675
		外								60					60		600	—	—		21										
	S256ATCS 内F256ATCS 外R256ACS	内	単相100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.2 (14.7)	635 (135～1,250)	1,110	88	61	2.5 (0.6～3.1)	7.8 (14.1)	710 (135～1,030)	90	61	7.8	—	15	⑪	3	10.5	※6.4	※9.5	567	248	815	5.8	R32	0.46	675
		外								60					60		750	—	—		21										
	S286ATCS 内F286ATCS 外R286ACS	内	単相100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	9.6 (14.8)	865 (145～1,410)	1,250	90	62	2.8 (0.6～3.3)	8.3 (13.5)	750 (135～920)	90	61	9.6	—	15	⑪	3	10.5	※6.4	※9.5	651	278	929	5.7	R32	0.65	675
		外								61					61		750	—	—		25										
	S366ATCS 内F366ATCS 外R366ACS	内	単相100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.1 (19.7)	1,190 (150～1,790)	1,580	90	62	3.6 (0.6～3.7)	13.1 (17.1)	1,180 (135～1,250)	90	60	13.1	—	20	⑭	3	10	※6.4	※9.5	966	424	1,390	4.9	R32	0.64	675
		外								63					62		950	—	—		26										
	S406ATCP 内F406ATCP 外R406ACP	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.4 (16.0)	1,390 (125～2,920)	2,580	94	63	4.0 (0.6～4.5)	7.3 (12.4)	1,370 (150～1,820)	94	61	7.4	—	20	㊀	3	10.5	※6.4	※9.5	1,064	480	1,544	4.9	R32	0.60	675
		外								64					61		1,100	—	—		35										
25・26	S406ATCV 内F406ATCV 外R406ACV	内	単相200	5.0 (0.6～7.3)	5.3	7.4 (16.0)	1,390 (125～2,920)	2,580	94	63	4.0 (0.6～4.5)	7.3 (12.4)	1,370 (150～1,820)	94	61	7.4	—	—	—	3	10.5	※6.4	※9.5	1,064	480	1,544	4.9	R32	0.60	675
		外								64					61		1,100	20	室外直結		35										
	S566ATCP 内F566ATCP 外R566ACP	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.5 (18.1)	1,850 (115～3,280)	2,900	97	65	5.6 (0.7～5.7)	10.8 (13.9)	2,070 (120～2,080)	96	66	10.8	—	20	㊀	3	10.5	※6.4	※9.5	1,482	636	2,118	5.0	R32	0.86	675
		外								65					63		1,700	—	—		39										
	S566ATCV 内F566ATCV 外R566ACV	内	単相200	6.7 (0.6～9.0)	6.5	9.5 (18.1)	1,850 (115～3,280)	2,900	97	65	5.6 (0.7～5.7)	10.8 (13.9)	2,070 (120～2,080)	96	66	10.8	—	—	—	3	10.5	※6.4	※9.5	1,482	636	2,118	5.0	R32	0.86	675
		外								65					63		1,700	20	室外直結		39										
	S636ATCP 内F636ATCP 外R636ACP	内	単相200	7.1 (0.6～9.8)	7.1	9.6 (19.4)	1,890 (130～3,240)	2,870	99	69	6.3 (0.7～6.5)	10.6 (14.8)	2,100 (120～2,220)	99	67	10.6	—	20	㊀	3	12	※6.4	※12.7	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.83	675
		外								66					66		1,700	—	—		39										
	S636ATCV 内F636ATCV 外R636ACV	内	単相200	7.1 (0.6～9.8)	7.1	9.6 (19.4)	1,890 (130～3,240)	2,870	99	69	6.3 (0.7～6.5)	10.6 (14.8)	2,100 (120～2,220)	99	67	10.6	—	—	—	3	12	※6.4	※12.7	1,641	742	2,383	5.0	R32	0.83	675
		外								66					66		1,700	20	室外直結		39										
	S716ATCP 内F716ATCP 外R716ACP	内	単相200	8.5 (0.6～9.9)	7.2	12.6 (19.5)	2,500 (130～3,360)	2,970	99	70	7.1 (0.7～7.3)	13.9 (18.9)	2,750 (120～2,900)	99	70	13.9	—	20	㊀	3	12	※6.4	※12.7	2,040	944	2,984	4.5	R32	0.83	675
		外								70					70		1,900	—	—		39										
	S716ATCV 内F716ATCV 外R716ACV	内	単相200	8.5 (0.6～9.9)	7.2	12.6 (19.5)	2,500 (130～3,360)	2,970	99	70	7.1 (0.7～7.3)	13.9 (18.9)	2,750 (120～2,900)	99	70	13.9	—	—	—	3	12	※6.4	※12.7	2,040	944	2,984	4.5	R32	0.83	675
		外								70					70		1,900	20	室外直結		39										
	S226ATES 内F226ATES 外R226AES	内	単相100	2.2 (0.7～3.9)	2.8	5.5 (14.7)	470 (130～1,280)	1,130	86	64	2.2 (0.6～2.8)	6.8 (14.0)	580 (125～840)	86	63	6.8	—	15	⑪	3	8.5	※6.4	※9.5	506	211	717	5.8	R32	0.48	675
		外								60					60		600	—	—		20										
	S256ATES 内F256ATES 外R256AES	内	単相100	2.8 (0.7～4.1)	3.0	7.4 (14.7)	635 (130～1,290)	1,140	86	64	2.5 (0.6～3.1)	8.4 (14.0)	720 (125～1,050)	86	63	8.4	—	15	⑪	3	8.5	※6.4	※9.5	575	240	815	5.8	R32	0.52	675
		外								60					60		750	—	—		20										
	S286ATES 内F286ATES 外R286AES	内	単相100	3.6 (0.7～4.7)	3.4	10.2 (14.9)	890 (135～1,420)	1,260	88	64	2.8 (0.6～3.2)	9.0 (13.3)	780 (125～930)	87	64	10.2	—	15	⑪	3	9	※6.4	※9.5	640	273	913	5.8	R32	0.65	675
		外								61					61		750	—	—		25										
27・28	S286ATEV 内F286ATEV 外R286AEV	内	単相200	3.6 (0.7～5.1)	3.7	5.2 (10.0)	890 (135～1,530)	1,350	86	64	2.8 (0.6～3.2)	4.5 (9.0)	780 (125～930)	86	64	5.2	—	—	—	3	9	※6.4	※9.5	635	278	913	5.8	R32	0.65	675
		外								61					61		750	20	室外直結		27										
	S366ATES 内F366ATES 外R366AES	内	単相100	4.2 (0.7～5.2)	3.8	13.5 (19.9)	1,190 (135～1,810)	1,600	89	64	3.6 (0.6～3.7)	13.4 (17.0)	1,180 (125～1,380)	89	64	13.5	—	20	⑭	3	8.5	※6.4	※9.5	974	416	1,390	4.9	R32	0.65	675
		外								63					62		950	—	—		26										
	S366ATEV 内F366ATEV 外R366AEV	内	単相200	4.2 (0.7～5.4)	3.9	6.5 (10.7)	1,190 (135～1,680)	1,490	92	64	3.6 (0.6～3.7)	6.7 (9.0)	1,180 (125～1,380)	89	64	6.7	—	—	—	3	9	※6.4	※9.5	981	409	1,390	4.9	R32	0.65	675
		外								63					62		950	20	室外直結		27										

注●※印の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。（RP・AP・DP・RX・AX・DXシリーズのみ）●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。