ご販売店様へ おすすめの冷媒配管セットもご用意しています。(別売品)
●異音発生防止のためドレンホース用逆止弁の取付を推奨します。詳しくは別売品一覧表をご参照ください。 ▶ P.73

区分(い) 冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)区分(い)を満たしている商品。
小能力高効率コンプレッサー 小能力時 高効率型コンプレッサー搭載商品。
グリーン購入法 グリーン購入法調達基準適合商品。

機能一覧…P.39・40 別売品……P.73～
仕様表……P.65 外形図……P.90

冷暖房時 おもに 10畳程度

S287ATAS-W(-C)
価格 550,000円 (税抜き 500,000円)
室内 F287ATAS-W(-C)／質量16kg 223,300円 (税抜き 203,000円)
室外 R287AAS／質量38kg 326,700円 (税抜き 297,000円)
室内電源 単100V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6 (0.3～7.2)	660 (75～2,000)
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8 (0.2～4.0)	550 (65～1,030)

消費電力量期間合計(年間) 790kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 101%
通年エネルギー消費効率 6.7
低温暖房能力 5.7kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 12畳程度

S367ATAS-W(-C)
価格 638,000円 (税抜き 580,000円)
室内 F367ATAS-W(-C)／質量16kg 255,200円 (税抜き 232,000円)
室外 R367AAS／質量40kg 382,800円 (税抜き 348,000円)
室内電源 単100V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9～12畳 (15～19㎡)	4.2 (0.3～7.2)	810 (65～2,000)
冷房	10～15畳 (16～25㎡)	3.6 (0.3～4.1)	800 (65～1,020)

消費電力量期間合計(年間) 1,032kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 100%
通年エネルギー消費効率 6.6
低温暖房能力 5.7kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 14畳程度

S407ATAS-W(-C)
価格 660,000円 (税抜き 600,000円)
室内 F407ATAS-W(-C)／質量16kg 264,000円 (税抜き 240,000円)
室外 R407AAS／質量40kg 396,000円 (税抜き 360,000円)
室内電源 単100V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～7.2)	1,000 (70～2,000)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.3～5.3)	920 (65～1,600)

消費電力量期間合計(年間) 1,146kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 100%
通年エネルギー消費効率 6.6
低温暖房能力 5.7kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 14畳程度

S407ATAP-W(-C)
価格 660,000円 (税抜き 600,000円)
室内 F407ATAP-W(-C)／質量16.5kg 264,000円 (税抜き 240,000円)
室外 R407AAP／質量49kg 396,000円 (税抜き 360,000円)
室内電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S407ATAV-W(-C)
価格 660,000円 (税抜き 600,000円)
室内 F407ATAV-W(-C)／質量16.5kg 264,000円 (税抜き 240,000円)
室外 R407AAV／質量49kg 396,000円 (税抜き 360,000円)
〈直結〉室外電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0 (0.4～12.1)	890 (65～3,580)
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0 (0.3～5.3)	770 (65～1,300)

消費電力量期間合計(年間) 1,036kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 110%
通年エネルギー消費効率 7.3
低温暖房能力 9.0kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 18畳程度

S567ATAP-W(-C)
価格 759,000円 (税抜き 690,000円)
室内 F567ATAP-W(-C)／質量16.5kg 303,600円 (税抜き 276,000円)
室外 R567AAP／質量49kg 455,400円 (税抜き 414,000円)
室内電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S567ATAV-W(-C)
価格 759,000円 (税抜き 690,000円)
室内 F567ATAV-W(-C)／質量16.5kg 303,600円 (税抜き 276,000円)
室外 R567AAV／質量49kg 455,400円 (税抜き 414,000円)
〈直結〉室外電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ9.5
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7 (0.4～12.1)	1,380 (75～3,580)
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6 (0.3～6.0)	1,390 (70～1,580)

消費電力量期間合計(年間) 1,605kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 104%
通年エネルギー消費効率 6.6
低温暖房能力 9.0kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 20畳程度

S637ATAP-W(-C)
価格 825,000円 (税抜き 750,000円)
室内 F637ATAP-W(-C)／質量16.5kg 336,600円 (税抜き 306,000円)
室外 R637AAP／質量45kg 488,400円 (税抜き 444,000円)
室内電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S637ATAV-W(-C)
価格 825,000円 (税抜き 750,000円)
室内 F637ATAV-W(-C)／質量16.5kg 336,600円 (税抜き 306,000円)
室外 R637AAV／質量45kg 488,400円 (税抜き 444,000円)
〈直結〉室外電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	16～20畳 (26～32㎡)	7.1 (0.4～12.2)	1,550 (75～3,730)
冷房	17～26畳 (29～43㎡)	6.3 (0.3～6.5)	1,750 (80～1,820)

消費電力量期間合計(年間) 1,922kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 101%
通年エネルギー消費効率 6.2
低温暖房能力 9.1kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 23畳程度

S717ATAP-W(-C)
価格 913,000円 (税抜き 830,000円)
室内 F717ATAP-W(-C)／質量16.5kg 367,400円 (税抜き 334,000円)
室外 R717AAP／質量48kg 545,600円 (税抜き 496,000円)
室内電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S717ATAV-W(-C)
価格 913,000円 (税抜き 830,000円)
室内 F717ATAV-W(-C)／質量16.5kg 367,400円 (税抜き 334,000円)
室外 R717AAV／質量48kg 545,600円 (税抜き 496,000円)
〈直結〉室外電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	19～23畳 (31～39㎡)	8.5 (0.4～12.2)	2,020 (80～3,730)
冷房	20～30畳 (32～49㎡)	7.1 (0.3～7.3)	2,210 (90～2,240)

消費電力量期間合計(年間) 2,276kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 100%
通年エネルギー消費効率 5.9
低温暖房能力 9.1kW(外気温2℃時)*1

冷暖房時 おもに 26畳程度

S807ATAP-W(-C)
価格 1,012,000円 (税抜き 920,000円)
室内 F807ATAP-W(-C)／質量16.5kg 404,800円 (税抜き 368,000円)
室外 R807AAP／質量52kg 607,200円 (税抜き 552,000円)
室内電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7
長尺配管20m(チャージレス15m☆) 最大高低差16m

S807ATAV-W(-C)
価格 1,012,000円 (税抜き 920,000円)
室内 F807ATAV-W(-C)／質量16.5kg 404,800円 (税抜き 368,000円)
室外 R807AAV／質量52kg 607,200円 (税抜き 552,000円)
〈直結〉室外電源 単200V 20A
配管 液 φ6.4 ガス φ12.7
長尺配管30m(チャージレス15m☆) 最大高低差20m

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	21～26畳 (35～43㎡)	9.5 (0.4～12.2)	2,450 (85～3,730)
冷房	22～33畳 (36～55㎡)	8.0 (0.3～8.2)	2,910 (90～3,060)

消費電力量期間合計(年間) 2,655kWh
目標年度2027年
省エネ基準達成率 100%
通年エネルギー消費効率 5.7
低温暖房能力 9.1kW(外気温2℃時)*1



配管接続工事のフレア加工が不要
フレアレスジョイントルームエアコン用(別売) ▶P.73

☆配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。



スマホ接続対応
無線LAN接続機能内蔵
簡易接続対応。SSID入力が不要です。
▶P.14

Googleアシスタント※2 対応 Google Home

Amazon Alexa※3 対応 Amazon Echo

待機電力 約0.04W
一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」「お知らせ」「室温パトロール(高温・低温防止)」設定時、ネットワーク通信中は、約10Wの電力を消費します。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の( )内の番号は参考マンセル値です。 *1. パワフル設定時。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、( )内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。 ●写真、イラストはイメージです。

価格は税込価格、( )内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

基本運転	PIT制御	● プレミアム
	プレミアム冷房	●
	タフネス冷房・暖房	●
	霜付き抑制熱交換器	●
	ドレンパンヒーター	
しつど制御	うるる加湿(無給水加湿)	
	さらら除湿	● リニアハイブリッド
	9段階セレクトドライ	
自動運転	自動運転	● AI快適自動 / ● 節電自動(温度・しつど コントロール)
気流制御	垂直気流(暖房・冷房)	●
	サーキュレーション気流	●
	風ないス運転	
	ロング気流	● 12m/4.0kW以上
	オートスイング	● 上下/左右/立体
	センサー風向	●
保温・清潔	給気換気排気換気	
	美肌保湿運転	
	水内部クリーン(加湿水洗浄)	
	水内部クリーン(結露水洗浄)	●
	セルフウォッシュ熱交換器	●
	クリアコート熱交換器	
	ストリーマ空気清浄/ストリーマ内部クリーン	●
	防カビ加工ファン	●
	銀イオン抗菌剤(室内機ドレンパン)	●
	抗ウイルスフィルター	● ※1
	フィルター自動お掃除	●
	水de脱臭	
快適温度制御	高温風モード	● 60℃吹出し
	エコブースト制御	●
	ヒートブースト制御	● 外気温連動
	クールブースト制御	●
	10℃からの暖房設定	
	インテリジェントデフロスト	●
生活便利	人・床温度センサー	● 人・床・壁
	しつどクリーン	●
	消し忘れ防止機能	●
	パワーセレクト	●
	音声応答機能	●
	リモコン設定メモリー機能	●
	パワフル運転	●
	ランドリー乾燥	●
	室温パトロール	●
	「高温防止」モード	
	おやすみ運転	● 微風おやすみ※2
タイマー機能	時刻設定入切タイマー	● 学習(入のみ)
	ワンタッチ切タイマー	●
	ワンタッチ入タイマー	
他	スマホ接続対応	● 内蔵

※1. 3年間交換不要タイプです。
※2. N字制御になります。